TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO III

MATHEUS LUIZ MASSUDA (FEJ)

ATIVIDADE 04

1 CAPTURAS DE TELA NO MySQL Workbench (CÓDIGO)

1.1 Arquivo: “Fichario04_Views.sql”

Views | Fichario04_Views | Criar_Usuarios_Privilegio | Inserindo_Moradores*

Limit to 1000 rows

```sql
use imobiliaria;

select * from condominio;
select * from apartamento;

-- Criando VIEW que apresente nome e telefone de contato do SÍNDICO
CREATE VIEW vw_nome_e_telefone_sindico AS
SELECT nome, telefone
FROM sindico;

select * from vw_nome_e_telefone_sindico;


-- Criando VIEW que apresenta o TOTAL de apartamentos por CONDOMÍNIO
CREATE VIEW vw_total_apartamentos_por_condominio AS
SELECT codigo_cond, COUNT(*) AS total_apartamentos
FROM apartamento
GROUP BY codigo_cond;

select * from vw_total_apartamentos_por_condominio;
```

Criação da View

Criação da View

Teste da View

```sql
select * from vw_nome_e_telefone_sindico;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wra

nome	telefone
antonio carlos	(11) 3456-6787
sidnei delgado	(11) 3452-4562

Teste da View

```sql
select * from vw_total_apartamentos_por_condominio;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Conter

codigo_cond	total_apartamentos
1	7
2	5

1.2 Arquivo: “Fichario04_Usuarios_Privilegios.sql”

Views | Fichario04_Views | Fichario04_Usuarios_Privilegios | Inserindo_Moradores*

Limit to 1000 rows

```sql
use imobiliaria;

-- CRIANDO usuário e concedendo o privilégio SELECT nas VIEWS criadas
CREATE USER 'usuario_view'@'localhost'
IDENTIFIED BY 'Usuario123';


-- Concedendo PRIVILÉGIOS ao usuário view criado
GRANT SELECT ON imobiliaria.vw_nome_e_telefone_sindico
TO 'usuario_view'@'localhost';

GRANT SELECT ON imobiliaria.vw_total_apartamentos_por_condominio
TO 'usuario_view'@'localhost';

-- VERIFICANDO usuário e PRIVILÉGIO via COMANDOS SQL
SHOW GRANTS FOR 'usuario_view'@'localhost';
```

Criação do usuário

Comandos para conceder privilégio das 2 views criadas ao usuário.

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Grants for usuario_view@localhost
GRANT USAGE ON *.* TO `usuario_view`@`localhost`
GRANT SELECT ON `imobiliaria`.`vw_nome_e_telefone_sindico` TO `usuario_view`@`localhost`
GRANT SELECT ON `imobiliaria`.`vw_total_apartamentos_por_condominio` TO `usuario_view`@`localhost`

Mostra conceções do usuário via comandos sql

1.2 Arquivo: “Fichario04_Adicao_Coluna_View_IA.sql”

Views | Fichario04_Views | Fichario04_Usuarios_Privilegios | Inserindo_Moradores*

Limit to 1000 rows

```sql
use imobiliaria;

select * from apartamento;
select * from condominio;

ALTER TABLE apartamento
ADD COLUMN numero_moradores INT
AFTER codigo_cond;

-- Desativar (0) e ativar (1) o safe mode para que seja possível acrescentar numero de moradores no apartamento
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;
SET SQL_SAFE_UPDATES = 1;

UPDATE apartamento
SET numero_moradores = FLOOR(1 + (RAND() * 5));

-- Criando a VIEW com numero de apartamentos, com nome condominio, e quantidade de pessoas residentes
CREATE VIEW vw_numeroapartamento_nomecondominio_quantidadepessoas AS
SELECT
    a.numero,
    c.nome AS nome_condominio,
    a.numero_moradores
FROM apartamento a
JOIN condominio c
    ON a.codigo_cond = c.codigo;

SELECT * FROM vw_numeroapartamento_nomecondominio_quantidadepessoas;
```

Adição de nova coluna na tabela apartamento. (após coluna código_cond

Desativação e ativação do "safe mode". O código não funcionava, essa etapa foi uma sugestão da IA

Adição de valores aleatórios no N° de moradores (recomendação IA)

Criação da View propsota

Visualização da View

```sql
SELECT * FROM vw_numeroapartamento_nomecondominio_quantidadepessoas;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

numero	nome_condominio	numero_moradores
a101	condomÃ-nio sÃ£o paulo	5
a201	condomÃ-nio sÃ£o paulo	3
a301	condomÃ-nio sÃ£o paulo	1
a401	condomÃ-nio sÃ£o paulo	3
a501	condomÃ-nio sÃ£o paulo	4
a601	condomÃ-nio sÃ£o paulo	3
c601	condomÃ-nio sÃ£o paulo	2
b101	condomÃ-nio brasil	4
b201	condomÃ-nio brasil	5
b301	condomÃ-nio brasil	4
b401	condomÃ-nio brasil	4
b501	condomÃ-nio brasil	1

Resultado da View

2. BREVE RELATÓRIO

A IA sugeriu melhorias na manipulação do banco de dados, como desativar temporariamente o *safe mode* para atualizar valores aleatórios da coluna numero_moradores e reativá-lo em seguida. Também orientou o uso de apelidos (“a” para apartamento e “c” para condomínio) ao criar a view

vw_numeroapartamento_nomecondominio_quantidadepessoas, garantindo, dessa forma, consultas mais claras.

Além disso, a IA auxiliou de forma significativa na criação do usuário, incluindo a concessão do privilégio SELECT apenas nas *views* criadas e orientou a validação da criação tanto pela aba Server (*Users and Privileges*) do menu do Workbench quanto pelo comando SQL SHOW GRANTS, assegurando que o novo usuário tivesse acesso apenas às funcionalidades permitidas propostas pelo enunciado da atividade.