



Aula 7 - Estilização com TailwindCSS

Objetivos:

- Instalar e configurar o **TailwindCSS** no projeto
- Aprender a usar classes utilitárias do Tailwind
- Estilizar componentes e páginas existentes
- Criar um layout simples e responsivo

Instalando o TailwindCSS

1. Instalar dependências

```
npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer npx tailwindcss init -p
```

2. Configurar o `tailwind.config.cjs`

```
/** @type {import('tailwindcss').Config} */ export default { content: [
  "./index.html", "./src/**/*..{js,ts,jsx,tsx}", ], theme: { extend: {}},
  plugins: [], }
```

3. Adicionar Tailwind ao CSS global

No arquivo `src/index.css`:

```
@tailwind base; @tailwind components; @tailwind utilities;
```

Estilizando o Layout

src/components/Layout.tsx

```
import { Outlet, Link } from 'react-router-dom'; export function Layout
() { return ( <div className="min-h-screen bg-gray-100"> <nav className
="bg-white shadow mb-6"> <div className="max-w-4xl mx-auto px-4 py-3 fl
ex gap-4"> <Link to="/" className="text-blue-600 hover:underline">Home
</Link> <Link to="/add" className="text-blue-600 hover:underline">Novo
Treino</Link> </div> </nav> <main className="max-w-4xl mx-auto px-4"> <
Outlet /> </main> </div> ); }
```

Estilizando o Card de Treino

src/components/WorkoutCard.tsx

```
import { Workout } from '../types/workout'; interface Props { workout:
Workout; } export function WorkoutCard({ workout }: Props) { return ( <
div className="bg-white shadow rounded-lg p-4 mb-4"> <h2 className="tex
t-lg font-bold">{workout.title}</h2> <p className="text-gray-600">Duraç
ão: {workout.duration} min</p> <p className="text-gray-600">Intensidad
e: {workout.intensity}/5</p> <p className="text-gray-600">Data: {workou
t.date}</p> </div> ); }
```

Estilizando o Formulário

src/components/WorkoutForm.tsx

```
import { useState } from 'react'; import { Workout } from '../types/workout'; interface Props { onAdd: (treino: Workout) => void; } export function WorkoutForm({ onAdd }: Props) { const [title, setTitle] = useState(''); const [duration, setDuration] = useState(0); const [intensity, setIntensity] = useState(1); const [date, setDate] = useState(''); function handleSubmit(e: React.FormEvent) { e.preventDefault(); const novoTreino: Workout = { id: crypto.randomUUID(), title, duration, intensity, date, }; onAdd(novoTreino); setTitle(''); setDuration(0); setIntensity(1); setDate(''); } return ( <form onSubmit={handleSubmit} className="bg-white shadow rounded-lg p-4 mb-6 flex flex-col gap-3"> <input type="text" placeholder="Título do treino" value={title} onChange={(e) => setTitle(e.target.value)} className="border rounded p-2" /> <input type="number" placeholder="Duração (min)" value={duration} onChange={(e) => setDuration(Number(e.target.value))} className="border rounded p-2" /> <input type="number" placeholder="Intensidade (1 a 5)" value={intensity} min={1} max={5} onChange={(e) => setIntensity(Number(e.target.value))} className="border rounded p-2" /> <input type="date" value={date} onChange={(e) => setDate(e.target.value)} className="border rounded p-2" /> <button type="submit" className="bg-blue-600 text-white px-4 py-2 rounded hover:bg-blue-700"> Adicionar Treino </button> </form> ); }
```

Checklist da Aula

- ☐ Instalou e configurou o TailwindCSS
- ☐ Aplicou classes utilitárias nos componentes
- ☐ Criou um layout responsivo básico
- ☐ Melhorou o visual da lista e formulário

Atividade prática em sala

1. Alterar a cor principal do Tailwind no `tailwind.config.cjs` para um tom personalizado.
2. Criar uma classe utilitária para botões padrão e aplicar em todos os botões.
3. Adicionar hover estilizado no `WorkoutCard`.

Material Auxiliar

Use o site oficial do Tailwind (<https://tailwindcss.com/docs>) para buscar classes de estilização rapidamente.

