



Aula 4 - Hooks + Props + TypeScript (Parte 1)

Objetivo:

- Entender o que são **Hooks** no React
 - Aprender a usar o `useState` para controlar dados dinâmicos
 - Reforçar o uso de **props tipadas**
 - Exibir uma **lista de treinos dinâmica**
 - Aplicar os conceitos no projeto TrackFit
-

O que são Hooks?

- **Hooks** são funções do React que permitem usar funcionalidades como estado, efeitos, contexto, etc., em **componentes funcionais**.
 - Os dois principais são:
 - `useState` - para armazenar e alterar valores no componente
 - `useEffect` - para executar efeitos colaterais (na próxima aula)
-

useState - Sintaxe Básica

```
const [estado, setEstado] = useState(valorInicial);
```

- `estado`: valor atual
- `setEstado`: função que atualiza o valor
- `useState` pode ser tipado com TypeScript:

```
const [contador, setContador] = useState<number>(0);
```

Exemplo prático: lista de treinos com estado

`src/App.tsx`

```
import { useState } from 'react'; import { WorkoutCard } from './components/WorkoutCard'; import { Workout } from './types/workout'; function App() { const [workouts, setWorkouts] = useState<Workout[]>([ { id: '1', title: 'Corrida leve', duration: 30, intensity: 3, date: '2025-08-04', }, { id: '2', title: 'Musculação: Peito', duration: 45, intensity: 4, date: '2025-08-05', }, ]); return ( <div style={{ padding: 24 }}> <h1>TrackFit</h1> {workouts.map((treino) => ( <WorkoutCard key={treino.id} workout={treino} /> ))} </div> ); } export default App;
```

Componente `WorkoutCard` com Props Tipadas

(Revisado da aula anterior)

`src/components/WorkoutCard.tsx`

```
import { Workout } from '../types/workout'; interface WorkoutCardProps { workout: Workout; } export function WorkoutCard({ workout }: WorkoutCardProps ) { return ( <div style={{ border: '1px solid #ccc', padding: 16, marginBottom: 12 }}> <h2>{workout.title}</h2> <p>Duração: {workout.duration} min</p> <p>Intensidade: {workout.intensity}/5</p> <p>Data: {workout.date}</p> </div> ); }
```

Checklist da Aula

- ☐ Importou e utilizou o hook `useState`
 - ☐ Criou um array de `Workout` com tipagem
 - ☐ Renderizou uma lista de treinos usando `.map()`
 - ☐ Reutilizou o componente `WorkoutCard`
 - ☐ Tipou corretamente os estados e props
-

Atividade prática em sala

1. Adicione um terceiro treino na lista inicial do `useState`.
2. Crie um novo componente `WorkoutList` que receba os treinos por prop e renderize a lista.
3. Tipar tudo com precisão.