



Aula 5 – Formulário com `useState`, Props e TypeScript (Parte 2)

Objetivos

- Criar um formulário controlado com React e TypeScript
 - Aprender a capturar valores de inputs usando `useState`
 - Atualizar a lista de treinos dinamicamente
 - Praticar a tipagem de eventos e estados
-

Revisão rápida

O que é um formulário controlado?

- Um formulário onde os valores dos campos são controlados pelo estado (`useState`)
 - Cada alteração no input chama um `setState`
-

Criando o formulário de treino

Componente `WorkoutForm.tsx`

```
import { useState } from 'react'; import { Workout } from '../types/workout'; interface Props { onAdd: (treino: Workout) => void; } export function WorkoutForm({ onAdd }: Props) { const [title, setTitle] = useState(''); const [duration, setDuration] = useState(0); const [intensity, setIntensity] = useState(1); const [date, setDate] = useState(''); function handleSubmit(event: React.FormEvent) { event.preventDefault(); const novoTreino: Workout = { id: crypto.randomUUID(), title, duration, intensity, date, }; onAdd(novoTreino); setTitle(''); setDuration(0); setIntensity(1); setDate(''); } return ( <form onSubmit={handleSubmit} style={{ marginBottom: 20 }}> <input type="text" placeholder="Título do treino" value={title} onChange={(e) => setTitle(e.target.value)} /> <input type="number" placeholder="Duração (min)" value={duration} onChange={(e) => setDuration(Number(e.target.value))} /> <input type="number" placeholder="Intensidade (1 a 5)" value={intensity} min={1} max={5} onChange={(e) => setIntensity(Number(e.target.value))} /> <input type="date" value={date} onChange={(e) => setDate(e.target.value)} /> <button type="submit">Adicionar Treino</button> </form> ); }
```

Atualizando o `App.tsx`

```
import { useState } from 'react'; import { WorkoutCard } from '../components/WorkoutCard'; import { WorkoutForm } from '../components/WorkoutForm'; import { Workout } from '../types/workout'; function App() { const [workouts, setWorkouts] = useState<Workout[]>([]); function adicionarTreino(treino: Workout) { setWorkouts((prev) => [...prev, treino]); } return ( <div style={{ padding: 24 }}> <h1>🏃 TrackFit</h1> <WorkoutForm onAdd={adicionarTreino} /> {workouts.map((treino) => ( <WorkoutCard key={treino.id} workout={treino} /> ))} </div> ); } export default App;
```

Checklist da Aula

- ☐ Criou o componente `WorkoutForm`
- ☐ Usou `useState` para controlar campos do formulário
- ☐ Tipou os eventos corretamente
- ☐ Passou função por props para adicionar treino
- ☐ Atualizou a lista com `setState`

Atividade prática em sala

1. Adicionar um campo opcional chamado `notes` no formulário.
2. Criar uma função `limparTreinos` com botão "Limpar Lista".

3. Tipar todos os `useState` corretamente.