



Aula 6 – Rotas / Rotas Dinâmicas / Layout / Navegação

Objetivos

- Instalar e configurar o **React Router DOM**
- Criar múltiplas **páginas na aplicação** (Home, Novo Treino, Detalhes)
- Implementar **rotas dinâmicas** com parâmetros
- Criar um **layout comum** com menu de navegação
- Entender como **SPA** navega sem recarregar a página

Instalar React Router

```
npm install react-router-dom
```

Para usar com TypeScript, as tipagens já vêm inclusas a partir da v6.

Estrutura recomendada para páginas

```
src/ |-- pages/ | |-- Home.tsx | |-- AddWorkout.tsx | |-- WorkoutDetails.tsx |-- components/ | |-- Header.tsx | |-- Layout.tsx |-- App.tsx
```

Criando as páginas

pages/Home.tsx

```
export function Home() { return <h2>🏠 Página Inicial - Lista de Treinos</h2>; }
```

pages/AddWorkout.tsx

```
export function AddWorkout() { return <h2>Adicionar Novo Treino</h2>; }
```

pages/WorkoutDetails.tsx

```
import { useParams } from 'react-router-dom'; export function WorkoutDetails() { const { id } = useParams(); return <h2>Detalhes do Treino - ID: {id}</h2>; }
```

Criando o layout base

components/Layout.tsx

```
import { Outlet, Link } from 'react-router-dom'; export function Layout() { return ( <div style={{ padding: 24 }}> <nav style={{ marginBottom: 16 }}> <Link to="/">Home</Link> <Link to="/add">Novo Treino</Link> </nav> <Outlet /> </div> ); }
```

Atualizando o App.tsx

```
tsx CopiarEditar import { BrowserRouter, Routes, Route } from 'react-router-dom'; import { Home } from './pages/Home'; import { AddWorkout } from './pages/AddWorkout'; import { WorkoutDetails } from './pages/WorkoutDetails'; import { Layout } from './components/Layout'; function App() { return ( <BrowserRouter> <Routes> <Route path="/" element={<Layout />} > <Route index element={<Home />} /> <Route path="add" element={<AddWorkout />} /> <Route path="workout/:id" element={<WorkoutDetails />} /> </Route> </Routes> </BrowserRouter> ); } export default App;
```

Sobre rotas dinâmicas

```
<Route path="workout/:id" element={<WorkoutDetails />} />
```

- O `:id` é um **parâmetro dinâmico**.
- Pode ser acessado usando `useParams()`.

Checklist da Aula

- ☐ Instalou o `react-router-dom`
- ☐ Criou páginas e separou em `/pages`
- ☐ Criou layout compartilhado com `Outlet`
- ☐ Configurou rotas estáticas e dinâmicas
- ☐ Navegou entre páginas com `Link`

Atividade prática em sala

1. Criar uma lista de treinos com links que apontem para `/workout/:id`
2. No `WorkoutDetails`, exibir o título e duração simulados com base no `id`
3. Estilizar o menu de navegação simples (ex: `nav > a { margin-right: 10px }`)

