

Compilar -> Acessar o diretório onde está o programa e executar o comando 'make'.

Utilizar -> Para utilizar o software de controle do sistema de arquivos basta executar o arquivo "m2g". As diretivas que acompanham o comando de execução definem a ação a ser executada.

As diretivas válidas são:

-FORMATAR DISCO

```
"./m2g [-f || --format] [caminhoDisco]"
```

-IMPORTAR ARQUIVOS PARA UM DISCO

```
"./m2g [-i || --import] [caminhoParaArquivoSerCopiado]  
[caminhoDisco] [CaminhoPastaDestinoDentroDoDisco]"
```

OBS: Caso o último campo fique em branco o arquivo será copiado para o diretório raiz do disco.

- EXPORTAR ARQUIVOS DE UM DISCO

```
"./m2g [-e || --export] [caminhoPastaDestino] [caminhoDisco]  
[caminhoArquivoDisco]"
```

-CRIAR UM DIRETÓRIO

```
"./m2g [-md || --makeDir] [caminhoDisco]  
[caminhoNovoDiretorio]/[nomeDiretorio]"
```

-MODO DE VISUALIZAÇÃO

```
"./m2g [-v || --view] [caminhoDisco]"
```

OBS: Ao entrar neste modo as entradas do diretório raiz são exibidas. É possível navegar entre elas inserindo seus nomes. Para sair do modo de visualização é necessário digitar o comando "exit".

-HELP

```
"./m2g [-h || --help]"
```

OBS: Exibe a mesma descrição que está acima dos comandos possíveis.