



Histórico SNMP (Simple Network Management Protocol)

- padrão oficial (RFCs 3311-3318) Dez. 2002
- SNMPv3 (RFCs 2271-2275) Abr. 99
- RMON 2 Jan. 97
- Revisão SNMPv2 SNMPv2c (RFCs 1901-1910) Jan. 96
- SNMPv2 (RFCs 1441-1450) Abr. 93
- RMON Nov. 91
- MIB-II Mar. 91
- SNMP versão 1 Mai. 90
- SNMP e CMOT desvinculados Ago. 89
- Working Groups SNMP e CMOT (CMIP over TCP) Fev. 88























Componentes de Gerenciamento SNMP






Componentes de Gerenciamento

- Agente e Gerente
- Base de Informação (MIB)
- Protocolo de Comunicação (SNMP)
- Entidades de Gerenciamento








Visão Geral do SNMP

- Management information base (MIB):
- base de dados distribuída com dados de gerenciamento de rede
- Structure of Management Information (SMI):
- linguagem de definição para objetos da MIB
- protocolo SNMP
- transporta informações e comandos sobre objetos entre o gerenciador e o elemento gerenciado
- segurança, capacidades administrativas
- característica nova do SNMPv3



Gerenciamento SNMP

Arquitetura TCP/IP





SMI – Linguagem e Estrutura de Definição de Dados

Propósito: A estrutura de informações de gerenciamento SMI define na realidade a estrutura da MIB. Desta forma, SMI estabelece os tipos de dados que poderão ser utilizados na MIB e, além disso, define como os recursos dentro da MIB são representados e nomeados. Todo isto para manter a simplicidade e extensibilidade dentro da MIB.

Tipos de Dados Básicos

INTEGER
Integer32
Unsigned32
OCTET STRING
OBJECT IDENTIFIER

IPaddress

Counter32

Counter64

Gauge32

Time Ticks

Opaque





SMI – Tipos de Dados Básicos

INTEGER

Integer32

OCTET STRING

OBJECT IDENTIFIER

IPaddress

Counter32

Counter64

Time Ticks

Opaque

Inteiros [-2³¹ a 2³¹ - 1]

Inteiros [0 a 231 - 1]

String de octeto para dados binários

Elemento padronizado

Um endereço IP

Um interiro não negativo até 2³²

Um interiro não negativo até 264

Representa tempo, em centésimo de segundo

Um campo de bit arbitrário



SNMP - MIB

Um módulo MIB é especificado pela SMI como: MODULE-IDENTITY
(100 MIBs padronizadas, mais proprietárias) MODULE OBJECT TYPE: **OBJECT T** OBJECT TYPE: objetos especificados via construção OBJECT-TYPE da SMI



Exemplo de Objeto e Módulo

OBJECT-TYPE: ipInDelivers


```
ipInDelivers OBJECT TYPE
SYNTAX Counter32
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"The total number of input
datagrams successfully
delivered to IP user-
protocols (including ICMP)"
::= { ip 9}
```

MODULE-IDENTITY: ipMIB

```
ipMIB MODULE-IDENTITY
 LAST-UPDATED "941101000Z"
 ORGANIZATION "IETF SNMPv2
       Working Group"
 CONTACT-INFO
  "Keith McCloghrie
 DESCRIPTION
  "The MIB module for managing IP
  and ICMP implementations, but
  excluding the management of
  IP routes."
 REVISION "019331000Z"
::= \{mib-2 48\}
```



Árvore de Registro de Tipos de Objetos






Exemplo MIB - Módulo UDP

Object ID	Nome	Tipo	Comentários
1.3.6.1.2.1.7.1	UDPInDatagrams	Counter32	número total de datagramas entregues neste nó
1.3.6.1.2.1.7.2	UDPNoPorts	Counter32	número de datagramas
			com app destino inexistente
1.3.6.1.2.1.7.3	UDInErrors	Counter32	número de datagramas não entregues por outras razões
1.3.6.1.2.1.7.4	UDPOutDatagrams	s Counter32	número de datagramas enviados
1.3.6.1.2.1.7.5	udpTable	SEQUENCE	uma linha para cada porta emn uso por uma aplicação, fornece o número da porta e o endereço IP




Protocolo SNMP

Duas formas de transportar informações da MIB: comandos e eventos



Modo comando/resposta



Modo evento



SNMP – Tipos de Mensagens

<u>Tipo de Mensagem</u>		<u>Função</u>		
GetRequest GetNextRequest GetBulkRequest		gerente-para-agente: "me envie dados" (instância,próximo na lista, bloco)		
InformRequest		gerente-para-gerente: eis o valor da MIB		
SetRequest		gerente-to-agente: define valor da MIB		
	Response	agente-para-gerente: valor, resposta ao pedido		
	Trap	gerente-para-agente: informa gerenciador de evento excepcional		




SNMPv1

- Protocolo do tipo Request-Response, não-orientado à conexão
 - Utilização do UDP
- Operações atômicas
 - Se o gerente enviar um pedido de leitura dos valores de uma lista de objetos e um dos objetos não puder ser lido, não será devolvido o valor de nenhum dos objetos
- Gerenciamento Centralizado
 - Define apenas operações entre gerente e agentes
 - Não são definidas primitivas de comunicação entre gerentes




- Mecanismo básico: Polling
 - Para obter informações de recursos gerenciados, o gerente deve periodicamente requisitar o valor dos objetos da MIB e, baseado nestes valores, decidir se o dispositivo está operando normalmente





SNMP – Operações de Protocolo







SNMP Message Field Definitions, General Message Format and Message

Sections

(Page 3 of 3)

General PDU Format

The fields in each PDU depend on the PDU type, but can again be divided into the following general substructure:

- PDU Control Fields: A set of fields that describe the PDU and communicate information from one SNMP entity to another.
- PDU Variable Bindings: A set of descriptions of the MIB objects in the PDU. Each object is described as a "binding" of a name to a
 value.

Each PDU will follow this general structure, which is shown in Figure 276, differing only in the number of control fields, the number of variable bindings, and how they are used. In theory, each PDU could have a different message format using a distinct set of control fields, but in practice, most PDUs in a particular SNMP version use the same control fields (though there are exceptions.)

SNMP – Formato Geral de Mensagem




Table 211: SNMP Variable Binding Format

	Subfield Name	Syntax	Size (bytes)	Description
	Object Name	Sequence of Integer	Variable	Object Name: The numeric object identifier of the MIB object, specified as a sequence of integers. For example, the object sysLocation has the object identifier $1.3.6.1.2.1.1.6$, so it would be specified as " 13612116 " using ASN.1
ll .	Object Value	Variable	Variable	Object Value: In any type of "get" request, this subfield is a "placeholder"; it is structured using the appropriate syntax for the object but has no value (since the "get" request is asking for that value!) In a "set" request (SetRequest-PDU) or in a reply message carrying requested data

Key Concept: The general format of SNMP messages consists of a message header and a message body. The body of the message is also called the protocol data unit or PDU, and contains a set of PDU control fields and a number of variable bindings. Each variable binding describes one MIB object and consists of the object's name and value.

Figure 276: SNMP General Message Format

Créditos:

http://www.tcpipguide.com/free/t_SNMP MessageFieldDefinitionsGeneralMessag eFormatand-3.htm

Each variable binding describes one MIB object. The binding consists of a pair of subfields, one specifying the name of the object in standard SNMP object identifier notation, and one its value, formatted to match the object's SMI syntax. For example, if the object is of type Integer, the value field would be 4 bytes wide and contain a numeric integer value. Table 211 describes the subfield format for each PDU variable binding.

Prof. Adriano Fiorese



SNMP Version 1 (SNMPv1) Message Format

(Page 1 of 3)

The SNMP general message format was, of course, first used to define the format of messages in the original SNMP Protocol, SNMP version 1 (SNMPv1). This first version of SNMP is probably best known for its relative simplicity, compared to the versions that followed it. This is reflected in its message format, which is quite straight-forward.

The general message format in SNMPv1 is a "wrapper" consisting of a small header and an encapsulated PDU. Not very many header fields were needed in SNMPv1 because the community-based security method in SNMPv1 is very rudimentary. Thus, the short overall format for SNMPv1 messages shown in Table 212 and Figure 277.

Table 212: SNMP Version 1 (SNMPv1) General Message Format

Field Name	Syntax	Size (bytes)	Description
Version	Integer	4	Version Number: Describes the SNMP version number of this message; used for ensuring compatibility between versions. For SNMPv1, this value is actually 0 , not 1.
Community	Octet String	Variable	Community String: Identifies the SNMP community in which the sender and recipient of this message are located. This is used to implement the simple SNMP community-based security mechanism
PDU	_	Variable	Protocol Data Unit: The PDU being communicated as the body of the message.




Figure 277: SNMP Version 1 (SNMPv1) General Message Format

SNMP – Cabeçalho e PDU

Créditos:

http://www.tcpipguide.com/free/t_SNMP Version1SNMPv1MessageFormat.htm



<u>SNMP Version 1 (SNMPv1) Message Format</u>

(Page 2 of 3)

SNMPv1 PDU Formats

All of the PDUs in SNMPv1 have the same format, with one exception: Trap-PDU. The exact semantics of each field in the PDU depends on the particular message. For example, the ErrorStatus field only has meaning in a reply and not a request, and object values are used differently in requests and replies as well.

SNMPv1 Common PDU Format

Table 213 and Figure 278 show the common format for most of the SNMPv1 PDUs: GetRequest-PDU, GetNextRequest-PDU, SetRequest-PDU and GetResponse-PDU:

Table 213: SNMP Version 1 (SNMPv1) Common PDU Format

Field Name	Syntax	Size (bytes)	D	Description				
	PDU Type: An integer value that indicates the PDU type:				1			
PDU Type	Integer (Enumerated)	4		[PDU Type Value	PDU Type		
				1	0	GetRequest-PDU		
				[1	GetNextRequest-PDU		
				I.	2	GetResponse-PDU		
				L	3	SetRequest-PDU		
			L					
Request	Integer	4					with replies. It is generated by the device Response-PDU by the responding SNMP	
ID.			е	ntity.				
						value that is used in a GetResponse-PDU		11
						error occurred; the other values indicate	Ŭ	
			w	hat sort	of error happene	ed:		
			I	Error			1	
	Integer (Enumerated)		П	Status Value	Error Code	Description		
			lŀ			No error occurred. This code is also used in	1 📙	
				0	noError	all request PDUs, since they have no error status to report.		
F				1	tooBig	The size of the GetResponse-PDU would be too large to transport.		
Error Status		4		2	noSuchName	The name of a requested object was not found.		
				3	badValue	A value in the request didn't match the structure that the recipient of the request had for the object. For example, an object in the request was specified with an incorrect length or type.		
				4	readOnly	An attempt was made to set a variable that has an Access value indicating that it is read-only.		
				5	genErr	An error other than one of the preceding four specific types occurred.	1 -	
							•	
			L					
Error	Integer	4	Error Index: When Error Status is non-zero, this field contains a pointer that specifies which					
Index			₩			error. Always zero in a request.		4
Variable) /i-bi-) /i-b/	Variable Bindings: A set of name-value pairs identifying the MIB objects in the PDU, and in the					
Bindings	Variable	Variable	riable case of a SetRequest-PDU or GetResponse-PDU, containing their values. See the general message format topic for more on these bindings.			taining their values. <u>See the general</u>		
			<u> </u>	icoody	о поннастори	o to those on these billiangs.		

SNMP – Controle PDU e Payload

Créditos: http://www.tcpipguide.cor

http://www.tcpipguide.com/free/t_SNMP Version1SNMPv1MessageFormat-2.htm




Figure 278: SNMP Version 1 (SNMPv1) Common PDU Format

Prof. Adriano Fiorese



SNMP – Campos de Mensagem

Campo	Descrição					
version	versão do SNMP					
community	 informação utilizada como senha para autenticar a mensagem SNMP. 					
request id	 identificação de pedido. 					
error status	 indica o tipo de erro ocorrido no tratatamento do pedido correspondente (e.g., 0 - sem erro, 1 - request PDU muito longa (4) - objeto read-only). 					
error index	 informação adicional relativa ao erro ocorrido, contendo a indicação da variável da lista que causou do erro) 					
variablebindings	lista de variáveis e seus valores.					
enterprise	 tipo do objeto que origou o trap. 					
agent addr	 endereço IP do objeto que gerou o trap. 					
generic trap	tipo de trap					
specific trap	 código que especifica a natureza do trap. 					
tim e-stam p	 tem po decorrido entre a última reniciação da entidade que emitiu o trap e a generação de trap. 					




SNMP – Segurança

- A política de acesso SNMP é baseada na definição de:
 - Comunidade SNMP: define a relação existente entre um agente e um conjunto de gerentes. Cada comunidade deve possuir um nome, que deve ser fornecido em todas as operações de get and set.
 - Perfil da Comunidade: associa à comunidade:
 - Visão da MIB: corresponde a um subconjunto da MIB que pode ser acessada pela comunidade (dificilmente implementada)
 - Modo de Acesso: especifica o modo de acesso (read-only ou read-write) permitido.



SNMP – Segurança





SNMP – Política de Acesso

- roteador do fabricante XXX
 - Comunidades suportadas: 2
 - Comunidade 1: public
 - Permissão de acesso: qualquer gerente
 - MIB View: todas as variáveis
 - Modo de Acesso: RO (Read-Only)
 - Comunidade 1: private
 - Permissão de acesso: qualquer gerente
 - MIB View: todas as variáveis
 - Modo de Acesso: RW (Read-Write)



SNMP – Política de Acesso

- switch do fabricante YYY
 - Comunidades suportadas: 2
 - Comunidade 1: public
 - Permissão de acesso: qualquer gerente
 - MIB View: estatísticas das interfaces
 - Modo de Acesso: RO (Read-Only)
 - Comunidade 1: private
 - Permissão de acesso: g1 (ip: 10.0.2.4), g2 (ip: 10.1.4.9)
 - MIB View: todas as variáveis
 - Modo de Acesso: RW (Read-Write)



SNMP – Política de Acesso

Objeto Modelado – Porta de Rotador

•Atributos:

•ID_Porta	GET	0,1,2
•Tipo_Porta	GET	Ethernet/Serial
Taxa_Transf_Max	GET	9600,19200,
Taxa_Trans_Efet	GET	0 – Taxa_Trafs_Max
Taxa_Erros	GET	0 – Taxa_Trafs_Max
Reset_Estat	SET	on/off
Tempo_Ativa	GET	0999999 (min)
Porta_Ativa	GET/SET	on/off



SNMPv1 – Limitações

- Inadequado para redes muito grandes devido ao problema de desempenho decorrente da utilização do mecanismo de polling (operações de get e set).
- Inadequado para transferir grande volume de dados.
- Baixa confiabilidade dos traps: inexistência de reconhecimento e operação sobre o UDP.
- Segurança a nível básico (mecanismo de autenticação).
- Inexistência de suporte à comunicação gerente-gerente.



Dúvidas?

