```
1 package br.com.padon.application.models;
2
3 import jakarta.persistence.*;
4
 5 @Entity
 6 @Table(name = "Fornecedor")
7 public class Fornecedor {
8
9
       bI6
10
       @GeneratedValue(strategy = GenerationType.SEQUENCE)
11
       private int fornecedorId;
12
       private String endereco;
13
       private String contato;
14
       private String telefone;
15
       private String nome;
16
17
       public Fornecedor() {}
18
19
       public Fornecedor(String endereco, String contato,
   String telefone, String nome) {
20
           this.endereco = endereco;
           this.contato = contato;
21
22
           this.telefone = telefone;
23
           this.nome = nome;
24
       }
25
26
       public int getFornecedorId() {
27
           return fornecedorId;
28
       }
29
30
       public void setFornecedorId(int fornecedorId) {
           this.fornecedorId = fornecedorId;
31
32
       }
33
       public String getEndereco() {
34
35
           return endereco;
36
       }
37
38
       public void setEndereco(String endereco) {
39
           this.endereco = endereco;
40
       }
41
       public String getContato() {
42
43
           return contato;
```

```
44
45
       public void setContato(String contato) {
46
           this.contato = contato;
47
48
       }
49
       public String getTelefone() {
50
           return telefone;
51
52
       }
53
54
       public void setTelefone(String telefone) {
           this.telefone = telefone;
55
56
       }
57
       public String getNome() {
58
           return nome;
59
60
       }
61
       public void setNome(String nome) {
62
           this.nome = nome;
63
64
       }
65 }
66
```