

```
1 package br.com.padon.application.models;
2
3 import jakarta.persistence.*;
4
5 @Entity
6 @Table(name = "Fornece")
7 public class Fornece {
8
9     @Id
10     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.SEQUENCE)
11     private int forneceId;
12     private int fornecedorId;
13     private int produtoId;
14     private double preco;
15
16     public Fornece() {}
17
18     public Fornece(int produtoId, int fornecedorId, double
preco) {
19         this.produtoId = produtoId;
20         this.fornecedorId = fornecedorId;
21         this.preco = preco;
22     }
23
24     public int getForneceId() {
25         return forneceId;
26     }
27
28     public void setForneceId(int forneceId) {
29         this.forneceId = forneceId;
30     }
31
32     public int getFornecedorId() {
33         return fornecedorId;
34     }
35
36     public void setFornecedorId(int fornecedorId) {
37         this.fornecedorId = fornecedorId;
38     }
39
40     public int getProdutoId() {
41         return produtoId;
42     }
43 }
```

```
44     public void setProdutoId(int produtoId) {
45         this.produtoId = produtoId;
46     }
47
48     public double getPreco() {
49         return preco;
50     }
51
52     public void setPreco(double preco) {
53         this.preco = preco;
54     }
55 }
56
```