

```
1 package br.com.padon.application.models;
2
3 import jakarta.persistence.*;
4
5 import java.util.Date;
6
7 @Entity
8 @Table(name = "Venda")
9 public class Venda {
10
11     @Id
12     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.SEQUENCE)
13     private int vendaId;
14     private Date dataVenda;
15     private double valorTotal;
16     private boolean statusVenda;
17     private int comanda;
18
19     public Venda() {}
20
21     public Venda(Date dataVenda, boolean statusVenda,
22 double valorTotal, int comanda) {
23         this.dataVenda = dataVenda;
24         this.statusVenda = statusVenda;
25         this.valorTotal = valorTotal;
26         this.comanda = comanda;
27     }
28
29     public int getVendaId() {
30         return vendaId;
31     }
32
33     public void setVendaId(int vendaId) {
34         this.vendaId = vendaId;
35     }
36
37     public Date getDataVenda() {
38         return dataVenda;
39     }
40
41     public void setDataVenda(Date dataVenda) {
42         this.dataVenda = dataVenda;
43     }
44 }
```

```
44     public boolean getStatusVenda() {
45         return statusVenda;
46     }
47
48     public void setStatusVenda(boolean statusVenda) {
49         this.statusVenda = statusVenda;
50     }
51
52     public double getValorTotal() {
53         return valorTotal;
54     }
55
56     public void setValorTotal(double valorTotal) {
57         this.valorTotal = valorTotal;
58     }
59
60     public int getComanda() {
61         return comanda;
62     }
63
64     public void setComanda(int comanda) {
65         this.comanda = comanda;
66     }
67 }
68
```