Bitacora de Prompts

Prompt 1 fecha: 24/09/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

Estamos empezando un proyecto universitario de Estructuras de Datos II llamado CRIPTA.
Por ahora quiero trabajar únicamente en la conexión con el API y el manejo básico de JSON. No quiero implementar todavía lógica del juego, estructuras de datos complejas, caché, inventario, eventos ni arquitectura final.
Requisitos del enunciado para esta primera prueba:
Python 3.11+
usar requests
generar un X-Cripta-Client-Id una sola vez al iniciar la ejecución
reutilizar ese mismo ID en todas las solicitudes de esa ejecución
usar timeout explícito
manejar HTTP 200
manejar HTTP 429 leyendo reintentar_en y reintentando sin que el programa se caiga
cualquier otro error debe mostrar un mensaje con contexto
procesar las respuestas JSON
no mezclar todavía esto con la lógica del juego
Endpoints iniciales:

GET /criptas
GET /criptas/<id>
luego podemos probar páginas de salas
Base URL:
https://cripta-api.kad06a0zhgs84.us-east-2.cs.amazonlightsail.com/v1
Quiero que trabajemos de forma educativa y progresiva.
Antes de escribir código:

explícame qué hace cada endpoint;
explícame qué es JSON en este contexto;
explícame qué devuelve response.json();
explícame por qué el client_id debe reutilizarse;
propón una estructura mínima para un archivo de prueba.
Después genera únicamente una versión pequeña de probar_api.py.
No quiero abstracciones avanzadas todavía. No crees clases ni arquitectura innecesaria en esta etapa.
Después del código, explícame línea por línea qué hace y dame una lista de 3 o 4 pruebas manuales para comprobar que funciona.
Importante: si alguna decisión no viene directamente del enunciado, indícala como decisión nuestra y no como requisito del profesor.
No modifiques el código todavía. Quiero que primero me hagas preguntas para comprobar que entiendo:

qué es un endpoint;
qué representa el JSON recibido;
qué diferencia hay entre response.status_code y response.json();
qué ocurre con un 429;
por qué el tiempo de espera de red no debe tener relación con el reloj virtual del juego.
Uso de la respuesta: aprender a conectarnos al API y crear probar_api.py con el manejo del 429.

Prompt 2 fecha: 24/09/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

Quiero que me expliques de forma clara y ordenada lo que hemos avanzado hasta ahora en el proyecto CRIPTA, enfocándote en que yo pueda entender y defender las decisiones tomadas.
Repasa primero las estructuras de datos que hemos considerado para cada problema principal del proyecto y explica por qué podrían ser adecuadas según las operaciones que se necesitan. Incluye ejemplos sencillos cuando ayuden a entender mejor la idea, especialmente para:

* heap mínimo para la agenda de eventos;

* vector ordenado con búsqueda binaria para la caché del catálogo;

* lista doble para el orden de uso de la caché y para el inventario;

* BFS para la precarga de salas;

* pila de cambios para el retroceso;

* vector para el rastro;

* fila o estructura equivalente para mantener los últimos 20 mensajes;

* algoritmos de ordenamiento como inserción y merge sort;

* índice para acceder a salas dentro del guardado binario.

También quiero que expliques por qué cambiamos la idea inicial de usar un árbol binario simple en la caché por un vector ordenado con búsqueda binaria. Me interesa entender bien el caso en que un árbol binario puede degenerarse si los identificadores llegan ordenados, y por qué en este proyecto puede ser preferible favorecer búsquedas rápidas aunque las inserciones sean más costosas.
Después, explícame el cliente de red que hemos construido hasta ahora. Quiero entender:

* qué función cumple ClienteRed;

* por qué se mantiene un solo X-Cripta-Client-Id por ejecución;

* cómo se cuentan las solicitudes;

* por qué los reintentos por HTTP 429 también deben contar;

* cómo se respeta el presupuesto de solicitudes;

* cómo funcionan los lotes de hasta 10 elementos para contenido y catálogo;

* cómo se manejan los errores sin dejar que una excepción de requests termine el programa;

* por qué tiene sentido aislar el acceso HTTP en un adaptador si más adelante existe un modo --offline.

Usa ejemplos pequeños y concretos para cada parte. Por ejemplo, puedes mostrar cómo se agrupan 11 identificadores de catálogo en dos solicitudes, cómo una búsqueda binaria reduce el número de comparaciones o cómo un heap mantiene arriba el evento con menor tiempo.
No quiero que generes código nuevo en esta respuesta. Quiero únicamente una explicación de lo que ya hemos hecho, señalando también qué decisiones son nuestras y cuáles vienen directamente de los requisitos del proyecto. Si detectas alguna decisión que todavía debería validarse con pruebas o mediciones, indícalo claramente.
Uso de la respuesta: repasar las estructuras elegidas y el cliente de red para poder defenderlas.

Prompt 3 fecha: 24/09/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

Quiero avanzar con el proyecto CRIPTA poco a poco. Ya entendí la idea general del heap mínimo y por qué puede servir para la agenda de eventos.
En este paso quiero trabajar únicamente en la estructura MinHeap. No quiero integrarla todavía con el juego, actores, efectos, cancelaciones, reprogramaciones ni el reloj virtual.
Antes de escribir código, explícame brevemente:

1. cómo se representa un heap binario dentro de un vector;

2. cómo se calcula el índice del padre y de los dos hijos de una posición;

3. qué significa la propiedad de un min-heap;

4. qué ocurre internamente al insertar un elemento;

5. qué ocurre internamente al extraer el mínimo.

Después implementa una primera versión sencilla de MinHeap utilizando únicamente una lista de Python como almacenamiento interno.
Por ahora quiero únicamente estas operaciones:

* insertar

* ver_minimo

* extraer_minimo

* esta_vacio

* tamano

No uses heapq ni otra implementación de biblioteca, porque la estructura debe ser implementada por nosotros.
Para las pruebas puedes utilizar valores simples o pares (tiempo, secuencia), donde primero se compare el tiempo y, si hay empate, la secuencia.
Mantén el código pequeño y legible. Evita abstracciones que todavía no necesitamos.
Una vez terminado:

1. explícame cada método y por qué funciona;

2. muéstrame paso a paso qué pasa en el vector al insertar, por ejemplo, (100,1), (66,2), (80,3) y (300,4);

3. muéstrame paso a paso qué ocurre al extraer el mínimo;

4. indica la complejidad temporal de cada operación;

5. propón entre 4 y 6 pruebas pequeñas para comprobar la estructura.

No avances todavía al siguiente componente. Si detectas una decisión que todavía no sea necesaria tomar, déjala anotada como pendiente en lugar de implementarla.
Uso de la respuesta: implementar y entender la primera versión de MinHeap.

Prompt 4 fecha: 24/09/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

Ahora quiero avanzar un paso pequeño sobre el heap que ya implementamos.
Ya entiendo cómo funciona MinHeap, incluyendo insertar, extraer_minimo, _subir, _bajar y el orden por (tiempo, secuencia).
En este paso quiero empezar a relacionarlo con CRIPTA, pero sin implementar todavía cancelaciones, reprogramaciones, cambios de velocidad, actores, combate ni ejecución de eventos.

Primero explícame qué debería representar un Evento dentro del proyecto y cuál es la diferencia entre:

* el evento;

* el heap;

* la agenda de eventos.

Quiero mantener esas responsabilidades separadas.
Después propón una representación sencilla para Evento. Por ahora debería contener únicamente la información mínima que tenga sentido en esta etapa, por ejemplo su tipo y los datos necesarios para identificar qué tendría que ocurrir más adelante. No agregues campos que todavía no necesitamos.
Luego crea una primera versión pequeña de AgendaEventos que utilice el MinHeap que ya tenemos.
Por ahora la agenda solamente debe poder:

* programar un evento para un tiempo_siguiente;

* asignar automáticamente un número de secuencia creciente;

* guardar en el heap algo equivalente a (tiempo_siguiente, secuencia, evento);

* consultar cuál es el siguiente evento sin sacarlo;

* obtener y retirar el siguiente evento.

La secuencia debe pertenecer a la agenda y no al heap, porque quiero que MinHeap siga siendo una estructura genérica.
No implementes todavía:

* cancelación de eventos;

* bandera cancelado;

* reprogramación;

* cambios de velocidad;

* reloj virtual;

* actores o enemigos;

* ejecución de eventos;

* limpieza de eventos cancelados.

Mantén los cambios pequeños y reutiliza el heap existente en lugar de modificarlo salvo que exista una razón necesaria.
Cuando termines:

1. explícame qué código nuevo agregaste;

2. explícame por qué cada responsabilidad está en Evento, AgendaEventos o MinHeap;

3. muestra un ejemplo programando tres eventos, incluyendo dos con el mismo tiempo, para ver cómo la secuencia determina el orden;

4. explica qué ocurre internamente desde que se programa un evento hasta que sale como el siguiente;

5. indica la complejidad de las operaciones;

6. agrega unas pocas pruebas sencillas;

7. deja anotadas las decisiones que todavía quedan pendientes.

No avances al siguiente componente al terminar. Quiero revisar y entender este paso antes de continuar.
Uso de la respuesta: crear Evento y la primera versión de AgendaEventos sobre el heap.

Prompt 5 fecha: 30/09/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

Ya tengo el cliente de red funcionando, pero devuelve los diccionarios del JSON tal cual y no quiero que el modelo del juego trabaje con eso. El enunciado pide MVC y además no deja usar dict como estructura.

Quiero ordenar el proyecto como lo hacíamos en Progra 3: carpetas para modelo, vista, controlador, adaptadores y tests. Y crear DTOs para lo que devuelve el API (datos de la cripta, salas con sus salidas, el contenido de cada sala y las fichas del catálogo).

Una clase por archivo, por favor, nada de meter todo en un solo .py porque después es un enredo cambiar algo. Los DTOs solo guardan datos, sin lógica y sin saber nada del JSON. Y que no se puedan modificar después de creados: si algo cambia en el juego (la vida de un enemigo, por ejemplo) eso va en el modelo.

Antes de pasarme código explícame cómo quedarían las carpetas. No edites mis archivos, pásame el código aquí que yo lo reviso y lo copio.
Uso de la respuesta: definir las carpetas del proyecto (MVC) y los DTOs del API.

Prompt 6 fecha: 01/10/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

Ya tengo los DTOs en la carpeta dtos. Me falta la parte que convierte el JSON del API en esos objetos.

La idea es tener mapeadores dentro de adaptadores, uno por recurso del API (criptas, salas, contenido y catálogo). Así el modelo nunca ve el JSON y el modo offline puede usar los mismos mapeadores. Si falta un campo obligatorio quiero un error que diga dónde falló, no un KeyError suelto. Los campos opcionales que queden en None.

Revisando las respuestas reales salieron dos cosas: las salidas vienen como un objeto JSON y el orden de las llaves no está garantizado, entonces quiero que siempre queden en orden N, S, E, O para que el juego sea determinista. Y las trampas traen el campo "daño" con ñ, que no sirve como nombre de atributo.

Pásame también las pruebas con unittest (vengo de JUnit), un archivo por mapeador, con JSON copiado de respuestas reales para no gastar presupuesto de red en las pruebas.
Uso de la respuesta: crear los mapeadores de JSON a DTOs y sus pruebas.

Prompt 7 fecha 10/2/26
Herramienta: ChatGPT (OpenAI)

A mí me toca la parte de los TDA y quiero empezar con el inventario, se me ocurre hacerlo con un array por el tamaño máximo pero las indicaciones dicen que tiene que moverse hacia delante y hacia atrás también sin que el costo dependa de la posición dentro del inventario y por eso se me ocurre una lista doblemente enlazada entonces dime cual es mejor y porque, también hazme la implementación de la que es mejor
Uso de la respuesta: comparar arreglo contra lista doble para el inventario e implementar la lista doble.

Prompt 8 fecha: 02/10/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

Ahora quiero hacer la agenda de eventos del juego. Según el enunciado siempre hay que sacar el evento con menor tiempo y, si hay empate, el de menor número de secuencia, sin revisar todos los eventos. Por eso pensé en un heap mínimo, que lo vimos en clase.

Primero explícame cómo se guarda un heap en un vector (cómo se saca el padre y los hijos de una posición) y qué pasa por dentro al insertar y al extraer el mínimo. Después hazme un MinHeap usando solo una lista de Python, sin heapq: insertar, ver_minimo, extraer_minimo, esta_vacio y tamano.

Encima del heap quiero una AgendaEventos que asigne la secuencia sola y guarde (tiempo, secuencia, evento). La secuencia tiene que ser de la agenda y no del heap, para que el heap quede genérico. Todavía nada de cancelar eventos ni reloj virtual, eso va después.

Muéstrame paso a paso cómo queda el vector si inserto (100,1), (66,2), (80,3) y (300,4), y dime la complejidad de cada operación.
Uso de la respuesta: rehacer MinHeap y AgendaEventos con la secuencia dentro de la agenda.

Prompt 9 fecha: 02/10/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

El ClienteRed todavía devuelve diccionarios y hace print cuando llega un 429. Quiero arreglar eso antes de que mis compañeros empiecen a usarlo.

La idea es tener un contrato FuenteDatos (como una interfaz de Java) con todos los métodos que necesita el juego: listar criptas, datos de una cripta, páginas de salas, contenido, catálogo y versiones. ClienteRed lo implementa y devuelve DTOs usando los mapeadores. Más adelante el modo offline va a implementar el mismo contrato.

El print hay que quitarlo, porque el adaptador no debería escribir en pantalla. Que avise con una función que le pase la vista. Cada excepción en su propio archivo.

Para las pruebas no quiero gastar presupuesto ni depender de que el servidor responda 429 justo cuando pruebo. ¿Se puede simular el servidor como con Mockito? Quiero probar 200, 429, 404, timeout y presupuesto agotado. De paso pasa las pruebas viejas del heap y la agenda a unittest en la carpeta tests.
Uso de la respuesta: crear el contrato FuenteDatos y probar ClienteRed con un servidor simulado.

Prompt 10 fecha: 02/10/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

Le pregunté al profe por el paquete para el modo --offline y me dijo que podemos copiar los JSON que jalamos del API. O sea que el paquete lo armamos nosotros.

Necesito algo que descargue una cripta completa una sola vez y guarde las respuestas en una carpeta, y después un cliente offline que las lea con el mismo contrato FuenteDatos. No quiero copiar la lógica del 429 y del presupuesto en otro lado, así que si hay que separar el ClienteRed en dos clases, hazlo.

Una duda: si guardo el contenido tal como viene en lotes de 10 salas, ¿qué pasa si después el juego pide otra combinación de salas? Pensé en guardar un archivo por sala y uno por ficha del catálogo, dime si tiene sentido. Y que los nombres de los archivos estén definidos en un solo lugar, para que el que guarda y el que lee no se desincronicen.

Otra cosa, los enemigos tienen un campo "suelta" con objetos que a lo mejor no están en ninguna sala. Eso también tiene que quedar descargado o el juego offline se cae cuando muere una rata.
Uso de la respuesta: crear el descargador y el cliente del modo offline.

Prompt 11 fecha: 02/10/2026

Herramienta: Claude (Anthropic)

Tengo varias dudas para entender bien lo que llevamos antes de seguir.

¿Por qué todos los DTOs tienen @dataclass arriba y qué significa frozen=True? En Java yo hacía el constructor y los getters a mano.

Tampoco me quedó clara la diferencia entre la carpeta scripts y la carpeta tests, y qué hace exactamente cliente_red.py. ¿Es solo para manejar las excepciones de red?

Y otra cosa: abrí en el navegador la base de los endpoints que viene en el enunciado y me sale que no existe. ¿Está caído el API o estoy entrando mal?

Explícamelo en palabras simples y con ejemplos.
Uso de la respuesta: entender dataclasses, la diferencia entre scripts y tests, y la URL base del API.

Promt12 fecha: 3/10/26
Herramienta: ChatGPT (OpenAI)

Que metodos de ordenamiento deberia llevar una lista enlazada doble para ser eficiente si cada que se escoge un item se pasa al frente y que metodos basicos debe llevar aparte de insertar y eliminar para cumplir los requisitos. Para hacer una prueba del inventario en que partde de la estructura drl proyecto va?
Uso de la respuesta: definir las operaciones de la lista doble del inventario y dónde van sus pruebas.

Promt 13 decha 3/10/26
Herramienta: ChatGPT (OpenAI)

como hago un commit and push en vs code, no me deja hacerlo
Uso de la respuesta: resolver el problema para hacer commit y push desde VS Code.

Prompt 14 fecha: 3/10/2026
Herramienta: ChatGPT (OpenAI)

ya tengo la cache del catalogo con vector ordenado y lista doble pero no me queda claro por que el contador de referencias va separado del orden de uso. explicame con un ejemplo de 3 fichas, una en uso y dos sin uso, que pasa cuando llego al tope.
Uso de la respuesta: entender por qué el contador de referencias de la caché va aparte del orden de uso.

Prompt 15 fecha: 3/10/2026
Herramienta: ChatGPT (OpenAI)

necesito la precarga de salas con BFS para pedir las 10 salas mas cercanas en una sola solicitud. como evito pedir salas que ya cargue antes? hazme la funcion pero todavia no la metas al juego, solo quiero que funcione bien con el esqueleto de prueba.
Uso de la respuesta: implementar la precarga de salas con BFS.

Prompt 16 fecha: 3/10/2026
Herramienta: ChatGPT (OpenAI)

para el guardado binario quiero un indice de salas para poder leer una sola sala sin leer todo el archivo. conviene ordenar el indice por id y buscar binario o lo dejo como viene? y comparame contra JSON en tamano y tiempo de carga, que es lo que pide el enunciado.
Uso de la respuesta: diseñar el índice del guardado binario y compararlo con JSON.

Prompt 17 fecha: 4/10/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

quiero que revises todo lo que hay en el proyecto hasta ahora, sin contar lo que falta, para saber si esta bien o si hay bugs que causen crashes.
Uso de la respuesta: revisar el proyecto en busca de bugs que causaran caídas.

Prompt 18 fecha: 4/10/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

lei en el enunciado que el veneno y la regeneracion se describen como efectos pero el API no parece traer campos para eso. puedes revisar el esquema del API (swagger) y confirmar si es verdad? y tambien si la puerta de la sala 2 y 5 de la cripta-01 esta bien definida.
Uso de la respuesta: confirmar en el Swagger que el API no trae veneno ni regeneración y revisar la puerta 2-5.

Prompt 19 fecha: 4/10/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

con los numeros del bench de ordenamientos cual deberia ser el umbral para cambiar de insercion a merge? no quiero que me hagas un monton de codigo, solo lo que cambia y por que.
Uso de la respuesta: elegir el umbral entre inserción y merge sort a partir de las mediciones.

Prompt 20 fecha: 4/10/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

ahora si quiero dejar listo lo que no depende de mi compañero del motor: el main con las banderas, el README, el bench, arreglar la vista de consola y los errores que encontramos. dame el codigo en el chat, no toques los archivos, y dime cuales ya existen y cuales tengo que crear.
Uso de la respuesta: completar main.py, el README, el bench y la vista de consola.

Prompt 21 fecha: 4/10/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

ya tengo casi todo lo que no depende del motor. me puedes revisar que los cambios esten bien antes de hacer commit? ya corri los tests y el main en modo offline, quiero saber si hay algo que me pueda romper mas adelante. ademas necesito el bench de cache, inventario y agenda, que el enunciado pide y todavia no lo tenemos.
Uso de la respuesta: revisar los cambios antes del commit y agregar el bench de caché, inventario y agenda.

Prompt 22 Fecha: 5/10/2026
Herramienta: ChatGPT (OpenAI)

Prompt 22:
Quiero continuar con el desarrollo de la agenda de eventos que ya tenemos implementada. Antes de hacer cambios revisa cómo están actualmente AgendaEventos, Evento y MinHeap, porque quiero que trabajemos sobre lo que ya existe y no que se haga una implementación nueva.
Ahora necesito agregar la cancelación de eventos. La cancelación no debe buscar el evento dentro del heap ni recorrer todos los eventos para eliminarlo. La idea es marcarlo como cancelado y que, cuando llegue a la posición correspondiente del heap, simplemente se ignore y se continúe con el siguiente evento válido.
También necesito agregar la posibilidad de reprogramar un evento. Cuando se reprograme, la versión anterior debe quedar cancelada y el nuevo evento debe recibir una nueva secuencia para mantener el orden determinista de la agenda. Se debe seguir respetando que los eventos se ordenan primero por tiempo_siguiente y después por la secuencia.
Además, quiero dejar preparada la agenda para los cambios de velocidad de los actores. Cuando la velocidad cambie en un tiempo t, el tiempo restante debe calcularse así:
restante_nuevo = max(1, (tiempo_siguiente - t) * velocidad_anterior // velocidad_nueva)
y luego:
tiempo_siguiente = t + restante_nuevo
La nueva programación debe recibir una nueva secuencia.
No quiero que todavía implementemos jugadores, enemigos, combate, movimiento, efectos ni rollback. En este prompt solamente trabajemos la agenda.
Revisa primero cómo está hecho actualmente el proyecto y reutiliza las clases y estructuras que ya tenemos. No uses heapq ni reemplaces nuestro MinHeap. Tampoco quiero que se use un dict como estructura auxiliar para resolver la cancelación.
Agrega las pruebas necesarias en tests/test_agenda_eventos.py para comprobar:

* programación normal;

* eventos con el mismo tiempo y orden por secuencia;

* cancelación de un evento;

* varios eventos cancelados;

* una agenda donde todos los eventos estén cancelados;

* reprogramación de un evento;

* cálculo correcto del nuevo tiempo cuando cambia la velocidad.

Por ejemplo, para el cambio de velocidad:
t = 100, tiempo_siguiente = 200, velocidad_anterior = 100 y velocidad_nueva = 200 debería dar un nuevo tiempo_siguiente = 150.
Al terminar, ejecuta las pruebas de la agenda y dime qué archivos tuviste que modificar y qué cambiaste en cada uno. No modifiques partes del proyecto que no sean necesarias para esta funcionalidad y no hagas commits.
Uso de la respuesta: agregar cancelación, reprogramación y cambio de velocidad a la agenda.

Prompt 23 Fecha 6/10/2026:
Herramienta: ChatGPT (OpenAI)

Ahora quiero continuar con la parte del mapa y las puertas. Revisa primero cómo están implementadas actualmente las habitaciones, salidas y puertas y trabaja sobre lo que ya tenemos, sin crear una implementación paralela ni modificar cosas que ya funcionan.
Necesito que las puertas sean compartidas entre las dos habitaciones que conectan. Esto es importante para el caso de cripta-01, donde la puerta entre las habitaciones 2 y 5 aparece cerrada desde el lado de la habitación 2. Debe tratarse como una sola puerta, por lo que si se abre desde un lado también debe quedar abierta desde el otro.
Revisa también que las conexiones N, S, E y O sigan funcionando correctamente y que no se pueda atravesar una puerta cerrada.
Agrega las pruebas necesarias para comprobar especialmente el caso de las habitaciones 2 y 5 y que el estado de la puerta sea el mismo desde ambos lados.
Por ahora no implementemos movimiento, combate ni enemigos. Solo quiero dejar correctamente resuelta la parte del mapa y las puertas para poder utilizarla después.
Al terminar dime qué archivos modificaste, qué cambiaste y ejecuta las pruebas correspondientes. No hagas commits.
Uso de la respuesta: implementar las puertas compartidas entre salas (después se corrigió en el prompt 31).

Prompt 24 Fecha 5/10/2026:
Herramienta: ChatGPT (OpenAI)

Ahora quiero continuar con la implementación de los actores del juego y el combate. Revisa primero cómo está organizado actualmente el modelo y reutiliza las clases y estructuras que ya tenemos.

Necesito representar al jugador y a los enemigos como actores, teniendo cada enemigo su propia vida, habitación, identificador de instancia, velocidad, próximo evento y comportamiento.
En una misma habitación, el jugador y los enemigos que estén presentes se consideran adyacentes, por lo que el combate solamente puede ocurrir entre actores que estén en la misma habitación.
Para el combate quiero utilizar random.Random(seed) y no el módulo random global. El generador debe pertenecer al estado de la partida para que, utilizando la misma semilla y la misma secuencia de acciones, el resultado sea determinista.
El daño debe calcularse así:
max(1, ataque_atacante + azar.randint(0, 4) - defensa_defensor)
Los enemigos deben poder atacar al jugador cuando corresponda y el jugador debe poder seleccionar a qué enemigo atacar cuando haya más de uno en la habitación.
Cuando un enemigo muera debe dejar de ejecutar futuros eventos y se deben soltar los objetos que correspondan según los datos del enemigo.
Por ahora no implementemos todavía los comportamientos específicos de guardian, wanderer y tracker; eso lo hacemos en el siguiente prompt.
Agrega pruebas para comprobar la creación de actores, el combate, el cálculo del daño, la muerte de un enemigo y que un actor muerto no vuelva a ejecutar acciones.
Trabaja sobre el código existente, no reemplaces las estructuras que ya tenemos y no modifiques partes que todavía no sean necesarias. Al terminar ejecuta las pruebas correspondientes y dime qué archivos modificaste y qué cambiaste. No hagas commits.
Uso de la respuesta: implementar los actores y el combate determinista.

Prompt 25 Fecha 6/10/2026:
Herramienta: ChatGPT (OpenAI)

Ahora quiero continuar con el movimiento del jugador y la activación de los enemigos. Revisa primero cómo están implementados actualmente los actores, las habitaciones, las puertas y la agenda de eventos, y trabaja sobre lo que ya tenemos.
Necesito que el movimiento del jugador tenga un costo de 100 unidades de tiempo. Antes de confirmar el movimiento se debe comprobar que la habitación destino esté disponible y que exista una conexión válida. Si hay una puerta cerrada, primero debe abrirse y después realizar el movimiento como acciones separadas.
El jugador puede abrir una puerta si tiene la llave correspondiente y la llave no debe consumirse al abrirla. Los enemigos no pueden abrir puertas porque no tienen inventario.
También necesitamos implementar la activación de enemigos. Los enemigos de una habitación no deben comenzar a actuar simplemente porque la habitación haya sido cargada. Deben activarse cuando el jugador entre a esa habitación. Los enemigos de la habitación inicial deben activarse desde t=0.
Cuando se active un grupo de enemigos, deben programarse utilizando el orden de su identificador de instancia y su primera acción debe utilizar un costo de 100.
Si un enemigo activo se mueve posteriormente a una habitación que todavía no había sido visitada por el jugador, debe continuar activo.
Agrega las pruebas necesarias para comprobar el movimiento, el manejo de puertas cerradas y abiertas, el uso de llaves sin consumirlas y la activación de enemigos al entrar a una habitación.

Por ahora no implementemos todavía los comportamientos de guardian, wanderer y tracker. Trabaja sobre lo que ya existe, ejecuta las pruebas relacionadas al terminar y dime qué archivos modificaste. No hagas commits.
Uso de la respuesta: implementar el movimiento, las puertas con llave y la activación de enemigos.

Prompt 26 Fecha 6/10/2026:
Herramienta: ChatGPT (OpenAI)

Ahora quiero continuar con los comportamientos de los enemigos y el rastro del jugador. Revisa primero cómo quedaron los actores, el movimiento y la agenda de eventos en los pasos anteriores y trabaja sobre esas implementaciones.
Necesito implementar los tres comportamientos indicados en el proyecto:

* Guardian: si comparte habitación con el jugador lo ataca; si no, espera.

* Wanderer: si no está con el jugador, elige aleatoriamente una salida abierta y transitable. Si no tiene ninguna disponible, espera.

* Tracker: debe revisar únicamente las habitaciones vecinas accesibles y seguir el rastro más reciente del jugador. El rastro solo debe considerarse válido si tiene menos de 400 unidades de tiempo. En caso de empate debe elegir la habitación con menor ID.

Cuando un enemigo comparte habitación con el jugador debe priorizar el ataque y no realizar movimiento.
También necesitamos guardar el rastro del jugador. La habitación inicial debe registrar t=0 y cada habitación debe actualizarse cuando el jugador complete un movimiento.
El tracker no debe buscar una ruta por todo el mapa; solamente debe revisar las habitaciones vecinas accesibles. El costo de su decisión debe depender de la cantidad de salidas de la habitación y no del tamaño completo del mapa.
Utiliza el generador Random de la partida para las decisiones aleatorias del wanderer, manteniendo el comportamiento determinista con la semilla.
Agrega pruebas para los tres comportamientos y para el rastro, incluyendo el caso en que el rastro ya tenga 400 o más unidades de tiempo y deje de ser válido.
Trabaja sobre lo que ya existe, sin crear otra implementación de actores o movimiento. Al terminar ejecuta las pruebas correspondientes y dime qué archivos modificaste y qué cambiaste. No hagas commits.
Uso de la respuesta: implementar los comportamientos de los enemigos y el rastro.

Prompt 27 fecha: 07/10/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

Ya mis compañeros subieron el motor (actores, combate, puertas y comportamientos) y quiero unir todo con lo mío: el controlador, la vista de consola, la caché y la precarga. Antes de unir nada revisa lo que subieron, porque vi cosas raras. Por ejemplo, me parece que atacar no gasta el turno, que abrir una

puerta cuesta 100 cuando el enunciado dice 50, y hay un OPUESTA que es un dict, y eso el enunciado no lo deja. Dime qué está mal y por qué antes de cambiarlo. Arregla sus pruebas también si dependen del error, pero sin borrarlas. Pásame el código en el chat, que yo lo copio.
Uso de la respuesta: revisar el motor e integrarlo con el controlador, la caché y la vista.

Prompt 28 fecha: 07/10/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

Quiero terminar el proyecto lo antes posible, así que necesito una auditoría completa como si fueras un profesor estricto que va a calificar con la rúbrica. Revisa todo contra el enunciado: reglas prohibidas (dict como índice, sort, random global), MVC, presupuesto de red, modo offline, replay, determinismo y lo que pide cada sección. Ordena lo que encuentres por gravedad (crítico, importante, menor) y dime en qué archivo está cada cosa. Todavía no cambies nada, primero quiero ver la lista.
Uso de la respuesta: auditar el proyecto completo contra el enunciado y la rúbrica.

Prompt 29 fecha: 07/10/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

Empecemos por los problemas críticos de la auditoría. Necesito arreglar los bugs que salieron y agregar lo que falta: la bitácora de la partida con los comandos (para el --replay), que el pergamino de retroceso no se pueda deshacer a sí mismo, el fin de partida con victoria y derrota, y una tabla de puntajes al terminar. La tabla tiene que ordenarse con nuestros propios ordenamientos, no con sorted. Guardar y cargar no deberían ir a la bitácora, porque el replay no debería tocar archivos. Dame los archivos completos en el chat.
Uso de la respuesta: corregir bugs críticos y agregar la bitácora de partida, el fin de partida y la tabla de puntajes.

Prompt 30 fecha: 07/10/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

Ahora falta guardar y cargar la partida en el juego. Ya tenemos el formato binario con índice de salas, pero hay que guardar todo el estado: jugador, inventario, enemigos, agenda con sus secuencias, puertas, rastro y el estado del Random. La idea es que si cargo y sigo jugando salga exactamente lo mismo que si nunca hubiera guardado. Si el guardado es de otra versión del catálogo o de la cripta, que lo rechace con un mensaje claro y no que el programa se caiga. Pásame el código aquí y las pruebas de "guardar, cargar y seguir da lo mismo".
Uso de la respuesta: implementar guardar y cargar la partida completa.

Prompt 31 fecha: 07/10/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

Le pregunté al profe y me dijo que cada puerta es independiente, o sea que lo que hicimos en el prompt 23 de puerta compartida está mal. Abrir el lado de la sala 2 no abre el de la sala 5. Hay que cambiar Puerta y Esqueleto para que cada lado sea su propia puerta y corregir las pruebas que suponían lo

contrario. Sobre veneno y regeneración me dijo que deberían estar en la documentación del API y que lo va a revisar. ¿Dónde irían en el código cuando lleguen, para mostrárselo? Por ahora no inventes campos que el API no trae.
Uso de la respuesta: cambiar a una puerta independiente por cada lado, según lo que dijo el profesor.

Prompt 32 fecha: 07/10/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

Quiero mejorar el main y la vista de consola antes de seguir. El --replay tiene que revisar que la bitácora sea de la misma versión de la cripta y del catálogo, y si no, avisar en vez de reproducir algo distinto. Al terminar la partida quiero un resumen (acciones, enemigos derrotados, tiempo y resultado) y la tabla de puntajes. Recuerda que --offline, --replay y --bench tienen que funcionar sin la vista interactiva. Código completo en el chat.
Uso de la respuesta: validar las versiones en el replay y agregar el resumen al final de la partida.

Prompt 33 fecha: 07/10/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

Faltan las trampas y el cierre automático de puertas. Las trampas armadas tienen que saltar apenas el jugador entra a la sala, hacer su daño y rearmarse después de un tiempo con un evento en la agenda. Si la ficha no trae el tiempo de rearme, uno por defecto. Las puertas con cierre automático tienen que cerrarse solas después de su intervalo, también con la agenda, y si alguien ya pasó se queda del otro lado. Todo tiene que poder deshacerse con el pergamino. Y que el controlador avise en pantalla cuando pase, pero sin que el modelo escriba nada.
Uso de la respuesta: implementar las trampas y el cierre automático de puertas.

Prompt 34 fecha: 07/10/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

Revisando la sección 4.4 me di cuenta de que la caché podría sacar de memoria una ficha que está en uso (un enemigo vivo, algo del inventario o del suelo de la sala). Necesito que la caché retenga esas fichas y que el controlador le diga cuáles están en uso después de cada comando. También vi que el descargador del modo offline usa un set, y eso tampoco se puede. Cámbialo por algo que sí permita el enunciado. Dame los archivos completos.
Uso de la respuesta: retener en la caché las fichas en uso y quitar el set del descargador offline.

Prompt 35 fecha: 07/10/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

Necesito el bench completo, pero con mejores resultados y comparándolo con la rúbrica para no usar nada prohibido. Tiene que medir lo que pide la sección 5.3: agenda, búsqueda en la caché, recuperar fichas liberadas, inventario, historial de retroceso, ordenamientos y guardado. Además quiero comparar cada estructura contra la alternativa que descartamos (por ejemplo, el heap contra una lista y el vector

ordenado contra el árbol binario), porque el documento lo pide. Y quiero medir el ciclo entre dos decisiones del jugador con muchos enemigos, para ver si cumplimos los 20 ms. Tómate tu tiempo.
Uso de la respuesta: armar el bench completo con las alternativas descartadas y el ciclo de 20 ms.

Prompt 36 fecha: 07/10/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

Con muchos enemigos el ciclo pasa de 20 ms. ¿Hay alguna forma de mejorarlo bastante sin romper ninguna regla? Antes de programar dime las opciones y si alguna va contra el enunciado, porque el profe es muy estricto. Después de verlas, vamos con la opción A: que el reloj se anote una sola vez por acción en el historial, que el heap mueva un hueco en vez de intercambiar en cada nivel, y gc.freeze en el controlador después de cargar (no en el modelo). Pásame el código en el chat y las pruebas que comprueben que el deshacer sigue funcionando igual.
Uso de la respuesta: optimizar el ciclo de eventos (opción A) sin romper las reglas.

Prompt 37 Fecha 7/10/2026:
Herramienta: ChatGPT (OpenAI)

Ahora quiero continuar con la parte de los efectos del juego. Antes de hacer cambios revisa cómo está implementado actualmente EstadoPartida, AgendaEventos, Evento, Trampa y las clases relacionadas, porque ya tenemos parte de esta funcionalidad implementada y quiero trabajar sobre eso, no crear una implementación paralela.
Necesito revisar y completar los efectos de veneno, velocidad, antorcha, regeneración, trampas y cierre automático de puertas según lo indicado en el proyecto.
El veneno debe aplicar el daño correspondiente cada 80 unidades de tiempo y durar 400 desde que se aplica, salvo que sea cancelado por un antídoto.
El efecto de velocidad debe modificar temporalmente la velocidad del actor y reprogramar correctamente su próximo evento cuando empieza y cuando termina el efecto, utilizando la funcionalidad de reprogramación de AgendaEventos que ya implementamos.
La antorcha debe programar su apagado después de la duración correspondiente.
La regeneración de los enemigos debe aplicar la curación cada 200 unidades de tiempo sin superar la vida máxima.
Las trampas deben activarse al entrar el jugador a una habitación, quedar desarmadas y programar su rearme después de 300 unidades de tiempo si no tienen otro valor indicado.
Las puertas con cierre automático deben programar su cierre y ese evento debe poder cancelarse o reemplazarse correctamente si la puerta vuelve a cambiar de estado.
Revisa también que los efectos que terminan o se cancelan no vuelvan a ejecutarse y que no sea necesario recorrer toda la agenda para cancelarlos.
No quiero que reemplaces lo que ya funciona. Si alguna de estas funcionalidades ya está implementada, revísala y corrígela o complétala solamente si hace falta.
Agrega o ajusta las pruebas necesarias para comprobar estos casos, especialmente la duración del veneno, cambio de velocidad, antorcha, regeneración, rearme de trampas y cierre automático de puertas.

Al terminar ejecuta las pruebas relacionadas y dime qué archivos modificaste y qué cambiaste. No hagas commits.
Uso de la respuesta: revisar y completar los efectos temporales del motor.

Prompt 38 Fecha 7/10/2026
Herramienta: ChatGPT (OpenAI)

Ahora quiero revisar y terminar la parte de la bitácora de partida y el replay. Revisa primero BitacoraPartida, CabeceraPartida, ControladorPartida, VistaReplay y main.py, porque ya tenemos implementada parte de esta funcionalidad.
La bitácora debe ser un archivo append-only donde se registre cada acción del jugador. La cabecera debe conservar como mínimo el id de la cripta, versión de la cripta, versión del catálogo y la semilla utilizada.
El replay mediante --replay partida.log debe reproducir la partida sin pedir comandos al usuario y utilizando la misma semilla y la misma secuencia de acciones.
Quiero que revises especialmente que el replay no utilice una versión diferente de la cripta o del catálogo. Si la versión registrada en la bitácora no está disponible o no coincide con la que se está utilizando, debe indicar que no se puede garantizar una reproducción fiel y no continuar silenciosamente con otros datos.
También revisa que las acciones que puedan modificar el estado y los resultados de la partida queden correctamente reflejadas en el replay.
No quiero que se cree otro sistema de bitácora. Reutiliza el que ya existe y corrige solamente lo necesario.
Agrega o ajusta las pruebas para comprobar la creación de la cabecera, registro de acciones, lectura de la bitácora y reproducción de una partida con la misma semilla. También prueba el caso de una versión incompatible y verifica que se rechace el replay.
Al terminar ejecuta las pruebas relacionadas con bitácora y replay y, si es posible, realiza una prueba real utilizando main.py --replay. Dime qué archivos modificaste y qué cambiaste. No hagas commits.
Uso de la respuesta: revisar la bitácora de partida y el replay.

Prompt 39 fecha: 12/10/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

Pegué los archivos del bench y de la opción A pero al correr los tests me sale que corrieron 279 y no 284, y además hay errores. ¿Qué me faltó copiar? Revísalo contra la versión que probaste y dime exactamente qué archivos faltan, completos, para no volver a mezclar versiones.
Uso de la respuesta: encontrar los archivos que faltaban del bench y de la agenda.

Prompt 40 fecha: 12/10/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

Antes de hacer push quiero revisar los archivos que no son código. ¿Qué debería tener el requirements.txt? ¿El README está al día con todo lo que agregamos (guardar, cargar, bench, archivos que se generan)? ¿Y el .gitignore está bien o se está subiendo algo que no debería? No toques nada, dime qué cambiar y por qué.

Uso de la respuesta: actualizar el README, requirements.txt y .gitignore.

Prompt 41 fecha: 12/10/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

Quiero un texto en español para el documento sobre todo lo que tuvimos que enfrentar en el proyecto: el presupuesto del API, no poder usar dict, MVC, las dudas del enunciado, integrar el trabajo de los tres, el retroceso, la caché y los 20 ms. Que suene escrito por nosotros y que no invente nada que no hayamos hecho.
Uso de la respuesta: redactar la sección de retos y dificultades del documento de decisiones.

Prompt 42 fecha: 12/10/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

La entrega se movió para el domingo 18 y quiero terminar hoy. Mi compañero subió dos commits después del último mío; revisa si rompió algo antes de seguir. Si encuentras errores, pásame la corrección con pruebas que fallen con el código viejo y pasen con el nuevo, para que no vuelvan a aparecer. Código completo en el chat.
Uso de la respuesta: corregir el replay (sig y ant) y la antorcha después de cargar una partida.

Prompt 43 fecha: 12/10/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

Le pregunté varias veces al profe por el veneno y la regeneración y no responde. Pensaba inventar los valores si no contestaba para el sábado, pero no quiero perder tiempo esperando. ¿Hay forma de hacerlo sin inventar números y sin romper la regla de no poner estadísticas de una cripta en el código? Tiene que funcionar con el antídoto, el pergamino de retroceso y el guardado, y con pruebas.
Uso de la respuesta: implementar veneno y regeneración leyendo los valores de la ficha del enemigo.

Prompt 44 fecha: 12/10/2026
Herramienta: Claude (Anthropic)

Ahora sí necesito el documento de decisiones completo. Una sección por cada problema de la sección 4, con los seis puntos que pide la sección 8, y con los números reales del bench de mi máquina, no inventados. Si alguna medición nos deja mal, igual ponla y explícala, prefiero eso a que el profe la encuentre. Que suene a nosotros y no a folleto.
Uso de la respuesta: redactar el documento de decisiones con las mediciones del bench.