

```
CREATE TABLE comidas (
    id_comida INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(255),
    precio DECIMAL(10,2),
    tipo VARCHAR(50)
);
```

```
CREATE TABLE lugares (
    id_lugar INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(255),
    ubicacion VARCHAR(150),
    tipo VARCHAR(50)
);
```

```
INSERT INTO comidas (nombre, descripcion, precio, tipo) VALUES
('Ceviche', 'Pescado fresco con limón, cebolla y ají', 20.00, 'Plato típico'),
('Rocoto Relleno', 'Rocoto relleno con carne, queso y especias', 18.00, 'Plato típico'),
('Adobo Arequipeño', 'Carne de cerdo preparada con especias', 15.00, 'Plato típico'),
('Lomo Saltado', 'Carne de res salteada con papas y cebolla', 22.00, 'Plato típico'),
('Pollo a la Brasa', 'Pollo asado acompañado de papas fritas', 25.00, 'Plato típico');
```

```
INSERT INTO lugares (nombre, descripcion, ubicacion, tipo) VALUES
('Plaza de Armas de Arequipa', 'Plaza principal y centro histórico de la ciudad', 'Centro de Arequipa', 'Histórico'),
('Monasterio de Santa Catalina', 'Complejo religioso de gran valor histórico', 'Centro de Arequipa', 'Turístico'),
('Mirador de Yanahuara', 'Mirador con una hermosa vista de la ciudad', 'Yanahuara, Arequipa', 'Turístico'),
('Valle del Colca', 'Valle conocido por sus paisajes y cóndores', 'Caylloma, Arequipa', 'Natural'),
('Molino de Sabandía', 'Antiguo molino construido en piedra', 'Sabandía, Arequipa', 'Histórico');
SELECT * FROM comidas;
SELECT * FROM lugares;
```

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left, the database structure is visible, including tables like 'comidas' and 'lugares'. The main panel displays the 'Estructura' (Structure) tab for the 'comidas' table. The table structure is as follows:

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
comidas	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
lugares	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
2 tablas	Número de filas	10	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	0 B

At the bottom, there is a 'Seleccionar todo' checkbox and a dropdown menu for 'Para los elementos que están marcados:'.

[Permalink](#)
[\[Editar en línea \]](#)
[\[Editar \]](#)
[\[Explicar SQL \]](#)
[\[Crear código PHP \]](#)
[\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo
 Número de filas: 25
 Filtrar filas:
 Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

				id_comida	nombre	descripcion	precio	tipo
☐				1	Ceviche	Pescado fresco con limón, cebolla y aji	20.00	Plato típico
☐				2	Rocoto Relleno	Rocoto relleno con carne, queso y especias	18.00	Plato típico
☐				3	Adobo Arequipeño	Carne de cerdo preparada con especias	15.00	Plato típico
☐				4	Lomo Saltado	Carne de res salteada con papas y cebolla	22.00	Plato típico
☐				5	Pollo a la Brasa	Pollo asado acompañado de papas fritas	25.00	Plato típico

☐ Seleccionar todo
 Para los elementos que están marcados:

[Permalink](#)
[\[Editar en línea \]](#)
[\[Editar \]](#)
[\[Explicar SQL \]](#)
[\[Crear código PHP \]](#)
[\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo
 Número de filas: 25
 Filtrar filas:
 Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

				id_lugar	nombre	descripcion	ubicacion	tipo
☐				1	Plaza de Armas de Arequipa	Plaza principal y centro histórico de la ciudad	Centro de Arequipa	Histórico
☐				2	Monasterio de Santa Catalina	Complejo religioso de gran valor histórico	Centro de Arequipa	Turístico
☐				3	Mirador de Yanahuara	Mirador con una hermosa vista de la ciudad	Yanahuara, Arequipa	Turístico
☐				4	Valle del Colca	Valle conocido por sus paisajes y cóndores	Caylloma, Arequipa	Natural
☐				5	Molino de Sabandía	Antiguo molino construido en piedra	Sabandía, Arequipa	Histórico

☐ Seleccionar todo
 Para los elementos que están marcados:

GUIA PASO A PASO

Primero abrimos XAMPP y ponemos en Start Apache y MySQL
 Luego abrimos Google Chrome y escribimos localhost/phpmyadmin.
 Entramos a phpMyAdmin y seleccionamos la opción SQL.
 Primero creamos la base de datos escribiendo:
 CREATE DATABASE turismo_arequipa;
 Después seleccionamos la base de datos escribiendo:
 USE turismo_arequipa;
 Luego creamos la tabla comidas:
 CREATE TABLE comidas (
 id_comida INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
 descripcion VARCHAR(255),
 precio DECIMAL(10,2),
 tipo VARCHAR(50)
);

Después agregamos las 5 comidas:

```
INSERT INTO comidas (nombre, descripcion, precio, tipo) VALUES  
( 'Ceviche', 'Pescado fresco con limón, cebolla y ají', 20.00, 'Plato típico'),  
( 'Rocoto Relleno', 'Rocoto relleno con carne, queso y especias', 18.00, 'Plato típico'),  
( 'Adobo Arequipeño', 'Carne de cerdo preparada con especias', 15.00, 'Plato típico'),  
( 'Lomo Saltado', 'Carne de res salteada con papas y cebolla', 22.00, 'Plato típico'),  
( 'Pollo a la Brasa', 'Pollo asado acompañado de papas fritas', 25.00, 'Plato típico');
```

Después creamos la tabla lugares:

```
CREATE TABLE lugares (  
    id_lugar INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    descripcion VARCHAR(255),  
    ubicacion VARCHAR(150),  
    tipo VARCHAR(50)  
);
```

Luego agregamos los 5 lugares:

```
INSERT INTO lugares (nombre, descripcion, ubicacion, tipo) VALUES  
( 'Plaza de Armas de Arequipa', 'Plaza principal y centro histórico de la ciudad', 'Centro de Arequipa', 'Histórico'),  
( 'Monasterio de Santa Catalina', 'Complejo religioso de gran valor histórico', 'Centro de Arequipa', 'Turístico'),  
( 'Mirador de Yanahuara', 'Mirador con una hermosa vista de la ciudad', 'Yanahuara, Arequipa', 'Turístico'),  
( 'Valle del Colca', 'Valle conocido por sus paisajes y cóndores', 'Caylloma, Arequipa', 'Natural'),  
( 'Molino de Sabandía', 'Antiguo molino construido en piedra', 'Sabandía, Arequipa', 'Histórico');
```

Finalmente comprobamos los datos de comidas:

```
SELECT * FROM comidas;
```

Y comprobamos los datos de lugares:

```
SELECT * FROM lugares;
```

Después de ejecutar todo podemos ver las dos tablas creadas con sus respectivos datos en phpMyAdmin.