

**3427**

2022-10-11 07:21:57

Type de milieu applicable	T5.1
---------------------------	------

**Attention! Des dispositions particulières s'appliquent à votre zone.**

Lotissement			
	Type de structure	Minimum	Maximum
<b>A</b> Largeur d'un lot (m)	Isolé		
	Jumelé		
	Contigu		
<b>B</b> Superficie d'un lot (m <sup>2</sup> )	Isolé		
	Jumelé		
	Contigu		

Implantation d'un bâtiment			
		Minimum	Maximum
<b>A</b> Marge avant (m)			
<b>B</b> Marge avant secondaire (m)			
<b>C</b> Marge latérale (m)			
<b>D</b> Marge arrière (m)			
<b>E</b> Front bâti sur rue (%)			
<b>F</b> Emprise au sol du bâtiment (%)			
Type de structure	Isolé	Jumelé	Contigu
1 logement			
2 ou 3 logements	Non autorisé	Non autorisé	
4 logements ou plus			
Habitation collective (H2)			
Habitation (H3)			
Autre usage			
Autre usage			

Implantation d'un bâtiment agricole		
	Minimum	Maximum

<b>A</b>	Marge avant (m)
<b>B</b>	Marge avant secondaire (m)
<b>C</b>	Marge latérale (m)
<b>D</b>	Marge arrière (m)
Marge de recul d'une ligne de terrain adjacente à un type de milieux de catégorie T2, T3, T4 T5 ou T6 (m)	

Architecture d'un bâtiment			
		Type de structure	Minimum Maximum
<b>A</b>	Largeur d'un bâtiment (m)	Isolé	
		Jumelé	
		Contigu	
<b>B</b>	Superficie de plancher (m <sup>2</sup> )		
<b>C</b>	Nombre d'étages		
<b>D</b>	Hauteur d'un bâtiment (m)		
<b>E</b>	Hauteur d'un étage (m)	Rez-de-chaussée	
		Autres étages	
<b>F</b>	Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)	Habitation (H)	
		Autre usage	
<b>G</b>	Plan angulaire (degré)		
<b>H</b>	Largeur d'un plan de façade principale (m)		
<b>I</b>	Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée (%)	Habitation (H)	
		Autre usage	
<b>J</b>	Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%)		
<b>K</b>	Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m)		
Matériaux de revêtement autorisés			
<b>L</b>	Recul d'un garage par rapport au plan de façade principale (m)		
<b>M</b>	Hauteur d'une porte de garage (m)		
<b>N</b>	Superficie de plancher des étages supérieurs à 24 m (m <sup>2</sup> )		
<b>O</b>	Retrait avant des étages (m)	Hauteur entre 10 m et 24 m	

	Hauteur supérieure à 24 m
<b>P</b> Marge latérale et arrière des étages (m)	Hauteur supérieure à 12 m
	Hauteur supérieure à 24 m
<b>Q</b> Distances entre deux sections de grande hauteur d'un bâtiment (m)	

Aménagement d'un terrain		Minimum	Maximum
<b>A</b>	Proportion d'un terrain en surface végétale (%)		
<b>B</b>	Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%)		
	Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)		
<b>Bande tampon</b>		<b>Type de milieux adjacent</b>	
	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	Entreposage extérieur autorisé		
	Étalage extérieur autorisé		

Stationnement		Cour avant	Cour avant secon- daire	Cour latérale	Cour arrière
Emplacement d'une aire de stationnement					
Emplacement d'une aire de chargement et déchargement					
			Minimum	Maximum	
<b>A</b>	Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant (%)				
<b>B</b>	Largeur de l'entrée charretière (m)				
Nombre minimum de cases			<b>Minimum</b>		
Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »			Par logement		
			Par chambre		
			Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus)		
			Usage additionnel		

Autre usage	Usage principal
	Usage additionnel
	Aire de rassemblement

Utilisation des cours et des toits		
Utilisation des cours et des toits autorisée		
Bâtiment d'habitation de 1 à 3 étages		
Autre bâtiment		
	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>
<b>A</b>	Emprise au sol des constructions accessoires (%)	
<b>B</b>	Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)	

Affichage		
Affichage autorisé		

Usages et densité d'occupation		
Usages spécifiquement autorisés		
Usages spécifiquement prohibés		E1

Codification administrative

## Autres dispositions particulières

**1881.** Cet article s'applique à tout nouveau bâtiment principal d'une superficie de plancher d'au moins 2 000 m<sup>2</sup> et à tout agrandissement d'une superficie de plancher d'au moins 2 000 m<sup>2</sup>.

Une portion de la toiture doit être végétalisée conformément aux dispositions prévues au tableau suivant :

**Tableau 771. Pourcentage de la superficie de la toiture qui doit être végétalisée**

Superficie de plancher du nouveau bâtiment ou de l'agrandissement	Pourcentage de la superficie de la toiture qui doit être végétalisée	
2 000 à 4 999 m <sup>2</sup>	20 %	1
5 000 à 9 999 m <sup>2</sup>	30 %	2
10 000 à 14 999 m <sup>2</sup>	40 %	3
15 000 m <sup>2</sup> et plus	50 %	4

Pour l'application de cet article :

1. la superficie de la toiture se mesure à partir du côté intérieur du parapet, ou en l'absence d'un parapet, à la bordure extérieure du toit;
2. dans le cas d'un agrandissement, seule la superficie de la toiture de la partie agrandie doit être considérée dans le calcul du pourcentage devant être végétalisé;
3. la superficie végétalisée peut être répartie sur différents niveaux de toit;
4. la superficie végétalisée d'un toit comptabilisée pour l'atteinte du pourcentage minimal de surface végétale, conformément à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 4 du titre 5, ne peut être comptabilisée pour respecter cet article.

Malgré ce qui précède, un bâtiment dont l'emprise au sol est inférieure à 750 m<sup>2</sup> n'est pas assujéti à cet article.

**1896.** Le prolongement d'une ligne de distribution du réseau électrique doit être réalisé en mode souterrain, à moins qu'Hydro-Québec n'émette un avis indiquant que la desserte souterraine est impossible à réaliser. Dans un secteur desservi ou destiné à être desservi par un réseau de distribution électrique souterrain :

1. le prolongement de tout service d'utilité publique doit être réalisé en mode souterrain;
2. le branchement d'un immeuble à un réseau souterrain d'un service d'utilité publique et tout autre fil conducteur doivent soit être enfouis dans le sol, soit faire contact en tous points avec un bâtiment ou soit être installés dans un conduit faisant contact en tous points avec un bâtiment.

Lorsqu'un bâtiment peut se brancher à un réseau aérien existant d'un service d'utilité publique sans que ce réseau ait à être prolongé, un branchement aérien est autorisé. Malgré ce qui précède, sauf pour une habitation comportant moins de 6 logements, lorsqu'un service d'utilité publique est situé le long d'une ligne de rue, le branchement d'un nouveau bâtiment à un tel réseau et tout autre fil conducteur ne faisant pas partie d'un tel réseau doivent être enfouis dans le sol, faire contact en tous points avec un bâtiment ou être installés dans un conduit faisant contact en tous points avec un bâtiment.

Malgré les alinéas précédents, un branchement aérien temporaire est autorisé dans le cadre de travaux pour la durée de validité du permis de construction ou du certificat d'autorisation autorisant ces travaux ainsi que dans le cadre d'un usage temporaire pour la durée pour laquelle un tel usage est autorisé par la réglementation municipale.