

# Abris tambour et tunnel temporaire

301. Le tableau suivant s'applique à un *abri tambour hivernal* ou à un *abri tunnel hivernal*.

Tableau 49. Abri tambour hivernal ou abri tunnel hivernal

Abri tambour hivernal ou abri tunnel hivernal				
Types d'utilisation des cours		B, C, D	E	1
Distance minimale d'une ligne de terrain				
Avant (m)		-	-	2
Avant secondaire (m)		-	-	3
Latérale (m)		0,6	0,6	4
<b>D</b> Arrière (m)		0,6	0,6	5
Autres dispositions				
<b>E</b> Distance minimale d'une bordure de <i>rue</i> ou d'un trottoir (m)		3	3	6
<b>F</b> Distance minimale de la chaussée d'une <i>voie de circulation</i> publique (m)		3	3	7
Distance minimale d'une borne-fontaine (m)		1,5	1,5	8
Distance min du <i>bâtiment</i> principal (m)		-	-	9
<b>I</b> Hauteur maximale (m)		3	-	10
Autres		(art. 303)	(art. 302 et 303)	11

Figure 90. Distance minimale d'une ligne de *terrain* d'un abri tambour hivernal

CDU-1-1, a. 80(2023-11-08);

302. Un *abri tambour hivernal* ou un *abri tunnel hivernal* est prohibé pour protéger une *entrée principale* de *bâtiment*, un passage piétonnier, un trottoir ou une rampe d'accès d'un *terrain* occupé par une *habitation*.

303. Les dispositions suivantes s'appliquent à un *abri tambour hivernal* ou un à abri tunnel hivernal :

1. l'abri doit être situé à au moins 3 m d'un poteau d'une *enseigne* ou d'un panneau de signalisation routière ou touristique ou d'un poteau de feux de signalisation routière et ne doit pas dissimuler un tel poteau ou de tels feux à partir de tout point de la chaussée d'une *rue* situé à 30 m et moins de ce poteau et de ces feux;
2. malgré les sous-sections 4 et 5 de la section 2 du chapitre 3, l'abri doit être composé d'une structure recouverte d'un revêtement de pellicule de plastique ou de toile conçue à cette fin, de fibre de verre ou de panneau de contreplaqué peint;
3. aucun équipement d'un service d'*utilité publique* ne doit être utilisé pour attacher ou fixer l'abri;
4. la structure et le revêtement de l'abri peuvent être installés à partir du 15 octobre et doivent être enlevés le 30 avril de l'année suivant leur installation.