

# Documentation de mise en route

**NodeJS** et **NPM** sont requis pour la mise en route de l'application. <https://nodejs.org/en/>

## MISE EN ROUTE

Dans le dossier racine du projet, ouvrez un terminal et lancez la commande « **npm start** » :

```
npm start
```

Après le temps de la compilation le terminal vous donnera les informations nécessaires pour vous connecter sur la web app en local.

Par exemple le port sur lequel s'est lancé le serveur : ici c'est le port 3000.

L'application devrait automatiquement se lancer sur votre navigateur internet.

```
Compiled successfully!

You can now view renovationman in the browser.

  Local:            http://localhost:3000
  On Your Network:  http://192.168.0.14:3000

Note that the development build is not optimized.
To create a production build, use npm run build.
```

Si ce n'est pas le cas. Il faut entrer l'adresse **Local** (ici : <http://localhost:3000>) sur un navigateur.

## ERREUR POSSIBLE

Si une erreur ressemblant à celle-ci apparaît. Entrez la commande « **npm i** » cette commande va installer les modules manquants.

```
> renovationman@0.1.0 start /Users/mathieu/Documents/RenovationMan
> react-scripts start

sh: react-scripts: command not found
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! syscall spawn
npm ERR! file sh
npm ERR! errno ENOENT
npm ERR! renovationman@0.1.0 start: `react-scripts start`
npm ERR! spawn ENOENT
npm ERR!
npm ERR! Failed at the renovationman@0.1.0 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log
ging output above.
npm WARN Local package.json exists, but node_modules missing, did you mean to in
stall?

npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     /Users/mathieu/.npm/_logs/2021-04-25T22_27_40_398Z-debug.log
```

Si le problème persiste, notamment sur Windows, tapez la commande :  
**npm install react-scripts -g**