

학습 내용

 [필수 구현 내용 \(Implementation\)](#)

필수 구현 내용 (Implementation)

- 표준 StaticMesh OBJ
하위 폴더 Data를 만들고 압축을 푸세요.
[JungleApples.zip](#)
- 표준 씬 (Scene)
[DefaultScene.zip](#)
- 퍼포먼스 측정 정보를 화면 좌상단에 출력하세요.
 - FPS와 경과 시간을 ms 단위로 출력하세요.
 - 가장 마지막 Picking에 소요된 시간을 ms 단위로 출력하세요.
 - 누적된 Picking 횟수를 출력하세요.
 - 누적된 Picking 소요 시간을 ms 단위로 출력하세요.

 Game Tech Lab

FPS : 8 (114 ms)
Picking Time 0 ms : Num Attempts 0 : Accumulated Time 0 ms

 [대회 규정](#)



- 우승팀 선발 기준
 - FPS (ms) 부문 순위 + Picking (ms) 부문 순위로 결정
 - 동물 시, 결승전을 별도로 실시한다.
- 우승팀 포상 내용
 - 정글 티셔츠 4장
 - 식권 4장
- 제한 사항 (Restrictions)
 - Instanced Rendering 을 이용하지 마세요.
 - ID3D11DeviceContext::DrawInstanced, ID3D11DeviceContext::DrawIndexedInstanced와 같은 함수 사용 금지
 - 각각의 StaticMesh 마다 Draw Call을 하세요.

- 마우스 좌표에 맞는 StaticMesh가 Picking되지 않으면 0점 처리됨
 - Picking의 퍼포먼스보다 정상 동작을 우선함
- 대회에서는 표준 씬, 표준 StaticMesh가 변경될 수 있습니다.
 - 카메라 정보, 오브젝트의 수, 포함된 Mesh가 변경될 수 있습니다.
- 각 팀의 퍼포먼스는 시연용 Laptop Alienware (RTX 3070급)에서 측정됩니다.

[Alienware m15 R5 Gaming Laptop with AMD Ryzen 5000 CPU | Dell Australia](#)

- 팀간 무한 경쟁 촉진 정책
 - 각 팀은 최신의 퍼포먼스 측정 정보 (FPS ms, Picking ms)를 매일 학습 종료 때 슬랙에 공유합니다, 하지만 의무는 아님
 - 어떤 최적화 방법을 사용하고 있는지는 다른 팀에게 비밀로 할 수 있음
- 반드시 실시간 (RealTime) 연산으로 구현한다.
 - 카메라가 움직이지 않을 때 이전에 계산된 (Cache) 데이터를 사용하여 렌더링하는 방식으로 구현하지마세요.
 - 배치 되어 있는 오브젝트가 실시간으로 카메라 안과 밖으로 움직일 수 있는 상황을 가정 하세요.

Contact us



Follow us



 Contact site support

강 명호 계정으로 접속하셨습니다. (로그아웃)

[Privacy Policy](#) [Cookie Policy](#)

[Data retention summary](#)

[Get the mobile app](#)

[Get the mobile app](#)