

BTS SIO	Bloc 2 – Administration des systèmes et des réseaux Conception des infrastructures réseaux
Installation de Zabbix	
Prérequis	• Linux Debian 13 • Apache • PHP

I. Contexte

L'entreprise MicroTech est une PME spécialisée dans la maintenance et la vente de matériel informatique. Elle possède plusieurs postes informatiques utilisés par différents services (administration, support technique et commercial).

Actuellement, l'entreprise ne dispose pas d'un système centralisé pour surveiller l'état de son parc informatique, ce qui rend difficile la détection rapide des pannes et le suivi des performances. Afin d'améliorer la supervision de son système d'information, l'entreprise souhaite mettre en place **Zabbix**, permettant de centraliser la surveillance des serveurs, postes de travail, applications et services réseau, et d'alerter les responsables en cas de problèmes ou d'anomalies.

II. Qu'est ce que Zabbix ?

Zabbix est une solution de supervision open source qui permet de surveiller les infrastructures informatiques d'une entreprise. Cela inclut les serveurs, les postes de travail, les applications, les équipements réseau et les services.

Le rôle principal de Zabbix est de **collecter des données en temps réel**, comme l'utilisation du processeur, la mémoire, l'espace disque ou la disponibilité des services, puis d'alerter **les administrateurs** en cas de problème ou de dépassement de seuil.

III. Procédure d'installation

1. Installation de Apache2

Commande :

```
apt install apache2
```

2. Installation de Mariadb

Commande :

```
apt install mariadb-server -y  
mysql -u root -p  
apt install php php-mysql php-cli php-curl php-gd php-mbstring php-xml php-zip  
php-common php-bcmath -y  
apt install libapache2-mod-php -y
```

3. Installation de Phpmyadmin

Commande :

```
apt install phpmyadmin -y  
a2enconf phpmyadmin  
systemctl reload apache2
```

4. Installation de Zabbix

Commande :

```
wget  
https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release  
_latest_7.0+debian13_all.deb  
dpkg -i zabbix-release_latest_7.0+debian13_all.deb  
apt update  
apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf  
zabbix-sql-scripts zabbix-agent -y
```

A. Configuration de la base de données MySQL pour Zabbix

Connectez-vous à MariaDB et configurez la base de données pour Zabbix :

```
mysql -uroot -p
```

Entrez le mot de passe root de MySQL puis exécutez les commandes suivantes :

```
mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;  
mysql> create user administrateur@localhost identified by 'P@sswordsio';  
mysql> grant all privileges on zabbix.* to administrateur@localhost;  
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;  
mysql> quit;
```

Ensuite, importez les schémas de la base de données Zabbix :

```
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql  
--default-character-set=utf8mb4 -uadministrateur -p zabbix
```

(!! Pour la version 7.4 voici la commande : zcat

/usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -u administrateur -p zabbix)

Reconnectez-vous à MariaDB pour désactiver la fonctionnalité de création de fonctions :

```
mysql -uroot -p
```

Puis exécutez la commande suivante :

```
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 0;  
mysql> quit;
```

6 . Modifier le fichier

Vérifier et modifier ces lignes dans le fichier **/etc/zabbix/zabbix_server.conf**

```
DBName=zabbix  
DBUser=administrateur  
DBPassword=P@sswordsio
```

7. Redémarrer et activer les services

Enfin, redémarrez les services nécessaires et activez-les au démarrage :

```
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2  
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```