

ALUNO: Matheus Eduardo Polizelli | RA: 24129411-2

ENTRADA: total_mep = valor + 12;

LEXEMA	TOKEN
total_mep	IDENTIFICADOR
=	ATRIBUICAO
valor	IDENTIFICADOR
+	SOMA
12	INTEIRO
;	PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE C2 - identificador personalizado ===

ENTRADA: int nota_mep = 10;

LEXEMA	CLASSE	TOKEN
int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
nota_mep	LETRA	IDENTIFICADOR
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
10	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE D - caractere inválido ===

ENTRADA: int valor# = 1;

LEXEMA	CLASSE	TOKEN
int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
valor	LETRA	IDENTIFICADOR
#	DESCONHECIDO	ERRO_LEXICO
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
1	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

! untitled: build failed At 31/08/2026 21:41 with 3 errors 884 ms : ';' expected

✓ Main.java src\main\java\org\example 3 errors

! ';' expected :9

! ')' expected :11

! unclosed string literal :12

ALUNO: Matheus Eduardo Polizelli | RA: 24129411-2

Programa corrigido!

Resultado: 30

ALUNO: Matheus Eduardo Polizelli | RA: 24129411-2

ENTRADA: (2 + 3) * 4

```
ENTRANDO em <expr> | lookahead = (
  ENTRANDO em <term> | lookahead = (
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = (
      Abrindo parenteses
      Novo lookahead: 2
    ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2
      ENTRANDO em <term> | lookahead = 2
        ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2
          Numero reconhecido: 2
          Novo lookahead: +
        SAINDO de <factor> | lookahead = +
      SAINDO de <term> | lookahead = +
    Encontrado operador +
    Novo lookahead: 3
  ENTRANDO em <term> | lookahead = 3
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = 3
      Numero reconhecido: 3
      Novo lookahead: )
    SAINDO de <factor> | lookahead = )
  SAINDO de <term> | lookahead = )
SAINDO de <expr> | lookahead = )
```

ALUNO: Matheus Eduardo Polizelli | RA: 24129411-2

ENTRADA: id+id*id

PILHA	ENTRADA	ACAO
\$ 0	id+id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 id 5	+id*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 F 3	+id*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 T 2	+id*id\$	REDUCE E -> T
\$ 0 E 1	+id*id\$	SHIFT + -> estado 6