



Facultad de Ciencia

Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación

## Paradigmas de programación

Semestre 2020-01

## Ejercicios de ayudantía

Nicolás Honorato Droguett  
Matías Hurtado Carrasco

Pablo Perez Lantero  
19 de mayo de 2020

# Índice

1	2020-05-11 . . . . .	2
1.1	Ayudantía Nicolás . . . . .	2
	Ejercicios . . . . .	2
1.2	Ayudantía Matías . . . . .	2
	Ejercicios . . . . .	2
2	2020-05-18 . . . . .	3
2.1	Ayudantía Nicolás . . . . .	3
	Ejercicios . . . . .	3
2.2	Ayudantía Matías . . . . .	3
	Ejercicios . . . . .	3

# 1 2020-05-11

## 1.1 Ayudantía Nicolás

### Ejercicios

**Pregunta 1** Programe en `Python` la función `bloques(g, key)` donde `g` es un generador de elementos, y `key` es una función de un argumento que recibe elementos de `g` y devuelve valores comparables entre sí usando los operadores habituales de comparación. La función genera los bloques de elementos consecutivos generados por `g` que están ordenados ascendentemente de acuerdo al valor de `key`. Cada vez que se rompe el orden se genera un nuevo bloque. Cada bloque es generado como una lista. Por ejemplo, si `g` genera los elementos `1,5,6,4,8,9,2,3,7` en este orden y `key` es la función identidad, entonces se generarán los bloques `[1,5,6]`, `[4,8,9]`, `[2,3,7]` en este mismo orden. Tenga presente en la implementación que `g` podría generar infinitos elementos, o una cantidad finita pero extremadamente grande.

**Pregunta 2** La función `merge(A,B)` recibe dos listas `A` y `B` de números, cada una ordenada ascendentemente, y devuelve una tercera lista con la mezcla ordenada de `A` y `B`. Usando la función `merge`, realice dos implementaciones distintas de la función `mega_merge(*L)` que recibe varias listas de números como parámetros, cada lista ordenada, y devuelve la mezcla de todas las listas. La primera implementación debe usar la función `reduce`, mientras que la segunda implementación no puede usarla.

## 1.2 Ayudantía Matías

### Ejercicios

**Pregunta 1** Implemente en `Python` la función `merge(A,B,comp=cmp)`, pero en lugar de devolver explícitamente la mezcla en una lista, devuelve una generación de (o define una forma de generar o iterar) los elementos de la mezcla.

**Pregunta 2** Implemente en `Python` la función `modulo(A,k)` que recibe una lista `A` y un entero positivo `k`, y devuelve una lista compuesta por `k` listas. La lista número `i` de la lista resultado contiene de la lista original los elementos que se encuentran en las posiciones que dejan resto `i` en la división por `k`. Por ejemplo, para `A = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]` y `k = 3`, la función debe devolver la lista `[[0,3,6,9], [1,4,7,10], [2,5,8]]`.

## 2 2020-05-18

### 2.1 Ayudantía Nicolás

#### Ejercicios

**Pregunta 1** La **sucesión de Thue-Morse** es una sucesión de números binarios que al concatenarlos se produce una secuencia con segmentos iniciales alternos. Implemente en **Python** una función que entregue los  $n$  primeros números de la sucesión, siendo  $n$  un **parámetro opcional**. La secuencia comienza con los números 0, 01, 0110, 01101001,  $\dots$ , si tomamos  $t_n$  como el binario  $n$  de la sucesión, el binario  $t_{n+1}$  es una **concatenación** de la forma  $t_n + C_1(t_n)$ , tal que  $C_1(x)$  es la función complemento 1.

**Pregunta 2** Implemente en **Python** una función que reciba una matriz  $M$  y entregue la sub-matriz de suma máxima de  $M$ . Muestre el valor de la suma.

### 2.2 Ayudantía Matías

#### Ejercicios