

TP N°10

1-Declaraciones

num : int
unidades : int
decenas : int

Comienzo

Escribir "Ingrese un numero"
Leer num

Si (num < 99 o num > -99) entonces

unidades num mod 10

decenas trunc (num / 10)

Escribir "Unidades", unidades
Escribir "Decenas", decenas

Sino

Escribir "El numero no es de dos cifras"
Finsi
Fin

2-Declaraciones

num : int
cifracentral : int
cifracentral2 : int

Escribir "Ingrese un numero de tres cifras"
Leer num

Si (num < 999 o num > -999) entonces

cifracentral = trunc(num/10)
cifracentral2 = cifracentral mod 10

Escribir "Valor : ",num
Escribir "La cifra central es: ",cifracentral2

Sino

Escribir "Ingrese un numero valido"

Finsi
Fin

3-Declaraciones

precio_lista : real
descuento : real
precio_final : real

Comienzo Escribir "Indicar precio de lista"

Leer precio_lista

descuento = precio_lista * 0.18

precio_final = precio_lista - descuento

Escribir "Precio de lista: \$", precio_lista

Escribir "Descuento: 18% sobre el precio de lista."

Escribir "Precio con descuento: \$", precio_final

Fin

4-Declaraciones

num : int

u : int

d : int

num_perm : int

Comienzo Escribir "Indicar un número de dos cifras"

Leer num

Si (num > 9 y num < 100) entonces

u = num mod 10

d = trunc(num / 10)

num_perm = (u * 10) + d

Escribir "Valor: ", num [cite: 21, 22]

Escribir "Valor permutado: ", num_perm [cite: 22]

Sino

Escribir "El número no es de dos cifras"

Finsi

Fin

5-Declaraciones

fecha : int

aux : int

mes : int

Comienzo Escribir "Indicar una fecha como un entero de 6 dígitos"

Leer fecha

$\text{aux} = \text{trunc}(\text{fecha} / 100)$ $\text{mes} = \text{aux} \bmod 100$

Escribir "Fecha: ", fecha

Escribir "Mes: ", mes

Fin

6-Declaraciones

lado : real

perimetro : real

superficie : real

Comienzo

Escribir "Ingrese el valor del lado del cuadrado"

Leer lado

$\text{perimetro} = \text{lado} * 4$

$\text{superficie} = \text{lado} * \text{lado}$

Escribir "El perímetro es: ", perimetro

Escribir "La superficie es: ", superficie

Fin

7-Declaraciones

valor_hora : real

cant_horas : real

sueldo_bruto : real

Comienzo

Escribir "Ingrese el valor de la hora de trabajo"

Leer valor_hora

Escribir "Ingrese la cantidad de horas trabajadas"

Leer cant_horas

$\text{sueldo_bruto} = \text{valor_hora} * \text{cant_horas}$

Escribir "El sueldo bruto es: \$", sueldo_bruto

Fin

8-Declaraciones

temp_f : real

temp_c : real

Comienzo

Escribir "Ingrese temperatura en grados Fahrenheit"

Leer temp_f

$\text{temp_c} = (\text{temp_f} - 32) * 5 / 9$

Escribir "La temperatura en grados centígrados es: ", temp_c

Fin

9-Declaraciones

h1, m1, s1 : int h2, m2, s2 : int

total_s1, total_s2, intervalo : int

Comienzo

Escribir "Instante 1 Ingrese hora, minutos y segundos"

Leer h1, m1, s1

Escribir "Instante 2 Ingrese hora, minutos y segundos"

Leer h2, m2, s2

$\text{total_s1} = (\text{h1} * 3600) + (\text{m1} * 60) + \text{s1}$

$\text{total_s2} = (\text{h2} * 3600) + (\text{m2} * 60) + \text{s2}$

$\text{intervalo} = \text{total_s2} - \text{total_s1}$

Si ($\text{intervalo} < 0$) entonces

$\text{intervalo} = \text{intervalo} * -1$

Finsi

Escribir "El intervalo contiene: ", intervalo, " segundos"

Fin

10-Declaraciones

num : int

u, d, c : int

Comienzo Escribir "Ingrese un valor entero de 3 dígitos"

Leer num

$c = \text{trunc}(\text{num} / 100)$

$d = \text{trunc}(\text{num} / 10) \bmod 10$

$u = \text{num} \bmod 10$

Escribir "Valor ingresado: ", num

Escribir "Centenas: ", c

Escribir "Decenas: ", d

Escribir "Unidades: ", u

Fin