

Terminal de reconocimiento facial dinámico

VLF5I



Consulte por este producto

Producto

Características
y Usos

Especificaciones
Técnicas

CRONOS

La unidad VLF5I ha sido diseñada con tecnología biométrica de reconocimiento facial dinámico, con la posibilidad de utilizar además password de acceso.

Es un dispositivo innovador, veloz que acepta hasta **5.000 rostros** permitiendo el reconocimiento de varias personas dentro del rango de los **2,5 mts.** Con un máximo de **5 usuarios al mismo tiempo.**

Tiene una velocidad de **reconocimiento facial menor a 0.02 Seg** y tiene una modalidad para reconocer a un individuo con el barbijo puesto.

Posee un amplio rango dinámico (WRD) tanto en lugares con luz directa e intensa, como oscuros.

Como prestación destacable podemos mencionar que puede capturar la foto de una persona extraña a la empresa.

Si un usuario es cargado con la fecha de cumpleaños, al realizar el reconocimiento facial en su día, el dispositivo acciona un mensaje de voz de feliz cumpleaños

No es apto para uso a la intemperie

Terminal de reconocimiento facial dinámico

VLF5I



5.000

Capacidad de password



5.000

Capacidad de rostros



5.000

Capacidad de tarjetas



Wifi

Wifi



Montaje en escritorio, torre o pared



Reconocimiento Facial Con y Sin Tapaboca



0,5-2,5 metros

Distancia de reconocimiento



99,7%

Precisión de reconocimiento



≤0,02 seg

Velocidad de reconocimiento



infrarroja 200W

Cámara de luz infrarroja



1280x720

Resolución



Sensor de puerta y relé de salida



5"

Pantalla táctil



200W Colorful

Rango dinámico



Español

Idioma

Producto

Características y Usos

Especificaciones Técnicas

CRONOS



Montaje en escritorio, torre o pared



Usos:

Instituciones Gubernamentales • Oficinas • Fábricas • Comercios Pymes • Universidades • Edificios.

CRONOS
el nombre del control®

Terminal de reconocimiento facial dinámico

VLF5I

Especificaciones Técnicas

Tipo de Verificación	Rostros (Con y Sin Tapaboca) / Tarjetas / Password
Lectura de RFID	Wiegand
Capacidad de Usuarios	5.000
Capacidad Rostros	5.000
Capacidad de Tarjetas	5.000
Capacidad de Password	5.000
Capacidad Registros	500.000
Capacidad Fotos	5.000
Password	9 dígitos
Comunicación	TCP/IP, WIFI
Descarga por USB	Sí
Salida Wiegand	Sí
Timbre	Sí
Salida de Campana	Sí
Interfaces de Control	Cerradura Eléctrica, Botón de Salida
Alimentación	12V DC / 2 AMP
Temperatura de Trabajo	0°C - 45° C
Humedad de Trabajo	20 - 80%
Dimensiones (mm)	Alto: 135 x Ancho: 155 x Profundidad: 27



Terminal de reconocimiento
facial dinámico

VLF5I



Producto

Características
y Usos

Especificaciones
Técnicas

CRONOS

CRONOS

EL NOMBRE DEL CONTROL



Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de
Rondas - Biometría - Molinetes - Barreras - Detectores de
Metales - CCTV - Intercomunicadores

San Martín 663 (C1004AAM) Bs. As. Argentina

Tel. (5411) 4312-3061

ventas@cronos.com.ar



www.cronos.com.ar



(54911) 6954-1023

