

Comandos para servicios ARINC en Raspberry Pi 3B+

Referencia corta para instalar, habilitar, detener y diagnosticar el bridge SPI y el dashboard Flask.

Idea clave

Con systemd los procesos corren en segundo plano. No bloquean la terminal y no hace falta usar nohup.

1. Instalar servicios una sola vez

```
cd ~/PAMPA/HOST_3b+

sudo cp systemd/arinc-sniffer-bridge.service /etc/systemd/system/
sudo cp systemd/arinc-dashboard-flask.service /etc/systemd/system/

sudo systemctl daemon-reload
```

2. Habilitar autoarranque

```
sudo systemctl enable arinc-sniffer-bridge arinc-dashboard-flask
sudo systemctl start arinc-sniffer-bridge arinc-dashboard-flask
```

3. Ver estado

```
systemctl status arinc-sniffer-bridge arinc-dashboard-flask --no-pager
```

4. Reiniciar ambos servicios manualmente

```
sudo systemctl restart arinc-sniffer-bridge arinc-dashboard-flask
```

5. Detenerlos ahora

```
sudo systemctl stop arinc-dashboard-flask arinc-sniffer-bridge
```

6. Evitar autoarranque en el futuro

```
sudo systemctl disable arinc-sniffer-bridge arinc-dashboard-flask
```

7. Volver a habilitar autoarranque

```
sudo systemctl enable arinc-sniffer-bridge arinc-dashboard-flask
```

8. Ver logs en vivo

```
journalctl -u arinc-sniffer-bridge -f
journalctl -u arinc-dashboard-flask -f
```

9. Verificacion rapida

```
curl http://127.0.0.1:5100/stats  
curl http://127.0.0.1:5000/stats
```

Acceso desde la notebook

Con la red Ethernet directa configurada, abrir <http://192.168.50.2:5000>.