

Html Css Filminas

HTML

HyperText Markup Language (Lenguaje de marcado de hipertexto)

Marcado: porque usa marcas para etiquetar contenido.

Hipertexto: hace referencia a los vínculos (enlaces) entre contenidos.

Nos permite definir la estructura de una página web.

? Estructura: párrafos, headings, tablas, listas, etc.

? Contenido: textos, imágenes, links

HTML: ejemplo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Un título</title>
</head>
<body>
  <p>Un párrafo</p>
</body>
</html>
```

Permite que el navegador identifique el documento HTML

Es la raíz del documento HTML

Contiene metadata

Contiene info que interpreta el navegador, pero no se muestra

Contiene todo lo que el navegador muestra a los usuarios

HTML: elementos

Elemento HTML

```
<p>Un párrafo</p>
```

Tag de apertura

Contenido

Tag de cierre

HTML: elementos

Hay excepciones, por ejemplo elementos que no tienen tag de cierre

```
<img src=?imagen.png? alt=?imagen? />
```

Árbol de HTML

```
<div>
  <h1>Hola</h1>
  <span>¿Cómo estás?</span>
</div>
```

hijo

h1

parent

div

hermanos

children

hijo

span

Actividad

- ? Realizar un documento HTML con la siguiente estructura
- ? Investigar qué significa cada tag

CSS

Cascading Style Sheets

Controla los estilos de una página web estructurada con HTML, o sea, todo lo relacionado con la apariencia:

- ? Color
- ? Tipografía
- ? Alineación
- ? Espaciado
- ? Fondos
- ? ?

Actividad

- ? Entrar en un sitio de su preferencia
- ? Abrir la herramienta para desarrolladores del navegador que usen (F12 en chrome)

? En la sección elementos, ir eliminando de a uno los tags <link> y <style> hijos

del tag <head>

DevTools

Es una herramienta que contienen todos los navegadores y es clave para todo desarrollador web.

? Consola

? Elementos

? Red

? Sources

? ?

CSS: Conjunto de reglas

Declaración

h1 {color: #CC9900;}

Selector

Propiedad

Valor

CSS: tipos de selectores

Tipos de selectores:

? De elemento: h1, p, div, span, etc. h1 {color: black;}

? De identificador: a través de la propiedad ?id? en los elementos HTML.

#titulo {color: blue;}

? De clase: a través de la propiedad "class" en los elementos HTML.

.libros {color: green;}

CSS: unidades

Absolutas

Relativas

cm

px

mm

in

em

%

viewport
height (vh)

viewport
width (vw)

CSS: colores

Red

Green

Blue

RGB

0-255

0-255

0-255

h1 {color: rgb(255, 0, 255);}

Hexadecimal

00-FF

00-FF

00-FF

h1 {color: #ff00ff;}

Literal

red

green

blue

h1 {color: magenta;}

Stylesheets

Es un archivo que contiene el código CSS que describe estilos y puede ser importado por uno o más documentos HTML.

```
<head>

  <title>Un título</title>

  <!-- ... -->

  <link href="path-to-stylesheet/stylesheet.css" rel="stylesheet">

  <!-- ... -->

</head>
```

Actividad

Basándonos en la actividad de HTML y usando CSS realizar las siguientes tareas agregando un stylesheet:

- ? Que todos los elementos tengan color rojo
- ? Que el segundo elemento esté en negrita
- ? Que tanto el tercer como el <p> tengan un tamaño de letra distinto a los

demás elementos y que además estén subrayados

Ayuda (CSS reference):

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference>

Bootstrap

Es un framework frontend que provee CSS ya estructurado para incluir en documentos HTML.

- ? Simplifica el estilo para webs complejas
- ? Provee maneras de adaptar a distintos tamaños de pantalla
- ? Reduce la frustración de usar CSS plano, ya que no se requiere ser experto

en este lenguaje para usar el framework

Actividad

Integrar Bootstrap en el documento HTML de las actividades anteriores, de la siguiente manera:

```
<head>

...

<link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhY6hW+ALE
wIH" crossorigin="anonymous">

...
```

</head>

Bootstrap: grids

Bootstrap usa un sistema de cuadrículas, cuya base son los contenedores que nos indican que adentro van a existir filas y columnas. Los contenedores no ocupan exactamente el ancho de toda la pantalla, a menos que agreguemos la clase container-fluid

Container

Row

Row

Column

Column

Column

Column

Column

Column

Bootstrap: grids

```
<div class="container">
```

```
  <div class="row">
```

```
    <div class="col">
```

```
      <!-- CONTENIDO -->
```

```
    </div>
```

```
  </div>
```

```
</div>
```

Bootstrap: grids

? xs: pantallas con menos de 768 pixels de ancho (teléfonos)

? sm: pantallas de 768 pixels de ancho o más (tablets)

? md: pantallas de 992 pixels de ancho o más (notebooks pequeñas)

? lg: pantallas de 1200 pixels de ancho o más (notebooks o monitores grandes)

Bootstrap: grids

```
<div class="row">
```

```
  <div class="col-sm-4">1</div>
```

```
<div class="col-sm-4">2</div>
```

```
<div class="col-sm-4">3</div>
```

```
</div>
```

1

2

3

Bootstrap: grids

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-sm-4">1</div>
```

```
<div class="col-sm-8">2</div>
```

```
</div>
```

1

2

Bootstrap: grids

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-sm-6">1</div>
```

```
<div class="col-sm-6">2</div>
```

```
</div>
```

1

2

Actividad

Adaptar el documento HTML a la cuadrícula de bootstrap:

? Agregar la clase navbar navbar-default al nav y englobar los elementos

hijos en un contenedor que ocupe todo el ancho

? Agregar un header para la navbar, de la siguiente manera:

```
<div class="navbar-header">
```

```
<a class="navbar-brand" href="#">Una web</a>
```

```
</div>
```

? Hacer contenedor al único div

? Agregar dos filas dentro de ese contenedor:

? Una que ocupe todo el ancho y contenga al h1

? Otra con 2 columnas, una para la imagen (dos tercios del ancho) y otra para el párrafo (un tercio del ancho)