



UNIVERSIDAD DE CHILE  
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS  
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

TYPE-BASED DECLASSIFICATION EN DART: IMPLEMENTACIÓN Y  
ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INFERENCIA

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE  
INGENIERO CIVIL EN COMPUTACIÓN

MATÍAS IGNACIO MENESES CORTÉS

PROFESOR GUÍA:  
ÉRIC TANTER

MIEMBROS DE LA COMISIÓN:

SANTIAGO DE CHILE  
ABRIL 2018

RESUMEN DE LA MEMORIA PARA OPTAR  
AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN COMPUTACIÓN  
POR: MATÍAS IGNACIO MENESES CORTÉS  
FECHA: ABRIL 2018  
PROF. GUÍA: ÉRIC TANTER

TYPE-BASED DECLASSIFICATION EN DART: IMPLEMENTACIÓN Y  
ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INFERENCIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.



*Una dedicatoria corta. Por ejemplo, A los creadores de U-Campus*



# Agradecimientos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.



# Tabla de Contenido

<b>Introducción</b>	<b>1</b>
1.1. Objetivos . . . . .	2
1.2. Organización del documento . . . . .	2
<b>2. Antecedentes</b>	<b>3</b>
2.1. Protección de confidencialidad en computación . . . . .	3
2.1.1. Tipado de seguridad y control de flujo . . . . .	3
2.2. Type-based declassification . . . . .	6
2.2.1. Tipos de dos facetas . . . . .	6
2.2.2. Sistema de tipos . . . . .	6
2.2.3. Propiedades . . . . .	6
2.3. Inferencia de tipos . . . . .	7
2.3.1. Objetivo y usos . . . . .	7
2.3.2. Constraints . . . . .	7
2.3.3. Unificación . . . . .	7
2.3.4. Decidibilidad . . . . .	7
2.3.5. Inferencia de tipos de seguridad . . . . .	7
2.4. Lenguaje Dart . . . . .	7
2.4.1. Dart Analyzer . . . . .	7
2.4.2. Analyzer Plugin . . . . .	7
2.4.3. Otras herramientas . . . . .	7
<b>3. Propuesta</b>	<b>8</b>
3.1. Problema de inferencia . . . . .	8
3.2. Consideraciones de diseño . . . . .	8
3.3. Generación de constraints de subtyping . . . . .	8
3.3.1. Declaración de métodos . . . . .	9
3.3.2. Llamadas a métodos . . . . .	9
3.3.3. Expresión de retorno . . . . .	9
3.3.4. Declaración y asignación a variables . . . . .	9
3.3.5. Expresiones condicionales . . . . .	9
3.4. Resolución de constraints . . . . .	9
3.4.1. Simplificación y eliminación de constraints . . . . .	9
3.4.2. Agrupación de constraints . . . . .	9
3.4.3. Unificación y substitución . . . . .	9
3.5. Extensión de propuesta teórica . . . . .	9



3.6. Interacción con el usuario . . . . .	9
<b>4. Implementación</b>	<b>10</b>
4.1. Implementación de sistema de inferencia . . . . .	10
4.1.1. Diagrama de componentes y descripción general . . . . .	10
4.1.2. Dart Analyzer . . . . .	10
4.1.3. Representación de tipos . . . . .	10
4.1.4. Representación de constraints . . . . .	10
4.1.5. Representación de facetas de declasificación . . . . .	11
4.1.6. Almacenamiento de información relevante . . . . .	11
4.1.7. Fase de generación de constraints . . . . .	11
4.1.8. Fase de resolución de constraints . . . . .	11
4.1.9. Testing . . . . .	11
4.2. Implementación de plugin . . . . .	11
4.2.1. Diagrama de componentes y descripción general . . . . .	11
4.2.2. Configuración inicial . . . . .	11
4.2.3. Tipos de errores e información . . . . .	11
<b>5. Validación y Discusión</b>	<b>12</b>
5.1. Batería de tests . . . . .	12
5.2. Repositorio de prueba . . . . .	12
5.3. Usabilidad . . . . .	12
<b>Conclusión</b>	<b>12</b>

# Índice de Tablas

# Índice de Ilustraciones

2.1. <i>lattice</i> de dos niveles de seguridad . . . . .	4
---	---

# Introducción

La protección de la confidencialidad de la información manipulada por los programas computacionales es un problema cuya relevancia se ha incrementado en el último tiempo, a pesar de tener varias décadas de investigación. Por ejemplo, una aplicación web (o móvil) que como parte de su funcionamiento debe interactuar con servicios de terceros y por tanto debe proteger que su información sensible no se escape durante la ejecución de la aplicación a canales públicos.

Muchas de las técnicas de seguridad convencionales como *control de acceso* tienen deficiencias para proteger la confidencialidad de un programa, por ejemplo no restringen la propagación de información [3].

Formas más expresivas y efectivas de proteger la confidencialidad se basan en un análisis estático sobre el código del programa, y se categorizan dentro de *language-based security*. Una de las técnicas más efectivas se denomina *tipado de seguridad* en un *lenguaje de seguridad*, donde los tipos son anotados con niveles de seguridad para clasificar la información manipulada por el programa.

Los lenguajes de seguridad formalizan la protección de confidencialidad mediante una propiedad de no-interferencia [2], la cual puede ser muy restrictiva para aplicaciones reales y prácticas. Es por ello que los lenguajes de seguridad ofrecen mecanismos para declasificar la información, y a su vez asegurar el cumplimiento de la propiedad.

Uno de los mayores desafíos de los lenguajes de seguridad es ofrecer mecanismos de declasificación utilizando técnicas más expresivas, y de esta forma facilitar el trabajo del programador. En esta dirección, Cruz et al. [1] recientemente propusieron *type-based declassification*, una variación de tipado de seguridad que utiliza el sistema de tipos del lenguaje para controlar la declasificación de la información.

El fundamento teórico de *type-based declassification* está bien descrito, pero carece de una implementación que permita comprobar la utilidad práctica de la propuesta. Además, se considera que el análisis estático de *type-based declassification* no es suficiente por sí solo, ya que el programador tendría que anotar completamente el código fuente con facetas de declasificación.

Un problema similar es el que resuelven los lenguajes de programación utilizando mecanismos de inferencia de tipos, con el fin de facilitar el trabajo al programador. En esta dirección, se han propuesto mecanismos de inferencia para tipos de seguridad [5], lo que motiva una

proposición similar para *type-based declassification*.

Las herramientas de análisis estático que no son parte del análisis en tiempo de compilación de un lenguaje de programación, son integradas a los entornos de desarrollo integrado (IDE) mediante plugins, lo que permite al usuario interactuar con estas herramientas en tiempo real.

## 1.1. Objetivos

El objetivo de la memoria es realizar la implementación de un sistema de inferencia para *type-based declassification*. Dentro de los objetivos específicos del trabajo, podemos encontrar:

- **Inferencia y verificación estática de *type-based declassification*.** Se entiende como la implementación de un sistema de inferencia de facetas de declasificación para *type-based declassification*, en el lenguaje de programación Dart. Dentro de la inferencia se incluye la verificación de las reglas del sistema de tipos de *type-based declassification*.
- **Plugin para editores.** Mostrar al programador el resultado de la inferencia, por medio de un plugin para los IDE que soporten servidores de análisis estático de Dart, ofreciéndole acciones al respecto.

## 1.2. Organización del documento

Los antecedentes teóricos necesarios para entender este trabajo se abordan en el capítulo 2, mientras que la propuesta de solución es desarrollada en el capítulo 3. Los detalles de diseño de implementación de la propuesta son revisados en el capítulo 4, y la validación del trabajo es discutida en el capítulo 5. En el último capítulo se presentan las conclusiones y el trabajo futuro.

# Capítulo 2

## Antecedentes

En este capítulo se discuten los antecedentes y el marco teórico necesario para poder entender este trabajo. Además, se muestran las definiciones formales utilizadas en el resto del documento.

### 2.1. Protección de confidencialidad en computación

El problema de la protección de confidencialidad en computación puede ser abordado con diversas técnicas:

- Criptografía: Se entiende como el cifrado de información, descifrable solo con la clave adecuada.
- Control de acceso: Es la restricción selectiva al acceso de información confidencial.
- *Language-based security* (LBS): Conjunto de técnicas utilizadas para fortalecer la seguridad utilizando propiedades de los lenguajes de programación.

Estas técnicas no son excluyentes, pero por si solas no garantizan efectivamente la protección de confidencialidad. Por ejemplo, control de acceso no restringe la propagación de información [3].

Este trabajo se contextualiza dentro de LBS, debido a que se implementa una verificación estática de que un programa protege la confidencialidad de su información.

#### 2.1.1. Tipado de seguridad y control de flujo

Una de las técnicas más efectivas de LBS con análisis estático es *tipado de seguridad* en un *lenguaje de seguridad*. En un lenguaje de seguridad, los valores y los tipos son anotados con niveles de seguridad para clasificar la información que el programa manipula. Dichos niveles

de seguridad forman una *lattice*<sup>1</sup>.



Figura 2.1: *lattice* de dos niveles de seguridad

Por ejemplo con la *lattice* de dos niveles de seguridad  $L \sqsubseteq H$ , se puede distinguir entre valores enteros públicos o de baja confidencialidad ( $Int_L$ ) y valores enteros privados o de alta confidencialidad ( $Int_H$ ). El sistema de tipos usa estos niveles de seguridad para prevenir que la información confidencial no fluya directa o indirectamente hacia canales públicos [7], técnica que en general se denomina *information flow control*.

```
String @H login(String @L guess, String @H password) {  
    if (password == login) return "Login successful";  
    else return "Login failed";  
}
```

En el código anterior, los tipos de los parámetros y el tipo de retorno de la función están etiquetados con niveles de seguridad. En este ejemplo, la operación `password == login` tiene un nivel de seguridad `@H`, debido a que las operaciones binarias tienen un nivel de seguridad que corresponde a la operación `join` en la *lattice* a la cual pertenecen los elementos. Como el nivel de seguridad se propaga desde la condición del `if` hacia ambas ramas, el tipo de retorno de la función también tiene un nivel de seguridad `@H`.

## Flujo explícito

Se denomina flujo explícito a las instrucciones del programa que directamente asignan un valor a una variable con distintos niveles de seguridad. El siguiente programa ilustra el flujo explícito.

```
void @L foo(int @H highVar, int @L lowVar) {  
    int @H v1 = lowVar;  
    int @L v2 = highVar;  
}
```

En el ejemplo, la primera asignación no representa un riesgo de seguridad, puesto que se asigna un valor público a una variable confidencial. Por otra parte, la segunda asignación es insegura, debido a que se asigna un valor confidencial a una variable pública, que luego puede ser utilizada en contextos no deseados.

---

<sup>1</sup>Un orden parcial, donde todo par de elementos tiene un único supremo e ínfimo

## Flujo implícito

Se denomina flujo implícito a las instrucciones del programa que indirectamente dan conocimiento de algún aspecto de una variable, usualmente mediante instrucciones condicionales. Podemos adaptar el mismo programa de `login` visto anteriormente para ilustrar el flujo implícito.

```
String @L login(String @L guess, String @H password) {  
String @L ret;  
if (password == login) ret = "Login successful";  
else ret = "Login failed";  
return ret;  
}
```

En este ejemplo, las instrucciones de asignación a la variable `ret` son seguras por si solas, pero no lo son considerando que su ejecución depende del valor de una variable confidencial, en este caso `password`.

## No-interferencia

La propiedad para formalizar y caracterizar la seguridad y confidencialidad en los lenguajes con tipado de seguridad se denomina *no-interferencia* (*noninterference*). A grandes rasgos *noninterference* expresa que para dos ejecuciones realizadas por el adversario de un programa seguro, con valores confidenciales equivalentes, las salidas del programa deben ser equivalentes para el adversario. Esto caracteriza que el adversario no aprende nada sobre los valores confidenciales de un programa.

El programa de `login` es un buen ejemplo para ilustrar el concepto de *noninterference*.

```
String @H login(String @L guess, String @H password) {  
if (password == login) return "Login successful";  
else return "Login failed";  
}
```

Este programa no cumple con *noninterference*, debido a que el adversario puede aprender sobre la variable confidencial `password` observando el valor de retorno del método para distintas ejecuciones.

## Declasificación

En una aplicación real y práctica deseamos que el programa anterior sea aceptado a pesar de violar la propiedad de no-interferencia, pues de otra forma no tendríamos cómo realizar la



autenticación. Para solucionar este problema, los lenguajes de seguridad adicionan mecanismos para *declasificar* la información confidencial, implementados de diferentes formas [6]. Una de ellas, por ejemplo en Jif (un lenguaje de seguridad) [4] es usar un operador `declassify`, como se indica en el siguiente ejemplo, declasificando la comparación de igualdad del parámetro confidencial `password` con el parámetro público `guess`

```
String login(String password, String guess) {  
  if ( declassify (password == guess)) return "Login Successful";  
  else return "Login failed ";  
}
```

Esto no corresponde a una amenaza de seguridad, debido a que el resultado de la operación de comparación es negligible con respecto al parámetro privado `password`. Sin embargo, usos arbitrarios del operador `declassify` pueden resultar en serias fugas de información, como por ejemplo `declassify(password)`.

## 2.2. Type-based declassification

Varios mecanismos se han explorado para controlar el uso de declasificación, y poder asegurar además una propiedad de seguridad para el programa [6]. En esta dirección, Cruz et al. [1] recientemente propusieron *type-based declassification* como un mecanismo de declasificación que conecta la abstracción de tipos con una forma controlada de declasificación, en una manera intuitiva y expresiva, proveyendo garantías formales sobre la seguridad del programa.

### 2.2.1. Tipos de dos facetas

### 2.2.2. Sistema de tipos

### 2.2.3. Propiedades

Safe, relaxed noninterference

## **2.3. Inferencia de tipos**

### **2.3.1. Objetivo y usos**

### **2.3.2. Constraints**

### **2.3.3. Unificación**

### **2.3.4. Decidibilidad**

### **2.3.5. Inferencia de tipos de seguridad**

Mencionar por qué es posible y trabajos relacionados al respecto. Explicar y ejemplificar el uso de PC.

## **2.4. Lenguaje Dart**

Qué es Dart, para qué se usa, cuáles son sus características principales y por qué fue escogido.

### **2.4.1. Dart Analyzer**

### **2.4.2. Analyzer Plugin**

### **2.4.3. Otras herramientas**

Se menciona librería de unit test, manejo de dependencias y versión de Dart.

# Capítulo 3

## Propuesta

En este trabajo se propone realizar la implementación en Dart de un sistema de inferencia de facetas de declasificación, que incluya el análisis de *Type-based Relaxed Noninterference*, mediante la realización de un plugin para entornos de desarrollo integrado (IDE). En este capítulo se detallan los problemas de inferencia a resolver, las estrategias utilizadas para resolverlos, los cambios al trabajo original y el subconjunto del lenguaje soportado.

### 3.1. Problema de inferencia

Se discute el problema de inferencia a resolver y ejemplos de lo que se busca del sistema a implementar.

### 3.2. Consideraciones de diseño

Se discuten las alternativas disponibles respecto a la decisión sobre las facetas de métodos que pertenecen al core del lenguaje, y por qué Bot  $\rightarrow$  Bot es la escogida. Explicar que de todas formas sería un parámetro configurable de la herramienta.

### 3.3. Generación de constraints de subtyping

Se muestra en palabras la generación de constraints para las distintas expresiones.

### **3.3.1. Declaración de métodos**

### **3.3.2. Llamadas a métodos**

Retorno

Argumentos

Encadenamiento de llamados

### **3.3.3. Expresión de retorno**

### **3.3.4. Declaración y asignación a variables**

### **3.3.5. Expresiones condicionales**

## **3.4. Resolución de constraints**

### **3.4.1. Simplificación y eliminación de constraints**

### **3.4.2. Agrupación de constraints**

Join

Meet

### **3.4.3. Unificación y substitución**

## **3.5. Extensión de propuesta teórica**

Mostrar los cambios y extensiones necesarias al trabajo de type-based declassification para ajustarse a un lenguaje como Dart, y el subconjunto de Dart soportado.

## **3.6. Interacción con el usuario**

Cuál es la interacción con el usuario deseada.

# Capítulo 4

## Implementación

En esta sección se detalla la implementación de este trabajo, que se dividió en dos componentes principales. Primero, se implementó un sistema de inferencia para type-based declassification. Segundo, se elaboró un plugin para los editores de texto más populares que integra el resultado de la inferencia.

### 4.1. Implementación de sistema de inferencia

#### 4.1.1. Diagrama de componentes y descripción general

Se explica el funcionamiento general de la inferencia.

#### 4.1.2. Dart Analyzer

Explicar funcionalidades utilizadas de la librería Dart Analyzer. Información contenida en AST, en especial inferencia de tipos. Limitaciones (si es que tiene alguna relevante).

#### 4.1.3. Representación de tipos

Cómo se representaron los distintos tipos (type variables, arrow types, object types, Top, Bot, OrType).

#### 4.1.4. Representación de constraints

En qué consisten las constraint de subtyping implementadas.

#### **4.1.5. Representación de facetas de declasificación**

Uso de anotaciones para indicar las facetas. Abstract classes de Dart en archivo `sec.dart` para declararlas. Mencionar el parsing de facetas declaradas a object types.

#### **4.1.6. Almacenamiento de información relevante**

Uso de diccionarios para llevar registro del tipo de ciertos elementos o expresiones.

#### **4.1.7. Fase de generación de constraints**

Uso del patrón visitor para recorrer el AST.

Recolección de errores

#### **4.1.8. Fase de resolución de constraints**

Recolección de errores

#### **4.1.9. Testing**

Cómo se testea la inferencia.

### **4.2. Implementación de plugin**

#### **4.2.1. Diagrama de componentes y descripción general**

Explicar funcionamiento general e integración con sistema de inferencia.

#### **4.2.2. Configuración inicial**

Uso de la herramienta y creación del archivo `sec.dart` en primera ejecución del análisis.

#### **4.2.3. Tipos de errores e información**

# Capítulo 5

## Validación y Discusión

### 5.1. Batería de tests

Se ponen a prueba las reglas del sistema de tipos y la inferencia.

### 5.2. Repositorio de prueba

Pequeña aplicación segura que usa faceted types y el sistema de inferencia.

### 5.3. Usabilidad

Comportamiento, performance del plugin.

# Conclusión

(Algo de conclusión)

## Proyecciones y trabajo futuro

Formalización de inferencia

Extensión del subconjunto soportado

Sugerencias de edición, navegación y completación de código



# Bibliografía

- [1] Raimil Cruz, Tamara Rezk, Bernard Serpette, and Éric Tanter. Type abstraction for relaxed noninterference. In Peter Müller, editor, *Proceedings of the 31st European Conference on Object-oriented Programming (ECOOP 2017)*, Barcelona, Spain, June 2017. Dagstuhl LIPIcs. To appear.
- [2] J. A. Goguen and J. Meseguer. Security policies and security models. In *1982 IEEE Symposium on Security and Privacy*, pages 11–11, April 1982.
- [3] Andrew C. Myers. Mostly-static decentralized information flow control. Technical Report MIT/LCS/TR-783, Massachusetts Institute of Technology, January 1999.
- [4] Andrew C. Myers, Lantian Zheng, Steve Zdancewic, Stephen Chong, and Nathaniel Nystrom. Jif 3.0: Java information flow, July 2006.
- [5] François Pottier and Vincent Simonet. Information flow inference for ml. *ACM Trans. Program. Lang. Syst.*, 25(1):117–158, January 2003.
- [6] Andrei Sabelfeld and David Sands. Declassification: Dimensions and principles. *Journal of Computer Security*, 17(5):517–548, 2009.
- [7] Dennis M. Volpano, Cynthia E. Irvine, and Geoffrey Smith. A sound type system for secure flow analysis. *Journal of Computer Security*, 4(2/3):167–188, 1996.