

Tablas Utilizadas

1. clientes

Descripción: Almacena datos de los clientes.

Campos:

id_cliente (PK) → Identificador único del cliente (INT).

nombre → Nombre del cliente (VARCHAR(50)).

apellido → Apellido del cliente (VARCHAR(50)).

email → Correo electrónico (VARCHAR(100)).

telefono → Teléfono de contacto (VARCHAR(20)).

2. garantías

Descripción: Registra garantías asociadas a productos y ventas.

Campos:

id_garantia (PK) → Identificador de la garantía (INT).

id_producto (FK) → Producto cubierto (INT).

id_cliente (FK) → Cliente beneficiario (INT).

fecha_inicio → Inicio de la garantía (DATE).

fecha_fin → Fin de la garantía (DATE).

id_venta (FK) → Venta que origina la garantía (INT).

3. usuarios

Descripción: Usuarios del sistema con roles.

Campos:

id_usuario (PK) → Identificador del usuario (INT).

nombre_usuario → Nombre de acceso (VARCHAR(50)).

contraseña → Password encriptada (VARCHAR(255)).

rol → Rol del usuario (VARCHAR(30)).

4. compras proveedores

Descripción: Compras realizadas a proveedores.

Campos:

id_compra (PK) → Identificador de la compra (INT).

id_pedido (FK) → Pedido asociado (INT).

fecha_compra → Fecha de compra (DATE).

monto_total → Total de la compra (DECIMAL(12,2)).

forma_pago → Forma de pago (VARCHAR(50)).

5. proveedores

Descripción: Datos de los proveedores.

Campos:

id_proveedor (PK) → Identificador del proveedor (INT).

nombre → Nombre del proveedor (VARCHAR(100)).

contacto → Persona de contacto (VARCHAR(100)).

telefono → Teléfono (VARCHAR(20)).

6. detalle_pedido

Descripción: Detalle de productos en pedidos a proveedores.

Campos:

id_detalle_pedido (PK) → Identificador del detalle (INT).

id_pedido (FK) → Pedido asociado (INT).

id_producto (FK) → Producto solicitado (INT).

cantidad → Cantidad pedida (INT).

7. devoluciones

Descripción: Registra devoluciones de productos.

Campos:

id_devolucion (PK) → Identificador de la devolución (INT).

id_venta (FK) → Venta asociada (INT).

id_producto (FK) → Producto devuelto (INT).

motivo → Motivo de la devolución (VARCHAR(100)).

fecha → Fecha de devolución (DATE).

8. ventas

Descripción: Ventas realizadas a clientes.

Campos:

id_venta (PK) → Identificador de la venta (INT).

id_cliente (FK) → Cliente (INT).

id_vendedor (FK) → Vendedor (INT).

fecha → Fecha de la venta (DATE).

id_metodo_pago (FK) → Método de pago (INT).

id_usuario (FK) → Usuario que registró la venta (INT).

id_promocion (FK) → Promoción aplicada (INT).

9. metodos_pago

Descripción: Métodos de pago disponibles.

Campos:

id_metodo_pago (PK) → Identificador (INT).

tipo_pago → Tipo de pago (VARCHAR(50)).

10. promociones

Descripción: Promociones comerciales.

Campos:

id_promocion (PK) → Identificador (INT).

descripcion → Descripción (VARCHAR(100)).

descuento → Porcentaje de descuento (DECIMAL(5,2)).

fecha_inicio → Inicio de la promo (DATE).

fecha_fin → Fin de la promo (DATE).

11. productos

Descripción: Catálogo de productos.

Campos:

id_producto (PK) → Identificador (INT).

nombre → Nombre del producto (VARCHAR(100)).

id_categoria (FK) → Categoría (INT).

precio → Precio de costo (DECIMAL(10,2)).

id_proveedor (FK) → Proveedor (INT).

precio_venta → Precio de venta (DECIMAL(10,2)).

12. inventario

Descripción: Stock de productos por local.

Campos:

id_inventario (PK) → Identificador (INT).

id_local (FK) → Local (INT).

id_producto (FK) → Producto (INT).

stock → Cantidad disponible (INT).

13. pedidos_proveedores

Descripción: Pedidos realizados a proveedores.

Campos:

id_pedido (PK) → Identificador (INT).

id_proveedor (FK) → Proveedor (INT).

fecha_pedido → Fecha (DATE).

estado → Estado del pedido (VARCHAR(50)).

14. locales

Descripción: Sucursales o locales de venta.

Campos:

id_local (PK) → Identificador (INT).

nombre → Nombre del local (VARCHAR(50)).

direccion → Dirección (VARCHAR(100)).

ciudad → Ciudad (VARCHAR(50)).

15. categorias

Descripción: Categorías de productos.

Campos:

id_categoria (PK) → Identificador (INT).

nombre_categoria → Nombre de la categoría (VARCHAR(50)).

16. empleados

Descripción: Datos de empleados.

Campos:

id_empleado (PK) → Identificador (INT).

nombre → Nombre (VARCHAR(50)).

telefono → Teléfono (VARCHAR(20)).

direccion → Dirección (VARCHAR(50)).

17. vendedores

Descripción: Vendedores asociados a empleados.

Campos:

id_vendedor (PK) → Identificador (INT).

id_empleado (FK) → Empleado (INT).

objetivo_mensual → Meta mensual (DECIMAL(10,2)).

18. detalle_venta

Descripción: Detalle de productos vendidos.

Campos:

id_detalle_venta (PK) → Identificador (INT).

id_venta (FK) → Venta asociada (INT).

id_producto (FK) → Producto vendido (INT).

cantidad → Cantidad (INT).

precio_unitario → Precio unitario (DECIMAL(10,2)).

19. productos_promocion

Descripción: Relación muchos a muchos entre productos y promociones.

Campos:

id_producto (FK, PK compuesto) → Producto (INT).

id_promocion (FK, PK compuesto) → Promoción (INT).