

Astrofisica Multi-Messaggio:
dalle Onde Gravitazionali
ai Raggi Gamma

Onde Gravitazionali

Interazione con il rivelatore

corso opzionale per la laurea magistrale in fisica [LM-17] FISICA

6CFU – 42 ore


Mateusz Bawaj mateusz.bawaj@unipg.it



Piano del corso


- 1) introduzione
- 2) storia
- 3) modo per misurare onde gravitazionali
- 4) rivelatori esistenti
- 5) analisi di segnali gravitazionali

Esperimento di Michelson–Morley



$$P_{\text{out}} = P_{\text{in}} \cos^2 (k_x L_x - k_y L_y)$$

$$k = 2\pi / \lambda$$



Distanza di coerenza


la precisione degli allineamenti longitudinali

Ogni sorgente fisica di luce coerente emette l'onda stabile in un certo periodo di tempo. Entro questo intervallo del tempo la luce interferisce con se stessa. L'intervallo si chiama il tempo di coerenza. Legando il tempo di coerenza con la velocità di luce possiamo definire la distanza di coerenza. Il significato di questa grandezza è la massima distanza che può percorrere la luce da una certa sorgente per poter ancora interferire.


Metrica




$$l = 1:24000 * m$$



$$l = 1:24060 * m$$



l – distanza reale
 m – distanza misurata sulla mappa
 d – dislivello



Metrica

Gli orologi non misurano il tempo ma misurano la metrica applicata alla traiettoria che seguono nello spazio-tempo quattro dimensionale. In righello non misura la distanza ma la metrica lungo la sua traiettoria quattro dimensionale. Ogni esperimento che puoi immaginare misura in realtà la metrica.

Quindi, perché non hai mai avuto bisogno della metrica ancora?

Perché la metrica sotto la forma della matrice nei casi quotidiani assomiglia la matrice identità.

Metrica

Perché abbiamo bisogno della metrica che descrive lo spaziotempo?


Vogliamo legare fra di loro le misure fatte in diversi punti dello spazio o prese lungo diverse traiettorie percorse durante la misura.

Metrica

La metrica, tensore $g_{\mu\nu}$ è un modo per descrivere il comportamento dello spazio (per verificare se è piatto o curvilineo). Nella teoria della relatività formalmente:

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

dove ds è l'intervallo, g è la metrica e gli x^i sono le coordinate (x , y , z , t). Nello spazio euclideo gli x^i possono essere espressi dal teorema di Pitagora mentre la metrica applica la deformazione dallo spazio curvilineo.



Gauge

In fisica la teoria dei gauge è una teoria dove la dinamica del sistema non cambia durante la trasformazione locale. Semplificando, il gauge può essere percepito come il sistema di riferimento mentre la trasformazione paragonata alla trasformazione galileiana.

Il suo significato è molto più versatile quando considerato che il termine gauge si riferisce al formalismo matematico dei gradi di libertà ridondanti nel Lagrangiano di un sistema fisico.

Confrontiamo due più comuni gauge:


- Transverse Traceless gauge (TT)
- Proper detector frame

Interazione dell'onda con il rivelatore

caso Transverse Traceless gauge

distanza relativistica nelle coordinate cartesiane:

$$s^2 = x^2 + y^2 + z^2 - (ct)^2$$




dove x , y , z sono le distanze, c è la velocità della luce e t è il tempo; s è l'intervallo spazio-temporale. ds^2 si riferisce all'infinitesimale incremento dell'intervallo.

La massima velocità con cui gli oggetti possono viaggiare segue le traiettorie dove $ds^2=0$; relatività implica questa condizione nella sua forma come la velocità massima.

Interazione dell'onda con il rivelatore

caso TT gauge

effetto per il braccio lungo asse x:




$$\begin{aligned}
 ds^2 = 0 &= g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \\
 &= (\eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}) dx^\mu dx^\nu \\
 &= -c^2 dt^2 + (1 + h_{11}(2\pi f t - \vec{k} \cdot \vec{x})) dx^2
 \end{aligned}$$

Significato: onda passando modula la distanza fra due punti separati da dx di un valore proporzionale alla frazione di h_{11} .

Interazione dell'onda con il rivelatore

caso TT gauge

gli specchi sono sospesi sulle masse in caduta libera



Interazione dell'onda con il rivelatore

caso TT gauge

caso speciale: onda gravitazionale della forma sinusoidale con l'ampiezza $h_{11}=-h_{22}=h$ e con la frequenza f_{gw} si propaga lungo asse z

volendo misurare un fenomeno di un certo andamento nel tempo dobbiamo stare attenti alla caratteristica del nostro strumento di misura: Il tempo di propagazione del segnale nello strumento deve essere nettamente inferiore dal segnale che vogliamo rivelare:

$$2\pi f_{\text{gw}} \tau_{\text{rt}} \ll 1$$

differenza di fase causata da questa onda è:

$$\Delta\phi(t) = h(t) \tau_{\text{rt}0} \frac{2\pi c}{\lambda}$$

dove tempo del giro:

$$\tau_{\text{rt}0} \equiv 2L/c$$

Interazione dell'onda con il rivelatore


caso TT gauge

lo sfasamento di fronti d'onda possiamo approssimare:

$$\Delta\phi(t) = h(t)\tau_{rt0} \frac{2\pi c}{\lambda}$$

dalla condizione ottimale $\Delta\phi = \pi$ possiamo ricavare la lunghezza ottimale dei bracci per una frequenza stabilita.



nel quadro più realistico, la funzione di trasferimento di un interferometro semplice, lungo 500km, che usa la lunghezza d'onda 500nm prende la seguente forma



Rilevamento d'onda non perpendicolare

lo sfasamento causato dall'onda dello stesso magnitudo in funzione della direzione d'arrivo possiamo approssimare:

$$\Delta\phi(t) = h(t)\tau_{rt0} \frac{2\pi c}{\lambda} \left(\frac{1}{2}(1 + \cos^2 \Theta) \cos 2\Phi \cos 2\Psi - \cos \Theta \sin 2\Phi \sin 2\Psi \right)$$



distribuzione spaziale della sensibilità del rivelatore

figura dal Theocharis A., et al. "[Spin-Induced Orbital Precession and Its Modulation of the Gravitational Waveforms from Merging Binaries.](#)"
Physical Review D 49, no. 12 (June 15, 1994): 6274-97.

Interazione dell'onda con il rivelatore

proper detector frame

nel *proper detector frame* consideriamo la gravita come quasi-Newtoniana. Cambiamo la definizione delle coordinate (invece lungo delle traiettorie di masse in caduta libera) trattiamo la distanza fra gli specchi come legata con uno spago non elastico.

in questo frame onda GW genera una forza (*tidal force*) applicata sulle masse:

$$F_{\text{gw}} = m\ddot{x} = \frac{1}{2}mL \frac{\partial^2 h_{11}}{\partial t^2}$$

Paragone fra due gauge

TT gauge

- le masse rimangono sempre sui suoi posti
- gravitazione appare come la modifica della metrica che descrive lo spazio che separa le masse (modifica tempo di propagazione della luce)

proper reference frame

- gravitazione appare come la forza che agisce sulle masse libere
- la posizione delle masse viene misurata con un righello rigido


- descrive in modo consistente i risultati dell'esperimento
- è valida la condizione sulla lunghezza massima del interferometro rispetto alla lunghezza d'onda gravitazionale

- l'unico approccio per la lunghezza dei bracci paragonabile o minore della lunghezza d'onda

- l'unico approccio per includere altre forze reali nel problema

Sorgenti astrofisiche delle onde gravitazionali

- binary neutron stars (BNS)
- supernovae
- pulsar
- binary black holes (BBH)
- black hole neutron star (BH-NS)
- radiazione primordiale



The Gravitational Wave Spectrum

Sources

Quantum fluctuations in early universe

Binary Supermassive Black
Holes in galactic nuclei

Compact Binaries in our
Galaxy & beyond

Compact objects
captured by
Supermassive Black
Holes

Rotating NS,
Supernovae

age of
universe

years

hours


sec

ms

$\log(\text{frequency})$ -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2

Detectors


Cosmic microwave
background
polarization



Pulsar Timing



Space
Interferometers



Terrestrial
interferometers




Spettro degli esperimenti

f	λ	esperimento	sorgenti
10^{-16} Hz	10^9 ly	- anisotropia della radiazione cosmica di fondo	- primordiale
10^{-9} Hz	10 ly	- cronometraggio dei pulsar	- primordiale - BBH nelle galassie
$10^{-4} - 10^{-1}$ Hz	0,01 – 10 au	- tracciamento Doppler delle navi spaziali - interferometri laser nello spazio: eLISA	- primordiale - stelle binarie - supermassivi BH ($10^3 - 10^7 M_{\odot}$) formazione, coalescenza, rotazione
$10 - 10^3$ Hz	300 – 30 000 km	- interferometri laser sulla superficie: LIGO, VIRGO, GEO600, KAGRA	- primordiale - rotazione dei binari NS e BH ($1 - 10^3 M_{\odot}$) - supernove - pulsar
10^3 Hz	300 km	- criogenici rivelatori risonanti: ALLEGRO, AURIGA, EXPLORER, NAUTILUS, NIOBE	- primordiale - coalescenza di NS e BH - supernove - pulsar ms

Esperimenti di rivelazione OG

tracciamento Doppler delle navi spaziali



la terra e una navicella spaziale vengono trattate come due masse in caduta libera di cui la posizione viene costantemente tracciata dalla terra grazie ad effetto Doppler tenendo conto della precessione della terra. La relativa velocità di due masse:


$$2\Delta v/c = \Delta \nu / \nu_0$$

dove $\Delta \nu$ è lo shift di Doppler mentre ν_0 è la frequenza della portante del link di comunicazione.



Esperimenti di rivelazione OG


tracciamento Doppler delle navi spaziali



la stazione base trasmette verso la navicella continuamente un'onda elettromagnetica approssimativamente monocromatica nella banda di frequenza delle microonde (con la frequenza media ν_0). Il segnale viene ritrasmesso dalla nave verso la terra. Sulla terra l'emettitore confronta la frequenza generata con quella ricevuta e tiene la traccia del segnale.


un onda gravitazionale con ampiezza h attraversando il sistema terra-navicella provoca le perturbazioni nella serie di dati $\Delta\nu/\nu_0$.

teoreticamente in un sistema ideale (in assenza di rumori, senza errori sistematici e senza radiazione gravitazionale) la serie temporale è composta dagli zeri.



Esperimenti di rivelazione OG

tracciamento Doppler delle navi spaziali



sensibilità nella banda da 10^{-5} alla 10^{-1} Hz

gli esperimenti che hanno implementato il sistema di tracciamento:
Ulysses, Mars Observer, Galileo, Mars Global Surveyor, Cassini


hanno raggiunto il livello di sensibilità $h \sim 10^{-16}$

le principali fonti di rumore: orologi atomici (frequency standard), scintillazione di plasma e di troposfera, meccanico dell'antenna, circuiti elettronici sulla terra, rumore termico dei ricevitori

non ci sono per ora i piani per una missione spaziale dedicata alla rivelazione di GW per sfruttare questa tecnica


Esperimenti di rivelazione OG

cronometraggio dei pulsar



ms pulsar sono le sorgenti di riferimento di frequenza molto stabili. Il tentativo della rivelazione delle onde gravitazionali accade osservando la modulazione della frequenza emessa dal pulsar.

nella banca dati dei pulsar conosciuti si trovano oltre 2,5k voci




Catalogo dei pulsar ATNF (aggiornato)

Highcharts.com

Esperimenti di rivelazione OG

cronometraggio dei pulsar



non perfetto modello del sistema lascia spazio per le incongruenze con i dati sperimentali. Le maggiori incongruenze provengono da:


- spin-down dei pulsar
- time standards di referenza
- propagazione dell'impulso EM attraverso lo spazio
- altri corpi in orbita dei pulsar
- errori in effemeridi
- onde gravitazionali

tipico valore efficace delle incongruenze per un solo pulsar $\sim 500\mu\text{s}$

Soluzione: osservare più pulsar, monitorare diversi parametri e cercare le correlazioni.

Esperimenti di rivelazione OG

cronometraggio dei pulsar



la durata della presa dati implica il limite inferiore sulla frequenza di rivelazione delle onde gravitazionali di $> 10^{-9}$ Hz (piu di 300anni).

i pulsar sono osservabili ogni qualche settimana che limita la frequenza con cui possono essere presi i dati che di nuovo, definisce il limite superiore alla frequenza di rivelazione al 10^{-7} Hz (circa 3 anni).

il segnale previsto è dell'ordine di ~ 100 ns. Per un confronto le capacita delle tecniche sperimentali sono all'ordine di $\sim 500\mu$ s

Fondo statistico

ci aspettiamo di trovare un rumore di fondo del campo gravitazionale proveniente dai supermassivi buchi neri o dalla radiazione proveniente dall'evoluzione del universo.


fondo stocastico è la somma delle onde provenienti di un gran numero di sorgenti scorrelati.

fondo statistico si dimostra come le correlazioni fra le osservazioni di tutti i pulsar



Esperimenti di rivelazione OG

cronometraggio dei pulsar



International Pulsar Timing Array (IPTA) =

European Pulsar Timing Array (**EPTA**) +

North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves
(**NANOGrav**) + Parkes Pulsar Timing Array (**PPTA**)

Obiettivo:

rivelare e caratterizzare il range di basse frequenze delle onde gravitazionali attraverso una rete globale dei più grandi radiotelescopi analizzando i segnali provenienti dai pulsar di frequenza intorno ai 10Hz (100 millisecondi)

Esperimenti di rivelazione OG

cronometraggio dei pulsar



Nançay Decimetric Radio Telescope
(Francia)



Sardinia Radio Telescope



Effelsberg Telescope
(Germania)




Lovell Telescope at Jodrell
Bank Observatory (UK)



Westerbork Radio Synthesis
Telescope (Olanda)

Esperimenti di rivelazione OG

cronometraggio dei pulsar



European Pulsar Timing Array (EPTA)

stato della ricerca (2020):

- sono stati evidenziati ~25 sorgenti che hanno le migliori caratteristiche di rumore
- alcuni di loro mostrano il valore efficace dei residui vicino 100ns
- $6 \times 10^{-15} < h < 1,5 \times 10^{-14}$ nella banda 5nHz – 7nHz

analisi dati sulla ricerca di GWB (2021):


- sono stati analizzati i dati degli ultimi 25 anni provenienti da 6 pulsar

“Common-red-signal analysis with 24-yr high-precision timing of the European Pulsar Timing Array: inferences in the stochastic gravitational-wave background search”


<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016MNRAS.455.1665B/abstract>

Esperimenti di rivelazione OG

cronometraggio dei pulsar




North American Nanohertz Observatory (NANOGrav)



Telescopio Green Bank (USA)

Esperimenti di rivelazione OG

cronometraggio dei pulsar



North American Nanohertz Observatory (NANOGrav)


stato attuale (2020):

- sono stati evidenziati 34 sorgenti che hanno le migliori caratteristiche
- sensibilità raggiunta è $h < 7,3 \times 10^{-15}$ in torno alla frequenza di OG 60,4 nHz

<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020ApJ...900..102A/abstract>

Esperimenti di rivelazione OG

cronometraggio dei pulsar



TECHNICAL INFORMATION

THE TELESCOPES



The Square Kilometre Array (SKA) is made up of arrays of antennas - SKA-mid observing mid to high frequencies and SKA-low observing low frequencies - to be spread over long distances. The SKA is to be constructed in two phases: Phase 1 (called SKA1) in South Africa and Australia; with Phase 2 (called SKA2) representing a significant increase in capabilities and expanding into other African countries, with the component in Australia also being expanded.

SKA1-mid

the SKA's mid-frequency instrument



Location:
South Africa



Frequency range:
350 MHz
to
15.3 GHz
with a goal of 24 GHz



197 dishes
(including 64 MeerKAT dishes)



Maximum baseline:
150km

SKA1-low

the SKA's low-frequency instrument



Location: Australia



Frequency range:
50 MHz
to
350 MHz




~131,000
antennas spread between
512 stations



Maximum baseline:
~65km

Esperimenti di rivelazione OG

cronometraggio dei pulsar



Obiettivi:

- evoluzione delle galassie e energia oscura
- origine e evoluzione del magnetismo nello spazio
- origine dell'universo
- esistenza di vita extraterrestre
- perturbazioni del campo gravitazionale sfruttando i pulsar e buchi neri
- outreach





Esperimenti di rivelazione OG

The data journey

Basic data products will be produced and stored in Cape Town for SKA1-mid and Perth for SKA1-low. From there, they will be delivered to a global alliance of SKA Regional Centres for further processing and archiving and access by the user community.

New data models will need to be developed as current software packages for radio astronomy data reduction don't have the capabilities to handle the SKA's large bandwidths and Field of View datasets.



Quadro generale






Fig. 1 | The sensitivity space of gravitational wave experiments (marked in black) to different sources of gravitational waves (coloured blocks). Credit: Reproduced from ref. ¹², IOP.

Esperimenti di rivelazione OG

anisotropia della radiazione cosmica di fondo




History of the Universe








grazie a BICEP2 Collaboration

Esperimenti di rivelazione OG




anisotropia della radiazione cosmica di fondo



Esperimenti di rivelazione OG

anisotropia della radiazione cosmica di fondo



Obiettivi:


- origini ed evoluzione dell'universo
- materia oscura
- parametri dell'universo (costante di Hubble)
- onde gravitazionali




Cosmic Background Explorer (COBE)

Esperimenti di rivelazione OG


anisotropia della radiazione cosmica di fondo




Density Wave




E-Mode Polarization Pattern



Gravitational Wave




B-Mode Polarization Pattern




Esperimenti di rivelazione OG

anisotropia della radiazione cosmica di fondo




BICEP2




Esperimenti di rivelazione OG

anisotropia della radiazione cosmica di fondo



LSPE


SWIPE



caratteristiche:


- disegnato per misurare la polarizzazione
- monitora contemporaneamente il background
- volando osserva un vasto angolo del cielo

STRIP



Esperimenti di rivelazione OG

anisotropia della radiazione cosmica di fondo



LSPE

SWIPE comincerà il suo viaggio di due settimane durante la notte polare del 2021 all'emisfero nord partendo dalle isole di Svalbard. Osserverà il cielo su tre frequenze diverse: 140, 210 e 240 GHz usando una matrice di 163 sensori.

STRIP è un telescopio che rimarrà sulla superficie della terra osservando dal 2021 per due anni il cielo dal "Observatorio del Teide" in Tenerife. STRIP per osservare usa una matrice di 49 polarimetri che operano su 43 GHz e 6 elementi su 95 GHz. I dati che raccoglierà verranno usati per monitorare l'atmosfera.


STRIP e SWIPE osserveranno in circa la stessa parte del cielo che corrisponde al ~30% del cielo del nord.

Esperimenti di rivelazione OG





Esperimenti di rivelazione OG

criogenici rivelatori risonanti




- AURIGA (ultima notizia 2009)
- NAUTILUS
- EXPLORER (ultima notizia 2001)
- MiniGRAIL (ultima notizia 2007)



Onde Gravitazionali

Esperimenti di rivelazione OG


criogenici rivelatori risonanti



elemento che interagisce con l'onda gravitazionale è un cilindro di alluminio 2,3 tonnellate, lungo 3 m


il rivelatore funziona in base alla risonanza. La miglior sensibilità viene raggiunta intorno alla risonanza meccanica del rivelatore.

la rivelazione delle vibrazioni dei capi (modo longitudinale) avviene attraverso una massa più piccola (trasduttore)



Esperimenti di rivelazione OG

criogenici rivelatori risonanti



componenti del trasduttore capacitivo:



- piccola massa risonante con il rivelatore
- condensatore
- trasformatore superconduttivo
- SQUID

trasduttore ha la frequenza di risonanza uguale alla risonanza del rivelatore

la massa è capacitivamente accoppiata con lo SQUID



per adattare l'impedenza viene usato un trasformatore a filo superconduttore

dettagli: **AURIGA** trasducer




Esperimenti di rivelazione OG

criogenici rivelatori risonanti




Esperimenti di rivelazione OG

criogenici rivelatori risonanti
il passato che ha lasciato impronta




- isolatori sismici
- magnetometri SQUID
- criostati



AURIGA

SQUID

criogenici rivelatori risonanti



Superconducting
QUantum
Interference
Device


effetti quantistici coinvolti nel funzionamento:

- superconduttività
- giunzione Josephson
- quantizzazione del flusso

SQUID


superconduttività

Superconducting
QUantum
Interference
Device




in alcuni materiali, sotto la temperatura critica:

- assenza della resistenza elettrica
- espulsione del campo magnetico



caratteristiche:


- richiede le temperature criogeniche
- materiali rari
- difficoltà in mantenere le condizioni di lavoro



SQUID

giunzione Josephson

Superconducting
QUantum
Interference
Device




1962~

✓ Superconductors (SC)




(1973)

[Cooper pair] = [Boson]



B. D. Josephson, [Phys. Lett. 1, 251 (1962)]

Figby [Fa Wang and Dung-Hai Lee, Science, 332 (2011) 200]



Figby [J. Q. You and F. Nori, Nature, 474, 589 (2011)]

Textbook
by Leggett

Josephson equations in SC

$$\begin{cases} I = I_c \sin \phi & \text{; Josephson current} \\ & \rightarrow \text{"charge current"} \\ \frac{d}{dt} \phi(t) = \frac{2eV(t)}{\hbar} = \frac{2\pi V}{\Phi_0}, \quad \Phi_0 = h/2e & \text{(quantized magnetic flux)} \end{cases}$$


✓ dc Josephson effect; $\frac{d}{dt} \phi(t) \propto V(t) = 0$

→ Relative phase is time-independent; $\frac{d}{dt} \phi(t) = 0$


SQUID

quantizzazione del flusso

Superconducting
QUantum
Interference
Device



in un anello superconduttore il flusso del campo magnetico può assumere valori interi di una quantità elementare:




$$\Phi_B = n\Phi_0 = n\frac{h}{2e} = 2 \cdot 10^{-15} \text{ Wb}$$

SQUID

criogenici rivelatori risonanti

Superconducting
QUantum
Interference
Device




- disegnato per misurare le variazioni nel flusso magnetico
- una piccola variazione del flusso causa la variazione della tensione
- la sensibilità è limitata dagli effetti quantistici

possono essere costruiti:

- magnetometri
- voltometri
- gradiometri

applicazioni:

- imaging a risonanza magnetica
- computer quantistici
- sensori biologici
- sensori geologici
- esperimenti scientifici



Referenze

- 1) P. R. Saulson “Fundamentals of Interferometric Gravitational Wave Detectors” paragrafo: 2.2, 2.3, 2.4
- 2) Armstrong, J. W. “Low-Frequency Gravitational Wave Searches Using Spacecraft Doppler Tracking.” Living Reviews in Relativity 9, no. 1 (December 2006): 1. <https://doi.org/10.12942/lrr-2006-1>.
- 3) Lommen, A. N. “Pulsar Timing for Gravitational Wave Detection.” Nature Astronomy 1, no. 12 (December 2017): 809–11. <https://doi.org/10.1038/s41550-017-0324-9>.
- 4) Ade, P. A. R., et al. “Joint Analysis of BICEP2/ Keck Array and Planck Data.” Physical Review Letters 114, no. 10 (March 9, 2015): 101301. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.114.101301>
- 5) Incardona, F. “Observing the Polarized Cosmic Microwave Background from the Earth: Scanning Strategy and Polarimeters Test for the LSPE/STRIP Instrument.” ArXiv:2009.01100 [Astro-Ph, Physics:Physics], January 17, 2020. https://doi.org/10.13130/incardona-federico_phd2020-01-17
- 6) Aguiar, O. D. “Past, Present and Future of the Resonant-Mass Gravitational Wave Detectors.” Research in Astronomy and Astrophysics 11, no. 1 (January 2011): 1–42. <https://doi.org/10.1088/1674-4527/11/1/001>
- 7) Clarke, J. “SQUIDS.” Scientific American, 1994, 9. <https://www.jstor.org/stable/24942801>