

## **TP 1. Repaso matrices y vectores**

### **Vectores**

1. Hacer una función que reciba como parámetros un vector de enteros y un número entero que indica la cantidad de componentes del vector, y que devuelva el valor mínimo contenido en ese vector.
2. Hacer una función que reciba como parámetros un vector de enteros y un número entero que indica la cantidad de componentes del vector, y que devuelva el valor máximo contenido en ese vector.
3. Hacer una función que reciba como parámetros un vector de enteros y un número entero que indica la cantidad de componentes del vector, y que devuelva la posición que ocupa el valor mínimo contenido en ese vector.
4. Hacer una función que reciba como parámetros un vector de enteros y un número entero que indica la cantidad de componentes del vector, y que devuelva la posición que ocupa el valor máximo contenido en ese vector.
5. Hacer una función que reciba como parámetros un vector de enteros de 10 elementos y un número entero, y que devuelva verdadero si el número recibido existe en el vector, o falso si no existe.
6. Hacer una función que reciba como parámetros un vector de enteros de 10 elementos y un número entero, y que devuelva la posición si el número recibido existe en el vector, o -1 si no existe.
7. Hacer una función que reciba como parámetros un vector de enteros de 10 elementos y un número entero, y que devuelva la cantidad de veces que el número recibido como parámetro se repite dentro del vector.

### **Matrices**

1. Hacer una función que reciba como parámetros una matriz de enteros de 10x10 y un número entero (entre 0 y 9), y devuelva el máximo de la fila indicada por el segundo parámetro.
2. Hacer una función que reciba como parámetros una matriz de enteros de 10x10 y un número entero (entre 0 y 9), y devuelva la posición que ocupa el máximo en la fila indicada por el segundo parámetro.
3. Hacer una función que reciba como parámetros una matriz de enteros de 10x10 y un número entero (entre 0 y 9), y devuelva la suma de todos los componentes de la columna indicada por el segundo parámetro.

4. Hacer una función que reciba como parámetros una matriz de enteros de 10x10 y un número entero (entre 0 y 9), y devuelva la cantidad de componentes positivos de la columna indicada por el segundo parámetro.
5. Hacer una función que reciba como parámetros una matriz de enteros de 10x10, y devuelva la suma de todos los componentes de la matriz.

### Combinados

1) Una empresa vende 5 diferentes tipos de artículos en 3 sucursales. Por cada venta que realiza, se anotaron los siguientes datos:

- Nro. de artículo (1 a 5)
- Nro. de sucursal (1 a 3)
- Cantidad vendida

Este lote finaliza con un registro con nro. de artículo igual a cero. Puede haber más de un registro para el mismo artículo en la misma sucursal. Se desea determinar e informar:

- a) Un listado con la cantidad de artículos vendidos en cada sucursal, con el siguiente formato:

	Sucursal 1	Sucursal 2	Sucursal 3
Artículo 1	Xxxxx	xxxxx	xxxxx
Artículo 2	Xxxxx	xxxxx	xxxxx
Artículo 3	Xxxxx	xxxxx	xxxxx
Artículo 4	Xxxxx	xxxxx	xxxxx
Artículo 5	Xxxxx	xxxxx	xxxxx

- b) Informar cual fue el nro. de artículo más vendido en total en cada una de las tres sucursales.

2) Una persona ha anotado sus gastos, día a día, durante todo el año pasado. Para cada gasto ha confeccionado el siguiente registro:

- Mes (de 1 a 12)
- Día (de 1 a 31)
- Importe del Gasto (en \$)

Esta persona puede haber efectuado varios gastos en el mismo día, y desea obtener un listado con el gasto total de cada mes, y el día de mayor gasto total en cada mes y su monto.

Los registros vienen desordenados y el último se indica con mes igual a cero.

Confeccionar un programa C que resuelva este problema.

3) Una empresa fabrica 200 productos que son vendidos por 5 vendedores. La empresa quiere obtener un listado en el que figure el monto total en pesos de las ventas efectuadas en 2018 por cada uno de sus vendedores, mes por mes.

Para ello dispone de un lote de registros con los siguientes datos de cada una de las ventas:

- Día (1 a 31)
- Mes (1 a 12)
- Importe (\$)
- Código de vendedor ('a', 'b', 'c', 'd', 'e')

Este lote está desordenado y cualquier vendedor puede haber vendido el mismo producto, en un mismo día, a diferentes clientes. El fin se indica con un registro con día igual a cero.

Construya un programa C para resolver el problema.

4) Una fábrica produce 70 distintos tipos de engranajes en 15 máquinas. Dispone de un lote de registros con la producción del último mes, con la siguiente información:

- Día
- Tipo de Engranaje (1 a 70)
- Número de máquina utilizada (1 a 15)
- Cantidad producida

Los registros están desordenados y se pueden repetir para un mismo día y para una misma máquina la producción del mismo tipo de engranaje. El fin del lote se indica con un registro con día 32.

Confeccionar un programar para informar:

- a) El tipo de engranaje del cual se han producido en total la mayor cantidad de unidades.
- b) El número de máquina que menos cantidad en total produjo.
- c) Un listado con el siguiente formato:

Tipo de Engranaje	Nro. de Máquina	Cant. Producida
-------------------	-----------------	-----------------

## TP 2. Repaso cadenas de caracteres

1) Hacer funciones que reciban los mismos parámetros y realicen las mismas acciones que las siguientes funciones de la librería string.h:

- int strcmp(char \*, char \*)
- void strcpy(char\*, char \*)
- int strlen(char \*)
- char \* strcat(char \*, char \*)

2) Hacer una función que reciba como parámetros una cadena de caracteres y dos caracteres, y reemplace en la cadena todas las ocurrencias del primer carácter dado por el segundo.

Ejemplo:

CADENA FUENTE: "La mar estaba serena"

CARÁCTER 1: 'a'

CARÁCTER 2: 'i'

CADENA RESULTADO: "Li mir estibi sereni"

3) Diseñar una función que reciba como parámetros una cadena de caracteres, un valor entero que representa una posición de ella y 1 carácter, e inserte en la cadena el carácter dado en la posición pedida.

Ejemplo:

CADENA FUENTE: "Hola"

CARÁCTER: 'a'

POSICION: 1

CADENA RESULTADO: "Hala"

NOTA: la función no debe hacer nada si el valor de posición es mayor que la cantidad de caracteres de la cadena

4) Diseñar una rutina que liste por pantalla en forma de columna las letras de una palabra dada.

5) Hacer un programa para cargar y mostrar una matriz de char de 5x10 de la siguiente manera:

- Con palabras de hasta 9 caracteres.
- Con palabras de 10 o más caracteres.

Analizar y explicar las diferencias que se producen al mostrar palabra por palabra el contenido de la matriz.