


Formularios

Módulo 03

Botón de envío de formulario

La mayoría de **formularios** dispone de un botón para enviar al servidor los datos introducidos por el usuario



El valor del atributo type para este control de formulario es submit. El navegador se encarga de enviar automáticamente los datos cuando el usuario pincha sobre este **tipo de botón**.

El valor del atributo value es el texto que muestra el botón. Si no se establece el atributo value, el navegador muestra el texto predefinido Enviar consulta. También podemos trabajar con `<button> Enviar </button>`

Botón de envío y reset de Formulario

Existe otro botón de envío, llamado `<button> </button>`. Este cumple el mismo propósito que el `<input type="submit">` y se trabaja de la siguiente manera,

```
<button> Enviar </button>
```

Aunque su uso era muy popular hace unos años, la mayoría de formularios modernos ya no utilizan este tipo de botón.

Se trata de un botón especial que borra todos los datos introducidos por el usuario y devuelve el formulario a su estado original

```
<input type="reset">
```

Checkbox

Los **checkbox** o "**casillas de verificación**" son controles de formulario que permiten al usuario seleccionar y deseleccionar opciones individualmente.

Aunque en ocasiones se muestran varios **checkbox juntos**, cada uno de ellos es completamente independiente del resto.

Por este motivo, se utilizan cuando el usuario puede **activar y desactivar** varias opciones relacionadas pero no excluyentes.

Puestos de trabajo buscados

- ☐ Dirección
- ☐ Técnico
- ☐ Empleado

Checkbox

El **valor del atributo type** para estos controles de **formulario es checkbox**.

El texto que se encuentra al lado de cada checkbox no se puede establecer mediante ningún atributo, por lo que es necesario añadirlo manualmente fuera del control del formulario.

Si no se añade un texto al lado de la etiqueta **<input>** del checkbox, el usuario sólo ve un pequeño cuadrado sin ninguna información relativa a la finalidad de ese checkbox.

El valor del atributo **value**, junto con el valor del atributo **name**, es la información que llega al servidor cuando el usuario envía el formulario.

Checkbox

Si queremos chequear el elemento, debemos aplicarle el **atributo checked** o no hacerlo será suficiente para que no esté chequeado.

```
<form action="form.php">  
  <input type="checkbox" name="bici" value="bicileta">Me voy en bici<br>  
  <input type="checkbox" name="auto" value="automovil"> Me voy en auto<br>  
  <input type="checkbox" name="barco" value="barquito" checked> Me voy en barco  
  
</form>
```


En el caso anterior, el último elemento aparecerá **chequeado en el navegador**. El usuario puede **deschequear si desea**.

- ☐ Me voy en bici
- ☐ Me voy en auto
- ☒ Me voy en barco

RadioButton

Los controles de tipo **radiobutton** son similares a los controles de **tipo checkbox**, pero presentan una diferencia muy importante: son mutuamente excluyentes.

Los radiobutton se utilizan cuando el usuario solamente puede escoger una opción entre las distintas opciones relacionadas que se le presentan. **Cada vez que se selecciona una opción, automáticamente se deselecta la otra opción que estaba seleccionaba.**



RadioButton

Para poder trabajar con estos elementos lo haremos de la **siguiente forma**,

```
Sexo<br/>
```

```
<input type="radio" name="sexo" value="hombre" checked="checked" > Hombre
```

```
<input type="radio" name="sexo" value="mujer" >Mujer
```

También podemos trabajar con el **atributo checked** con el mismo propósito que en otros elementos

Revisión

- Repase los elementos de formulario vistos
- Incorpore variantes y diferentes atributos
- Este archivo será guardado en una carpeta llamada **Web o Sitio Web**
- Realice las preguntas necesarias al/la docente antes de continuar



¡Muchas gracias!

¡Sigamos trabajando!