

Universidad Tecnológica Nacional

Tecnicatura Universitaria en Programación

Programación III

TRABAJO PRÁCTICO FINAL

App World Cup 2026

Enunciado Versión 5.0 - 05-05-2026



Índice

1. Descripción General

2. Funcionalidades a desarrollar

- 2.1 Tarea grupal
- 2.2 Funcionalidad Principal: Jugar la Final
- 2.3 Funcionalidades individuales

3. Condiciones de aprobación

- 3.1 Consideración
- 3.2 Entregables
- 3.3 Requisitos Técnicos
 - 3.3.1 Backend (WorldCupCore - NestJS)
 - 3.3.2 Frontend (WorldCupApp - Angular)

4. Detalle de las funcionalidades individuales

- 4.1 Sección: Mi Equipo
 - 4.1.1 Cuerpo Técnico y Estrategia
 - 4.1.2 Rivales Históricos
- 4.2 Sección: El Mundial
 - 4.2.1 Fase de Grupos
 - 4.2.2 Camino del Equipo
 - 4.2.3 Detalles de Partidos
 - 4.2.4 Estadísticas y Premios
 - 4.2.5 Historial de Mundiales
- 4.3 Sección: La Final
 - 4.3.1 Jugar la Final
 - 4.3.2 Eventos en Vivo
 - 4.3.3 Estado del Equipo

1. Descripción General

El objetivo de este Trabajo Práctico es que cada equipo construya una aplicación web completa sobre el Mundial de Fútbol 2026, integrando un frontend desarrollado en Angular con un backend en NestJS que consume una API REST provista por la cátedra: la WorldCupAPI.

La cátedra va a proveer un proyecto base con la estructura principal de las dos aplicaciones: el frontend y el backend. Como grupo deberán trabajar todos sobre el mismo repositorio en distintas funcionalidades.

Cada equipo de 10 personas tendrá asignada una selección de fútbol. La app mostrará información sobre esa selección, el torneo simulado y una final interactiva. El trabajo integra todos los conceptos vistos durante el cuatrimestre: componentes Angular, servicios HTTP, contratos de API, arquitectura por capas en el backend y comunicación frontend-backend.

2. Funcionalidades a desarrollar

El equipo de 10 personas debe dividir las 10 funcionalidades a desarrollar: una por persona. Además, como grupo deberán definir y aplicar la identidad visual del equipo (colores de la selección asignada). Siendo la funcionalidad de la final de carácter obligatorio y responsabilidad de todo el equipo.

2.1 Tarea grupal

Todos los integrantes son responsables y deberán trabajar en equipo para cumplir los siguientes objetivos:

- Definir la paleta de colores del equipo que le haya tocado en las variables CSS del proyecto (--team-primary, --team-secondary, etc.).
- Asegurar que la identidad visual sea consistente en todas las pantallas.
- Coordinar la integración del trabajo individual de cada integrante.
- Asegurar que la funcionalidad de “Jugar la Final” esté terminada y se pueda jugar de principio a fin.

2.2 Funcionalidad Principal: Jugar la Final

La funcionalidad **Jugar la final** es la más importante del trabajo práctico, ya que de ella dependen las funcionalidades de **El Mundial**, así como también **La Final: Eventos en vivo**, **Estado del equipo**, **Estadísticas y Premios** e **Historial de Mundiales**.

Por este motivo, la funcionalidad **Jugar la final** es de carácter **obligatorio** para la aprobación del TP, debe poder ser jugable de principio a fin, siendo todo el equipo responsable de que la misma se encuentre finalizada.

2.3 Funcionalidades individuales

La siguiente tabla resume todas las funcionalidades del TP, indicando cuales son provistas como ejemplo y cuáles deben desarrollar los alumnos. Las 3 funcionalidades provistas sirven como modelo de referencia de la arquitectura y el patrón que deben seguir. Se recomienda estudiarlas en profundidad antes de comenzar a desarrollar.

Funcionalidad	Estado
Mi equipo	
Plantel	Provista como ejemplo
Cuerpo Técnico y Estrategia	A desarrollar por el alumno
Historia del Equipo	Provista como ejemplo
Rivales Históricos	A desarrollar por el alumno
El mundial	
Simular Final	Provista como ejemplo
Fase de Grupos	A desarrollar por el alumno
Camino del Equipo	A desarrollar por el alumno
Detalles de Partidos	A desarrollar por el alumno
Estadísticas y Premios	A desarrollar por el alumno
Historial de Mundiales	A desarrollar por el alumno
La final	
Eventos en Vivo	A desarrollar por el alumno
Estado del Equipo	A desarrollar por el alumno
Jugar la Final	A desarrollar por el alumno - Responsabilidad Grupal


3. Condiciones de aprobación

Cada alumno será evaluado por la funcionalidad que le corresponde. El equipo será evaluado por la coherencia e integración de todas las funcionalidades y por la identidad visual. Se va a valorar en la defensa que sepan explicar cómo se organizaron para integrar las funcionalidades y cómo fueron trabajando en equipo.

Criterio	Alcance
Correctitud funcional: la funcionalidad individual muestra los datos correctos y los casos borde están cubiertos	Individual
Arquitectura: controller/service en backend, componente/service en frontend, separación de responsabilidades	Individual
Calidad del código: tipado, legibilidad, manejo de errores	Individual
Integración: la funcionalidad funciona correctamente integrada al proyecto completo	Individual y Grupal
UI/UX e identidad visual del equipo	Grupal
Funcionalidad “Jugar la Final”, si bien puede ser desarrollada por un alumno la responsabilidad de que funcione es grupal	Grupal

1.1 Flujo de Datos

El flujo de datos sigue siempre el mismo patrón:



El contrato de API entre WorldCupCore y WorldCupApp lo definen los alumnos: no está especificado en este enunciado. Es parte del ejercicio de diseño.

3.2 Entregables

1. Repositorio Git público con el código del WorldCupCore (backend NestJS) y WorldCupApp (frontend Angular).
2. El proyecto debe compilar y correr sin errores con npm install + npm run start.
3. Las funcionalidades provistas como ejemplo no deben ser modificadas (sirven como referencia de arquitectura).
4. Un README con instrucciones de instalación y el nombre de cada integrante con su funcionalidad asignada.

3.3 Requisitos Técnicos

3.3.1 Backend (WorldCupCore - NestJS)

- Cada funcionalidad debe tener su propio Controller y Service y debe encontrarse en el directorio correspondiente a su sección (teams, match, o world-cup).
- Los Controllers solo reciben la petición, validan parámetros de entrada y delegan al Service.
- Los Services aplican la lógica de negocio: consultan la WorldCupAPI, transforman los datos y retornan el modelo de respuesta al Controller.
- No se debe agregar persistencia propia: todos los datos vienen de la WorldCupAPI.
- Los errores de la WorldCupAPI deben ser capturados y convertidos en respuestas claras para el frontend (ej: código WC_GROUPS_UNAVAILABLE cuando no hay simulación).
- El código debe seguir el estilo arquitectónico del proyecto base provisto.

3.3.2 Frontend (WorldCupApp - Angular)

- Cada funcionalidad debe tener su propio componente con: .ts, .html, .css y service.
- Los servicios Angular se comunican exclusivamente con el WorldCupCore. No deben llamar directamente a la WorldCupAPI.
- Los servicios de frontend deben hacer el menor procesamiento posible: adaptar la respuesta al modelo de vista, sin lógica de negocio compleja.
- Toda la lógica de negocio debe estar en el backend.
- Los componentes deben manejar estados de: carga, error, sin datos y datos disponibles.
- Los modelos deben estar tipados: usar interfaces para los modelos de API (api.interface.ts) y de vista (view-model.interface.ts).
- Se debe respetar la identidad visual del equipo asignado.

4. Detalle de las funcionalidades individuales

Por cada funcionalidad se describe: que debe mostrar la pantalla, que endpoints de la WorldCupAPI debe consumir el backend, y el comportamiento esperado ante estados especiales (sin datos, cargando, error).

4.1 Sección: Mi Equipo

4.1.1 Cuerpo Técnico y Estrategia

Esta pantalla presenta información completa sobre el cuerpo técnico de la selección asignada y permite configurar la estrategia y formación táctica que el equipo usará en la final.

Que debe mostrar

Panel del Entrenador:

- Nombre, nacionalidad y edad del entrenador.
- Perfil del entrenador (ej: DEFENSIVE, ATTACKING, BALANCED) con descripción.
- Métricas del entrenador mostradas como barras de progreso: riskAppetite, gameManagement, adaptability, pressingBias, possessionBias, defenseBias. Cada métrica va de 0 a 100.

Panel de Configuración Táctica:

- Estrategia actual del equipo (ej: AGGRESSIVE, POSSESSION, COUNTER_ATTACK).
- Formación actual (ej: 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2).
- Selectores para cambiar la estrategia y la formación. Al cambiar, se debe guardar en la WorldCupAPI vía el WorldCupCore.
- Botón para restaurar la táctica por defecto del equipo.
- Compatibilidad: mostrar qué formaciones son compatibles con la estrategia seleccionada y viceversa. Indicar visualmente si la combinación actual es compatible o no.

Rating del Equipo:

- Barras de rating para: ATTACK, MIDFIELD, DEFENSE y OVERALL (0-100).
- Mostrar el impacto de la estrategia elegida sobre los ratings (deltas positivos/negativos).
- Si la formación y estrategia son incompatibles, mostrar la penalización aplicada.

Estados especiales:

- Estado de carga mientras se obtienen los datos.
- Mensaje de error si falla la carga.

Endpoints de WorldCupAPI a consumir desde el backend

- GET /teams/coaches?teamId={teamId} - Para obtener el entrenador del equipo.
- GET /teams/:teamId/stats - Para obtener los ratings base del equipo (attack, defense, midfield, overall) y la estrategia/formación actuales.
- GET /teams/:teamId/strategy - Para consultar la estrategia configurada actualmente.
- GET /teams/:teamId/formation - Para consultar la formación configurada actualmente.
- GET /reference/coach-profiles?lang= - Para obtener el catálogo de perfiles de entrenador con descripciones localizadas.
- GET /match/strategies?lang= - Para obtener el catálogo de estrategias disponibles con sus formaciones compatibles.
- GET /match/formations?lang= - Para obtener el catálogo de formaciones disponibles con sus estrategias compatibles.
- POST /match/select-strategy - Para guardar una nueva estrategia. Body: { teamId: string, strategy: string }
- POST /match/select-formation - Para guardar una nueva formación. Body: { teamId: string, formation: string }
- POST /match/reset-team-tactics - Para restaurar la táctica por defecto. Body: { teamId: string }

4.1.2 Rivales Históricos

Esta pantalla muestra una grilla con los rivales históricos de la selección asignada, enriquecidos con datos del catálogo de equipos.

Que debe mostrar

Grilla de tarjetas de rivales. Por cada rival:

- Bandera emoji y nombre del equipo.
- Confederación (ej: CONMEBOL, UEFA, CAF).
- Rating overall del equipo (0-100).
- Nombre del entrenador.
- Nombre del capitán.
- Formación y estrategia actual.

Estados especiales:

- Estado de carga mientras se obtienen los datos.
- Mensaje de error si falla la carga.
- Mensaje cuando el equipo no tiene rivales registrados.

Endpoints de WorldCupAPI a consumir desde el backend

- GET /teams/:teamId/rivals - Para obtener la lista de rivales (nombre e ID de cada rival).
- GET /teams?teamId={rivalId} - Para enriquecer cada rival con datos de confederación, rating, capitán, estrategia, formación.
- GET /teams/coaches?teamId={rivalId} - Para obtener el nombre del entrenador de cada rival.

Nota: el backend debe combinar los datos de múltiples llamadas para armar la tarjeta completa de cada rival.

4.2 Sección: El Mundial

Importante: todas las funcionalidades de esta sección dependen de que exista un mundial simulado. Si no se ha simulado ninguno, se debe mostrar un placeholder indicando que primero hay que simular el mundial usando la funcionalidad "Simular Final" (provista como ejemplo).

4.2.1 Fase de Grupos

Esta pantalla muestra las tablas de posiciones de cada grupo del mundial simulado.

Que debe mostrar

Selector de grupos:

- Botones o tabs para seleccionar el grupo a visualizar (Grupo A, Grupo B, ... Grupo L).
- Al entrar, seleccionar automáticamente el grupo al que pertenece la selección del equipo.

Tabla de posiciones del grupo seleccionado:

- Por cada equipo del grupo: posición, nombre, confederación, partidos jugados, victorias, empates, derrotas, goles a favor, goles en contra, diferencia de goles y puntos.
- Columna de clasificación: indicar visualmente (con un check o de otra manera) qué equipos clasificaron (primero y segundo) y si algún tercero clasificó como mejor tercero.
- La fila de la selección asignada al equipo debe destacarse visualmente.
- Un cuadro con el total de partidos jugados en el grupo.
- Leyenda al pie: explicar que el primero y segundo clasifican directamente y, si aplica, que el mejor tercero también clasifica.

Estado sin simulación:

- Si no hay mundial simulado, mostrar un placeholder con icono e indicación de que se debe simular primero el mundial.

Endpoints de WorldCupAPI a consumir desde el backend

- GET /world-cup/current - Para obtener el estado actual del mundial y verificar si existe una simulación.
- GET /world-cup/current/groups - Para obtener las tablas de posiciones de todos los grupos.

4.2.2 Camino del Equipo

Esta pantalla muestra el recorrido de la selección asignada a lo largo del mundial: todos sus partidos, resultados y hasta donde llegó.

Que debe mostrar

Banner principal:

- Etapa alcanzada (ej: SEMIFINAL, FINAL, CAMPEÓN).
- Resumen textual del camino (texto provisto por la API).
- Cuadro con la cantidad de partidos jugados.
- Si el equipo fue campeón, mostrar una estrella o indicador especial.

Timeline de partidos (uno por partido disputado):

- Etapa del partido (ej: FASE DE GRUPOS, OCTAVOS, CUARTOS, SEMIFINAL, FINAL).
- Marcador del partido (ej: 2 - 1). Si el partido no se jugó aun, mostrar "Pendiente".
- Equipo rival: bandera y nombre.
- Resolución del partido (ej: Tiempo regular, Penales).
- Resultado (VICTORIA / DERROTA / EMPATE) con código de colores: verde para victoria, rojo para derrota, gris para empate.

Estado sin simulación:

- Si no hay mundial simulado, mostrar un placeholder indicando que se debe simular primero.

Endpoints de WorldCupAPI a consumir desde el backend

- GET /world-cup/current/teams/{teamId}/journey?lang= - Para obtener el camino completo del equipo (etapa alcanzada, resumen narrativo, lista de partidos). El teamId lo provee el WorldCupCore desde el .env (TEAM_ID).

Nota: si no hay simulación activa, la API devuelve un error 409 o 404. El backend debe capturar ese error y devolver una respuesta con código WC_JOURNEY_UNAVAILABLE para que el frontend muestre el placeholder.

4.2.3 Detalles de Partidos

Esta pantalla lista todos los partidos del mundial simulado, con detalle de resultados y goleadores. Permite filtrar por fase del torneo.

Que debe mostrar

Panel de resumen superior:

- Total de partidos del torneo.
- Partidos jugados.
- Partidos pendientes.

Tabs de filtro por fase:

- Un tab por fase: "Todos", Fase de Grupos, Octavos, Cuartos, Semifinales, Tercer Puesto, Final.
- Cada tab muestra la cantidad de partidos de esa fase entre paréntesis.

Grilla de tarjetas de partidos. Por cada partido:

- Código del partido y grupo (si aplica).
- Resolución (Tiempo regular / Prorroga / Penales).
- Equipos local y visitante con sus banderas.
- Marcador final (ej: 2 - 1). Si el partido es pendiente, mostrar "Pendiente".
- Si hubo penales: mostrar el resultado de la tanda (ej: Penales 4-3).
- Jugador del partido (si existe).
- Resumen de goles: goleadores de cada equipo con el minuto del gol.
- Resumen de tarjetas: total de amarillas y rojas por equipo.

Estado sin simulación:

- Si no hay mundial simulado, mostrar un placeholder con icono e indicación de que se debe simular primero.

Endpoints de WorldCupAPI a consumir desde el backend

- GET /world-cup/current - Para verificar la existencia de una simulación activa.
- GET /world-cup/current/matches - Para obtener todos los partidos. Soporta filtro opcional ?stage= (GROUP_STAGE, ROUND_OF_32, ROUND_OF_16, QUARTER_FINALS, SEMI_FINALS, THIRD_PLACE, FINAL).

Nota: El backend debe organizar los partidos por fase y construir el resumen de goles y tarjetas a partir de los datos de cada partido.

4.2.4 Estadísticas y Premios

Esta pantalla muestra un resumen estadístico del torneo una vez que la final fue jugada y el mundial quedó en estado ENDED.

Que debe mostrar

Cuadro de estadísticas del torneo:

- Total de partidos jugados.
- Total de goles.
- Promedio de goles por partido.
- Total de tarjetas amarillas.
- Total de tarjetas rojas.

Podio del torneo:

- Campeón (medalla de oro), subcampeón (plata) y tercer puesto (bronce) con banderas.

Tablas de líderes:

- Top goleadores del torneo: nombre del jugador, equipo, cantidad de goles.
- Top asistentes del torneo: nombre del jugador, equipo, cantidad de asistencias.

Galería de premios individuales:

- Por cada premio (Balón de Oro, Bota de Oro, Guante de Oro, Premio al Fair Play, etc.): nombre del premio, ganador, equipo y razón del otorgamiento.

Estado sin datos:

- Si el mundial no ha terminado (la final aun no se jugó), mostrar un placeholder indicando que las estadísticas estarán disponibles luego de disputar la final.

Endpoints de WorldCupAPI a consumir desde el backend

- GET /world-cup/current - Para verificar el estado del mundial (solo mostrar estadísticas si status == ENDED).
- GET /world-cup/current/stats - Para obtener las estadísticas agregadas del torneo: totales, promedio de goles, top goleadores, top asistentes, podio.
- GET /world-cup/current/awards?lang= - Para obtener los premios individuales (Balón de Oro, Bota de Oro, etc.). Solo disponible cuando status es ENDED.
- GET /world-cup/current/player-stats?teamId= - Opcional. Estadísticas detalladas por jugador (goles, asistencias, tarjetas). Puede filtrar por teamId.

4.2.5 Historial de Mundiales

Esta pantalla muestra un listado de todos los mundiales simulados anteriormente, con un resumen de cada uno.

Que debe mostrar

Lista de mundiales (uno por edición), mostrando para cada uno:

- Título de la edición y un identificador corto (worldCupId abreviado).
- Fecha en que se jugó la final.
- Podio completo: campeón, subcampeón, tercer puesto y cuarto puesto con banderas y nombres.
- Estadísticas resumidas: total de partidos, goles totales, promedio de goles por partido, tarjetas amarillas y rojas.
- Goleador del torneo: nombre, equipo, cantidad de goles.
- Asistente del torneo: nombre, equipo, cantidad de asistencias.
- Equipo con mejor fair play (menos tarjetas).
- Equipo con peor fair play (más tarjetas).

Estado sin historial:

- Si no se ha completado ningún mundial aun, mostrar un placeholder indicando que el historial estará disponible luego de disputar finales.

Endpoints de WorldCupAPI a consumir desde el backend

- GET /world-cup/history - Para obtener la lista de IDs de mundiales anteriores.
- GET /world-cup/:worldCupId - Para obtener los metadatos de cada mundial (status, finalistas, fecha).
- GET /world-cup/:worldCupId/stats - Para obtener estadísticas de cada mundial (goles, partidos, podio, goleador, asistente, fair play).
- GET /world-cup/:worldCupId/awards - Para obtener los premios de cada mundial histórico. Acepta ?lang=

Nota: solo incluir en el historial los mundiales cuya final ya fue disputada (status == ENDED). Para eso, primero se consulta el historial de IDs y luego se obtienen los detalles de cada uno.

4.3 Sección: La Final

Esta sección contiene tres pantallas relacionadas con la final interactiva del mundial. La final se juega turno a turno: en cada turno se presentan opciones de acción y el usuario elige una.

La funcionalidad **Jugar la final** es la más importante del trabajo práctico, ya que habilita el funcionamiento de las demás funcionalidades relacionadas con la final, estadísticas e historial.

Por este motivo, su implementación es **obligatoria** para la aprobación del TP y **todo** el equipo es responsable de que se encuentre finalizada y se puede jugar de principio a fin sin errores.

4.3.1 Jugar la Final

Esta es la pantalla principal de la sección "La Final". Tiene una interfaz tipo chat donde el usuario puede iniciar y jugar la final turno a turno.

Que debe mostrar

Panel de chat (izquierda):

- Historial de mensajes del partido: cada turno genera mensajes con iconos y texto descriptivo de lo que ocurrió (goles, tarjetas, faltas, etc.).
- Campo de texto con botón enviar para interactuar (similar a un chat).
- Lista de opciones rápidas (botones) con las acciones disponibles para el turno actual: el usuario elige una opción para avanzar.
- Si no hay final activa: mostrar botón para iniciar la final.
- Si la final terminó: mostrar mensaje de resultado final con botón para iniciar una nueva final.

Panel lateral (derecha):

- Marcador actual: nombre del equipo, resultado (ej: 1 - 2), equipo rival.
- Minuto del partido y número de turno.
- Selectores de estrategia y formación para el equipo del usuario (modificables durante el partido). El usuario tiene que poder modificar la estrategia de su equipo desde el panel derecho de la final.
- Zona actual del partido y estado de posesión del balón (Si la pelota la tiene el equipo del usuario o el rival).
- Nombre y perfil del entrenador de cada equipo.
- Estrategia y formación de cada equipo.

Si el mundial no está en estado de final pendiente, mostrar un mensaje indicando que primero debe simularse el mundial.

Endpoints de WorldCupAPI a consumir desde el backend

- GET /world-cup/current - Para verificar si existe una final pendiente (canStartFinal, hasActiveFinal).
- POST /match/start-final - Para iniciar la final. Body: { teamId: string }. Si ya hay una final activa, la retorna. El WorldCupCore pasa el teamId del .env (TEAM_ID).
- POST /match/play - Para ejecutar un turno. Body: { matchId: string, input?: string, messageTypeId?: string }. Retorna mensajes y opciones del proximo turno.
- GET /match/strategies - Para poblar el selector de estrategia. Acepta ?lang=

- GET /match/formations - Para poblar el selector de formación. Acepta ?lang=
- POST /match/select-strategy - Para cambiar la estrategia durante el partido.
- POST /match/select-formation - Para cambiar la formación durante el partido.

Nota: el objeto MatchResponse incluye campos: matchId, minute, turn, teamGoals, opponentGoals, options (lista de acciones), messageItems (mensajes del turno), isFinished, possession, zone, eventType.

4.3.2 Eventos en Vivo

Esta pantalla muestra el timeline completo de eventos de la final activa o de la última final jugada: goles, tarjetas, faltas, sustituciones, etc.

Que debe mostrar

Barra de marcador:

- Nombre del equipo (con bandera y formación/estrategia) - Marcador - Nombre del rival (con bandera y formación/estrategia).
- Minuto actual, número de turno y zona de juego.

Lista de eventos cronológicos:

- Por cada evento: minuto, icono según tipo (gol, tarjeta amarilla, tarjeta roja, falta, ataque, etc.) y descripción del evento.
- Los eventos deben mostrar diferente estilo visual según su tipo.

Panel lateral de resumen:

- Marcador actual.
- Resumen de goles por equipo.
- Tarjetas amarillas y rojas por equipo.
- Total de eventos registrados.
- Jugador del partido (si ya fue determinado).

Estado sin final:

- Si no hay final activa ni historial, mostrar placeholder indicando que se debe iniciar y jugar la final primero.

Endpoints de WorldCupAPI a consumir desde el backend

- GET /match/current/stats - Para obtener las estadísticas y el timeline de eventos del partido activo. Incluye: score, minute, turn, zone, possession, events (lista de eventos con minuto, tipo e icono), playerOfMatch, resumen de goles y tarjetas. Acepta ?lang=

Nota: si no hay final activa, la API retorna la última final del mundial actual. Cada evento del array incluye: minute, icon, text y messageType.

4.3.3 Estado del Equipo

Esta pantalla muestra el estado actual del plantel de ambos equipos durante la final (Se debe mostrar el estado del equipo del usuario y del rival): jugadores en cancha, suplentes disponibles, energía de cada jugador y datos tácticos.

Que debe mostrar

Barra de información superior:

- Minuto actual del partido, número de turno y marcador.

Lista por equipo (una para el equipo del usuario, otra para el rival):

- Bandera, nombre del equipo.
- Formación, estrategia y nombre del entrenador con su perfil.
- Barras o indicadores de tácticas efectivas: ataque, defensa, mediocampo.
- Lista de jugadores en cancha: número de camiseta, posición (GK, DEF, MID, FWD), nombre y nivel de energía (ej: Alto, Medio, Bajo).
- Lista de suplentes disponibles: mismos datos. Indicar cuantas sustituciones quedan disponibles y cuantas ya se usaron.

Estado sin final:

- Si no hay final activa ni historial, mostrar placeholder.

Endpoints de WorldCupAPI a consumir desde el backend

- GET /match/current/squad - Para obtener el estado del plantel de ambos equipos: formación, estrategia, entrenador, jugadores en cancha (con número, posición y energía), suplentes, sustituciones usadas y máximas, y estadísticas tácticas (attack, defense, midfield).

Nota: la respuesta incluye dos objetos de equipo (homeTeam, awayTeam) con la estructura completa del plantel. La energía del jugador viene como valor numérico; el backend (o el frontend) debe convertirla a una etiqueta legible (ej: Alto > 70, Medio 40-70, Bajo < 40).