

Trabajo práctico 1

Especificación y WP

11 de septiembre de 2024

Algoritmos y Estructuras de Datos - DC - UBA

Grupo AJMS

Integrante	LU	Correo electrónico
Ferechian, Matías	693/23	matifere@gmail.com
Nestmann, Sofía	366/23	sofianestmann@gmail.com
Mirasson, Javier	594/23	javierestebanmn@gmail.com
Ramirez, Ana	931/23	correodeanar@gmail.com



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja) Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina Tel/Fax: (++54+11) 4576-3300

http://www.exactas.uba.ar

1. Especificación

1.1. grandesCiudades

```
\begin{array}{l} \texttt{proc grandesCiudades (in ciudades} : seq \langle Ciudad \rangle) : seq \langle Ciudad \rangle \{ \\ \texttt{requiere \{true\}} \\ \texttt{asegura \{ (} \forall i : \mathbb{Z}) \text{ (} \\ \texttt{(} 0 \leq i < |ciudades|) \land_L \text{ (} (ciudades[i] \in res) \longrightarrow_L \text{ (} ciudades[i]_1 > 50000)) ) \} \\ \texttt{)} \end{array}
```

1.2. sumaDeHabitantes

```
 \begin{array}{l} \texttt{proc sumaDeHabitantes} \; (\texttt{in menoresDeCiudades}: seq\langle Ciudad\rangle, \texttt{in mayoresDeCiudades}: seq\langle Ciudad\rangle): seq\langle Ciudad\rangle \{ \\ \texttt{requiere} \; \{ \; (|menoresDeCiudades| = |mayoresDeCiudades|) \land_L \; ((\forall i,j:\mathbb{Z}_{\geq 0}) \; (\\ 0 \leq i,j < |menoresDeCiudades| \land menoresDeCiudades[i]_0 = mayoresDeCiudades[j]_0 \\ ) \; \} \\ \texttt{asegura} \; \{ (\forall n,m:\mathbb{Z}) \; (\\ (0 \leq n,m < |menoresDeCiudades|) \land_L \; ((menoresDeCiudades[n]_0 = mayoresDeCiudades[m]_0) \land \\ (ciudades[n] \in res) \; \longrightarrow \; ((ciudades[n]_1 = menoresDeCiudades[n]_1 + mayoresDeCiudades[m]_1) \land \\ (ciudades[n]_0 = menoresDeCiudades[n]_0))) \; \; \} \\ \end{cases}
```

1.3. hayCamino

```
 \begin{array}{l} \operatorname{proc\ hayCamino\ }(\operatorname{in\ distancias}: seq\langle seq\langle \mathbb{Z}\rangle\rangle, \operatorname{in\ desde}: \mathbb{Z}, \operatorname{in\ hasta}: \mathbb{Z}): \operatorname{Bool}\{ \\ \operatorname{requiere\ }\{\ (\forall i,j:\mathbb{Z})\ (\\ \ (0\leq i,j,desde,hasta<|distancias|) \wedge_L \ ((i=j)\longrightarrow (distancias[i][j]=0)) \wedge (distancias[i][j]=distancias[j][i]) \\ )\ \} \\ \operatorname{asegura\ }\{\ \operatorname{res}=\operatorname{true} \leftrightarrow (\exists p: seq\langle \mathbb{Z}\rangle)\ (\\ \ (p[0]=desde) \wedge (p[|p|-1]=hasta) \wedge (\forall k:\mathbb{Z})\ (\\ \ (0\leq k<|p|-1) \wedge_L \ (distancias[p[k]][p[k+1]]>0) \\ )\ ) \\ )\ \} \\ \end{array}
```

1.4. cantidadCaminosNSaltos

Para la siguiente especificación tendremos en cuenta que: Dada la matriz de orden 1:

$$M_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Si queremos encontrar la matriz M_2 de orden 2, nos queda que:

$$M_2 = M_1 \times M_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Luego M_2 contiene la cantidad de 2-saltos asociados a cada par i,j que se encuentre dentro de la matriz

```
 \begin{aligned} & \text{proc cantidadCaminosNSaltos (inout conexión} : seq \langle seq \langle \mathbb{Z} \rangle \rangle, \text{ in n} : \mathbb{Z}) : \ & \text{requiere} \ \left\{ \ n > 0 \land (\forall i, j : \mathbb{Z}) \ (\\ & (0 \leq i, j < |conexión|) \land_L \ ((i = j) \longrightarrow (conexión[i][j] = 0)) \land (conexión[i][j] = conexión[j][i]) \land (\ 0 \leq conexión[i[j] \leq 1] \ ) \\ & \text{asegura} \ \left\{ \ (\exists p : seq \langle seq \langle \mathbb{Z} \rangle \rangle \rangle) \ (\\ & (\forall i, j, k : \mathbb{Z}) \ (\\ & (0 \leq k < n - 1) \land (0 \leq i, j < n) \land_L \ (p[k] = \text{conexión}) \land_L \ (conexión[i][j] = multEntreMatrices(p[k], p[k + 1])) \\ & ) \end{aligned}
```

```
aux multEntreMatrices (mUno: seq\langle seq\langle \mathbb{Z}\rangle\rangle, mDos: seq\langle seq\langle \mathbb{Z}\rangle\rangle): \mathbb{Z}=(\forall i,j:\mathbb{Z}) ( (0\leq i,j<|mUno|)\wedge_L\sum_{k=1}^{|mUno|}mUno[i][k]\times mDos[k][j] );  

1.5. caminoMinimo  
proc caminoMinimo (in origen: \mathbb{Z}, in destino: \mathbb{Z}, in distancias: seq\langle seq\langle \mathbb{Z}\rangle\rangle): seq\langle \mathbb{Z}\rangle { requiere \{\ (\forall i,j:\mathbb{Z})\ (\ (0\leq i,j<|distancias|)\wedge_L\ ((i=j)\longrightarrow(distancias[i][j]=0))\wedge(distancias[i][j]=distancias[j][i]) ) asegura \{(\text{hayCamino}(\text{distancias},\text{origen},\text{destino})\wedge((\forall k:seq\langle \mathbb{Z}\rangle,\exists p:seq\langle \mathbb{Z}\rangle)(\text{esCamino}(\text{distancias},\text{origen},\text{destino},p)\wedge((\neg \text{hayCamino}(\text{distancias},\text{origen},\text{destino})\vee(\text{origen}=\text{destino}))\longrightarrow \text{res}=[]) ) } } pred esCamino (distancias: seq\langle seq\langle \mathbb{Z}\rangle\rangle, origen: \mathbb{Z}, destino: \mathbb{Z}, p:seq\langle \mathbb{Z}\rangle)  
\{\ (\forall k:\mathbb{Z})\ (\ (0\leq i,j,\text{ origen},\text{ destino}<|p|)\wedge_L distancias[p[k]][p[k+1]] ) } aux sumaDistancias (distancias: seq\langle seq\langle \mathbb{Z}\rangle\rangle, origen: \mathbb{Z}, destino: \mathbb{Z}, s:seq\langle \mathbb{Z}\rangle\rangle: \mathbb{Z}=\sum_{j=origen}^{destino} distancias[j][j+1];
```

2. Demostraciones de correctitud