



1. LanguageDefinition.IblProgram
2. ProgramNo
3. ProgramName
4. LanguageDefinition.IblStep
5. StepNo
6. StepName
7. LanguageDefinition.IblActual
8. LanguageDefinition.IblNominal
9. MainValueList. MainValue1
10. MainValueList. MainValue2
11. MainValueList. MainValue3
12. MainValueList. MainValue4
13. StepList.Header lub RelayCommand.Header
14. StepList.Data lub RelayCommand.Data
15. StatusBarMessage - scroll, scroll area starts from statusbar time
16. StatusBarTime
17. LanguageDefinition.cmdBottom1
18. LanguageDefinition.cmdBottom4
19. LanguageDefinition.cmdBottom5

Pole "HtmlTitle" idzie jako <HTML><TITLE>

Kolory listy po prawej stronie - kolor tekstu "GridForeColor" , kolor tła "GridBackColor" , format:"index", "wartość RGB", np.:

```
"0": "#F5F5F5",  
"1": "#FFFF00",  
"2": "#6495ED",  
"3": "#008000"
```

W danych wygląda to tak - brak informacji o kolorze, używamy kolor z indeksem zero "0" , jeśli inaczej, to przesyłany jest nr koloru "color=X" , np.:

```
"Data": [  
  [  
    "02",  
    "Umluftmotor",  
    "0",  
    ""  
  ],  
  [  
    "17",  
    "Reinigungspumpe",  
    "1",  
    "color=1"  
  ],  
  [  
    "20",  
    "Rauchklappe",  
    "1",  
    "color=2"  
  ],  
  [  
    "36",  
    "",  
    "0",  
    "color=3"  
  ],  
]
```