Wavefront schedule | 4 × 4 tile, K = 4

Cycle t = r + c + k: matching operands meet at PE(r,c); colored cells show useful MACs

Compute cycle	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A row 0 / B col 0	k = 0	k = 1	k = 2	k = 3						
A row 1 / B col 1		k = 0	k = 1	k = 2	k = 3					
A row 2 / B col 2			k = 0	k = 1	k = 2	k = 3				
A row 3 / B col 3				k = 0	k = 1	k = 2	k = 3			

Local accumulator activity

PE(0,0)	k0	k1	k2	k3						
PE(0,1)		k0	k1	k2	k3					
PE(0,2)			k0	k1	k2	k3				
PE(0,3)				k0	k1	k2	k3			
PE(1,0)		k0	k1	k2	k3					
PE(1,1)			k0	k1	k2	k3				
PE(1,2)				k0	k1	k2	k3			
PE(1,3)					k0	k1	k2	k3		
PE(2,0)			k0	k1	k2	k3				
PE(2,1)				k0	k1	k2	k3			
PE(2,2)					k0	k1	k2	k3		
PE(2,3)						k0	k1	k2	k3	
PE(3,0)				k0	k1	k2	k3			
PE(3,1)					k0	k1	k2	k3		
PE(3,2)						k0	k1	k2	k3	
PE(3,3)							k0	k1	k2	k3

Launch clear, snapshot capture, output handshakes and host programming are outside these 10 compute cycles.

64 useful MACs · 16 physical PEs · 10 active compute cycles · 40% average PE utilization