

Introducción a la Programación

Primer Entregable de laboratorio

Ejercicio 1

Implementar la función `sumaMenosQueMax :: (Int, Int, Int) -> Bool`, cuya especificación es la siguiente:

```
problema sumaMenosQueMax (t:  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ) : Bool {  
    requiere: {true}  
    asegura: {res = true  $\Leftrightarrow \max(t_0, t_1, t_2) > \min(t_0, t_1, t_2) + \text{medio}(t_0, t_1, t_2)$ }  
}  
  
problema max (a, b, c:  $\mathbb{Z}$ ) :  $\mathbb{Z}$  {  
    requiere: {true}  
    asegura: {res es el máximo valor entre a, b y c}  
}  
  
problema min (a, b, c:  $\mathbb{Z}$ ) :  $\mathbb{Z}$  {  
    requiere: {true}  
    asegura: {res es el mínimo valor entre a, b y c}  
}  
  
problema medio (a, b, c:  $\mathbb{Z}$ ) :  $\mathbb{Z}$  {  
    requiere: {true}  
    asegura: {( $\exists l : \text{seq}(\mathbb{Z})$ )( $|l| = 3 \wedge \text{esPermutacion}(l, <a, b, c>) \wedge l[0] \leq l[1] \leq l[2] \wedge \text{res} = l[1]$ )}}  
}  
  
pred esPermutacion (l1, l2:  $\text{seq}(\mathbb{Z})$ ) {  
    ( $\forall x : \mathbb{Z}$ )  $\text{cantidadDeApariciones}(l1, x) = \text{cantidadDeApariciones}(l2, x)$   
}
```