

comWORK.Services.FtpUpload

4 concerns, 13 contexts, 17 specifications

AuftragsErzeuger specifications

2 contexts, 3 specifications

Wenn ein Upload Auftrag existiert

2 specifications

- dann muss dieser die FTP Zugangsdaten enthalten
- dann muss die hochzuladende Datendatei existieren

Wenn ein Upload Auftrag existiert und die Datendatei fehlt

1 specification

- dann soll ein Fehler geworfen werden

AvailableFtpUploads specifications

3 contexts, 3 specifications

Wenn 2 mal der gleiche Auftrag geholt wird

1 specification

- dann soll nur einer verarbeitet werden

Wenn Aufträge geholt werden

1 specification

- dann sollen die Aufträge in einer Queue gehalten werden

Wenn die nächsten 2 Aufträge geholt werden sollen

1 specification

- dann sollen maximal 2 geholt werden

FtpFehlerVerarbeitung specifications

3 contexts, 3 specifications

Wenn eine Benachrichtigung erfolgen soll

1 specification

- dann soll eine Email verschickt werden

Wenn eine Benachrichtigung mit Sicherung der Datei erfolgen soll

1 specification

- dann soll eine Email mit Anhang verschickt werden

Wenn eine keine Aktion erfolgen soll

1 specification

- dann soll keine Email verschickt werden

FtpUploadVerarbeiter specifications

5 contexts, 8 specifications

Wenn der Ftp Upload erfolgreich ist

1 specification

- dann soll nur 1 Mal hochgeladen werden

Wenn der Ftp Upload fehlerhaft ist

1 specification

- dann soll 3 Mal versucht werden hochzuladen

Wenn die Anzahl der Versuche für den Upload kleiner ist als "1"

1 specification

- dann soll ein Fehler geworfen werden

Wenn ein UploadAuftrag entpackt wird

3 specifications

- dann sollen 2 Dateien im enpackten Verzeichnis vorhanden sein
- dann sollen 1 Konfigurationsdatei im enpackten Verzeichnis vorhanden sein
- dann sollen 1 Datendatei im enpackten Verzeichnis vorhanden sein

Wenn im Uploadverzeichnis eine Datei zum Hochladen vorhanden ist

2 specifications

- dann soll genau ein FtpJob erzeugt werden
 - dann soll die Datendatei als Parameter übergeben werden
-