

Transmission de données en PHP

Matisse
kra
bts sio

Objectif du TP	1
Exercice 1 : Transmission de variables via l'URL	1
Exercice 2 : Interaction utilisateur avec les formulaires simples	2
Exercice 3 : Utilisation des listes déroulantes	3
Exercice 4 : Synthèse et traitement conditionnel avancé	4
Conclusion et Compétences Acquis	6

Objectif du TP

L'objectif principal de ce TP était de comprendre et de mettre en œuvre les mécanismes de transmission de données entre différentes pages web en utilisant la méthode **GET**. Le travail a nécessité de lier la structure des pages web (HTML) à des scripts de traitement côté serveur (PHP), tout en appliquant les bonnes pratiques de sécurité et de contrôle des données.

Exercice 1 : Transmission de variables via l'URL

Le premier exercice consistait à générer une liste d'employés et à transmettre un identifiant spécifique via l'URL.

- Réalisation : Utilisation d'un tableau associatif en PHP pour générer dynamiquement des liens hypertextes (<a>).

```
1 <!DOCTYPE html> Add a new line at the end of this file.
2 <html lang="fr">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <title>Liste des employes</title>
6   </head>
7   <body>
8     <h1>Liste des employes</h1>
9
10    <ul>
11
12    <?php
13    // Tableau associatif : Nom affiché => ID numérique
14    $employes = array(
15        'Employé 1' => 1,
16        'Employé 2' => 2,
17        'Employé 3' => 3
18    );
19
20    foreach ($employes as $nom => $id) {
21        // On crée la balise <a> avec le paramètre ?id= dans l'attribut href
22        echo '<li>' . $nom . ' : <a href="employe.php?id=' . $id . '">détails</a></li>';
23    }
24    ?>
25    </ul>
26  </body>
27 </html>
```

- Traitement : La page de destination (employe.php) utilise la superglobale \$_GET pour récupérer l'identifiant.

```
employe.php
1 <!DOCTYPE html> Add a new line at the end of this file.
2 <html lang="fr">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Détails sur un employé</title>
6 </head>
7 <body>
8   <h1>Détails sur un employé</h1>
9   <?php
10     // On vérifie si le paramètre 'id' existe dans l'URL
11     if (isset($_GET['id'])) {
12       // On affiche l'identifiant reçu
13       echo 'Son identifiant est ' . $_GET['id'] . '</p>';
14     } else {
15       // Cas où l'utilisateur accède à la page sans passer par un lien
16       echo 'Aucun identifiant fourni !</p>';
17     }
18   ?>
19 </body>
20 </html>
```

- Logique appliquée : Logique appliquée : Mise en place d'une condition if (isset(...)) pour vérifier la présence du paramètre avant de l'afficher, permettant ainsi de gérer les erreurs si l'utilisateur accède à la page sans cliquer sur un lien if (isset(...)).

Exercice 2 : Interaction utilisateur avec les formulaires simples

Il s'agissait de créer un formulaire demandant le prénom de l'utilisateur, puis d'enrichir ce formulaire avec des options de personnalisation du message de salutation, puis d'enrichir ce formulaire avec des options de personnalisation du message de salutation.

- Réalisation : Création d'un formulaire HTML utilisant différents types de champs : champ texte (<input type="text">), case à cocher (<input type="checkbox">) et boutons radio (<input type="radio">).

```
1 <!DOCTYPE html> Add a new line at the end of this file.
2 <html lang="fr">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Bonjour</title>
6 </head>
7 <body>
8   <form action="reponse.php" method="get">
9     <label for="prenom">Entrez votre prénom :</label>
10    <input type="text" name="prenom" id="prenom" required><br>
11    <label for="familier">Voulez-vous un message personnalisé ?</label>
12    <input type="checkbox" name="familier" id="familier" ><br>
13    <input type="radio" name="civilite" id="miss" value="fr" checked> Mademoiselle<br>
14    <input type="radio" name="civilite" id="madame" value="mme"> Madame<br>
15    <input type="radio" name="civilite" id="monsieur" value="mr"> Monsieur<br>
16    <button type="submit">Dire bonjour</button>
17  </form>
18 </body>
19 </html>
```

matisse kra
bts sio

- Traitement : Côté PHP, le script récupère les données soumises. Une structure conditionnelle (utilisant notamment l'opérateur ternaire pour simplifier le code) permet d'adapter le message ("Bonjour" ou "Salut") en fonction des cases cochées par l'utilisateur.

```
/Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/TP3-php/reponse.php • 1 problem in this file
2  <html lang="fr">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Réponse</title>
6  </head>
7  <body>
8      <?php
9      if (isset($_GET['prenom']) && !empty($_GET['prenom'])) {
10         $prenom = htmlspecialchars($_GET['prenom']); // Sécurisation
11
12         // 1. Déterminer le mot de bienvenue (Bonjour ou Salut)
13         $bienvenue = isset($_GET['familier']) ? 'Salut' : 'Bonjour';
14
15         // 2. Déterminer la civilité
16         $civile = '';
17         if (isset($_GET['civile'])) {
18             $civile = htmlspecialchars($_GET['civile']) . ' ';
19         }
20         // 3. Affichage final
21         echo "<h1>$bienvenue $civile $prenom !</h1>";
22     } else {
23         echo "<h1>Erreur : Prénom manquant.</h1>";
24     }
25     ?>
26 </body>
27 </html>
```

Exercice 3 : Utilisation des listes déroulantes

L'objectif était de permettre la sélection d'un service d'entreprise via un menu déroulant et d'en afficher le code correspondant.

- Réalisation : Implémentation de la balise HTML <select> avec plusieurs <option>. Chaque option possède un libellé visible pour l'utilisateur (ex: "Administration") et une valeur technique transmise au serveur (ex: "s01").

```
presentation.php
1  <!DOCTYPE html> Add a new line at the end of this file.
2  <html lang="fr">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Bonjour</title>
6  </head>
7  <body>
8      <h1>choix du service</h1>
9      <form action="reponse.php" method="get">
10         <label for="service">service :</label>
11         <select name="service" id="service" required>
12             <option value="">Sélectionnez un service</option>
13             <option value="s01">Administration</option>
14             <option value="s02">Commercial</option>
15             <option value="s03">Emballage</option>
16             <option value="s04">Fabrication</option>
17         </select><br>
18         <button type="submit">Sélectionner</button>
19     </form>
20 </body>
21 </html>
```

choix du service

service : 

- Traitement : La page de réponse se contente de récupérer et d'afficher de manière dynamique la valeur sélectionnée grâce à `$_GET['service']`.

```
1  <!DOCTYPE html>      Add a new line at the end of this file.
2  <html lang="fr">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Réponse</title>
6  </head>
7  <body>
8      <?php
9  echo '<h1>Bonjour, vous avez choisi le service : ' . $_GET['service'] . '</h1>';
10 ?>
11 </body>
12 </html>
```

Bonjour, vous avez choisi le service : s01

Exercice 4 : Synthèse et traitement conditionnel avancé

Ce dernier exercice simule une machine à café, nécessitant la récupération de multiples données simultanément (nom, prénom, type de boisson, ajout de sucre).

- Réalisation : Création d'un formulaire complet combinant champs textuels, menu déroulant et boutons radio.

votre boisson

Prénom :

Nom :

service : Sélectionnez un service 

☐ Sans sucre

☐ Avec sucre

bienvenu Matisse Kra

Votre boisson est : café

sucré : oui

- Traitement : Utilisation pertinente de la structure de contrôle switch pour associer le code de la boisson sélectionnée (ex: 's01', 's02') à son libellé en toutes lettres (Café, Thé, etc.). La gestion de la présence de sucre a été élégamment traitée avec un opérateur ternaire conditionnant la réponse à "oui" ou "non".

```
<?php
if (isset($_GET['prenom']) && !empty($_GET['prenom']) && isset($_GET['nom']) && !empty($_GET['nom']) && isset($_GET['service'])) {
    $boisson = '';
    if (isset($_GET['service'])) {
        switch ($_GET['service']) {
            case 's01':
                $boisson = 'café';
                break;
            case 's02':
                $boisson = 'thé';
                break;
            case 's03':
                $boisson = 'jus d'orange';
                break;
            case 's04':
                $boisson = 'eau';
                break;
            default:
                $boisson = 'service inconnu';
        }
    }
}

$complément = isset($_GET['sucre']) ? 'oui' : 'non';
$prenom = htmlspecialchars($_GET['prenom']); // Sécurisation
$nom = htmlspecialchars($_GET['nom']); // Sécurisation
echo "<h2>bienvenu $prenom $nom</h2>";
echo "<p>Votre boisson est : $boisson</p>";
echo "<p>sucré : $complément</p>";
```

Conclusion et Compétences Acquises

Ce TP a permis de concrétiser les concepts de communication client-serveur. La sécurisation des données a été intégrée grâce à la fonction `htmlspecialchars()`, prévenant ainsi les failles d'injection XSS lors de l'affichage des entrées utilisateur `htmlspecialchars()`.

La traduction des problèmes posés en pseudo-codes avant leur implémentation s'est avérée efficace. La logique conditionnelle appliquée ici (`if`, `switch`, boucles) constitue une excellente mise en pratique de l'algorithmique. Maîtriser cette structuration des données et ces flux de contrôle est une étape fondamentale dans le cursus de développement, préparant solidement le terrain avant d'aborder des concepts d'architecture plus poussés dans des langages orientés objet comme Java.