

Nowe mechanizmy po konsultacjach (stan aktualny)

- **Kolejki blokujące:** wysyłki/odbior do kasy i peronu są blokujące (msgsnd/msgrcv); priorytet VIP zapewnia mtype (MT_VIP_OR_CTRL vs MT_NORMAL).
- **Logika grup na peron:** kolejność prob: (1) 2 rowerzystów; (2) 1 rowerzysta + piesi o sumie 2 miejsc; (3) 4 pieszych; (4) piesi z grupą >1; (5) awaryjnie pojedynczy naprzemiennie rower/pieszy, by nikt nie głodził. Rezerwacja przez semafor krzeseł (36) + mutex shm.
- **VIP:** dolne bramki zwiększają vip_waiting w shm i zatrzymują zwykłych do momentu wejścia VIP; licznik czyszczony po wejściu lub rezygnacji. Peron odbiera z priorytetem VIP (mtype MT_VIP_OR_CTRL).
- **Zamykanie peronu:** po PLAT_SHUTDOWN odsyła zaległe PLAT_SHUTDOWN, bez użycia IPC_NOWAIT.

Symulacja nadal odwzorowuje kolej krzesełkową z VIP-ami, dziećmi, rowerzystami i STOP/WZNOWIENIE, a powyższe usprawnienia usuwają zwały i błędy kolejkowania.

1. Środowisko i narzędzia

- System operacyjny: Windows 11 + WSL2 (Ubuntu 24.04.3 LTS)
- Język: C11
- Kompilator: GCC (toolchain Ubuntu)
- Zarządzanie kompilacją: Makefile / GNU Make
- Edytor: VS Code (setup WSL)

2. Budowanie i uruchomienie

Budowanie:

```
make
```

Uruchomienie (argumenty: Tp, Tk, opcjonalnie stop_once):

```
./projekt <Tp> <Tk> [stop_once]
```

Przykład:

```
./projekt 0 10
```

Parametr stop_once: - 1 - po 5 sekundach symulacji wysyłany jest STOP i następnie WZNOWIENIE. - 0 lub brak - brak wymuszonego zatrzymania.

3. Pokrycie wymagań (skróty)

- Krzeselka 4-osobowe, 72 sztuki, max 36 zajętych naraz.
- Dopuszczalne składy: 2 rowerzystów, albo 1 rowerzysta + 2 pieszych, albo 4 pieszych.
- Losowe przyjscia, część turystów może zrezygnować.

- Sprzedaz biletow/karnetow w kasie.
- Karnety: jednorazowe, czasowe (Tk1/Tk2/Tk3), dzienne.
- Zniżka 25% dla wieku <10 i >65.
- Dzieci <8 pod opieką dorosłego; dorośli max 2 dzieci (4-8).
- Bramki dolne: 4 równolegle.
- Bramki peronu: 3 równolegle, otwierane przez pracownika1.
- Limit N osób w strefie między bramkami.
- Wyjście na gorze: 2 równoległe pasy.
- Pracownik1 i Pracownik2, STOP/WZNOWIENIE sygnałami.
- Trasy zjazdowe $T1 < T2 < T3$.
- Godziny pracy Tp..Tk, po Tk brak wejść na bramkach, peron się opróżnia, po 3 s koniec.
- Logowanie użycia karnetu na bramkach.
- VIP (~1%) bez kolejki, ale z ważnym karnetem.
- Raport z liczby przejazdów na koniec.

4. Struktura kodu i odpowiedzialności

src/main.c

- Parsuje Tp/Tk (i stop_once), sprawdza zakres, ustawia czas startu.
- Tworzy kolejki, semafore (bramki 4/3, limit N, 36 krzeseł, 2 wyjścia, mutex shm) i pamięć dzielona; publikuje je w ENV.
- Inicjalizuje stan kolei w shm (ring 72 krzeseł, liczniki, pid pracowników), czyści report.txt.
- Uruchamia kasjera, pracowników, generator turystów.
- Po Tk: wysyła PLAT_SHUTDOWN, czeka na opróżnienie krzeseł, wysyła shutdown do kasy/peronu, ubija employee2, czeka na procesy, generuje raport, sprząta IPC.

src/cashier.c

- Słucha kolejki biletowej; każdy request ma pid, wiek, VIP, rowerzystę, liczbę biletów (w tym ulgowych).
- Losuje typ karnetu (lub honoruje podany), nalicza zniżkę 25% dla <10 i >65, ustawia issued_at i valid_until (Tk1/Tk2/Tk3/dzienny -> Tk).
- Po upływie Tk odrzuca sprzedaż (status != ST_OK).
- Odsyła wynik do pid turysty przez msgrcv/msgrcv z mtype=pid.

src/employee1.c

- Rejestruje PID w shm, czeka na PID emp2.
- Obsługuje kolejkę peronu (priorytet VIP): wpuszcza do Tk, po Tk odsyła PLAT_SHUTDOWN.
- Kolejkuje rowerzystów i pieszych, formuje składy (2 rowery / 1 rower+2 pieszych / 4 pieszych), rezerwuje miejsca w shm (limit 36).

- Sygnały STOP/WZNOWIENIE (SIGUSR1/2), tryb `stop_once` (pauza po 5 s, wznowienie po ~9 s).

`src/employee2.c`

- Rejestruje PID w shm, czeka na PID emp1.
- Sygnały STOP/WZNOWIENIE z handshake.
- Opróżnia krzesła z ringu (`head++`, zwalnia semafor krzesel); zatrzymuje się na sygnał/koniec.

`src/tourist.c`

- Losuje dzieci (max 2); wtedy wyłącza rower.
- Wysła żądanie do kasy, czeka na odpowiedź.
- Etapy: dolne bramki (limit N + 4 bramki), peron (priorytet VIP), górne wyjście (2 pasy). Loguje do `report.txt`.
- Wielokrotne przejazdy aż do wygaśnięcia karnetu/czasu

`src/ipc.c`

- Wrappery na IPC: kolejki, semafony (`wait/post`), shm; helpery ENV; błędy wypisywane przez `perror`.

`src/platform_queue.c`

- Bufory oczekujących: rowerzyści osobno, piesi z rozmiarem grupy.
- Algorytm: 2 rowery -> 1 rower + 2 pieszych -> 4 pieszych. Rezerwacja miejsca (sem krzesel, mutex shm) i wysyłka `PLAT_RES`.

`src/utils/tourist_utils.c`

- Bramki dolne: weryfikuje ważność karnetu, rezerwuje limit N i `gate4`, loguje.
- Peron: `PLAT_REQ`, w razie rezygnacji oddaje `sem_inside`; loguje przejście.
- Wyjście górne: `sem_exit2` (2 pasy), loguje; helpery ENV/log/losowania dzieci.

`src/utils/main_utils.c`

- Setenvy dla semaforów/liczb, cleanup IPC (kolejki, semy, shm).
- `generate_report`: zlicza wjazdy na peron i dopisuje podsumowanie.

`include/*.h`

- Struktury, stale, prototypy funkcji, klucze IPC i zmienne środowiskowe.

5. Jak to działa (opis mechaniki)

IPC

- Kolejki komunikatów: turysta <-> kasjer, turysta <-> peron.
- Semaforey: limit N osób, bramki (4 i 3), krzeselka (36), wyjścia (2), dostęp do shm.
- Pamięć dzielona: stan kolei (ring krzeselek, liczniki, pid pracowników).

Kolejka i krzeselka

- Peron składa grupy w zgodzie z zasadami (piesi/rowerzysci, dzieci).
- Krzeselka trzymane w ringu o długości 72, z limitem 36 jednocześnie zajętych.

Czas i wygasanie karnetów

- Tp i Tk są parametrami uruchomienia.
- Karnety czasowe: `valid_until = issued_at + TkX`.
- Karnet dzienny: `valid_until = Tk`.
- Turysta jeździ w petli do przekroczenia `valid_until`.

STOP/WZNOWIENIE

- STOP (SIGUSR1) wysyłany do drugiego pracownika.
- Odpowiedź WZNOWIENIE (SIGUSR2) po potwierdzeniu gotowości.
- `stop_once` wymusza pojedyncze zatrzymanie po 5 sekundach.

6. Logi i raport

- `report.txt` zawiera log przejść przez bramki (`pass_id + czas + gate`).
- Na końcu pliku dopisywane jest podsumowanie liczby przejazdów na karnet (`gate=platform`).

7. Testy (manualne)

- Czy program nigdy nie usadzi na jednym krześle więcej osób niż pozwalają zasady?
Tak, jest to obsługiwane w: `platform_try_form_groups` – linie 128-249.
- Czy kolej natychmiast zatrzymuje ruch krzesełek, nie wpuszcza nowych osób na peron?
Tak, pracownicy komunikują się sygnałami STOP/WZNOWIENIE: `employee1` – linie 20-42 oraz `employee2` – linie 17-45.
- Czy VIPy przechodzą do bramek przed zwykłą kolejką?
Tak, peron odbiera z priorytetem VIP (`msgrcv` na `mtype-MT_NORMAL`): `employee1` – linie 167.

- Czy pracownicy wstrzymają wpuszczanie ludzi jeżeli na kolejki będzie 36 osób?
Tak, limituje to semafor krzesełek: `reserve_seat` – linie 112-125, zwolnienie przy zjeździe w `employee2` – linie 103-112, semafor ustawiony na 36 w `main` – linie 49.
- Czy program poprawnie zakończył działanie, czy nie pozostawił żadnych procesów zombie i czy wątki/procesy są zakończone?
Sprzątanie IPC: `cleanup_ipc` usuwa kolejki/semafony/shm `main_utils.c` – linie 32-51, wywołanie na końcu `main` po raporcie. Zrzut `ipcs` po zakończeniu: `ipcs clean`

8. Funkcje wymagane przez projekt (gdzie szukać)

- Tworzenie procesów: `fork/exec1` i `waitpid` w `process_utils.c`; pętlowy `spawn` w `spawn_processes_for_seconds_collect`.
- Sygnały: obsługa `kill/signal` w `employee1.c` i `employee2.c`.
- Kolejki komunikatów: `msgget`, `msgsnd`, `msgrcv`, `msgctl` w `ipc.c`.
- Semafony: `semget`, `semctl`, `semop` (`wait/post`) w `ipc.c`.
- Pamięć dzielona: `shmget`, `shmat`, `shmdt`, `shmctl` w `ipc.c`.
- Pliki/raporty: `fopen/fclose` w `tourist_utils.c`, `fprintf` w `main_utils.c`.