



TOOLBOX TALK #15

SAFE TRENCH ENTRY

DO NOT ENTER AN UNSAFE TRENCH — NO MATTER WHAT

No Ridge Rock employee is expected or permitted to enter a trench that is unsafe.

It does not matter how quickly the job needs to get done, how long the task will take, or whether someone else has already entered the trench.

If the trench is unsafe, looks unsafe, or you are unsure if it is safe — DO NOT GET IN.

Stop and notify your foreman or the Competent Person. The trench must be evaluated and any required protection put in place **before anyone enters**.

There is no job or task worth entering an unsafe trench.

KNOW THE OSHA RULES

4 FEET — SAFE ACCESS

At **4 feet deep or greater**, a safe means of exit such as a ladder, stairway, or ramp is required. Employees cannot be required to travel more than **25 lateral feet** to reach one.

5 FEET — CAVE-IN PROTECTION

At **5 feet deep or greater**, an adequate cave-in protective system is required unless the excavation is entirely in stable rock.

Protection may include **sloping, benching where permitted, shoring, or a trench box/shielding system**.

UNDER 5 FEET DOES NOT AUTOMATICALLY MEAN SAFE

A Competent Person must examine the excavation and determine there is **no indication of a potential cave-in** before a protective system can be omitted.

Employees should never make this determination themselves.

BEFORE YOU GET IN

Make sure:

- A **Competent Person** has inspected the excavation
- Required cave-in protection is in place
- Safe access/exit is provided when required
- Spoils and materials are kept **at least 2 feet from the edge** or otherwise properly controlled
- There is no dangerous water accumulation
- Conditions have not changed since the trench was inspected

If something does not look right — DO NOT ENTER.

CONDITIONS CAN CHANGE

Rain, water, soil movement, cracking, equipment vibration, traffic, additional digging, and loads near the edge can change trench conditions.

A trench that was safe earlier **may not be safe now.**

If conditions change, **get out, stop work, and notify the Competent Person.**

USE YOUR STOP WORK AUTHORITY

Every Ridge Rock employee has the authority to stop work when a trench or excavation appears unsafe.

Never enter because someone tells you to hurry, because the task will “only take a minute,” or because someone else already went in.

When in doubt:

STOP. STAY OUT. SPEAK UP.

REMEMBER

UNSAFE TRENCH = DO NOT ENTER

4 FEET = SAFE ACCESS/EXIT REQUIRED

5 FEET = CAVE-IN PROTECTION REQUIRED

UNDER 5 FEET ≠ AUTOMATICALLY SAFE

WHEN IN DOUBT = STAY OUT

Our goal is simple: **everyone goes home safe and uninjured at the end of the day.**

RIDGE ROCK LLC

CHARLA DE SEGURIDAD #015

SEGURIDAD EN ZANJAS Y EXCAVACIONES

NO ENTRE A UNA ZANJA INSEGURA — SIN IMPORTAR LA SITUACIÓN

Ningún empleado de Ridge Rock debe ni está autorizado a entrar a una zanja que no sea segura.

No importa qué tan rápido se necesite terminar el trabajo, cuánto tiempo tome la tarea o si otra persona ya entró a la zanja.

Si la zanja no es segura, parece insegura o usted no está seguro — NO ENTRE.

Deténgase e informe a su capataz o a la Persona Competente. La zanja debe ser evaluada y toda la protección requerida debe estar instalada **antes de que alguien entre.**

Ningún trabajo o tarea vale la pena entrar a una zanja insegura.

CONOZCA LAS REGLAS DE OSHA

4 PIES — ACCESO SEGURO

A **4 pies de profundidad o más**, se requiere una salida segura, como una escalera o rampa. Los empleados no deben tener que recorrer más de **25 pies lateralmente** para llegar a una salida.

5 PIES — PROTECCIÓN CONTRA DERRUMBES

A **5 pies de profundidad o más**, se requiere un sistema adecuado de protección contra derrumbes, a menos que la excavación esté completamente en roca estable.

La protección puede incluir **inclinación, escalonado cuando esté permitido, apuntalamiento o una caja de zanja**.

MENOS DE 5 PIES NO SIGNIFICA AUTOMÁTICAMENTE QUE SEA SEGURO

Una Persona Competente debe examinar la excavación y determinar que **no existen indicios de un posible derrumbe** antes de trabajar sin un sistema de protección.

Los empleados no deben tomar esta decisión por sí mismos.

ANTES DE ENTRAR

Asegúrese de que:

- Una **Persona Competente** haya inspeccionado la excavación
- La protección requerida esté instalada
- Exista acceso/salida segura cuando sea requerido
- La tierra y materiales estén por lo menos a **2 pies del borde** o debidamente controlados
- No exista acumulación peligrosa de agua
- Las condiciones no hayan cambiado desde la inspección

Si algo no parece seguro — NO ENTRE.

LAS CONDICIONES PUEDEN CAMBIAR

La lluvia, agua, movimiento del suelo, grietas, vibraciones, tráfico, excavación adicional y cargas cerca del borde pueden cambiar las condiciones.

Una zanja que estaba segura anteriormente **puede no estar segura ahora**.

Si las condiciones cambian, **salga, detenga el trabajo e informe a la Persona Competente**.

USE SU AUTORIDAD PARA DETENER EL TRABAJO

Todo empleado de Ridge Rock tiene la autoridad para detener el trabajo cuando una zanja o excavación parece insegura.

Nunca entre porque alguien le diga que se apure, porque la tarea “solo tomará un minuto” o porque alguien más ya entró.

Si tiene dudas:

DETÉNGASE. MANTÉNGASE FUERA. HABLE.

RECUERDE

ZANJA INSEGURA = NO ENTRE

4 PIES = ACCESO/SALIDA SEGURA REQUERIDA

5 PIES = PROTECCIÓN CONTRA DERRUMBES REQUERIDA

MENOS DE 5 PIES ≠ AUTOMÁTICAMENTE SEGURO

SI TIENE DUDAS = MANTÉNGASE FUERA

Nuestro objetivo es simple: **que todos regresen a casa seguros y sin lesiones al final del día.**