Dimensionering Marga III

Skrov

Bordläggning, tjocklek	26 mm (27 mm)*
Kölplanka höjd x br	140 x 220 mm (240 mm)*
Förstäv vid mast höjd x br	180 x 150 mm
Förstäv vid WL höjd x br	140 x 140 mm
Roderstäv upptill	270 x 71 mm
Akterstäv vid roder, area	131 cm2

Spantavstånd	500 mm
Spant stål, sektion 10-30	40 x 40 x 4 mm
Spant stål, sektion 1-9, 31-36	35 x 35 x 4 mm

Träspant	33 x 33 (34x43)* mm
Träspant, , sektion 1-9, 31-36	30x30 (32x40)* mm

Bottenstockar, plåttjocklek	4 mm
Garneringsvinkel	30 x 30 x 4 mm alt 35 x 35 x 4 mm
Bottenstockar, armlängd	480 mm
Kölbultar	Ca 15 st M20

Roder

Hjärtstock, rör	40 x 5 mm (41x5 mm)*

Däck

Skarndäck, däck tjocklek	26 mm
Balkvägare, tvärsnitts area	120x40 (74 cm2)*
Karvel, tvärsnittsarea	(40 cm2)*
Sargar, tjocklek	23 mm
Rufftak, tjocklek	21 mm

*1925 års regel
Mått ej bestämt

Däcksbalksavstånd	250 mm (280 mm)*
Däcksbalkar genomgående, dim mitt, ändar	51x36, 41x36
Däcksbalkar grova, dim mitt, ändar	77 x 54, 62 x 54

Inredning

Durkar	14 mm
Kojer i kajuta	4 st (5 st)*

*1925 års regel
Mått ej bestämt