



SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET



BESTÄMMELSER FÖR SKÄRGÅRDS- KRYSSARE, SKÄRGÅRDSBÅTAR OCH - - - KAPPSEGLINGSJAKTER - - -

FASTSTÄLLDA Å SEGLARDAG DEN 26
NOVEMBER 1916 ATT GÄLLA F. O. M. 1
JANUARI 1918 T. O. M. 31 DECEMBER 1927

SKÄRGÅRDSKRYSSARE OCH SKÄRGÅRDSBÅTAR.

GRUPP I.

Skärgårdskryssarna och skärgårdsbåtarna indelas i nedanstående klasser efter segelarean, hvilken uppmätes på sätt, som finnes angifvet i instruktion för mätningmännen, och skola rundhulten märkas i öfverensstämmelse med denna instruktion.

Skärgårdskryssare.

30 kvadratmetersklassen

omfattande jakter med en segelarea större än 22 kvm. och högst 30 kvm.

40 kvadratmetersklassen

omfattande jakter med en segelarea större än 30 kvm. och högst 40 kvm.

55 kvadratmetersklassen

med en segelarea större än 40 kvm. och högst 55 kvm.

75 kvadratmetersklassen

med en segelarea större än 55 kvm. och högst 75 kvm.

95 kvadratmetersklassen

med en segelarea större än 75 kvm. och högst 95 kvm.

12^a kvadratmetersklassen

med en segelarea större än 95 kvm. och högst 120 kvm.

15^a kvadratmetersklassen

med en segelarea större än 120 kvm. och högst 150 kvm.

Skärgårdsbåtar.

15 kvadratmetersklassen

omfattande jakter med en segelarea om högst 15 kvm.

22 kvadratmetersklassen

med en segelarea större än 15 kvm. och högst 22 kvm.

30 kvadratmetersklassen

med en segelarea större än 22 kvm. och högst 30 kvm.

Bestämmelserna för dessa klasser äro angifna i tabellerna I och II och skall dessutom iakttagas följande angående:

A. Fartygets displacement.

Fartygets displacement får icke understiga den i tabellerna angifna vikten. Fartygets vikt skall kontrolleras genom vägning, för så vidt icke genom ritningar och beräkningar kan styrkas, att minimivikten till fullo uppfylles.

B. Fartygets byggnadssätt.

Fartygets materialdimensioner skola uppfylla de bestämmelser som finnas angifna i tabellerna I och II.

Alla förbindningar i skrof, köl och stävar skola hafva en styrka, som fullt motsvarar de i tabellerna

för bordläggning och spant angifna dimensionerna. Kappar, luckor och sargar skola hafva en styrka, som till fullo motsvarar de i samma tabeller för däck angifna dimensionerna.

Om fritt roder användes, fästes särskildt afseende vid, att dess konstruktion och dimensioner äro i förhållande till fartygets storlek fullt betryggande.

Tabellerna för jakter af trä afse jakter med bordläggning, däck och däcksbalkar af furu och med träspant af ek. Där teak, ek, mahogny eller andra därmed jämförliga träslag användas till bordläggning eller däck, tillåtes *ingen* minskning af den i tabellerna angifna tjockleken. Användes med furu ej jämvärdigt träslag, äger klassificeringsmannen påfordra ökning af dimensionerna.

Då trädäcket täckes med duk, som målas, tillåtes en minskning af 2 mm. af den i tabellerna för däck angifna tjockleken.

För spant och balkar är den först angifna siffran måttet mallrätt. Användas vinkeljärn af andra dimensioner än de föreskrifna, tillåtes *ingen* minskning å den mallrätt riktade flänsen.

Där endast basade träspant användas, skola dessutom insättas två järnspant vid röstjärnen af för klassen för järnspant föreskrifna dimensioner. Vid skärgårdsbåtar få dessa extra spant utbytas mot basade eller vuxna spant af följande dimensioner:

Klass i kvm.	15	22	30
	mm.	mm.	mm.
Spant vid röstjärnen	{ basade 25 × 25	28 × 28	31 × 31
	{ vuxna 35 × 25	40 × 28	45 × 35

Fartyg tillhörande 120 eller 150 kvm:s-klassen får byggas på endast järnspant af för klassen föreskrifna dimensioner, i hvilket fall spantdistansen ej får öfverstiga 250 mm.

De föreskrifna dimensionerna på järn- och träspant gälla för fartygets halfva längd öfverallt midskepps. Åt ändarna få insättas järn- och träspant af för närmast mindre klass föreskrifna dimensioner.

I stället för två mastbalkar kunna tre eller fyra insättas och skall i så fall höjden vara den i tabellerna angifna och bredden minst den för genomgående balkar angifna.

Om andra materialier eller konstruktionssätt, än i tabellerna angifvas, förekomma i ett eller flera afseenden, kan fartyget likväl räknas som skärgårdskryssare eller skärgårdsbåt, om klassificeringsmannen finner, att ändringarna icke förminska fartygets styrka; härvid påpekas särskildt, att, om större spant- eller balkdistanser än de i tabellerna och föreskrifterna angifna användas, skola såväl spant- som balkdimensionerna som ock bordläggningens och däckets tjocklek ökas, men, om mindre spant- eller balkdistanser användas, tillåtes ingen minskning i bordläggnings- eller däckstjockleken, ej heller i spantens eller balkarnas dimensioner mallrätt, utan endast i deras dimensioner långskepps.

Mastens diameter, mått på två tredjedelar af afståndet från däck till undre vantfäste, skall hålla det i tabellerna angifna måttet. Vid ihålig mast får godstjockleken på intet ställe vara mindre än $\frac{1}{5}$ af diametern på samma ställe. Godstjockleken skall kontrolleras af klassificeringsmannen. Öfrig rundhult samt rigg skall hafva en styrka motsvarande mastens.

Har fartyget trekantigt storsegel med förliket till hela sin längd litsadt till mast, anses de två nedre tredjedelarna af mastens hela längd såsom undermast och den öfre tredjedelen såsom stång. Undermastens dimensioner skola vara enligt ofvan angifna bestämmelser och skall i tabellerna angifven diameter

finnas på lägst en tredjedel af mastens hela längd. Stången har fria dimensioner. Mastens hela längd mätes från öfverkant af däck upp till högsta påklädning eller högsta fastgöring af skifva eller block för segelfall, d. v. s. till den af dessa, som ligger högst.

Höjden från bordläggningens innersida upp till skarndäckets respektive rufftakets undersida skall mätas i ett mättningsplan beläget på ett afstånd från fartygets symmetriplan, som är lika med det i tabellerna upptagna, och skall detta minimimått på höjden finnas på en längd (mättningsplanets längd), som är lika med den i tabellerna upptagna.

Kryssare eller båt får ej förses med centerbord.

C. Fartygets inredning och utrustning.

Skärgårdskryssare. Kryssare skall hafva ankare och kätting eller tross, som uppfylla bestämmelserna i tab. I.

Kryssare skall dessutom äga annan för längre färder afsedd utrustning med nödvändiga däcksinventarier såsom trossar och dylikt, samt fullgoda kojplatser under däck jämte kojkläder (minst 1 madrass eller dyna, 1 kudde och 1 filt per person), servis och öfriga kajutinredningar för följande antal personer:

30 kvm:s-klassen:	2	pers. i kajuta			
40	»	»	2	»	»
55	»	»	2	»	» , 1 pers. i skans
75	»	»	2	»	» 1 » »
95	»	»	3	»	» 1 » »
120	»	»	4	»	» 1 » »
150	»	»	4	»	» 2 » »

Ett extra antal sofplatser i kajutan må ersätta motsvarande antal sofplatser för besättningen.

Skärgårdsbåt. Båt skall hafva ankare och tross eller kätting, som uppfylla bestämmelserna i tabell II.

Båt skall dessutom äga nödvändiga däcksinventarier såsom trossar och dylikt, 1 par åror med klykor samt båtshake.

För skärgårdskryssare och skärgårdsbåt gäller, att all den i detta moment C föreskrifna inredningen och utrustningen skall vid kappsegling finnas ombord.

D. Allmänna bestämmelser.

I.

Högsta tillåtna antal ombordvarande under kappsegling är

på jakt tillhörande	15 kvm:s-klassen	2 personer
» » »	22 »	3 »
» » »	30 »	3 »
» » »	40 »	4 »
» » »	55 »	4 »
» » »	75 »	5 »
» » »	95 »	6 »
» » »	120 »	7 »
» » »	150 »	8 »

Vid kappsegling för volontärer eller juniorer må seglingsnämnd medgifva en ökning af tillåtna antalet ombordvarande med 1 person.

II.

Olika klasser täfla aldrig med hvarandra, då de äro utskrifna hvar för sig, och räknas inom respektive

klasser ingen tidsgodtgörelse. Då klasser i inbjudan äro sammanslagna, räknas tidsgodtgörelse enligt nedanstående tabell.

Mätningstäl i kvm.	Sekunder per nautisk mil.
15	581,8
22	538,9
30	506,5
40	478,2
55	448,7
75	421,7
95	402,2
120	383,9
150	367,1

Tidsgodtgörelsen beräknas enligt formeln $t = \frac{1000}{m^{0,2}}$

där t betyder tid i sekunder per nautisk mil och m mätningstalet (segelarean) i kvadratmeter.

E. Öfvergångsbestämmelser.

Jakt, som är byggd och klassad som skärgårdskryssare eller skärgårdsbåt senast år 1916, äger rätt att alltiämt deltaga i allmänna och öppna kappseglingar, men ej i pokalseglingar, så vidt ej därom i pokalstadgarna särskildt stadgas.

Jakt, som är byggd och klassad som skärgårdskryssare eller skärgårdsbåt under år 1917, skall för att kunna deltaga i kappsegling efter den 1 Januari 1918, uppfylla de af Seglardagen den 26 November 1916 antagna bestämmelserna beträffande deplacementet.

Tab. I.

Skärgårds-

Klass efter segelarean i kvm.....	30	40
Minsta deplacement i kg.....	1500	2200
Jakter af trä:	mm.	mm.
Järnsant på 500 mm:s distans med 2 basade träsant emellan	25×25×3	30×25×3
Basade mellansant af ek eller därmed jämförliga träslag	18×25	20×25
Spantdimensioner då endast basade träsant användas på 167 mm:s distans	25×25	28×28
Bordläggning och däck, tjocklek	16	18
Genomgående balkar på 250 mm:s distans: på midten af balken	30×25	35×25
i ändarna » »	25×25	30×25
2 st. balkar vid masten: på midten af balken	45×35	50×40
i ändarna » »	35×35	40×40
Jakter af järn:		
Bordläggningens tjocklek:		
öfversta stråket	—	—
mellanstråken	—	—
kölstråket	—	—
Spant- och balkdistans	—	—
Spant- och genomgående däcksbalkar: halva längden öfverallt midskepps	—	—
för och akter	—	—
Mastdiameter, mätt på $\frac{2}{3}$ från däck till undre vantfäste:		
massiv mast	100	115
ihålig mast	115	135
Afstånd från symmetriplan till mättningsplan	175	210
Längd af mättningsplan	1000	1150
Minsta höjd från bordläggningens innersida till skarndäckets undersida	700	800
» rufftakets »	1050	1200
Ankarkätting:		
längd i meter	30	35
diameter af länkjärnet i mm.	4	5
Ankartross:		
längd i meter	30	35
diameter i mm.	16	18
Ankarets vikt i kg.:		
då kätting användes	10	14
» tross »	14	20

kryssare.

55	75	95	120	150
3200	4900	6700	9000	12200
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
30×30×3	35×30×3	40×30×4	45×30×4	50×35×4
25×25	30×30	33×33	37×37	40×40
31×31	35×35	40×40	45×45	50×50
20	23	26	29	32
40×28	45×30	50×35	55×40	60×45
35×28	40×30	45×35	50×40	55×45
55×45	65×50	75×60	80×70	90×80
45×45	50×50	60×60	70×70	80×80
—	—	—	—	3,0
—	—	—	—	2,5
—	—	—	—	3,7
—	—	—	—	500
—	—	—	—	45×30×4
—	—	—	—	40×30×4
130	155	170	200	230
150	175	200	230	260
250	300	350	400	450
1300	1400	1560	1600	1700
900	1000	1100	1200	1300
1350	1450	1600	1700	1800
40	45	50	55	60
5	6	7	8	9
—	—	—	—	—
16	20	25	30	40
—	—	—	—	—

Klass efter segelarean i kvm.	15	22	30
Minsta deplacement i kg.	550	900	1350
Jakter af trä:	mm.	mm.	mm.
Järnspant på 500 mm:s distans med 2 basade träspant emellan.....	—	—	25×25×3
Basade mellanspant af ek eller därmed jämförliga träslag	—	—	18×25
Spantdimensioner, då endast basade träspant användas	20×25	23×25	25×25
Spantdistans med endast basade träspant vid kravellbordläggning	167 200	167 200	167 200
Bordläggningens tjocklek:			
bygd på kravell.....	14	15	16
» » klink.....	11	12	13
Däckets tjocklek	14	15	16
Genomgående balkar på 250 mm:s distans:			
på midten af balken.....	30×25	30×25	30×25
i ändarna » »	25×25	25×25	25×25
2 st. balkar vid masten:			
på midten af balken.....	35×25	40×30	45×35
i ändarna » »	25×25	30×30	35×35
Mastdiameter, mätt på $\frac{2}{3}$ från däck till undre vantfäste:			
massiv mast	80	90	100
ihålig mast	95	105	115
Afstånd från symmetriplan till mättningsplan	150	150	175
Längd af mättningsplan	900	900	1000
Minsta höjd från bordläggningens inner-sida till skarndäckets undersida	550	620	700
Ankarkätting:			
längd i meter.....	—	—	30
diameter af länkjärnet i mm.	—	—	4
Ankartross:			
längd i meter	25	25	30
diameter i mm.	14	14	16
Ankarets vikt i kg.:			
då kätting användes	—	—	10
» tross »	10	12	14
Största tillåtna area af sittrum, inklusive styrlucka, i kvm.....	2,0	2,5	3,0
Däcksbredd i mm. utanför sittrum, minst	300	300	300
Sarghöjd i mm.	100*	100*	400*

* Vid mindre sarghöjd än 100 mm. skall ofvan nämnda däcksbredd utanför sittrummet ökas med dubbla minskningen.

KAPPSEGLINGSJAKTER.

GRUPP II.

Kappseglingsjakterna indelas i nedanstående klasser efter segelarean, hvilken uppmätes på sätt som finnes angifvet i instruktion för mättningsmän och skola rundhulten märkas i öfverensstämmelse med denna instruktion.

30 kvadratmetersklassen

omfattande jakter med en segelarea om högst 30 kvm.

40 kvadratmetersklassen

omfattande jakter med en segelarea större än 30 kvm. och högst 40 kvm.

55 kvadratmetersklassen

omfattande jakter med en segelarea större än 40 kvm. och högst 55 kvm.

Allmänna bestämmelser.

I.

Högsta tillåtna antal ombordvarande under kappsegling är:

på jakt tillhörande 30 kvm:s-klassen 3 personer

»	»	»	40	»	4	»
»	»	»	55	»	4	»

II.

Olika klasser täfla aldrig med hvarandra, då de äro utskrifna hvar för sig, och räknas inom respektive klasser ingen tidsgodtgörelse. Då klasser i inbjudan äro sammanslagna, räknas tidsgodtgörelse enligt tabellen å sid. 7.

III.

Centerbordsbåtar, d. v. s. jakter med rörligt centerbord, tillåtas icke täfla i dessa klasser.

IV.

Särskild anordning för placering af lefvande barlast utombords förbjudes.

Kryssare, båt eller äldre kappseglingsjakt må utan tidsgodtgörelse täfla i ofvanstående klasser för kappseglingsjakter, dock gäller, att jakt, som täflat inom en klass, ej får under samma säsong täfla inom annan klass, ej heller får jakt, som täflat inom en grupp under samma säsong täfla inom annan grupp.