

## Bruksanvisning – NGP Detaljplaner

Detta dokument beskriver hur du använder två QGIS-skript och ett WMS-lager för att arbeta med Lantmäteriets Nationella Geodataplattform (NGP) och datasetet Detaljplan (v2).

### Förutsättningar

Du behöver ett konto i Lantmäteriets API-portal och en applikation med åtkomst till NGP – Detaljplan. Det finns två typer av nycklar/token som används på olika ställen:

- Kort API-nyckel (UUID) – används i QGIS-lagret för WMS-tjänsten "Detaljplan (visning)". Stabil och tidsberoende. I QLR-mallen ersätts värdet i parametern `http-header:Authorization` med `Bearer <din-korta-nyckel>`.
- Lång token (JWT) – används i Python-skripten för att hämta planbestämmelser via OGC API – Features (sökning). Denna token är tidsbegränsad och knuten till din applikation (t.ex. LM\_DATA).

### Steg 1 – Skapa kommunlager

Kör skriptet `NGP_detaljplanekommuner.py` i QGIS Python-konsolen. Skriptet hämtar samtliga kommuner som finns i NGP:s dataset och skapar ett GeoPackage med en polygon (bounding box) per kommun i EPSG:3006. Resultatet sparas som `NGP_detaljplanekommuner.gpkg` och läggs samtidigt till i projektet.

### Steg 2 – Hämta planbestämmelser

Markera en eller flera kommuner i lagret ovan och kör sedan skriptet `NGP_planbestammelser.py`. Skriptet paginerar igenom alla planbestämmelser via OGC API – Features och skriver alltid ut polygoner i EPSG:3006 till en GeoPackage-fil per kommun (t.ex. `planbestammelser_1265.gpkg`). Dessa geometrier används lämpligen som klickbar overlay tillsammans med WMS-lagret i nästa steg.

### Steg 3 – Lägg till WMS-lagret via QLR

Använd mallen `detaljplan_template.qlr` för att snabbt lägga till WMS-lagret i QGIS. Öppna filen i en textredigerare och ersätt tokenvärdet i `http-header:Authorization` med `Bearer <din-korta-API-nyckel>`. Spara som ny fil (t.ex. `detaljplan_wms.qlr`) och dra in den i QGIS. WMS-lagret kräver endast den korta nyckeln och fungerar oberoende av JWT-token.

### Tips och felsökning

- Om GeoPackage inte skrivs: kontrollera att utdatamappen finns och att filen inte är låst i QGIS. Skriptet skriver först till en temporär fil och byter sedan namn – ibland behöver man trycka F5 i Explorer.
- Fel CRS vid visning: säkerställ att projekt-CRS är EPSG:3006 och att lagren inte är markerade som felaktiga WGS84-lager.
- 403/401 vid hämtning: JWT-token är sannolikt ogiltig eller kopplad till fel applikation. Skapa en ny long token för LM\_DATA.
- Tomma lager: vissa objekt saknar geometri; skriptet filtrerar bort dessa och loggar hur många polygoner som lagts till.

### Attribuering

© 2025 Mats Elfström & ChatGPT (OpenAI). Källor: Lantmäteriet, NGP – Detaljplan (v2).