

ここに文書のタイトルを入れます

著者名

著者の所属・学年

著者のメールアドレス

2026 年 5 月 23 日

1. これは見出し

1.1. これは小見出し

1.1.1. これはさらに小さい見出し

2. Typst 文書の基本的な書き方

吾輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生れたかとうんと見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。吾輩はここで始めて人間というものを見た。しかもあとで聞くとそれは書生という人間中で一番獰悪な種族であったそうだ。この書生というのは時々我々を捕えて煮て食うという話である。しかしその当時は何という考もなかったから別段恐しいとも思わなかった。ただ彼の掌に載せられてスーと持ち上げられた時何だかフワフワした感じがあったばかりである。掌の上で少し落ちついて書生の顔を見たのがいわゆる人間というものの見始であろう。この時妙なものだと思った感じが今でも残っている。

段落を変えたいときは空白行を入れます。

吾輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生れたかとうんと見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。吾輩はここで始めて人間というものを見た。しかもあとで聞くとそれは書生という人間中で一番獰悪な種族であったそうだ。この書生というのは時々我々を捕えて煮て食うという話である。しかしその当時は何という考もなかったから別段恐しいとも思わなかった。ただ彼の掌に載せられてスーと持ち上げられた時何だかフワフワした感じがあったばかりである。掌の上で少し落ちついて書生の顔を見たのがいわゆる人間というものの見始であろう。この時妙なものだと思った感じが今でも残っている。

2.1. 箇条書き

箇条書きには番号なしのものと番号付きのものがあります。

2.1.1. 番号なしの箇条書き

番号なしの箇条書きの例として、明治大学のキャンパスと学部を挙げます。箇条書きは入れ子にすることもできます。

- 和泉，駿河台キャンパス
 - 法学部
 - 商学部
 - 政治経済学部
 - 文学部
 - 経営学部
 - 情報コミュニケーション学部
- 生田キャンパス
 - 理工学部
 - － 機械工学科
 - － 機械情報工学科
 - 農学部
- 中野キャンパス
 - 国際日本学部
 - 総合数理学部

1	- 和泉，駿河台キャンパス	Typst
2	- 法学部	
3	- 商学部	
4	- 政治経済学部	
5	- 文学部	
6	- 経営学部	
7	- 情報コミュニケーション学部	
8	- 生田キャンパス	
9	- 理工学部	
10	- 機械工学科	
11	- 機械情報工学科	
12	- 農学部	
13	- 中野キャンパス	
14	- 国際日本学部	
15	- 総合数理学部	

2.1.2. 番号付きの箇条書き

番号付きの箇条書きの例として、日本の苗字ランキングの上位を挙げます。番号付きの箇条書きも入れ子にすることができます。

1. 佐藤
2. 鈴木
3. 高橋
 1. 高橋
 2. 高橋
4. 田中
5. 伊藤

1	1. 佐藤	Typst
2	2. 鈴木	
3	3. 高橋	
4	1. 高橋	
5	2. 高橋	
6	4. 田中	
7	5. 伊藤	

2.2. 数式

2.2.1. 基本的な数式の書き方

Typst で文章中に数式を組み込む（インライン数式）場合は `$$` で数式を囲って `$E = mc^2$` とすると $E = mc^2$ のように出力できます。このとき、`$E = mc^2$` のように m と c の間にスペースを入れず `mc` とすると、`mc` という一つのコマンドとして認識されてしまうため、注意しましょう。

最も基本的な別行立ての数式は

$$\frac{\partial u_r}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) u_r = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} + \nu \left(\nabla^2 u_r - \frac{u_r}{r^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} \right) \quad (1)$$

```
1 $ Typst
2   pdv(u_r, t) + (vr(u) dot nabla) u_r = - 1/rho pdv(p, r) + nu (nabla^2 u_r -
   u_r/r^2 - 2/r^2 pdv(u_theta, theta)) #<eq:NSr>
3 $
```

または

```
1 $ pdv(u_r, t) + (vr(u) dot nabla) u_r = - 1/rho pdv(p, r) + nu (nabla^2
   u_r - u_r/r^2 - 2/r^2 pdv(u_theta, theta)) #<eq:NSr> $ Typst
```

のように \$ と数式の間に空白を設けることで出力できます。式 (1) の数式は Typst でサポートされている最も標準的なコマンドと `physica` パッケージで記述しています。上付き添え字はキャレット[^]、下付き添え字はアンダースコア_~を用いて表現します。したがって、 u_θ^2 は `u_theta^2` と書きます。ここで注意点として、添え字が u_θ^2 のように一文字であれば問題ないのですが、 R_{ij} のように二文字以上の場合は `R_(i j)` のように括弧 () で囲んでください。 ρ や θ のようなギリシャ文字も出力できるほか、 ∇ や $\sin$, $\log$ のような数学で使う関数の類もコマンドが存在します (例: `nabla`, `sin`, `log`)。 `sin` や `log` は通常アップライト体 (立体, Roman 体) で書きます。 `sin x` などと書くことのないよう気をつけましょう。分数はスラッシュ / を用いて `1/rho` と表現します。ただし、インライン数式の $1/\rho$ のようにスラッシュで分数表記したいときは `1 slash rho` としてください。ベクトルの表記としては矢印を用いて $\vec{u}$ と表記する方法、イタリックボールド体で $\mathbf{u}$ と表記する方法などがあります。これらは `physica` パッケージでサポートされているコマンドを使用し、それぞれ `va(u)`, `vb(u)` とすることで出力できます。式 (1) の左辺第二項では直立ボールド体の $\mathbf{u}$ を採用していますが、これを簡単に出すコマンドは無いため、このテンプレートで自作したコマンドを使用し `vr(u)` とすることで出力できます。他のテンプレートでは `vr(u)` と書いても出力できないので注意してください。

2.2.2. 複数行に亘る数式の書き方

複数の数式を並べる場合は

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \quad (2)$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ca \cos B \quad (3)$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C \quad (4)$$

```
1 $ Typst
2   a^2 &= b^2 + c^2 - 2 b c cos A #<eq:cosA>\
3   b^2 &= a^2 + c^2 - 2 c a cos B #<eq:cosB>\
4   c^2 &= a^2 + b^2 - 2 a b cos C #<eq:cosC>
5 $
```

のように & の位置で数式を揃えることができます。式 (2)–(4) は = の前に & を置いているため、= の位置で数式が揃っています。数式を改行するときは行末にバックスラッシュ \ を入れます。また、このやり方を応用すれば

$$\begin{aligned} \sin 2\alpha &= \sin(\alpha + \alpha) \\ &= \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha \\ &= 2 \sin \alpha \cos \alpha \end{aligned} \quad (5)$$

```
1 $ Typst
```

```

2   sin 2 alpha &= sin (alpha + alpha) #<equate:revoke> \
3   &= sin alpha cos alpha + cos alpha sin alpha #<equate:revoke> \
4   &= 2 sin alpha cos alpha #<eq:double-angle>
5   $

```

のように途中式も入れられます。式番号を振らなくていい行は #<equate:revoke> コマンドを使用しています。

2.2.3. 単位の書き方

3. 図表の配置

3.1. 図の配置

3.2. 表の配置