

语法挑战6 一维数组的定义与应用（空白练习卷）

- 试卷名称：语法挑战6 一维数组的定义与应用
- 考试时间：150 分钟
- 总分：100.0 分（单选题 24 题共 48.0 分，编程题 4 题共 52.0 分）

一、单选题（共 24 题，每题 2.0 分，共 48.0 分）

1. 以下不正确的数组定义是()。(2.0分)

- A. `double x[5]={2.0,4.0,6.0,8.0,10.0};`
- B. `int y[5]={0,1,3,5,7,9};`
- C. `char c1[]={'1','2','3','4','5'};`
- D. `char c2[]={'\\x10','\\xa','\\x8'};`

2. 下面程序执行后的输出结果是()。 (2.0分)

```
#include <stdio.h>
void swap1( int c[] )
{
    int t;
    t = c[0]; c[0] = c[1]; c[1] = t;
}

void swap2( int c0, int c1 )
{
    int t;
    t = c0; c0 = c1; c1 = t;
}

int main()
{
    int a[2] = { 3, 5 }, b[2] = { 3, 5 };
    swap1( a ); swap2( b[0], b[1] );
    printf( "%d%d%d%d", a[0], a[1], b[0], b[1] );
    return(0);
}
```

- A. 5353
- B. 5335
- C. 3535
- D. 3553

3. 在C语言中引用数组元素时，下面关于数组下标数据类型的说法错误的是 ()。 (2.0分)

- A. 整型常量
- B. 整型表达式
- C. 整型常量或整型表达式
- D. 任何类型的表达式

4. 以下能正确定义一维数组a的选项是 ()。 (2.0分)

- A. `int a(10);`
- B. `int n=10,a(n);`
- C.

```
int n;  
int a[n];
```

- D.

```
#define SIZE 10  
int a[SIZE];
```

5. 以下叙述中错误的是 ()。 (2.0分)

- A. 对于double类型数组，不可以直接用数组名对数组进行整体输入或输出
- B. 数组名代表的是数组所占存储区的首地址，其值不可改变
- C. 当程序执行中，数组元素的下标超出所定义的下标范围时，系统将给出“下标越界”的出错信息
- D. 可以通过赋初值的方式确定数组元素的个数

6. 下面程序执行后的输出结果是 ()。 (2.0分)

```
#include <stdio.h>
int f( int b[], int m, int n )
{
    int i, s = 0;
    for ( i = m; i < n; i++ )
        s = s + b[i - 1];
    return(s);
}

int main()
{
    int x, a[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
    x = f( a, 3, 7 );
    printf( "%d", x );
    return(0);
}
```

- A. 10
- B. 18
- C. 8
- D. 15

7. 下面程序执行后的输出结果是（ ）。(2.0分)

```
#include <stdio.h>
#define N 20
void fun( int a[], int n, int m )
{
    int i;
    for ( i = m; i >= n; i-- )
        a[i + 1] = a[i];
}

int main()
{
    int i;
    int a[N] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
    fun( a, 2, 9 );
    for ( i = 0; i < 5; i++ )
        printf( "%d", a[i] );
    return(0);
}
```

- A. 10234
- B. 12344
- C. 12334
- D. 12234

8. 下面程序执行后的输出结果是 ()。 (2.0分)

```
#include <stdio.h>
void f( int a[], int i, int j )
{
    int t;
    if ( i < j )
    {
        t = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = t;
        f( a, i + 1, j - 1 );
    }
}

int main()
{
    int i, aa[5] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
    f( aa, 0, 4 );
    for ( i = 0; i < 5; i++ )
        printf( "%d", aa[i] );
    return(0);
}
```

- A. 54321
- B. 52341
- C. 12345
- D. 12543

9. 以下叙述中正确的是 ()。 (2.0分)

- A. 两个字符串所包含的字符个数相同时，才能比较字符串
- B. 字符个数多的字符串比字符个数少的字符串大
- C. 字符串"STOP "与"STOP"相等
- D. 字符串"That"小于字符串"The"

10. 下面程序执行后的输出结果是 ()。 (2.0分)

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    char ch[7] = "12ab56"; int i, s = 0;
    for ( i = 0; ch[i] > '0' && ch[i] <= '9'; i += 2 )
        s = 10 * s + ch[i] - '0';
    printf( "%d", s );
    return(0);
}
```

- A. 1
- B. 1256
- C. 12ab56
- D. ab

11. 下面是对字符数组s进行初始化，其中不正确的是 ()。 (2.0分)

- A. char s[5]={"abc"};
- B. char s[5]={'a','b','c'};
- C. char s[5]="";
- D. char s[5]="abcde";

12. 字符数组s不能作为字符串使用的是 ()。 (2.0分)

- A. char s[]="happy";
- B. char s[6]={'h','a','p','p','y','\0'};
- C. char s[]={\"happy\"};
- D. char s[5]={'h','a','p','p','y'};

13. 下面有关字符数组的描述中错误的是 ()。 (2.0分)

- A. 字符数组可以存放字符串

- B. 字符串可以整体输入、输出
- C. 可以在赋值语句中通过赋值运算对字符数组整体赋值
- D. 不可以用关系运算符对字符数组中的字符串进行比较

14. 下面程序段执行后的输出结果是 ()。 (2.0分)

```
char c[5] = { 'a', 'b', '\0', 'c', '\0' };  
printf( "%s", c );
```

- A. ab\0
- B. ab
- C. ab c
- D. abc

15. 有两个字符数组a、b，则以下 () 是正确的输入语句。 (2.0分)

- A. gets(a,b);
- B. scanf("%s%s",a,b);
- C. scanf("%s%s",&a,&b);
- D. gets("a");gets("b");

16. 下面程序段执行后的输出结果是 ()。 (2.0分)

```
char a[7] = "abcdef";  
char b[4] = "ABC";  
strcpy( a, b );  
printf( "%c", a[5] );
```

- A. 空格
- B. \0
- C. e
- D. f

17. 下面程序段执行后的输出结果是 ()。 (2.0分)

```
char c[] = "\\t\\b\\\\"0will\\n";  
printf( "%d", strlen( c ) );
```

- A. 14
- B. 3
- C. 9
- D. 6

18. 判断字符串a是否大于b，应当使用 ()。 (2.0分)

- A. if (a>b)
- B. if (strcmp(b,a))
- C. if (strcmp(b,a)>0)
- D. if (strcmp(a,b)>0)

19. 表达式 strcmp("3.14","3.278") 的值是 ()。 (2.0分)

- A. 非零整数
- B. 浮点数
- C. 0
- D. 字符

20. 有以下程序： (2.0分)

```
#include <stdio.h>  
#include <string.h>  
int main()  
{  
    char p[] = { 'a', 'b', 'c' }, q[10] = { 'a', 'b', 'c' };  
    printf( "%d %d", strlen( p ), strlen( q ) );  
    return(0);  
}
```

以下叙述中正确的是 ()。

- A. 在给p和q数组置初值时，系统会自动添加字符串结束符，故输出的长度都为3
- B. 由于p数组中没有字符串结束符，长度不能确定；但q数组中字符串长度为3
- C. 由于q数组中没有字符串结束符，长度不能确定；但p数组中字符串长度为3
- D. 由于p和q数组中都没有字符串结束符，故长度都不能确定

21. 下面程序运行时从键盘上输入： 123 456 789✓ ，其输出结果是 ()。(2.0分)

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    char s[100]; int c, i;
    scanf( "%c", &c ); scanf( "%d", &i ); scanf( "%s", s );
    printf( "%c,%d,%s", c, i, s );
    return(0);
}
```

- A. 123,456,789
- B. 1,456,789
- C. 1,23,456,789
- D. 1,23,456

22. 下面程序运行时从键盘上输入： ABC✓ ，其输出结果是 ()。(2.0分)

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    char ss[10] = "12345";
    gets( ss ); strcat( ss, "6789" ); printf( "%s", ss );
    return(0);
}
```

- A. ABC6789
- B. ABC67
- C. 12345ABC6
- D. ABC456789

23. 下面程序执行后的输出结果是（ ）。 (2.0分)

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    char arr[2][4];
    strcpy(arr[0], "you");
    strcpy(arr[1], "me");
    arr[0][3] = '&';
    printf("%s", arr);
    return 0;
}
```

- A. you&me
- B. you
- C. me
- D. 错误

24. 下面程序执行后的输出结果是 ()。(2.0分)

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    char str[] = " SSWLIA", c; int k;
    for ( k = 2; (c = str[k]) != '\0'; k++ )
    {
        switch ( c )
        {
            case 'I': ++k; break;
            case 'L': continue;
            default: putchar( c ); continue;
        }
        putchar( '*' );
    }
    return(0);
}
```

- A. SSW
- B. SW*
- C. SW*A
- D. SW

二、编程题（共 4 题，每题 13.0 分，共 52.0 分）

25. 找最大值 (13.0分)

任务描述

输入10个整型数据，找出其中的最大值并显示出来。

编程要求

- 输入：10个整数，空格隔开
- 输出：最大数

测试说明

- 测试输入： 2 65 78 145 33 21 23 89 356 77
- 预期输出： Max=356

26. 求最高分、最低分和平均分 (13.0分)

任务描述

输入10名学生的某门课程成绩，求出最高分、最低分和平均分。平均分输出两位小数。

编程要求

- 输入：10个0~100的整数，空格隔开
- 输出：最高分、最低分、平均分

测试说明

- 测试输入： 98 78 95 77 89 96 70 89 99 85
- 预期输出： 最高分:99,最低分:70,平均分:87.60

27. 字符串合并 (13.0分)

任务描述

编写程序，用于合并两个的字符数组中的内容。两个字符数组中字符串从键盘输入。不使用strcat函数。

编程要求

- 输入：两个字符串，空格隔开
- 输出：合并后的字符串

测试说明

- 测试输入： China ChengDu
- 预期输出： ChinaChengDu

28. 字符串的插入 (13.0分)

任务描述

将一子字符串插入到主字符串中指定位置。

编程要求

- **输入：**主字符串、子字符串、插入位置
- **输出：**插入后结果字符串

测试说明

- **测试输入：**

Good Best
Better
5

- **预期输出：** 插入后结果字符串:Good BetterBest