

语法挑战7-1 数组提升及指针基础（空白练习卷）

- 试卷名称：语法挑战7-1 数组提升及指针基础
- 考试时间：90 分钟
- 总分：100.0 分（共 37 题单选题）

单选题（共 37 题，总分 100.0 分）

1. 以下不能对二维数组a进行初始化的是()。 (2.0分)

- A. `int a[2][3]={0};`
- B. `int a[][3]={1,2},{0}};`
- C. `int a[2][3]={1,2},{3,4},{5,6}};`
- D. `int a[][3]={1,2,3,4,5,6};`

2. 下面程序执行后的输出结果是（ ）。 (3.0分)

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int aa[4][4] = { { 1, 2, 3, 4 }, { 5, 6, 7, 8 }, { 3, 9, 10, 2 }, { 4, 2, 9, 6 } };
    int i, s = 0;
    for ( i = 0; i < 4; i++ )
        s += aa[i][1];
    printf( "%d", s );
    return 0;
}
```

- A. 11
- B. 13
- C. 19

- D. 20

3. 以下正确的二维数组定义是 ()。 (2.0分)

- A. `int a[][]={1,2,3,4,5,6};`
- B. `int a[2][]={1,2,3,4,5,6};`
- C. `int a[][3]={1,2,3,4,5,6};`
- D. `int a[2,3]={1,2,3,4,5,6};`

4. 以下对二维数组a进行初始化正确的是 ()。 (2.0分)

- A. `int a[2][]={{1,0,1},{5,2,3}} ;`
- B. `int a[][3]={{1,2,3},{4,5,6}} ;`
- C. `int a[2][4]={{1,2,3},{4,5},{6}} ;`
- D. `int a[][2]={{1,0,1},{},{1,1}} ;`

5. 若有定义： `int a[3][4];` 则正确引用数组a元素的是 ()。 (2.0分)

- A. `a[2][4]`
- B. `a[3][3]`
- C. `a[0][0]`
- D. `a[3][4]`

6. 若定义了 `int b[][3]={1,2,3,4,5,6,7};` 则b数组第一维的长度是 ()。 (2.0分)

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 无确定值

7. 若有定义： `int a[3][4]={0};` 以下叙述中正确的是（ ）。 (2.0分)

- A. 只有元素`a[0][0]`可得到初值0
- B. 此说明语句不正确
- C. 数组`a`中各元素都可得到初值，但其值不一定为0
- D. 数组`a`中每个元素均可得到初值0

8. 若有定义： `int a[][4]={0,0};` 以下叙述中错误的是（ ）。 (2.0分)

- A. 数组`a`的每个元素都可得到初值0
- B. 二维数组`a`的第一维大小为1
- C. 因为初值个数除以`a`中第二维大小的值的商为0，故数组`a`的行数为1
- D. 只有元素`a[0][0]`和`a[0][1]`可得到初值0，其余元素均得不到初值0

9. 若二维数组`a`有`m`列，假设 `a[0][0]`位于数组的第0个位置上，则计算元素`a[i][j]`在数组中相对位置的公式为（ ）。 (2.0分)

- A. $i*m+j$
- B. $j*m+i$
- C. $i*m+j-1$
- D. $i*m+j+1$

10. 下面程序段执行后的输出结果是（ ）。 (3.0分)

```
int k, a[3][3] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
for ( k = 0; k < 3; k++ )
    printf( "%d ", a[k][2 - k] );
```

- A. 3 5 7
- B. 3 6 9
- C. 1 5 9
- D. 1 4 7

11. 下面程序执行后的输出结果是 ()。 (3.0分)

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3] = { { 1, 2 }, { 3, 4 }, { 5, 6 } }, i, j, s = 0;
    for ( i = 1; i < 3; i++ )
        for ( j = 0; j <= i; j++ )
            s += a[i][j];
    printf( "%d", s );
    return(0);
}
```

- A. 18
- B. 19
- C. 20
- D. 21

12. 下面程序执行后的输出结果是 ()。 (3.0分)

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    char w[][10] = { "ABCD", "EFGH", "IJKL", "MNOP" }, k;
    for ( k = 1; k < 3; k++ )
        printf( "%s", w[k] );
    return(0);
}
```

- A. ABCDFGHL
- B. ABCDEFGIJM
- C. EFGJKO
- D. EFGHIJKL

13. 设主调函数为如下程序段，则函数f中对形参数组定义错误的是（ ）。(2.0分)

```
int a[3][4];  
f( a );
```

- A. f(int array[3][4])
- B. f(int array[][4])
- C. f(int array[3][])
- D. f(int array[4][4])

14. 若有定义 int (*p)[4]; 则标识符p（ ）。(2.0分)

- A. 是一个指向整型变量的指针
- B. 是一个指针数组名
- C. 是一个指针，它指向一个含有四个整型元素的一维数组
- D. 定义不合法

15. 若有定义 int n=0,*p=&n,**q=&p; 则以下选项中，正确的赋值语句是（ ）。(2.0分)

- A. p=1;
- B. *q=2;
- C. q=p;
- D. *p=5;

16. 变量的指针，其含义是指该变量的（ ）。(3.0分)

- A. 值
- B. 名
- C. 地址
- D. 一个标志

17. 若有定义 `int *p,m=5,n;` 以下程序段正确的是 ()。 (3.0分)

- A.

```
p=&n;  
scanf("%d",&p);
```

- B.

```
p=&n;  
scanf("%d",*p);
```

- C.

```
scanf("%d",&n);  
*p=n;
```

- D.

```
p=&n;  
*p=m;
```

18. 若变量已正确定义并且指针p已经指向变量x,则 `*&x` 相当于 ()。 (3.0分)

- A. x
- B. p
- C. &x
- D. &*p

19. 若定义了 `int m,n=0,*p1=&m;` 则下列 () 表达式与 `m=n` 等价。 (3.0分)

- A. `m=*p1`
- B. `*p1=&*n`

- C. `*p1=&*n`
- D. `*p1=*n`

20. 假如指针p已经指向整型变量x，则 `(*p)++` 相当于 ()。 (3.0分)

- A. `x++`
- B. `p++`
- C. `*(p++)`
- D. `&x++`

21. 对于基类型相同的两个指针变量之间，不能进行的运算是 ()。 (3.0分)

- A. `<`
- B. `=`
- C. `+`
- D. `-`

22. 若有定义 `char s[10]`；则在下面表达式中不能表示 `s[1]` 的地址的是 ()。 (3.0分)

- A. `s+1`
- B. `s++`
- C. `&s[0]+1`
- D. `&s[1]`

23. 若有定义 `int a[5], *p=a`；则对 `a` 数组元素的正确引用是 ()。 (3.0分)

- A. `*a[5]`
- B. `a+2`
- C. `*(p+5)`

- D. $*(a+2)$

24. 若有定义 `int a[5], *p=a;` 则对 `a` 数组元素地址的正确引用是 ()。(3.0分)

- A. `p+5`
- B. `*a+1`
- C. `&a+1`
- D. `&a[0]`

25. 设 `double *p[6];` 则 ()。(3.0分)

- A. `p`是指向 `double` 型变量的指针
- B. `p`是 `double` 型数组
- C. `p`是指针数组, 其元素是指向 `double` 型变量的指针
- D. `p`是数组指针, 指向 `double` 型数组

26. 若有定义 `int a[4][6];` 则能正确表示`a`数组中任一元素 `a[i][j]` (`i`、`j`均在有效范围内) 地址的表达式 ()。(3.0分)

- A. `&a[0][0]+6*i+j`
- B. `&a[0][0]+4*j+i`
- C. `&a[0][0]+4*i+j`
- D. `&a[0][0]+6*j+i`

27. 若有定义 `int a=3,b,*p=&a;` 则下列语句中 () 不能使`b`为3。(3.0分)

- A. `b=*&a;`
- B. `b=*p;`
- C. `b=a;`
- D. `b=*a;`

28. 若有定义 `int a[4][5]`； 下列（ ） 引用是错误的。(3.0分)

- A. `*a`
- B. `*(*(a+2)+3)`
- C. `++a`
- D. `&a[2][3]`

29. 若要对a进行合理的自增运算，则a应具有（ ） 说明。(3.0分)

- A. `int a[3][2]`;
- B. `char *a[]={\"12\", \"ab\"}`;
- C. `char (*a)[3]`;
- D. `int b[10], *a=b`;

30. 设 `p1` 和 `p2` 是指向同一个字符串的指针变量，`c`为字符变量，则以下不能正确执行的赋值语句是（ ）。(3.0分)

- A. `c=*p1+*p2`;
- B. `p2=c`;
- C. `p1=p2`;
- D. `c=*p1*( *p2)`;

31. 下面判断正确的是（ ）。(3.0分)

- A. `const char *a="china"`； 等价于 `const char *a; *a="china"`;
- B. `char str[10]={\"china\"}`； 等价于 `char str[10]; str[]={\"china\"}`;
- C. `const char *s="china"`； 等价于 `const char *s; s="china"`;
- D. `char c[4]="abc", d[4]="abc"`； 等价于 `char c[4]=d[4]="abc"`;

32. 若有定义 `int t[3][2];` 能正确表示t数组元素地址的表达式是 ()。(3.0分)

- A. `&t[3][2]`
- B. `t[1][1]`
- C. `t[2]`
- D. `t[3]`

33. 若有定义 `char s[6],*ps=s;` 则正确的赋值语句是 ()。(3.0分)

- A. `s="swjtu";`
- B. `*s="swjtu";`
- C. `ps="swjtu";`
- D. `*ps="swjtu";`

34. 若有 `int *p,a=4;` 和 `p=&a;` 下面 () 均代表地址。(3.0分)

- A. `a,p,*&a`
- B. `&a,&*p,p`
- C. `&*a,&a,*p`
- D. `*&p,*p,&a`

35. 若要对a进行合法的自减运算，则之前应有下面 () 的说明。(3.0分)

- A.

```
int p[3];  
int *a=p;
```

- B.

```
int k;  
int *a=&k;
```

- C.

```
char *a[3];
```

- D.

```
int b[10];  
int *a=b+1;
```

36. 若有定义 `int a[2][3]`； 则对a数组的第i行第j列元素值的正确引用是（ ）。 (3.0分)

- A. `*(*(a+i)+j)`
- B. `(a+i)[j]`
- C. `*(a+i+j)`
- D. `*(a+i)+j`

37. 若有定义 `int a[2][3]`； 则对a数组的第i行第j列元素地址的正确引用是（ ）。 (3.0分)

- A. `*(a[i]+j)`
- B. `(a+i)`
- C. `*(a+j)`
- D. `a[i]+j`