

语法挑战7-2 C语言指针语法进阶（空白练习卷）

- 试卷名称：语法挑战7-2 C语言指针语法进阶
- 考试时间：60 分钟
- 总分：100.0 分（共 25 题单选题，每题 4.0 分）

单选题（共 25 题，每题 4.0 分，总分 100.0 分）

1. 若有定义 `int(*p)();` 标识符p可以（ ）。(4.0分)

- A. 表示函数的返回值
- B. 指向函数的入口地址
- C. 表示函数的返回类型
- D. 表示函数名

2. 若有函数 `max(a,b)`，为了让函数指针变量p指向函数 `max`，正确的赋值方法是（ ）。(4.0分)

- A. `p=max;`
- B. `p=max(a,b);`
- C. `*p=max;`
- D. `*p=max(a,b);`

3. 若有函数 `max(a,b)`，并且已使函数指针变量p指向函数 `max`，当调用该函数时，正确的调用方法是（ ）。(4.0分)

- A. `(*p)max(a,b)`
- B. `*pmax(a,b);`
- C. `(*p)(a,b);`

- D. *p(a,b);

4. 以下叙述中正确的是 ()。 (4.0分)

- A. 若有说明 `int main(int argc, char **argv)`，则argc的值必须大于1
- B. 当 `main` 函数带有形参时，传给形参的值只能从命令行中得到
- C. C语言允许 `main` 函数带形参，形参名只能是 `argc` 和 `argv`
- D. C语言允许 `main` 函数带形参，且形参个数和形参名均可由用户指定

5. 关于主函数的形式参数，下列说法正确的是 ()。 (4.0分)

- A. 是在程序编译时获得实际值
- B. 不可以由用户自己定义名字
- C. 类型可以是实型
- D. 可以有两个

6. 设 `int x[]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0}`，`*p=x`，`k`；且 $0 \leq k < 10$ ，则对数组元素 `x[k]` 的错误引用是 ()。 (4.0分)

- A. `p+k`
- B. `*(x+k)`
- C. `x[p-x+k]`
- D. `*(&x[k])`

7. 若有定义 `int s[4][5]`，`(*ps)[5]=s`；则对s数组元素的正确引用是 ()。 (4.0分)

- A. `ps+1`
- B. `*(ps+3)`
- C. `ps[0][2]`
- D. `*(ps+1)+3`

8. 下面程序执行后的输出结果是 ()。 (4.0分)

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    char str[][10] = { "GreatWall", "Beijing" }, *p = str[0];
    printf( "%s", p + 13 );
    return(0);
}
```

- A. GreatWall
- B. Beijing
- C. jing
- D. ing

9. 下面程序执行后的输出结果是 ()。 (4.0分)

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    char str[][20] = { "Hello", "Beijing" }, *p = str[0];
    printf( "%d", strlen( p + 20 ) );
    return(0);
}
```

- A. 1
- B. 3
- C. 7
- D. 20

10. 下面程序执行后的输出结果是 ()。 (4.0分)

```
#include <stdio.h>
void fun( int a[] )
{
    a[0] = a[-1] + a[1];
}
int main()
{
    int a[10] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
    fun( &a[2] );
    printf( "%d", a[2] );
    return(0);
}
```

- A. 8
- B. 7
- C. 6
- D. 5

11. 下面程序执行后的输出结果是 ()。 (4.0分)

```
#include <stdio.h>
int b = 2;
int func( int *a )
{
    b += *a; return(b);
}
int main()
{
    int a = 2, res = 2;
    res += func( &a );
    printf( "%d", res );
    return(0);
}
```

- A. 2
- B. 4
- C. 6

- D. 8

12. 以下程序： (4.0分)

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main( int argc, char *argv[] )
{
    int i, len = 0;
    for ( i = 1; i < argc; i++ )
        len = len + strlen( argv[i] );
    printf( "%d", len );
    return(0);
}
```

程序生成的可执行文件是 ex1.exe ，若运行时输入带参数的命令行是：

ex1 abcd efg 10✓ ，则输出结果是 ()。

- A. 5
- B. 9
- C. 12
- D. 16

13. 已有定义 int k=2; int *ptr1, *ptr2; 且 ptr1 和 ptr2 均已指向变量k，下面不能正确执行的赋值是 ()。 (4.0分)

- A. k=*ptr1+*ptr2
- B. ptr2=k
- C. ptr1=ptr2
- D. k=*ptr1*(*ptr2)

14. 若程序中已包含头文件 `stdio.h`，以下选项中正确运用指针变量的程序段是（ ）。(4.0分)

- A.

```
int *i=NULL;
scanf("%d",i);
```

- B.

```
float *f=NULL;
*f=10.5;
```

- C.

```
char t='m',*c=&t;
*c=&t;
```

- D.

```
long *L;
L='\0';
```

15. 有如下函数和变量定义 `int a=25;` 执行语句 `print_value(&a);` 后的输出结果是（ ）。(4.0分)

```
void print_value( int *x )
{
    printf( "%d", ++*x );
}
```

- A. 22
- B. 24
- C. 26
- D. 28

16. 若有定义 `int x[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}`, `*p1`; 则数值不为3的表达式是 ()。 (4.0分)

- A. `x[3]`
- B. `p1=x+3,*p1++`
- C. `p1=x+2,*(p1++)`
- D. `p1=x+2,*++p1`

17. 若有定义 `int x[6]={2,4,6,8,5,7}`, `*p=x`, `i`; 要求依次输出x数组6个元素中的值, 不能完成此操作的语句是 ()。 (4.0分)

- A.

```
for(i=0; i<6; i++)  
    printf("%2d", *(p++));
```

- B.

```
for(i=0; i<6; i++)  
    printf("%2d", *(p+i));
```

- C.

```
for(i=0; i<6; i++)  
    printf("%2d", *p++);
```

- D.

```
for(i=0; i<6; i++)  
    printf("%2d", (*p)++);
```

18. 下面程序执行后的输出结果是 ()。 (4.0分)

```
#include <stdio.h>
void sum( int *a )
{
    a[0] = a[1];
}
int main()
{
    int aa[10] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }, i;
    for ( i = 2; i >= 0; i-- )
        sum( &aa[i] );
    printf( "%d", aa[0] );
    return(0);
}
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

19. 下面程序执行后的输出结果是 ()。 (4.0分)

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[10] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }, *p = &a[3], *q = p + 2;
    printf( "%d", *p + *q );
    return(0);
}
```

- A. 6
- B. 8
- C. 10
- D. 12

20. 下面程序执行后的输出结果是 ()。 (4.0分)

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[][4] = { 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 };
    int (*p)[4], i = 2, j = 1;
    p = a;
    printf( "%d", (*(p + i) + j) );
    return(0);
}
```

- A. 11
- B. 17
- C. 19
- D. 23

21. 若有定义 char *str[2]={"1234","5678"}; 以下叙述中正确的是 ()。 (4.0分)

- A. str数组的两个元素分别存放的是含有4个字符的一维字符数组的首地址
- B. str数组的两个元素中各自存放了字符串 "1234" 和 "5678" 的首地址
- C. str是指针变量，它指向含有两个数组元素的一维字符数组
- D. str数组元素的值分别是 "1234" 和 "5678"

22. 下面程序段中，for循环的执行次数是 ()。 (4.0分)

```
char *s = "\ta\018bc";
for (; *s != '\0'; s++)
    printf( "*" );
```

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 8

23. 下面程序段执行后的输出结果是 ()。 (4.0分)

```
char *s = "abcde";  
s += 2;  
printf( "%d", s );
```

- A. cde
- B. 字符 'c'
- C. 字符 'c' 的地址
- D. 不确定

24. 若有定义 char a[10], *b=a; 不能给数组a输入字符串的语句是 ()。 (4.0分)

- A. gets(a);
- B. gets(a[0]);
- C. gets(&a[0]);
- D. gets(b);

25. s1 和 s2 已正确定义并分别指向两个字符串。若要求：当 s1 所指串大于 s2 所指串时，执行语句 s；则以下选项中正确的是 ()。 (4.0分)

- A. if(s1>s2) S;
- B. if(strcmp(s1,s2)) S;
- C. if(strcmp(s2,s1)>0) S;
- D. if(strcmp(s1,s2)>0) S;