

语法挑战9 文件（空白练习卷）

- 试卷名称：语法挑战9 文件
- 考试时间：180 分钟
- 总分：100.0 分（共 26 题单选题）

单选题（共 26 题，总分 100.0 分）

1. 用fopen函数创建一个新的二进制文件，若该文件既要能读也能写，则文件打开方式应是（ ）。(4.0分)

- A. "ab+"
- B. "wb+"
- C. "rb+"
- D. "ab"

2. 若以"a+"方式打开一个已存在的文件，以下叙述中正确的是（ ）。(3.0分)

- A. 文件打开时，原有文件内容不被删除，位置指针移到文件末尾，可作添加和读操作
- B. 文件打开时，原有文件内容不被删除，位置指针移到文件开头，可作重写和读操作
- C. 文件打开时，原有文件内容被删除，只可作写操作
- D. 文件打开时，无论文件是否存在，都会新建同名文件并覆盖旧文件。

3. 在文件打开方式中，字符串"rb"表示（ ）。(3.0分)

- A. 打开一个已存在的文本文件，只能读取数据
- B. 打开一个文本文件，只能写入数据
- C. 打开一个已存在的二进制文件，只能读取数据
- D. 打开一个二进制文件，只能写入数据

4. C语言中，系统自动打开的文件是（ ）。 (3.0分)

- A. 二进制文件
- B. 设备文件
- C. 非缓冲文件
- D. 文本文件

5. 函数fgetc的作用是从指定文件读入一个字符，该文件的打开方式必须是（ ）。 (3.0分)

- A. 只写
- B. 追加
- C. 读或读写
- D. 读或读写、追加都可以

6. 写字符函数fputc，其函数原型正确的是（ ）。 (4.0分)

- A. FILE* fputc(char)
- B. int fputc(FILE *)
- C. int fputc(char, FILE *)
- D. int fputc(FILE *, char)

7. 在C语言程序中，可以把整型数据以二进制形式存放到文件中的函数是（ ）。 (4.0分)

- A. fprintf
- B. fputc
- C. fwrite
- D. fputs

8. 以下关于文件的叙述中错误的是（ ）。(4.0分)

- A. 可以用FILE定义指向文本文件的文件指针
- B. 在程序结束时，应当用fclose函数关闭已打开的文件
- C. 利用fread函数从二进制文件中读数据时，可以读取n个字节数相同的数据块
- D. 不可以用FILE定义指向二进制文件的文件指针

9. 下面程序执行后所操作的文件中结果是（ ）。(4.0分)

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    char str[2][20] = {"Start:", "Symbols loaded"};
    FILE *fp;
    fp = fopen("test.txt", "w");
    fputs(str[0], fp);
    fclose(fp); //(1)
    fp = fopen("test.txt", "w+");
    fputs(str[1], fp);
    fclose(fp); //(2)
    return 0;
}
```

- A. Start:
- B. Symbols loaded
- C. Start:s loaded
- D. Start:Symbols loaded

10. 下面程序执行后所操作的文件中结果是 ()。 (4.0分)

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    char str1[] = "Start", str2[] = "End";
    FILE *fp;
    fp = fopen("test.txt", "r+");
    fputs(str1, fp);
    fclose(fp); //(1)
    fp = fopen("test.txt", "w+");
    fputs(str2, fp);
    fclose(fp); //(2)
    return 0;
}
```

- A. Start
- B. End
- C. StartEnd
- D. StEnd

11. 下面程序执行后的输出结果是 ()。 (4.0分)

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    FILE *fp;
    int i = 2024, j = 2038, k, n;
    fp = fopen("f1.dat", "w");
    fprintf(fp, "%d-", i);
    fprintf(fp, "%d\n", j);
    fclose(fp);
    fp = fopen("f1.dat", "r");
    fscanf(fp, "%d%d", &k, &n);
    printf("%d,%d\n", k, n);
    fclose(fp);
    return 0;
}
```

- A. 2024, -2038
- B. 2024-2038
- C. 2024, 2038
- D. 2024, -14

12. 利用fseek函数可实现的操作是 ()。 (4.0分)

- A. 改变文件的位置指针
- B. 文件的顺序读写
- C. 文件的随机读写
- D. 改变文件指针fp的值

13. 函数调用语句 fseek(fp, -16L, 2) 的含义是 ()。 (4.0分)

- A. 将文件位置指针移到距离文件头16个字节处
- B. 将文件位置指针从当前位置向后移动16个字节
- C. 将文件位置指针从文件末尾向后退16个字节
- D. 将文件位置指针移到当前位置16个字节处

14. 函数rewind的作用是 ()。 (4.0分)

- A. 使位置指针重新返回文件的开头
- B. 将位置指针指向文件中所要求的特定位置
- C. 使位置指针指向文件的末尾
- D. 使位置指针自动移至下一个字符位置

15. 函数ftell(fp)的作用是 ()。 (4.0分)

- A. 得到流式文件中的当前位置
- B. 移动流式文件的位置指针
- C. 初始化流式文件的位置
- D. 使位置指针重新返回文件的开头

16. 若有定义 `FILE* fp;` 且`fp`指向的文件未结束，则函数 `feof(fp)` 的返回值为 ()。(4.0分)

- A. 0
- B. true
- C. 非0
- D. false

17. 符号常量`NULL`的值是 ()。(4.0分)

- A. -1
- B. 0
- C. 1
- D. 2

18. 下面程序执行后的输出结果是 ()。(4.0分)

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    FILE *fp;
    int i, k, n;
    fp = fopen("data.dat", "w+");
    for (i = 1; i < 6; i++)
    {
        fprintf(fp, "%d ", i);
        if (i % 3 == 0)
            fprintf(fp, "\n");
    }
    rewind(fp);
    fscanf(fp, "%d%d", &k, &n);
    printf("%d %d", k, n);
    fclose(fp);
    return 0;
}
```

- A. 5 6
- B. 1 2
- C. 3 4
- D. 0 0

19. 以下与函数 `fseek(fp,0L,SEEK_SET)` 有相同作用的是 ()。 (4.0分)

- A. `feof(fp)`
- B. `ftell(fp)`
- C. `fgetc(fp)`
- D. `rewind(fp)`

20. 若有定义 `char fname[]="infile.txt"`; 则为读而打开文本文件 "infile.txt" 的正确写法是 ()。 (4.0分)

- A. `fopen(infile, "r")`
- B. `fopen("infile", "r")`
- C. `fopen(fname, "r")`
- D. `fopen("fname", "r")`

21. 下列关于C语言数据文件的叙述中正确的是 ()。 (4.0分)

- A. 文件由二进制数据序列组成，C语言只能读写二进制文件
- B. 文件由ASCII码字符序列组成，C语言只能读写文本文件
- C. 文件由数据流形式组成，可按数据的存放形式分为二进制文件和文本文件
- D. 文件由记录序列组成，可按数据的存放形式分为二进制文件和文本文件

22. 系统的标准输入文件是指 ()。 (4.0分)

- A. 键盘
- B. 显示器

- C. 软盘
- D. 硬盘

23. 系统的标准输出文件是指 ()。 (4.0分)

- A. 键盘
- B. 显示器
- C. 软盘
- D. 硬盘

24. 以下叙述中错误的是 ()。 (4.0分)

- A. C语言中对二进制文件的访问速度比文本文件快
- B. C语言中，随机读取的文件应以二进制代码形式存储数据
- C. FILE fp; 定义了一个名为fp的文件指针
- D. C语言中的文本文件以ASCII码形式存储数据

25. 使用fopen函数时，正确的文件名参数写法是 ()。 (4.0分)

- A. "c:\\code\\test.cpp"
- B. c:\\code\\test.cpp
- C. "c:\\code\\test.cpp"
- D. c:\\code\\test.cpp

26. 若执行fopen函数时发生错误，则函数的返回值是 ()。 (4.0分)

- A. EOF
- B. NULL
- C. 1
- D. 地址值