生命情報工学特論　第06回


Boltz による
複合体構造予測

タンパク質と低分子の配置を予測する
拡散モデルの仕組み・Boltz演習

松永 康佑

埼玉大学 大学院理工学研究科
理化学研究所 計算科学研究センター ｜ 2026年11月2日

分子の情報を条件に、座標を生成



概念図：青はタンパク質、橙は低分子。実際の予測構造ではない。

今日の内容

分子を入力し、構造と信頼度を得る

入力：分子の条件

タンパク質A・固定MSA
SAH（C）・チロシン（E）

→

計算：座標の生成

初期ノイズ → 除去器
→ 小さいノイズへ更新

→

出力：複合体

CIF：原子の三次元座標
JSON・NPZ：信頼度

複合体：複数の分子が組み合わさった構造。
低分子：ここではタンパク質より小さい有機分子。結合位置と向きも予測対象になる。

モデルは既知の構造から学習済み。演習は推論だけを行う。
信頼度が高くても、結合の有無・結合の強さ・時間的な動きが実証されたわけではない。

講義の流れ

学習するものと、繰り返す計算を分ける

AF2から複合体予測へ

原子・トークン・ペアの表現と、条件を作る共通部分。

ノイズを加え、元の座標を学ぶ

条件付き分布、二乗誤差、ノイズ除去器とスコア。

ノイズから構造を生成する

ノイズ量を下げる更新、数値積分、Boltzの座標ネットワーク。

信頼度とColab演習

構造の精度と予測された信頼度を分け、実際の出力を読む。

付録：詳しい数式の導出

DDPM、スコア恒等式、逆時間SDE、確率流ODE、EDMの尺度係数。


AlphaFold 2から引き継ぐもの

1 AlphaFold 2から引き継ぐもの

多重配列アラインメントは、進化の過程で残された配列の変化をまとめた情報です。

残基対の表現には、二つの残基の関係を数値として保持します。三角形を使う更新も引き継がれます。

リサイクリングは、得られた内部表現を次の推論へ戻して繰り返す処理です。



2 AlphaFold 3で座標生成が変わる

低分子や核酸を含む複合体では、タンパク質の残基だけでは表せない原子が多数あります。

AlphaFold 3は全原子座標の生成に拡散モデルを用います。ノイズの多い座標から徐々に構造を作ります。

Boltzを理解するには、この変化をAlphaFold 2との間に置くとつながりが見えます。

AF2：残基の骨格と局所構造 → AF3：多様な分子の全原子座標 → Boltz：公開実装で追う

Wohlwend et al., Boltz-1 (2024/2025), bioRxiv / Abramson et al., Nature 630, 493–500 (2024)

同じ分子を二つの細かさで見る

1 同じ分子を二つの細かさで見る

原子座標を求めるには、各原子の情報が必要です。一方、全原子どうしの注意計算は高価になります。

Boltzは原子単位の情報と、より粗いトークン単位の情報を使い分けます。

トークンとは、ネットワークが一単位として扱う要素です。

原子：元素・電荷・参照座標 → トークン：残基や原子 → トークン対：二者の関係

2 タンパク質と低分子で単位が違う

タンパク質は基本的に1残基を1トークン、DNA・RNAは1ヌクレオチドを1トークンとします。


それ以外の分子は原子ごとのトークンで表します。

Boltz-2では非標準のアミノ酸やヌクレオチドも残基単位に保ちます。Boltz-1との相違点です。

タンパク質：残基ごと → DNA / RNA：ヌクレオチドごと → その他：原子ごと

Passaro et al., Boltz-2 (2025), bioRxiv

原著の図で四つの部品をつなぐ



共通部分（trunk）が分子の条件を作り、座標生成部が原子を配置する。
信頼度は別の出力。親和性の予測は今回の演習では行わない。

Passaro et al., Boltz-2 (2025), Fig. 2 · CC BY 4.0

Passaro et al., Boltz-2 (2025), bioRxiv

リサイクリングは拡散と別の反復

1 リサイクリングは拡散と別の反復

リサイクリングではtrunkの出力表現を正規化して戻し、分子間の関係を再推論します。

拡散の反復では、trunkの表現を条件にしながら原子座標を更新します。

前者の回数を増やすことと、後者の刻みを増やすことは計算経路も費用も違います。

recycling：表現を再推論 → diffusion steps：座標を生成 → diffusion samples：候補を増やす

2 高速化しても演算の意味を保つ

ペア配列が大きいため、三角演算の計算量とメモリ使用量が重要になります。


cuEquivarianceはBoltzの三角乗法更新と三角注意を高速に計算する経路を提供します。

同じ重みと入力で出力・勾配を比較してから、速さを測るのが実装編の課題です。

通常のPyTorch計算 → 同じ演算のGPUカーネル → 数値と勾配を照合 → 性能を測定

Boltz source 2.2.1・b1ebfc4・参照 2026-10-09 / Boltz prediction documentation・b1ebfc4 / NVIDIA cuEquivariance documentation・参照 2026-10-09

原子の位置を少しずつ決める




分子の情報を条件に、ノイズの多い原子座標を繰り返し更新する。
模式図：実際の原子・結合の推移や、分子動力学の時間発展を表す図ではない。

GPT Imageによる概念図。原子・結合の実計算やMDの時間発展ではない

本教材の導出・模型計算・演習

一つの平均では構造を表せない



二つの構造の平均が、実在する構造とは限らない。生成モデルは候補を分布として表す。
模式図：実在タンパク質や計算済みの平均座標ではない。Boltzの生成頻度は熱平衡の占有率を保証しない。

GPT Imageによる概念図。粒子数・結合・経路は実分子の計算結果を表さない。

Ho et al., Denoising Diffusion Probabilistic Models, NeurIPS (2020) / Karras et al., Elucidating the Design Space…, NeurIPS (2022)

条件付き分布は情報を固定する

1 条件付き分布は情報を固定する

配列や低分子の情報cを指定すると、知りたい分布はp(x｜c)です。

同じノイズ座標でも、条件が変わればもっともらしい構造は変わります。

以下の導出は記号を簡単にするため条件を省くことがあります。分子への応用では条件を戻します。

$$p(x \mid c) = \frac{p(x, c)}{p(c)}$$

$$p(x, c) = p(x \mid c)p(c)$$

式の縦棒の右側に置いた量を、いまは既知として読む習慣を付けてください。ノイズ量も予測器へ渡す重要な情報ですが、分子を指定する条件と同じ役割ではありません。後で式に現れたときにはそれぞれを分けて考えます。

2 ベイズ則で逆向きに考える

正しい構造x0からノイズ座標xtを作る確率は、こちらで定められます。

逆にxtからx0を推測するには、構造が元々どの程度現れるかという分布も必要です。

分母は、取り得るすべての元の構造について足し合わせた密度です。


$$p(x_0 \mid x_t) = \frac{q(x_t \mid x_0)p_{\text{data}}(x_0)}{p_t(x_t)}$$

$$p_t(x_t) = \int q(x_t \mid x_0)p_{\text{data}}(x_0)\, dx_0$$

逆向きの推論が単に前向きの式を逆算するだけではない理由が、ここにあります。

Ho et al., Denoising Diffusion Probabilistic Models, NeurIPS (2020) / Passaro et al., Boltz-2 (2025), bioRxiv / Karras et al., Elucidating the Design Space···, NeurIPS (2022)

ノイズで分布の山をなだらかにする



Manim：正規混合分布にノイズを加える模型

ノイズで分布の山をなだらかにする

細かな構造を持つ分布でも、大きな正規ノイズを加えると山が広がります。

右の例では、離れた二つの山がノイズを増やすと一つの広い山に近づきます。

広い分布から始め、ノイズ量を下げながら元の分布へ戻すのが生成の考え方です。

動く青い曲線は、ノイズの標準偏差を増やしたときの確率密度です。

灰色の初期分布と比較すると、二つの山が広がる様子を追えます。

Ho et al., Denoising Diffusion Probabilistic Models, NeurIPS (2020) / Karras et al., Elucidating the Design Space…, NeurIPS (2022)

ノイズ座標とノイズ量から、元の座標を予測

教師：既知構造 y

分子の条件 c と組にする

→

ノイズ入力 x

標準正規乱数 ε を加える

→

除去器 Dθ

x・σ・c から y を予測

$$x = y + \sigma\epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$$

$$\mathcal{L}(\theta) = \mathbb{E}_{y,\sigma,\epsilon}\left[\lambda(\sigma)\|D_\theta(x, \sigma, c) - y\|^2\right]$$

σ：ノイズの標準偏差。分子座標なら単位はÅ。λ：ノイズ量ごとの損失の重み。
単純な二乗誤差の最適解は条件付き平均。Boltzの損失には重ね合わせ・原子重み等も入る。

密度の対数を微分する

スコアとは、確率密度の対数を座標で微分した量です。密度が増える方向を局所的に示します。

密度の高さそのものではありません。山の頂点では勾配が0でも密度は高い場合があります。

正規分布のスコアは、平均へ戻る向きになります。

$$s(x) = \nabla_x \log p(x)$$

$$p = \mathcal{N}(\mu, \sigma^2 I) \quad \Rightarrow \quad s(x) = -\frac{x - \mu}{\sigma^2}$$

ここで微分しているのは密度ではなく、密度の対数です。対数を取ると積が和になるため、正規分布の微分などを扱いやすくなります。ある点での勾配は、その点の近くで対数密度が最も増える方向を示します。密度の絶対的な大きさと、その増え方は別の情報です。山の頂上では密度が高くても勾配はゼロになります。後でスコアを使って座標を更新するときには、この局所的な方向の情報を使います。分布全体の平均を直接指す矢印とは限りません。

Song et al., Score-Based Generative Modeling through SDEs, ICLR (2021) / Karras et al., Elucidating the Design Space···, NeurIPS (2022)

ノイズ除去から密度を知る

1 ノイズ除去から密度を知る

元データyへ標準偏差σの正規ノイズを加えた座標をxとします。

ノイズ除去器Dは、xが与えられたときのyの条件付き平均を予測します。

このDと、ノイズで平滑化した密度のスコアの間に重要な等式があります。

$$x = y + \sigma\epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$$
$$D^*(x, \sigma) = \mathbb{E}[y \mid x]$$

DDPMの段階番号と同じ記号の式をそのまま混ぜないようにしてください。ノイズ除去器は、この形式での条件付き平均です。スコアとの関係を導けば、平均の予測から生成の速度場を作れます。まず密度を積分で書き、その密度を観測座標で微分するところから始めます。

2 平滑化した密度を微分する

ノイズを加えた密度は、元データと正規分布の畳み込みです。

積分と微分を交換できる滑らかさと積分可能性を仮定します。正規分布の微分は、平均からの差を掛けた形です。

元データが離散的な経験分布でも、正のノイズ量では滑らかな密度を得ます。

$$p_\sigma(x) = \int p_{\text{data}}(y)\mathcal{N}(x; y, \sigma^2 I)\, dy$$
$$\nabla_x p_\sigma(x) = \int \frac{y - x}{\sigma^2} p_{\text{data}}(y)\mathcal{N}(x; y, \sigma^2 I)\, dy$$

Karras et al., Elucidating the Design Space…, NeurIPS (2022) / 本教材の導出・模型計算・演習

予測ノイズとの符号を確かめる

1 予測ノイズとの符号を確かめる

x−yは加えたノイズです。ノイズ除去器の予測Dを使うと、予測ノイズはx−Dをσで割った値です。

したがってスコアは、予測ノイズへマイナスを付けてσで割った量になります。

DDPMでは信号を縮めているため、対応するノイズ尺度を使う必要があります。

$$\hat{\epsilon} = \frac{x - D_\theta(x, \sigma)}{\sigma}$$

$$s_\theta = -\frac{\hat{\epsilon}}{\sigma}$$

2 一つの正規分布で符号を確認する

元データが平均μ、分散τ^2の正規分布なら、ノイズ後の分散は$\tau^2+\sigma^2$です。

xが平均より大きいと、スコアは負になります。

Dは観測xを平均μへ近づけます。ノイズが大きいほど平均の比重が増えます。

$$s(x, \sigma) = -\frac{x - \mu}{\tau^2 + \sigma^2}$$

$$D(x, \sigma) = x + \sigma^2 s = \frac{\tau^2 x + \sigma^2 \mu}{\tau^2 + \sigma^2}$$

Karras et al., Elucidating the Design Space…, NeurIPS (2022) / Ho et al., Denoising Diffusion Probabilistic Models, NeurIPS (2020) / 本教材の導出・模型計算・演習

ノイズ量を下げながら、座標を更新する

$$s(x,\sigma) = \nabla_x \log p_\sigma(x) \simeq \frac{D_\theta(x,\sigma,c) - x}{\sigma^2}$$

$$\frac{dx}{d\sigma} = -\sigma s(x,\sigma) \simeq \frac{x - D_\theta(x,\sigma,c)}{\sigma}$$

生成では σ を大きい値から0へ下げる。Δσ < 0 なので、更新はDへ近づく向き。
初期値は大きな正規ノイズから取る。異なる初期値は異なる生成経路を与える。

加法正規ノイズの確率流ODE。正確なスコア・適切な初期分布・連続積分での関係。
導出と仮定は付録。モデルの誤差と有限刻みの誤差は別に残る。

学習済みの予測器と積分法を分ける

1 学習済みの予測器と積分法を分ける

Dは、ノイズ座標とノイズ量から元の座標を予測する関数です。

サンプラーは、その予測を何回、どのノイズ量で、どう使うかを決めるアルゴリズムです。

同じDでも積分法や刻みの配置を変えられます。ただし精度と生成分布への影響を検証します。

学習済みの D → ノイズ量の列 → 座標更新の式 → 生成した標本の評価

学習済みの予測器を一回呼ぶことと、生成を最後まで進めることを区別します。サンプラー側では呼ぶノイズ量と座標の更新方法を決めます。重みを変えなくてもサンプラーは変更できますが、学習した尺度の範囲から外れた入力を大量に与えればよいわけではありません。どの部分の誤差を改善したいかを決めてから比較します。

2 Euler法は現在の傾きで進む

現在の座標とσで傾きを一度計算し、刻み幅を掛けて進みます。

一段あたりの計算は軽い一方、曲がった経路では誤差が蓄積します。

σ=0では割り算ができないため、最後の更新を行った後に傾きを再評価しません。

$$d_i = \frac{x_i - D(x_i, \sigma_i)}{\sigma_i}$$

$$x_{i+1} = x_i + h_i d_i, \quad h_i = \sigma_{i+1} - \sigma_i$$

刻みを小さくすれば滑らかな問題では近似が改善しますが、予測器の誤差は別に残ります。最後のノイズ量がゼロなら、その点で同じ割り算を再評価しないようにします。式の評価点と更新先を区別してください。

Karras et al., Elucidating the Design Space…, NeurIPS (2022)

Heun法は終点の傾きも見る

まずEuler法で仮の終点を作り、そこで傾きを再計算します。

二つの傾きの平均を使うと、滑らかな問題で二次精度の更新になります。

予測器の呼出しが通常二回必要です。Boltzの標準更新がHeun法だと混同しません。

$$\tilde{x} = x_i + h_i d_i, \quad \tilde{d} = \frac{\tilde{x} - D(\tilde{x}, \sigma_{i+1})}{\sigma_{i+1}}$$

$$x_{i+1} = x_i + \frac{h_i}{2}(d_i + \tilde{d})$$

仮の終点はまだ確定した座標ではありません。そこで二つ目の傾きを求め、始点の傾きと平均したものを使って更新し直します。二回目の予測が必要なので、同じ段数のオイラー法と比べると計算費用が違います。最後がゼロノイズのときの扱いも別です。Boltzの実装を読むときは、この二回目の呼び出しがあるかを実際に確認します。

Karras et al., Elucidating the Design Space…, NeurIPS (2022)

小さいノイズ側へ刻みを集める

1 小さいノイズ側へ刻みを集める

ノイズ標準偏差のべき根を等間隔にし、元の尺度へ戻すと非一様な刻みを作れます。

ρを大きくすると、単純な線形配置とは異なる刻みになります。EDMではρ=7を使う例があります。

Boltzではさらにデータ尺度を掛けます。一般式と実装の引数の単位を分けます。

$$\sigma_i = \left(\sigma_{\max}^{1/\rho} + \frac{i}{N-1}(\sigma_{\min}^{1/\rho} - \sigma_{\max}^{1/\rho})\right)^{\rho}$$

べき根の尺度へ移して等間隔に並べ、べき乗で戻すと小さいノイズ側を細かくできます。指数がどこに作用するかを括弧で確認してください。これから示す小さな数の例で計算した後、Boltzのデータ尺度を掛けた列へ対応させます。

2 刻みの配置を手で計算する

模型としてσmax=16、σmin=1、ρ=2、N=4とします。

平方根の尺度では4、3、2、1と等間隔です。二乗すると16、9、4、1です。

元のノイズ尺度の差は−7、−5、−3となります。

$$u_i = 4 + \frac{i}{3}(1-4), \quad i = 0,1,2,3$$

$$\sigma_i = u_i^2 : \quad 16, 9, 4, 1$$

$$\Delta\sigma_i : \quad -7, -5, -3$$

そこで初めて、ノイズ量の刻み幅が等間隔ではなくなります。生成では大きいノイズから小さいノイズへ進むので差は負です。この例は刻み方を理解する模型で、Boltzの設定値ではありません。実際のBoltzではべき指数とデータの尺度をコードで読み、同じ手順でノイズ列を確認します。

ノイズを一時的に増やす更新

1 ノイズを一時的に増やす更新

決定的な生成に追加ノイズを入れ、少し大きなノイズ量へ移る方法もあります。

分散の増分は新旧のσの二乗の差です。その平方根を標準正規ノイズへ掛けます。

この操作の後、増やしたノイズ量で予測器を評価します。

$$\hat{\sigma}_i = (1+\gamma_i)\sigma_i$$

$$\hat{x}_i = x_i + \sqrt{\hat{\sigma}_i^2 - \sigma_i^2}\,\epsilon_i$$

新旧の分散の差だけを足すので、平方根の中は二乗の差になります。新しいノイズ量をそのまま掛けると、すでにあるノイズを二重に数えてしまいます。この操作の後は、増やした方のノイズ量を予測器へ渡す必要があります。

2 入力の大きさをそろえる

高ノイズでは座標が大きくなり、低ノイズでは小さくなります。ネットワークへ同じ尺度で渡したいところです。

元データの代表的な標準偏差σdataとノイズσを使い、入力の分散を調整します。

独立なデータとノイズの分散が足し合わさる性質を使っています。

$$c_{\text{in}}(\sigma) = \frac{1}{\sqrt{\sigma^2 + \sigma_{\text{data}}^2}}$$

$$\mathrm{Var}(c_{\text{in}} x) \simeq 1$$

ネットワークが返した値から座標へ戻す際には、出力側の係数も必要になります。

Karras et al., Elucidating the Design Space…, NeurIPS (2022)

残差を単位分散へそろえる

1 残差を単位分散へそろえる

求めた係数を残差の分散へ代入します。

その平方根をc_outにすると、残差をc_outで割った教師の分散が1になります。

この尺度でFを学習し、最後に元の座標の単位へ戻します。

$$\mathrm{Var}(y - c_{\mathrm{skip}} x) = \frac{\sigma^2 \sigma_{\mathrm{data}}^2}{\sigma^2 + \sigma_{\mathrm{data}}^2}$$

$$c_{\mathrm{out}} = \frac{\sigma \sigma_{\mathrm{data}}}{\sqrt{\sigma^2 + \sigma_{\mathrm{data}}^2}}$$

$$F_{\mathrm{target}} = \frac{y - c_{\mathrm{skip}} x}{c_{\mathrm{out}}}$$

2 予測を残差として組み立てる

入力の一部をそのまま残し、ネットワークFが補正する形でDを作ります。

低ノイズでは入力が正解に近いため、入力を残す係数が1へ近づきます。

F自体の出力と、元座標を予測するDは別の量です。

$$D_\theta(x, \sigma) = c_{\mathrm{skip}} x + c_{\mathrm{out}} F_\theta(c_{\mathrm{in}} x, c_{\mathrm{noise}})$$

$$c_{\mathrm{skip}} = \frac{\sigma_{\mathrm{data}}^2}{\sigma^2 + \sigma_{\mathrm{data}}^2}$$

ネットワークは残りの補正を学びます。このように入力を残す経路を分けると、すべてを一から予測する負担を調整できます。次の導出では残差の分散を計算し、係数がどの仮定から得られるかを確認します。

Karras et al., Elucidating the Design Space…, NeurIPS (2022) / 本教材の導出・模型計算・演習

出力尺度と損失の重み

1 出力尺度と損失の重み

Fの教師の分散をそろえるように出力係数を決めると、右の形になります。

その二乗の逆数を損失へ掛けると、F側の誤差の尺度をノイズ量に対してそろえられます。

実際の分子損失には原子の重みやマスク、重ね合わせも入ります。

$$c_{\text{out}} = \frac{\sigma\sigma_{\text{data}}}{\sqrt{\sigma^2 + \sigma_{\text{data}}^2}}$$

$$\lambda(\sigma) = c_{\text{out}}^{-2} = \frac{\sigma^2 + \sigma_{\text{data}}^2}{(\sigma\sigma_{\text{data}})^2}$$

2 学習するノイズ量を選ぶ

学習では、すべてのノイズ量を等しい頻度で使うとは限りません。

EDMではσの対数を正規分布から取る設計を用います。Boltzではデータ尺度に対する比の対数を使います。

学習時の分布と、生成時にたどる有限のノイズ列は違う役割です。


$$\log(\sigma/\sigma_{\text{data}}) \sim \mathcal{N}(P_{\text{mean}}, P_{\text{std}}^2)$$

$$c_{\text{noise}} = \frac{1}{4}\log(\sigma/\sigma_{\text{data}})$$

この二つの選び方は別の設定です。対数正規分布ではノイズ量そのものが常に正になります。Boltzの式にあるデータ尺度との比を、単位のあるノイズ量の対数と混同しないようにします。

Karras et al., Elucidating the Design Space…, NeurIPS (2022) / Boltz source 2.2.1・b1ebfc4・参照 2026-10-09

模型でノイズから分布を生成する



本教材の説明図

模型でノイズから分布を生成する

解析的なノイズ除去器を使ったHeun法の63段の計算です。青が12,000標本の分布、橙がそのノイズ量の正確な密度です。

ノイズ量が小さくなるにつれて、二つの山へ標本が集まります。

有限の標本と刻みの誤差があるので、ヒストグラムと正確な曲線は完全には重なりません。

青いヒストグラムは有限個の標本から作るので、同じ正確な分布を目標にしていても揺らぎがあります。

橙の曲線との小さな差をすべて積分の誤差とみなしてはいけません。

本教材の導出・模型計算・演習

生成する変数は全原子の座標

1 生成する変数は全原子の座標

Boltzのノイズ除去器は、原子数Mに対してM×3個の座標を扱います。

条件には、trunkの単一・ペア表現と分子の化学的な情報を使います。

同じ条件でも初期ノイズや途中の乱数が異なれば、別の構造を生成できます。

$$X \in \mathbb{R}^{M\times 3}, \quad D_\theta(X, \sigma; c)$$
$$X_\sigma = X_0 + \sigma\epsilon$$

原子数が増えれば、生成する変数の数も増えます。タンパク質の残基数とこの原子数は同じではありません。第1部の例では実際の配列の形も保存しているので、条件の配列と生成される座標の配列を対応させてください。条件を固定しても、初期ノイズを変えれば生成される候補は変わり得ます。

2 毎段でtrunkを計算し直さない

trunkはまず分子の関係を推論し、その表現を生成器の条件にします。

ノイズ量と座標は各段で変わりますが、再利用できる条件の計算はまとめて行います。


生成候補を増やすと座標側のバッチが増えます。条件の複製や再利用の方法をコードで追います。

trunkの表現 → 生成用の条件を準備 → 同じ条件で複数のノイズ座標 → 各段でノイズ除去

共通の推論で作った情報のうち、座標を更新するたびに計算し直す必要のない部分は再利用できます。毎回変わるのはノイズを含む座標と、その時点のノイズ量です。この違いは計算量にも影響します。候補数を増やす場合には座標側のバッチが増える一方、条件をどのように共有するかは実装で確かめます。

Passaro et al., Boltz-2 (2025), bioRxiv / Boltz source 2.2.1・b1ebfc4・参照 2026-10-09

原著の図で座標生成部を拡大する



同じ学習済みノイズ除去器を、座標とノイズ量を変えて繰り返し評価する。
上から来る線は共通部分の条件。段ごとに別のモデルを学習するわけではない。

Passaro et al., Boltz-2 (2025)・Fig. 2 座標生成部より。パネルを切り出し

Passaro et al., Boltz-2 (2025), bioRxiv

原子からトークンへ集約する

1 原子からトークンへ集約する

最初は、元素などの原子特徴とノイズ座標を合わせて原子単位の注意計算をします。

原子数が多いため、原子間の注意は局所的な窓で計算します。これは必ずしも空間の最近接窓ではありません。

その出力を所属トークンへ集約し、広い範囲の関係を扱います。

原子特徴とノイズ座標 → 配列に沿った局所原子注意 → 原子–トークン対応で集約 → トークンの表現

多くの原子の全組合せへ注意を計算する代わりに、局所的な窓で扱う設計を使います。ここで局所という語を、必ず空間的な最近接という意味に読まないでください。どの原子が同じ窓に入るかは配列の並びと実装に依存します。

2 トークン間で全体の情報を交換する

トークン数は原子数より少ないため、トークン全体の注意計算を使います。

trunkの表現とノイズ量で条件付けし、遠く離れた原子群の関係も伝えます。

ここで扱う特徴も座標そのものではありません。最後に原子へ戻して座標の更新を作ります。

トークン特徴 → trunkとノイズ量で条件付け → トークン全体の注意 → 原子へ配り直す

トークンへ情報を集めると、少ない単位で広い範囲の関係を扱えます。ここでの特徴は、原子座標そのものを単純に平均したものではありません。注意機構で更新される内部の数値表現です。分子を定める条件とノイズ量を使いながら、全体で整合する更新を作ります。最後に原子へ戻るため、原子との対応表を保持します。

Wohlwend et al., Boltz-1 (2024/2025), bioRxiv / Boltz source 2.2.1・b1ebfc4・参照 2026-10-09

原子へ戻して更新量を出す

1 原子へ戻して更新量を出す

トークンの特徴を各原子へ配り、原子側に保存しておいた情報と組み合わせます。

再び局所的な原子注意を行い、各原子の三成分の更新量を出します。

このネットワーク出力に尺度係数を掛け、入力の残差と合わせたものがDです。

トークンから原子へ → 原子側の情報と結合 → 局所原子注意 → 三成分の更新 → 尺度を戻して D を作る

トークンに集める前にあった細かい原子の情報も、座標を戻す際に必要です。全体の関係と局所の情報を組み合わせて、各原子へ三成分の出力を作ります。その三成分がすぐに最終座標になるのか、尺度調整した補正なのかを区別してください。Boltzでは入力を残す項とネットワークの出力を組み合わせてノイズ除去予測を作ります。

2 ノイズ量もネットワークへ伝える

同じ座標でも、ノイズ量が小さいときと大きいときでは、信頼すべき情報が違います。

ノイズ量の対数をsinやcosの特徴へ変換し、条件として各層へ伝えます。

原子座標の尺度調整と、ノイズ量を特徴へ埋め込む処理を区別します。

$$c_{\mathrm{noise}} = \frac{1}{4}\log(\sigma/\sigma_{\mathrm{data}})$$

$$\phi(t) = (\sin(\omega_k t), \cos(\omega_k t))_k$$

わずかなノイズの入力なら細かな配置を信じられますが、大きなノイズならその配置をそのまま信じられません。そこでノイズ量を数値特徴として各層へ伝えます。座標自体を尺度調整することと、ノイズ量を条件として知らせることは別の操作です。両方がコードに現れる理由を確認しましょう。

Boltz source 2.2.1・b1ebfc4・参照 2026-10-09 / Karras et al., Elucidating the Design Space…, NeurIPS (2022)


回転を変えて学習する

1 回転を変えて学習する

分子全体を平行移動・回転しても、化学的な問題は同じです。

Boltzは座標を中心化し、ランダムな回転や並進を用います。学習が一つの向きへ偏ることを防ぎます。

データ拡張は、各層が厳密に回転同変であることとは異なります。厳密な同変性とは区別します。



2 重ね合わせて座標の誤差を測る

同じ分子でも全体の位置や向きが違えば、座標差は大きく見えます。

学習では正解座標を予測へ剛体重ね合わせし、その後に誤差を測ります。

回転は行列式が正の正規直交行列に制限します。鏡像への反転まで許す操作ではありません。

$$\min_{R,t} \sum_i w_i m_i \|\hat{x}_i - (Rx_i + t)\|^2$$

$$R^T R = I, \quad \det R = 1$$

まず許された剛体変換で重ね合わせ、形の違いを測ります。回転の行列式を正に制限するのは、鏡像へ反転して誤差を小さくする操作を認めないためです。重みや欠損マスクがあると、どの原子を重視して重ね合わせるかも変わります。

Boltz source 2.2.1・b1ebfc4・参照 2026-10-09 / Abramson et al., Nature 630, 493–500 (2024)

原子の種類とマスクで損失を重み付け

1 原子の種類とマスクで損失を重み付け

存在しない座標を損失へ含めず、核酸や低分子の原子へ追加の重みを与えます。

座標の二乗誤差を有効な重みの合計と三成分で割り、ノイズ量の重みを掛けます。

この損失は単純な無重みの全原子平均とは異なります。

$$L_{\text{coord}} = \mathbb{E}_{\sigma}\left[\lambda(\sigma)\frac{\sum_i m_i w_i \|\hat{x}_i - x_i^{\text{aligned}}\|^2}{3\sum_i m_i w_i + \varepsilon}\right]$$

分子種による重みも加わるため、分母は単純な原子数ではなく有効な重みの合計です。三成分で平均する係数も見てください。分子ごとの大きさや欠損の程度が違っても、損失の尺度を比較しやすくする役割があります。

2 距離の誤差も補助的に学ぶ

座標の誤差だけでなく、局所的な原子間距離の再現を評価する滑らかなlDDT型損失も使います。

距離の差がしきい値以内かを、微分可能な関数で近似します。

距離の指標は全体の回転・並進に依存しませんが、鏡像の区別には不足します。

座標誤差：重ね合わせ後に測る → 距離誤差：局所形状を補助 → 立体化学：別の確認も必要

距離は分子全体を回しても変わらないため、局所形状を評価するのに便利です。しきい値による判定を滑らかな関数で近似すれば、学習で微分を使えます。一方、距離だけでは鏡像を区別できません。座標の誤差、距離の誤差、立体化学の制約は異なる性質を見ています。一つの損失ですべてを測っていると考えないことが重要です。

Boltz source 2.2.1・b1ebfc4・参照 2026-10-09 / Wohlwend et al., Boltz-1 (2024/2025), bioRxiv

Boltzのノイズ列は尺度を掛ける

1 Boltzのノイズ列は尺度を掛ける

実装では、べき根で補間した列にσdataを掛けます。Boltz-2のCLI設定はσdata=16です。

最大の引数160から、初期の標準偏差は2560 Åになります。最小の引数0.0001は0.0016 Åに対応します。

最後に0を追加します。クラスの既定値とCLIの設定を混ぜないようにします。

$$\sigma_i^{\text{actual}} = \sigma_{\text{data}} \left[s_{\max}^{1/\rho} + \frac{i}{N-1} (s_{\min}^{1/\rho} - s_{\max}^{1/\rho}) \right]^{\rho}$$

データ尺度を掛けた後に、座標と同じ単位のノイズ量になります。コードのクラス既定値と、コマンドから与える設定値が一致するとは限りません。どちらが実際に使われたかを、保存した実行条件と呼び出し時の値で照合します。追加ノイズの後の値はさらに変わります。

2 一段の順番を固定して読む

現在の座標を中心化し、全体を回転・並進します。必要ならノイズを追加し、Dを計算します。

誘導が有効な場合は、予測座標に対してポテンシャルの勾配を使います。

最後に重ね合わせを行い、ノイズ量の差とステップ尺度を使って座標を更新します。

回転・並進 → ノイズを追加 → Dを計算 → 誘導・重ね合わせ → 座標更新

反復の中では、同じ名前の座標でも処理の前後で意味が変わります。最初のノイズ座標、追加ノイズを入れた座標、ノイズ除去の予測、誘導を加えた予測、次の段へ渡す座標を区別します。全体の回転も加わるため、途中の値を比較するときは座標系をそろえます。この順番を飛ばして一つの更新式だけ変更すると、予想外の影響が出る場合があります。

Boltz source 2.2.1・b1ebfc4・参照 2026-10-09

Boltzの更新はEuler型に尺度を加える

1 Boltzの更新はEuler型に尺度を加える

式の$\tilde{X}$は、追加ノイズと必要な重ね合わせを経た座標、Dはノイズ除去後の予測です。

aはstep_scaleです。1から変えると、単に計算を細かくするのとは異なり更新量を変えます。

標準実装にHeunの二回目の予測があるわけではありません。

$$X_{i+1} = \tilde{X}_i + a(\sigma_{i+1} - \hat{\sigma}_i)\frac{\tilde{X}_i - D_\theta(\tilde{X}_i, \hat{\sigma}_i; c)}{\hat{\sigma}_i}$$

係数を変えると移動量が変わりますが、反復数を変えた場合とは一般に同じ結果になりません。またここで表示した現在座標は、必要な座標系の調整を済ませた量です。コードではどの変数がこの式のどの位置へ入るかを、直前の処理も含めて確認します。

2 座標更新を一成分で確かめる

説明用に現在の座標を10、Dの予測を2、ノイズ量を4とします。

次のノイズ量を3、step_scaleを1とすると、傾きは2、更新後は8です。

ノイズ量の差が負なので、座標はDの方向へ進みます。

$$d = (10 - 2)/4 = 2$$
$$x_{\text{next}} = 10 + (3 - 4)\,2 = 8$$
$$a = 1.5 \quad \Rightarrow \quad x_{\text{next}} = 7$$

最後の行ではステップ尺度だけを一点五に変えています。更新量が大きくなって七になりますが、これは反復数を増やしたこととは異なります。例では誘導や座標の重ね合わせを省いています。実コードではそれらを済ませた座標を同じ更新式へ入れます。

途中座標を保存すると何が見えるか

1 途中座標を保存すると何が見えるか

ノイズを含む状態、Dの予測、次の状態を別々に保存すると、どこで座標が変わるか分かります。

毎段で回転も加わるため、そのまま動画のようにつなぐと分子全体が回って見えます。

比較には同じ基準への重ね合わせを使い、途中の大きなノイズを実在の構造と解釈しません。

入力：ノイズを含む状態 → 予測：ノイズ除去した座標 → 更新後：次の段へ渡す状態

途中の図を見たいときには、何を保存したかを必ず名前に残します。ノイズを含む状態と、予測器が返すノイズ除去後の構造は、同じ反復番号でも見た目が大きく違います。回転で向きが変わる影響を除いて比較することも必要です。保存のために乱数を余分に引いたり、配列を書き換えたりすると結果が変わるため、観察の追加自体を検証します。

2 複数構造は平衡分布の証明ではない

Boltz-2は実験構造やMDの構造の集まりを学習しています。条件によって出力の多様性も変わります。

しかし、生成頻度が指定温度のボルツマン分布に厳密に一致するとは保証されません。

RMSF、接触、状態の割合など、目的に合う量を別の参照データと比較します。

生成した構造の集団 → 学習データと取得方法の条件 → 物理的な平衡分布：追加検証

同じ条件から複数の構造が得られれば、多様性は調べられます。しかしその割合をそのまま物理的な平衡確率と呼ぶには、別の根拠が必要です。学習データの集め方や、条件の指定、生成手順も頻度へ影響します。どの状態の割合を知りたいかを決め、対応する実験やシミュレーションと比べる必要があります。

構造の評価は一つの数で済まない

1 構造の評価は一つの数で済まない

全体の折り畳み、局所の原子配置、鎖どうしの向き、低分子の結合位置は異なる評価対象です。

全体の形が正しくても界面がずれている場合があります。

目的に合う指標と、どの原子・鎖を比較したかを明記します。

全体：折り畳み → 局所：距離と原子配置 → 界面：鎖間の位置 → 化学：結合・衝突・立体化学

2 RMSDは対応と重ね合わせに依存する

RMSDは対応する原子間のずれの二乗を平均し、平方根を取ります。

どの原子で重ね合わせたかによって値が変わります。タンパク質を固定して低分子を評価する場合などです。

対称な原子の対応や欠損もそろえなければ、同じ構造を違うものとして数えます。

$$\mathrm{RMSD} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i} \|Rx_i + t - y_i\|^2}$$

Passaro et al., Boltz-2 (2025), bioRxiv / 本教材の導出・模型計算・演習

局所距離と界面の指標

lDDTは局所的な距離が複数の許容幅に入るかを見る指標です。全体の剛体重ね合わせを必要としません。

DockQは界面に関する複数の指標を組み合わせます。評価する鎖の対応も重要です。

予測されるpLDDTやipTMは、正解構造から計算した実測の精度ではありません。

lDDT：参照構造との局所距離 → DockQ：参照構造との界面 → pLDDT / ipTM：予測された信頼度

Passaro et al., Boltz-2 (2025), bioRxiv

局所構造と分子間の配置を分けて読む

pLDDT：局所構造

各トークンの局所的な信頼度。BoltzのJSON／NPZでは0–1、演習の図は100倍。

PAE：相対配置

一方を基準にした相対配置の予測誤差（Å）。小さいほど信頼できると予測する。

ipTM：分子間の配置

界面の相対配置についての予測信頼度（0–1）。鎖の組ごとの値も確認する。

出力を読む順序

タンパク質の形 → 低分子の位置 → 局所の信頼度 → 分子間の信頼度。

信頼度は実測の精度・結合の確率・結合親和性ではない。今回の演習では親和性を予測しない。

まとめ

条件とノイズ除去を組み合わせて、複合体を作る

条件を作る

配列・MSA・低分子
→ 単一表現とペア表現

→

座標を生成

学習済みDを反復評価
σを下げて原子を配置

→

出力を読む

複合体の原子座標
局所と界面の信頼度

学習：既知構造へノイズを加え、元の座標の予測誤差でネットワークを更新。
生成：重みを固定し、ノイズ量と座標を更新。候補数と反復数は別の設定。

座標の生成経路から、折り畳み時間や結合速度は読めない。
高い信頼度が得られても、結合の有無・親和性・生物学的機能は別に検証する。

授業のリンクから、Colabで複合体を予測する

1. 開く

授業リポジトリ
「Colabで開く」

→

2. 実行

T4 GPUを選択
すべてのセルを実行

→

3. 観察・保存

信頼度と3D構造
結果ZIPを保存

入力：タンパク質A、SAH（C）、チロシン（E）、固定MSA。
Boltz 2.2.1、1 recycle・20 diffusion steps・1候補・seed 42。
T4では専用カーネルを無効化し、PyTorchのGPU演算を使う。

演習20分、採点・提出なし。初回の取得と計算待ちは環境に依存する。
反復を減らした動作確認用条件。研究で精度を判断するための標準条件ではない。

鎖の色と、信頼度の指標を対応させる

構造を回転して見る

A：青いリボン、C（SAH）：橙、E（チロシン）：紫。低分子の位置と向きを確認。

信頼度の図と数値を見る

pLDDTの低い部分、PAE、ligand_ipTM、鎖の組ごとのipTMを対応させる。


余裕があれば、一条件だけ変える


sampling_stepsを20から40へ。diffusion_samplesは候補数なので、同じ意味ではない。

結果ZIPを保存

入力・MSA・CIF・信頼度・実行条件・ログ・環境を残す。重みはZIPに含めない。

予測構造の信頼度を、場所ごとに確認する





実行例：平均pLDDT 0.930、ligand_ipTM 0.982（2026年10月11日、T4）。
タンパク質1鎖のため protein_ipTM = 0。これはタンパク質間の界面がない場合の値。

拡散モデルの導出を、途中式から確認する

A　確率と二乗誤差

確率密度・分散・条件付き平均。

B　DDPM

順過程の合成、事後分布、変分下限、ノイズ予測の損失。

C　スコアと逆時間の生成

スコア恒等式、Fokker–Planck方程式、逆SDE、確率流ODE。

D　EDMと数値計算

尺度係数の導出、Euler法とHeun法の誤差と計算量。


確率密度は面積で読む

1 確率密度は面積で読む

連続する座標xがちょうど一つの値を取る確率は0です。区間へ入る確率を、密度pの積分で表します。

密度そのものは1を超えても構いません。全領域の面積が1になることが条件です。

右の二つの山は、二通りの状態が現れやすい模型です。



2 正規分布でノイズを表す

正規分布は平均の周囲に広がる分布です。標準偏差σが大きいほど広がります。

標準正規分布からεを取り、σを掛けて平均μを足すと、望む分布を作れます。

多次元では各成分へ独立な標準正規ノイズを与える例から始めます。

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

$$x = \mu + \sigma\epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0,1)$$

三次元の原子座標では成分ごとの乱数を並べます。この独立な正規ノイズは生成計算の道具であり、分子に働く力そのものではありません。

本教材の導出・模型計算・演習 / Ho et al., Denoising Diffusion Probabilistic Models, NeurIPS (2020)

分散は尺度の二乗で変わる

1 分散は尺度の二乗で変わる

平均0の独立な確率変数ε1とε2を足すと、分散はそれぞれの分散の和です。

係数aを掛けると、分散はaの二乗倍になります。

この二つの性質により、何段階も加えた正規ノイズを一つにまとめられます。

$$\mathrm{Var}(a\epsilon_1 + b\epsilon_2) = a^2 + b^2$$

$$\mathbb{E}[\epsilon_1\epsilon_2] = 0$$

2 独立なノイズの分散が足せる理由

平均0の独立なノイズε1、ε2を考えます。

二乗を展開すると交差項が出ますが、独立性と平均0からその期待値は0です。

係数そのものではなく、係数の二乗が分散へ掛かります。

$$\mathbb{E}[(a\epsilon_1+b\epsilon_2)^2] = a^2\mathbb{E}[\epsilon_1^2]+2ab\mathbb{E}[\epsilon_1\epsilon_2]+b^2\mathbb{E}[\epsilon_2^2]$$

$$\mathbb{E}[\epsilon_1\epsilon_2] = 0, \quad \mathrm{Var}(a\epsilon_1+b\epsilon_2) = a^2+b^2$$

本教材の導出・模型計算・演習 / Ho et al., Denoising Diffusion Probabilistic Models, NeurIPS (2020)

二乗誤差は条件付き平均を学ぶ

1 二乗誤差は条件付き平均を学ぶ

ノイズ座標xが同じでも、元の構造yには複数の可能性があります。

二乗誤差の期待値を最小にする答えは、yの条件付き平均です。平均との差と予測のずれに分けると分かります。

一回のノイズ除去が、元の構造を一意に復元するとは限りません。

$$\mu(x) = \mathbb{E}[y \mid x]$$

$$\mathbb{E}[\|y - a\|^2 \mid x]$$

$$= \mathbb{E}[\|y-\mu(x)\|^2 \mid x] + \|a-\mu(x)\|^2$$

続く導出では、平均を選ぶと誤差が最小になる理由を式の展開で確かめます。

2 平均を選ぶと二乗誤差が最小になる

ノイズを含む入力xを固定し、元データyの推定値dを選びます。

条件付き平均mを加えて引き、二乗を展開します。

残る二項のうち、dで変わるのは平均からの距離だけです。

$$m = \mathbb{E}[y \mid x]$$

$$\mathbb{E}[\|y-d\|^2 \mid x] = \mathbb{E}[\|y-m\|^2 \mid x] + \|m-d\|^2$$

二乗すると交差項が出ますが、ワイから条件付き平均を引いた量の平均はゼロなので消えます。第一項は正解のばらつきで、ディーをどう選んでも変わりません。第二項は非負で、ディーをエムにするとゼロです。これが二乗誤差で学ぶ予測器が条件付き平均になる理由です。平均を一度返すことと、元の分布から標本を一つ作ることはまだ同じではありません。

段階ごとに少しずつノイズを加える

1 段階ごとに少しずつノイズを加える

DDPMは離散的な時刻tでノイズを加えるモデルです。元のデータをx0とします。

βtは一段で加えるノイズの分散で、0と1の間に取ります。元の信号は少し縮めます。

各段は直前だけに依存するマルコフ過程です。

$$q(x_t \mid x_{t-1}) = \mathcal{N}(\sqrt{1-\beta_t}x_{t-1}, \beta_t I)$$

$$x_t = \sqrt{\alpha_t}x_{t-1} + \sqrt{\beta_t}\epsilon_t, \quad \alpha_t = 1-\beta_t$$

2 二段分のノイズをまとめる

二段目の式へ一段目を代入すると、信号の係数は平方根の積になります。

二つのノイズは独立なので、分散は係数の二乗の和です。

その和が1−α1α2になることを、β=1−αを使って確かめます。

$$x_2 = \sqrt{\alpha_2\alpha_1}x_0 + \sqrt{\alpha_2\beta_1}\epsilon_1 + \sqrt{\beta_2}\epsilon_2$$

$$\alpha_2\beta_1 + \beta_2 = 1 - \alpha_1\alpha_2$$

Ho et al., Denoising Diffusion Probabilistic Models, NeurIPS (2020) / 本教材の導出・模型計算・演習

二段のノイズを数値で確かめる

例としてα1=α2=0.9、β1=β2=0.1とします。

信号の係数は0.9、ノイズ分散は0.19です。

標準偏差は√0.19です。0.19をそのままノイズへ掛けないようにします。


$$x_2 = 0.9x_0 + 0.3\epsilon_1 + \sqrt{0.1}\epsilon_2$$

$$0.3^2 + (\sqrt{0.1})^2 = 0.19$$

$$x_2 \overset{d}{=} 0.9x_0 + \sqrt{0.19}\epsilon$$

一段目の信号には平方根のゼロ点九を掛けます。二段目でも同じ係数を掛けるので、元データの係数はゼロ点九になります。一段目に加えたノイズも二段目で縮められ、その係数は平方根のゼロ点零九、つまりゼロ点三です。一方、二段目で新しく加えるノイズには平方根のゼロ点一が掛かります。独立な二つのノイズの分散を足すとゼロ点一九です。下の式の記号は、同じ乱数の値になるという意味ではなく、分布が同じという意味です。この違いを意識して、何段ものノイズを一つへ置き換える計算を読みましょう。

動きで確認：分散の合成



Manimによる説明用の数学模型

動きで確認：分散の合成

上から順に、二つのノイズの係数、分散、まとめた分布を追います。

独立性で交差項が消え、分散0.19のノイズへまとめられます。

ここでは先ほどの数式と同じ例を、順番が分かるように示しています。

表示が変わるたびに、どの量を固定し、何を更新したかを確認してください。

本教材の導出・模型計算・演習

任意の段階へ直接進める

1 任意の段階へ直接進める

αの累積積をᾱtと書きます。前の計算を繰り返すと、t段後の分布が分かります。

学習で時刻tのノイズ座標を作るために、1段目から順に計算する必要はありません。

元のデータと一つの正規ノイズだけで直接作れます。

$$\bar{\alpha}_t = \prod_{s=1}^{t} \alpha_s$$

$$q(x_t \mid x_0) = \mathcal{N}(\sqrt{\bar{\alpha}_t} x_0, (1 - \bar{\alpha}_t) I)$$

$$x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t} x_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \epsilon$$

条件付き分布が一致するという主張です。

2 終点を単純な分布へ近づける

ᾱtが十分小さくなると、元の信号の係数は小さくなり、分散は1へ近づきます。

このため最後の分布を標準正規分布で近似し、生成の出発点にできます。

有限の段階では厳密に同一とは限りません。ノイズ列と終点の近似を区別します。

$$\bar{\alpha}_T \simeq 0 \quad \Rightarrow \quad x_T \simeq \epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$$

元データに掛かる係数が十分小さくなると、最後の座標の大部分は正規ノイズで決まります。このため生成を単純な分布から始められます。ただし、有限の段数では元データの影響が厳密にゼロとは限りません。終点の近似をよくすることと、一段ごとの学習をよくすることは異なる課題です。学習目標の分解で終点の項が現れるのは、この一致も必要だからです。実装ではノイズの範囲と段数を一緒に確認します。

Ho et al., Denoising Diffusion Probabilistic Models, NeurIPS (2020)

逆向きの遷移を学習する

生成ではxTから始め、xtが与えられたときのxt−1の分布を学習します。

ネットワークが平均を予測し、必要に応じてノイズを加えて一段進めます。

真の逆向き分布は、元のデータ分布に依存します。小刻みな遷移を正規分布で近似します。


$$p_\theta(x_{0:T}) = p(x_T) \prod_{t=1}^{T} p_\theta(x_{t-1} \mid x_t)$$

$$p_\theta(x_{t-1} \mid x_t) = \mathcal{N}(\mu_\theta(x_t, t), \Sigma_\theta(x_t, t))$$

前向きの過程では、ノイズを加える規則を自分で決めました。逆向きでは、その観測を生んだ元のデータがどのように分布するかを知らなければなりません。ネットワークはこの逆向きの遷移を近似します。一つの段の平均と分散が分かれば、平均へ乱数を加えて次の座標を作れます。最後から順に繰り返すことで元データ側へ近づきます。真の逆遷移がどんな刻みでも正規分布になるという主張ではなく、小さな遷移を扱いやすい分布で近似する設計です。

Ho et al., Denoising Diffusion Probabilistic Models, NeurIPS (2020)

DDPM原著の図で二つの向きを読む



Ho et al., NeurIPS (2020)・Fig. 2より

DDPM原著の図で二つの向きを読む

qはデータからノイズへ進む、あらかじめ定めた過程です。pθは逆向きの遷移を学習します。

同じ変数の列でも、どちらを条件にして次を求めるかが違います。

原著の有向グラフを見て、二種類の矢印をたどります。

まず元のデータを固定した順方向では、ノイズを加える規則が既知なので、学習せずに途中の座標を作れます。

Ho et al., Denoising Diffusion Probabilistic Models, NeurIPS (2020)

学習時には正解x0が分かる

1 学習時には正解x0が分かる

生成時には未知のx0も、学習時にはデータとして既知です。

x0とxtを両方条件にしたxt−1の分布は、二つの正規分布の積から計算できます。

この計算可能な分布へ、モデルの逆遷移を近づけます。

$$q(x_{t-1} \mid x_t, x_0) \propto q(x_t \mid x_{t-1}) q(x_{t-1} \mid x_0)$$

2 平方完成のために変数を一つにする

zを一段前の座標と置き、zに依存する項だけを書きます。

一つ目は今の座標xtを説明する尤度、二つ目は元データx0からの分布です。

定数はzに依存しない項です。

$$z = x_{t-1}, \quad v = 1 - \bar{\alpha}_{t-1}$$

$$\log q(z \mid x_t, x_0) = -\frac{\|x_t - \sqrt{\alpha_t} z\|^2}{2\beta_t} - \frac{\|z - \sqrt{\bar{\alpha}_{t-1}} x_0\|^2}{2v} + \text{const.}$$

Ho et al., Denoising Diffusion Probabilistic Models, NeurIPS (2020) / 本教材の導出・模型計算・演習

二次係数と一次係数を集める

1 二次係数と一次係数を集める

二つの二乗を展開し、zの二次係数Aと一次係数bをまとめます。

zをAの逆数とbの積だけずらすと、一次項を消せます。

したがって事後分散はAの逆数、平均はb/Aです。

$$A = \frac{\alpha_t}{\beta_t} + \frac{1}{v}, \quad b = \frac{\sqrt{\alpha_t}}{\beta_t} x_t + \frac{\sqrt{\bar{\alpha}_{t-1}}}{v} x_0$$

$$-\frac{A}{2}\|z\|^2 + b^\top z = -\frac{A}{2}\|z - b/A\|^2 + \text{const.}$$

2 正規分布の積を平方完成する

xt−1に依存する二つの二乗項を展開し、二次と一次の係数を集めます。

精度は分散の逆数です。正規分布の積では精度が加算されます。

式の逆数が事後分散になります。tが2以上の段階で導出します。

$$\frac{1}{\tilde{\beta}_t} = \frac{\alpha_t}{\beta_t} + \frac{1}{1 - \bar{\alpha}_{t-1}}$$

$$\tilde{\beta}_t = \frac{1 - \bar{\alpha}_{t-1}}{1 - \bar{\alpha}_t} \beta_t$$

Ho et al., Denoising Diffusion Probabilistic Models, NeurIPS (2020) / 本教材の導出・模型計算・演習

事後分散の分母を整理する

1 事後分散の分母を整理する

Aの二つの項を通分します。

αtとβtの和が1、累積積がαt ᾱt−1であることを使います。

逆数を取ると、前ページの事後分散が得られます。

$$A = \frac{\alpha_t(1-\bar{\alpha}_{t-1}) + \beta_t}{\beta_t(1-\bar{\alpha}_{t-1})}$$

$$\alpha_t(1-\bar{\alpha}_{t-1}) + \beta_t = 1 - \bar{\alpha}_t$$

$$A^{-1} = \frac{\beta_t(1-\bar{\alpha}_{t-1})}{1-\bar{\alpha}_t}$$

式の分散が正になることも、各アルファがゼロと一の間にある条件から確認できます。

2 事後平均は二つの情報を混ぜる

平方完成で残った一次の係数へ事後分散を掛けると平均が得られます。

x0の情報とxtの情報を、ノイズの大きさに応じて混ぜています。

これは学習用に計算できる平均で、生成時にx0を参照できるという意味ではありません。

$$\tilde{\mu}_t = \frac{\sqrt{\bar{\alpha}_{t-1}}\beta_t}{1-\bar{\alpha}_t} x_0 + \frac{\sqrt{\alpha_t}(1-\bar{\alpha}_{t-1})}{1-\bar{\alpha}_t} x_t$$

係数は前ページの一次項へ事後分散を掛けて得られます。式が長く見えても、新しい学習パラメータが増えたわけではありません。既知のノイズ列から決まる量です。後で元データをノイズの式へ置き換え、ネットワークが予測できる形に直します。

Ho et al., Denoising Diffusion Probabilistic Models, NeurIPS (2020) / 本教材の導出・模型計算・演習

尤度を直接計算するのは難しい

1 尤度を直接計算するのは難しい

観測したx0の確率は、途中のすべての座標を積分して求めます。高次元ではこの積分が難しくなります。

既知の順過程qで割って掛けると、qに関する期待値へ書き換えられます。

対数の凹性から、期待値を内側へ移した下限を得ます。

$$\log p_\theta(x_0) = \log \mathbb{E}_q\left[\frac{p_\theta(x_{0:T})}{q(x_{1:T}\mid x_0)}\right]$$

$$\log p_\theta(x_0) \geq \mathbb{E}_q\left[\log \frac{p_\theta(x_{0:T})}{q(x_{1:T}\mid x_0)}\right]$$

2 下限を段階ごとの誤差に分ける

下限の符号を反転して最小化する損失にします。終点の一致、中間の逆遷移、最後の復元に分けられます。

KLダイバージェンスは、二つの分布の違いを測る非負の量です。

中間段階では、計算できる事後分布とモデルの分布を近づけます。

$$L = L_T + \sum_{t=2}^{T} L_{t-1} + L_0$$

$$L_{t-1} = \mathbb{E}_q D_{\mathrm{KL}}\big(q(x_{t-1}\mid x_t, x_0)\,\|\,p_\theta(x_{t-1}\mid x_t)\big)$$

和の添字がどこからどこまでかも見てください。最後の復元は中間の正規事後と同じ扱いにできないため、別の項になっています。

Ho et al., Denoising Diffusion Probabilistic Models, NeurIPS (2020) / 本教材の導出・模型計算・演習

固定分散なら平均の二乗誤差になる

1 固定分散なら平均の二乗誤差になる

二つの正規分布の分散を固定して比較すると、重みに依存する部分は平均の差の二乗です。

モデルの平均を事後平均へ近づけることで、逆遷移のKLを小さくできます。

時刻ごとの係数は異なります。これを無視する簡略損失とは区別します。

$$L_{t-1} = \mathbb{E}_q\left[\frac{\|\tilde{\mu}_t - \mu_\theta(x_t, t)\|^2}{2\sigma_t^2}\right] + \text{const.}$$

2 元の座標の代わりにノイズを予測する

xtを作った式をx0について解けば、ノイズεが分かればx0も計算できます。

事後平均へ代入すると、平均の予測をノイズ予測で表せます。

εθは実際に加えたノイズを完全に知るのではなく、入力から推定します。

$$x_0 = \frac{x_t - \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\epsilon}{\sqrt{\bar{\alpha}_t}}$$

$$\mu_\theta = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}}\left(x_t - \frac{\beta_t}{\sqrt{1-\bar{\alpha}_t}}\epsilon_\theta(x_t, t)\right)$$

Ho et al., Denoising Diffusion Probabilistic Models, NeurIPS (2020)

ノイズ予測の損失に付く係数

1 ノイズ予測の損失に付く係数

モデル平均と事後平均の差を、ノイズの予測誤差で書き直します。

同じxtの項は差を取ると消えます。

平均の二乗誤差へ代入すると、時刻に依存する係数が残ります。

$$\tilde{\mu}_t - \mu_\theta = \frac{\beta_t}{\sqrt{\alpha_t}\sqrt{1-\bar{\alpha}_t}}(\epsilon_\theta - \epsilon)$$

$$L_{t-1} = \mathbb{E}\left[\frac{\beta_t^2}{2\sigma_t^2\alpha_t(1-\bar{\alpha}_t)}\|\epsilon - \epsilon_\theta\|^2\right] + \text{const.}$$

2 簡略損失で何を学ぶのか

元のデータ、時刻、一つのノイズを取り、ノイズを予測する二乗誤差を計算します。

DDPMの簡略損失は、変分下限の時刻依存の重みをそのまま使わず、学習を重み付けし直します。

同じノイズ座標に複数の元データが対応するため、最適な予測は条件付き平均です。

$$x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t}x_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\epsilon$$

$$L_{\text{simple}} = \mathbb{E}_{t,x_0,\epsilon}\|\epsilon - \epsilon_\theta(x_t, t)\|^2$$

Ho et al., Denoising Diffusion Probabilistic Models, NeurIPS (2020) / 本教材の導出・模型計算・演習

ノイズを当てるとスコアを学べる理由

補足導出：X=aY+bε、ε~N(0,I)、aとb>0は固定。ネットワークはXからεを二乗誤差で予測する。

$$\epsilon_*(x) = \arg\min_u E[\|\epsilon - u\|^2 \mid X = x] = E[\epsilon \mid x]$$

1 条件付き平均が二乗誤差の最適解。

$$\nabla_x \log q(x \mid y) = -\frac{x - ay}{b^2} = -\frac{\epsilon}{b}$$

2 条件付きの正規密度は既知なので微分できる。

$$\nabla_x \log p(x) = E[\nabla_x \log q(x \mid Y) \mid x]$$

3 積分の微分とベイズ則で、周辺のスコアへ移す。

$$s_*(x) = -\frac{\epsilon_*(x)}{b}, \quad b = \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}$$

4 DDPMでは信号の減衰aとノイズ尺度bを取り違えない。

その平均がスコアに必要な量なのです。

教師εは自分で発生させる乱数。未知のp(x)を評価せず、その対数勾配を学習できる。

Ho et al., Denoising Diffusion Probabilistic Models, NeurIPS (2020) / Song et al., Score-Based Generative Modeling through SDEs, ICLR (2021) / Vincent, Neural Computation 23, 1661–1674 (2011) / 本教材の導出・模型計算・演習

生成の一段を実行する

1 生成の一段を実行する

標準正規分布から初期座標を取り、時刻を大きい方から小さい方へ進めます。

各段階で予測したノイズから平均を計算し、選んだ分散に従うノイズを加えます。

最後の段階の分散や出力の扱いはモデルの定義に合わせます。

$$x_{t-1} = \mu_\theta(x_t, t) + \sigma_t z, \quad z \sim \mathcal{N}(0, I)$$

大きなノイズから始め、現在の座標と段階をネットワークへ渡し、予測ノイズを使って平均を計算します。その平均へ必要なランダム成分を足して一段前へ進みます。最後の段で同じようにノイズを加えるかは、定義した生成手順に従います。学習では任意の段を直接作れましたが、生成ではこの逆向きの更新を順にたどる必要があります。二つの計算手順を混同しないようにします。

2 画像の式を分子へ移すとき

画像の画素の代わりに、各原子の三次元座標を並べたベクトルを考えられます。

ただし分子には回転・並進、原子の対応、化学結合やキラリティーがあります。

BoltzはDDPMの式をそのまま使わず、連続的なノイズ量を用いた尺度調整と生成を採用します。

DDPM：離散段階を理解 → スコア：密度との関係 → EDM：尺度と数値計算 → Boltz：原子座標への設計

正規ノイズを使うという共通点だけで、画像用のモデルをそのまま分子へ移せるわけではありません。この節で学んだ確率と学習の考え方を、分子表現や座標の重ね合わせと組み合わせます。Boltzの説明では、その追加の設計を一つずつ確認します。

Ho et al., Denoising Diffusion Probabilistic Models, NeurIPS (2020) / Karras et al., Elucidating the Design Space…, NeurIPS (2022) / Passaro et al., Boltz-2 (2025), bioRxiv

学習時と生成時で、使える情報が違う

例：事後平均の式にx0が含まれるのに、生成時にはどう使えるのでしょうか。

説明：学習時にその平均や加えたノイズを教師とし、生成時にはネットワークの予測を使います。

次はノイズ除去器とスコアがどう結びつくかを導きます。

学習：x0と加えたノイズが既知 → 生成：ノイズ座標から推定 → 同じネットワークを全段で使用

学習用の事後平均の式には、元データの座標が現れました。生成の式には、その代わりに学習した予測が必要です。この違いを説明できるかが確認点です。学習時に使える正解を生成時にも読んでしまうコードでは、本当の予測になりません。次に学ぶスコアの関係も、理想的な教師の性質と、ネットワークが実際に近似する量を分けて読みます。

Ho et al., Denoising Diffusion Probabilistic Models, NeurIPS (2020)

積分の中の正規密度を微分する

加法ノイズx=y+σεで平滑化した密度を考えます。

正規密度の指数をxで微分すると、差y−xとσ²の逆数が出ます。

微分と積分を交換できる条件の下で、その結果を積分へ戻します。

$$p_\sigma(x) = \int p_0(y)\,\phi_\sigma(x-y)\,dy$$

$$\nabla_x \phi_\sigma(x-y) = \frac{y-x}{\sigma^2}\phi_\sigma(x-y)$$

$$\nabla_x p_\sigma(x) = \int \frac{y-x}{\sigma^2} p_0(y)\phi_\sigma(x-y)\,dy$$

まず、ワイは元のデータで、エックスはそこへノイズを加えた観測です。積分は、同じエックスを生じうるすべてのワイを足し合わせています。対応する行では正規分布の指数を微分しています。指数にはエックスからワイを引いた差の二乗があり、その微分で二が消え、マイナス符号をまとめるとワイからエックスになります。密度そのものを微分しているので、指数関数の部分も掛かったままです。これを一行目の積分へ代入したのが続く行です。次に密度で割ると、この積分が条件付き平均として読めるようになります。

Song et al., Score-Based Generative Modeling through SDEs, ICLR (2021) / Karras et al., Elucidating the Design Space…, NeurIPS (2022) / 本教材の導出・模型計算・演習

ベイズ則を使って条件付き平均にする

1 ベイズ則を使って条件付き平均にする

対数の微分は、密度の微分を密度で割ったものです。

積分中の密度の積をpσ(x)で割ると、元データyの事後分布になります。

その分布の平均が、最適なノイズ除去器Dです。

$$\frac{p_0(y)\phi_\sigma(x-y)}{p_\sigma(x)} = p(y \mid x)$$

$$\nabla_x \log p_\sigma(x) = \frac{1}{\sigma^2}\int (y-x)p(y \mid x)\,dy$$

$$s(x,\sigma) = \frac{D(x,\sigma)-x}{\sigma^2}$$

ここまでの等式は、理想的な条件付き平均についての関係です。学習したネットワークでは近似誤差も残ります。

2 条件付き平均がスコアになる

微分した密度を元の密度で割ると、積分の重みがベイズ則の条件付き分布になります。

その積分に現れるyの平均が、最適なノイズ除去器です。

近似ネットワークでは等号が近似になります。ノイズ量の二乗で割る点が重要です。

$$\nabla_x \log p_\sigma(x) = \frac{\mathbb{E}[y \mid x]-x}{\sigma^2}$$

$$s_\theta(x,\sigma) = \frac{D_\theta(x,\sigma)-x}{\sigma^2}$$

大きなノイズで平均の予測がぼやけることと、その予測を使って生成できることは両立します。どの更新式で利用するかが次の問題です。

Song et al., Score-Based Generative Modeling through SDEs, ICLR (2021) / Karras et al., Elucidating the Design Space…, NeurIPS (2022) / 本教材の導出・模型計算・演習

なぜランジュバン法で分布を保てるか

補足導出：目標密度πは正で滑らかとし、境界で確率が流出しない場合を考える。スコアs=∇logπは密度の対数の勾配。

$$dX = s(X)\,dt + \sqrt{2}\,dW_t$$

$$\partial_t p = -\nabla\cdot(sp) + \Delta p = -\nabla\cdot J$$

$$J = sp - \nabla p, \quad J\Big|_{p=\pi} = \pi\nabla\log\pi - \nabla\pi = 0$$

$$\pi \propto e^{-\beta U} \implies s = -\beta\nabla U = \beta F$$

1 ドリフトで密度の高い側へ動き、ノイズで広がる。

2 Fokker–Planck方程式で、標本の動きを密度の動きへ変える。

3 ∇logπ=(∇π)/πを代入すると、流入と流出が釣り合う。

4 定常であることと、短時間でその分布へ到達することは別。

例：π=N(0,1)なら s(x)=−x。揺らぎを除くと原点へ収束し、分散1の標本にはならない。

Song et al., Score-Based Generative Modeling through SDEs, ICLR (2021) / 本教材の導出・模型計算・演習

離散化すると定常分散もずれる

補足計算：π=N(0,1)、刻みη>0のEuler離散化。ξは各段で独立な標準正規乱数。

1 s(x)=−xを代入する。ノイズと現在値は独立。

$$X_{k+1} = (1-\eta)X_k + \sqrt{2\eta}\,\xi_k$$

2 両辺の分散を取り、交差項を独立性で消す。


$$v_{k+1} = (1-\eta)^2 v_k + 2\eta$$

3 定常なら前後の分散が同じ。0<η<2で安定。

$$v_* = \frac{2\eta}{1-(1-\eta)^2} = \frac{1}{1-\eta/2}$$

4 標本数を増やしても、この離散化によるずれは消えない。

$$\eta = 0.1 : \ v_* \simeq 1.053, \quad \eta = 0.5 : \ v_* = 1.333$$



図では、目標の分布と有限の刻みの分布を同じ横軸へ重ねています。有限刻みの曲線が横へ広がるのは、分散が大きくなったためです。曲線の高さだけで誤差を判断せず、横方向の広がりも見ます。この例は解析解があるので、標本を作る実装の確認にも使えます。

区別：有限刻みの偏り、初期分布の影響、有限標本のばらつきは、それぞれ原因が違う。

連続時間の順過程を定義する

1 連続時間の順過程を定義する

時刻tを連続にし、決まった向きの変化fとランダムな変化を合わせます。

Wはウィーナー過程で、短い時間dtの増分の分散がdtになります。

ここではノイズの強さgは時刻だけに依存するとします。座標依存の場合は追加項が必要です。

$$dx = f(x,t)\,dt + g(t)\,dW_t$$
$$\Delta W \sim \mathcal{N}(0, \Delta t\, I)$$

ブラウン運動の増分の分散は時間幅に比例し、標準偏差は時間幅の平方根になります。したがって離散化すると、決定的な項とランダムな項で時間幅の掛かり方が違います。この節ではノイズ係数が位置に依存しない場合を扱い、より一般的な式と混ぜません。

2 密度が変わる式を見る

確率微分方程式に従う多数の標本を考えると、密度の時間変化はFokker–Planck方程式に従います。

第一項は流れによる密度の移動、第二項はノイズによる広がりです。

∇・は流れの発散、Δは各座標に関する二階微分の和です。

$$\partial_t p_t = -\nabla\cdot(f\,p_t) + \frac{g(t)^2}{2}\Delta p_t$$

一つの標本の動きと、多数の標本からなる密度の動きを区別します。発散の項はドリフトで密度が運ばれる効果、ラプラシアンの項はノイズで密度が広がる効果です。係数の二分の一は後の確率流にも残るので、ここで見ておきます。式を読みながら、ノイズだけのときに鋭い山がなだらかになる図を思い浮かべてください。

Song et al., Score-Based Generative Modeling through SDEs, ICLR (2021) / 本教材の導出・模型計算・演習

密度の式はTaylor展開から導ける

補足導出：滑らかな試験関数φと、位置に依存しないノイズ係数g(t)を用いる。境界項は0とする。

$$\Delta X = f\,h + g\sqrt{h}\,\xi, \quad E[\xi] = 0,\ E[\xi\xi^T] = I$$

1 平均変位はh、ランダム変位は√hの大きさ。

$$\frac{E[\Delta\varphi \mid X = x]}{h} \to f \cdot \nabla\varphi + \frac{g^2}{2}\Delta\varphi$$

2 二次のTaylor項も平均するとhの次数で残る。

$$\frac{d}{dt}\int \varphi p\,dx = \int \left(f \cdot \nabla\varphi + \frac{g^2}{2}\Delta\varphi\right) p\,dx$$

3 密度で平均する。φは時間に依存しない関数。

$$\int \varphi\,\partial_t p\,dx = \int \varphi \left[-\nabla\cdot(f\,p) + \frac{g^2}{2}\Delta p\right] dx$$

4 部分積分を1回・2回行い、微分をφからpへ移す。

任意のφについて成り立つので、$\partial_t p = -\nabla\cdot(fp) + (g^2/2)\Delta p$。1/2はTaylor展開の二次項から来る。

Song et al., Score-Based Generative Modeling through SDEs, ICLR (2021) / 本教材の導出・模型計算・演習

逆時間ではスコアが必要になる

1 逆時間ではスコアが必要になる

順過程が分布を広げる一方、逆向きには広がった分布から元の領域へ戻す必要があります。

逆時間のドリフトには、密度のスコアを使った補正が現れます。

式では時間をTから0へ積分し、dtは負です。ノイズ増分の分散には時間幅の絶対値を使います。

$$s_t(x) = \nabla_x \log p_t(x)$$
$$dx = [f(x,t) - g(t)^2 s_t(x)]\,dt + g(t)\,d\bar{W}_t$$
$$dt < 0$$

表示した式では時刻を減らす向きで積分しています。時間幅を正の数として書き直した式と比べるときには、時間の符号も同時に変えてください。符号だけを見て引力と斥力を判断すると誤りやすくなります。

2 符号を短い一段で確かめる

順過程のドリフトが0、戻る時間幅がh>0の場合を考えます。

dt=−hなので、逆時間の補正はプラスのスコア方向です。密度の高い領域へ向かいます。

ノイズを加える向きは決まっていません。分散はgの二乗とhの積です。

$$x_{t-h} \simeq x_t + h\,g(t)^2 s_\theta(x_t,t) + g(t)\sqrt{h}\,\xi$$

時間を戻す幅を正のエイチと定義したので、微小時間はマイナスエイチです。逆時間のドリフトにこれを掛けると、スコア方向への項はプラスになります。密度の高い方へ移動するという直感と照合できます。ランダム項の標準偏差はエイチの平方根に比例します。向きを決める項と、ばらつきを与える項を別々に確認してください。

逆向きの補正は確率の流れから読む

補足導出：逆向きの時計τ=T−tとqτ=pT−τを定義する。gは時刻のみに依存し、密度は正で滑らかとする。

$$J_t = f\,p_t - \frac{g^2}{2}\nabla p_t, \quad \partial_t p_t = -\nabla\cdot J_t$$

1 順過程の確率流。逆向きではこの流れが反転する。

$$\bar{J}_\tau = b q_\tau - \frac{g^2}{2}\nabla q_\tau = -J_{T-\tau}$$

2 同じ拡散係数を持つ逆過程のドリフトbを求める。

$$bq - \frac{g^2}{2}\nabla q = -fq + \frac{g^2}{2}\nabla q$$

3 広がる作用は逆過程にも残るため、ドリフトで補う。

$$b = -f + g^2\nabla \log q, \quad dY_\tau = b\,d\tau + g\,dW_\tau$$

4 qで割る。dτ>0の式なので、スコアの係数は正。

山を広げるノイズが残っている分も含めて、山へ戻す必要があると考えると、補正の役割が分かります。

これは逆過程の式の直観的導出。時間反転の成立には正則性条件が必要で、密度だけの一致では経路法則まで一意に決まらない。

Song et al., Score-Based Generative Modeling through SDEs, ICLR (2021) / Anderson, Stochastic Processes and their Applications 12, 313–326 (1982) / 本教材の導出・模型計算・演習

同じ密度を運ぶ常微分方程式

密度の二階微分は、密度とスコアの積の発散として書けます。

Fokker–Planck方程式を、速度場が密度を運ぶ連続の式へ書き換えます。

この速度場で標本を動かすと、理想的には同じ時刻の密度が得られます。

$$\Delta p = \nabla \cdot (p \nabla \log p)$$

$$\partial_t p = -\nabla \cdot \left[\left(f - \frac{g^2}{2} s \right) p \right]$$

$$\frac{dx}{dt} = f - \frac{g^2}{2} s$$

確率流の式は、密度の時間変化を決定的な速度場で表し直したものです。出発点を分布から引けば、各標本の動きが決定的でも集団として分布を作れます。逆確率過程のランダム項を消しただけでは密度の式が変わります。二階微分をスコアを含む発散へ書き直すことで、必要な速度が導かれます。続く途中式で係数の由来を確かめます。

密度の式を速度場として読み直す

1 密度の式を速度場として読み直す

この節ではノイズ係数gが時刻だけに依存すると仮定します。

密度の勾配をpとスコアの積へ置き換えます。

確率流の速度vを使うと、密度の保存を表す連続の式になります。

$$\partial_t p = -\nabla \cdot (f\,p) + \frac{1}{2} g^2 \Delta p$$

$$\Delta p = \nabla \cdot (p s)$$

$$\partial_t p = -\nabla \cdot (v p), \quad v = f - \frac{1}{2} g^2 s$$

スコアの前の二分の一は、密度の拡散項にもともとあった係数から来ています。ノイズだけを削除する操作で得た式ではないことが、この導出から分かります。

2 逆SDEと確率流ODEの違い

逆SDEは各段階でもランダムノイズを加えます。確率流ODEは初期値を決めれば決定的に進みます。

スコアが正確で適切に積分できれば、時刻ごとの分布は同じになります。

一つ一つの経路は同一ではありません。近似スコアと有限刻みでは結果も変わります。

逆SDE：補正係数 g^2 とノイズ → 確率流ODE：補正係数 $g^2/2$ → 同じ周辺分布・異なる経路

同じ時点の密度が一致することは、同じ初期点から同じ経路を通ることではありません。確率的な過程には途中にも乱数が入り、決定的な過程では初期値から経路が定まります。理想的なスコアと正確な積分という条件を離れると、有限の計算では出力分布にも差が出ます。実用上は計算量と結果を比較して手順を選びます。

Song et al., Score-Based Generative Modeling through SDEs, ICLR (2021) / 本教材の導出・模型計算・演習

確率流ODEの1/2を導く

補足導出：確率密度を速度vで運ぶ連続の式と、Fokker–Planck方程式を比べる。

1 順過程ではドリフトによる移流と、ノイズによる拡散が共存する。

$$\partial_t p = -\nabla \cdot (f\,p) + \frac{g^2}{2}\Delta p$$

2 密度が正の領域で、∇p=p∇logpを使う。

$$\Delta p = \nabla \cdot \nabla p = \nabla \cdot (p \nabla \log p)$$

3 共通の発散へまとめる。ここには新しいランダム項を加えない。

$$\partial_t p = -\nabla \cdot \left[\left(f - \frac{g^2}{2} s \right) p \right]$$

4 同じ時刻ごとの密度を運ぶ速度を読む。初期点の分布は必要。

$$\frac{dX}{dt} = f(X,t) - \frac{g(t)^2}{2} s_t(X)$$

密度を運ぶ速度へ書き換える

$$\partial_t p = -\nabla \cdot (fp) + \frac{g^2}{2}\Delta p$$

$$\nabla p = p\,\nabla \log p = p\,s$$

$$\partial_t p = -\nabla \cdot [(f - \frac{g^2}{2} s)p]$$

$$v = f - \frac{g^2}{2} s$$


補足導出：gは位置に依存しない

理想的なスコア・正しい初期分布・厳密な積分の下で密度が一致する。ODEとSDEの個々の軌道は一致しない。

Song et al., Score-Based Generative Modeling through SDEs, ICLR (2021) / 本教材の導出・模型計算・演習

原著の図で順過程と逆過程を読む

原著の図で順過程と逆過程を読む



左はデータをノイズへ広げる過程、右はノイズからデータへ戻る過程です。

背景色は密度、曲線は標本の経路です。同じ時刻の分布が同じでも、経路は異なります。

左右の外側には元のデータ分布、中央にはノイズの分布があります。

ギザギザの線は確率微分方程式による標本、滑らかな線は確率流の常微分方程式による標本です。

Song et al., ICLR (2021), Fig. 2・原著図の引用

Song et al., Score-Based Generative Modeling through SDEs, ICLR (2021)

加える分散をσで表す

1 加える分散をσで表す

信号を縮めず、元データへ分散σの二乗のノイズを足す場合を考えます。

順過程の分散増加率をgの二乗に対応させます。

これを確率流ODEへ代入し、時間の代わりにノイズ標準偏差σを変数にします。

$$g(t)^2 = \frac{d\sigma(t)^2}{dt} = 2\sigma\dot{\sigma}$$

$$\frac{dx}{d\sigma} = -\sigma s(x,\sigma) = \frac{x - D(x,\sigma)}{\sigma}$$

2 ノイズ量を下げて生成する

σを大きい値から小さい値へ進めるので、刻みΔσは負になります。

x−Dはノイズを含む座標からノイズ除去予測への差です。負の刻みを掛けるとDの方向へ進みます。

この式がEDMとBoltzの座標更新を読む基本になります。

$$x_{i+1} = x_i + (\sigma_{i+1} - \sigma_i)\frac{x_i - D_\theta(x_i,\sigma_i)}{\sigma_i}$$

Song et al., Score-Based Generative Modeling through SDEs, ICLR (2021) / Karras et al., Elucidating the Design Space…, NeurIPS (2022) / Boltz source 2.2.1・b1ebfc4・参照 2026-10-09

σで積分する式へ変数を変える

補足導出：加法ノイズX=Y+σε、順過程のドリフトf=0。σ(t)>0は微分可能で単調増加とする。

$$g(t)^2 = \frac{d\sigma^2}{dt} = 2\sigma\dot{\sigma}$$

$$\frac{dX}{dt} = -\sigma\dot{\sigma}\, s(X,\sigma)$$

$$s(X,\sigma) = \frac{D(X,\sigma) - X}{\sigma^2}$$

$$\frac{dX}{d\sigma} = \frac{dX/dt}{d\sigma/dt} = \frac{X - D(X,\sigma)}{\sigma}$$

1 独立なノイズの分散が増える速さをg^2とする。

2 確率流ODEへf=0とg^2を代入する。

3 加法ガウスノイズの条件付き平均とスコアの関係を使う。

4 連鎖律で時計をtからσへ変える。生成時はσを減らす。

傾きの符号だけを見て逆向きに動くと判断せず、刻み幅まで掛けた変位を確認しましょう。

単位：XとσがÅなら、dX/dσは無次元。負のΔσを掛けるので、更新はDへ近づく向きになる。

Karras et al., Elucidating the Design Space…, NeurIPS (2022) / Song et al., Score-Based Generative Modeling through SDEs, ICLR (2021) / 本教材の導出・模型計算・演習

EulerとHeunの誤差は何が違うか

補足計算：x′(σ)=d(x,σ)が滑らかとして一段を展開する。dの微分にはxを通じた変化も入る。

$$x(\sigma+h) = x+hd+\frac{h^2}{2}(\partial_\sigma d+J_d d)+O(h^3)$$

1 連鎖律で二階微分を計算。Jdはdのxに関するヤコビ行列。

$$\tilde{x} = x + hd, \quad \tilde{d} = d(\tilde{x}, \sigma + h)$$

2 Eulerの仮の終点で傾きを評価する。

$$\tilde{d} = d + h(\partial_\sigma d + J_d d) + O(h^2)$$

3 終点の傾きをTaylor展開する。

$$x_{\text{Heun}} = x+\frac{h}{2}(d+\tilde{d}) = x+hd+\frac{h^2}{2}(\partial_\sigma d+J_d d)+O(h^3)$$


4 二つの傾きの平均で、二次まで正しい項が現れる。

大域誤差は一定の区間を最後まで進めた差で、段数が刻み幅の逆数程度になるため、一般に次数が一つ下がります。滑らかな例で刻みを半分にし、誤差が何分の一になるかを見れば、この違いを検査できます。

Eulerは局所$O(h^2)$・大域$O(h)$、Heunは局所$O(h^3)$・大域$O(h^2)$。同じ関数評価回数でも比較する。

Karras et al., Elucidating the Design Space…, NeurIPS (2022) / 本教材の導出・模型計算・演習

刻み数だけで計算費用を比べない



Manim：y′=y の数値積分の模型

刻み数だけで計算費用を比べない

一段に予測器を二回呼ぶ方法と、一回呼ぶ方法では、同じ段数でも費用が違います。

予測器の評価回数、全体時間、誤差を一緒に記録します。

高い次数の方法でも、ノイズやモデル誤差が大きければ常に有利とは限りません。

右は、導関数が自分自身に等しい、簡単な常微分方程式の例です。

オイラー法は出発点の傾きだけで進みます。

Karras et al., Elucidating the Design Space…, NeurIPS (2022)

残差の分散を最小にする係数

ノイズ座標x=y+σεから、元データyを予測します。

元データとノイズは独立、各成分の平均は0と仮定します。

y−cxの分散をcで微分し、0にするとc_skipが得られます。

$$\mathrm{Var}(y-cx) = (1-c)^2\sigma_{\mathrm{data}}^2 + c^2\sigma^2$$


$$\frac{d}{dc}\mathrm{Var}(y-cx) = -2(1-c)\sigma_{\mathrm{data}}^2 + 2c\sigma^2$$

$$c = \frac{\sigma_{\mathrm{data}}^2}{\sigma_{\mathrm{data}}^2 + \sigma^2}$$

係数を暗記する代わりに、なぜこの形になるのかを追います。元データから入力のシー倍を引いた残差をネットワークに予測させたいとします。入力を元データとノイズの和へ戻すと、残差は元データの一引くシー倍と、ノイズのマイナスシー倍になります。独立なので分散は二つの二乗係数の和です。これをシーで微分した式が対応する行です。微分をゼロにして解くと続く行の係数になります。この操作は、すべてのデータ分布で条件付き平均を線形関数にするという主張ではありません。ネットワークへ渡す残差の代表的な尺度を整えるための設計です。

Karras et al., Elucidating the Design Space…, NeurIPS (2022) / 本教材の導出・模型計算・演習

模型の誤差を計算量と比較する



本教材の説明図

模型の誤差を計算量と比較する

同じ初期標本で生成し、最後の分布を理論的な累積分布と比較しました。

KS統計量は累積分布の最大の差で、小さいほど近い値です。横軸は予測器の呼出し回数です。

細かい刻みでも標本誤差が残ります。Boltzの実分子での精度を直接表す結果ではありません。

横軸は反復数ではなく、予測器の評価回数です。

縦軸の統計量は累積分布の差を見ており、平均だけが合っているかを検査するものではありません。

本教材の導出・模型計算・演習

出典と学び直す場所

Passaro et al., Boltz-2 (2025), bioRxiv

https://doi.org/10.1101/2025.06.14.659707

Wohlwend et al., Boltz-1 (2024/2025), bioRxiv

https://doi.org/10.1101/2024.11.19.624167

Abramson et al., Nature 630, 493–500 (2024)

https://doi.org/10.1038/s41586-024-07487-w

Boltz source 2.2.1・b1ebfc4・参照 2026-10-09

https://github.com/jwohlwend/boltz/blob/b1ebfc46ecf57f5414e0d1a6f9027bbb122c53bc/

出典と学び直す場所

授業用Notebook・入力・演習

https://github.com/matsunagalab/lecture_bioinfo

Boltz prediction documentation・b1ebfc4

https://github.com/jwohlwend/boltz/blob/b1ebfc46ecf57f5414e0d1a6f9027bbb122c53bc/docs/prediction.md

Ho et al., Denoising Diffusion Probabilistic Models, NeurIPS (2020)

https://arxiv.org/abs/2006.11239

Karras et al., Elucidating the Design Space…, NeurIPS (2022)

https://arxiv.org/abs/2206.00364

出典と学び直す場所

Song et al., Score-Based Generative Modeling through SDEs, ICLR (2021)

https://arxiv.org/abs/2011.13456

Vincent, Neural Computation 23, 1661–1674 (2011)

https://doi.org/10.1162/NECO_a_00142

Anderson, Stochastic Processes and their Applications 12, 313–326 (1982)

https://doi.org/10.1016/0304-4149(82)90051-5