

PRACTICA #4
DISEÑO RESPONSIVO CON CSS grid
PROGRAMACIÓN WEB II (INF- 122)

CSS_Grid1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8"/><!--<meta charset="iso-8859-1"> -->
<title> Plantilla CSS grid</title>
<style>
.grid-container {
  display: grid;          /*Se convierte en un contenedor de cuadrícula*/
  grid-template-columns: auto auto auto; /*diseño de cuadrícula de 3
columnas, todas las columnas el mismo ancho (auto). o repeat(3, 1fr)*/

  grid-template-rows: 80px 400px 80px; /*Cada valor define la altura de la
fila respectiva*/
  gap: 15px;
  align-content: center; /*Alinea al centro verticalmente toda la
cuadrícula dentro del contenedor. */
  background-color: #2196F3;
  padding: 10px;
}
.c1{
  grid-column: 1 / 4;    /*El elemento c1 comience en la columna 1 y
termine antes de la columna 4*/
}
.c3{
  grid-row: 2 / 4;       /*El elemento c3 comience en la fila 2 y termine
antes de la fila 4*/
}
.c5{
  grid-column: 2 / 4;    /*El elemento c5 comience en la columna 2 y
termine antes de la columna 4*/
}
.grid-container div {
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
  text-align: center;
  padding: 20px 0;
  font-size: 40px;
  color:blue;
}
</style>
</head>
```

```
<body>
  <h1>grid-template-rows; Propiedad para especificar el tamaño (altura)
  de cada fila.</h1>
  <div class="grid-container">
    <div class="c1">c1</div>
    <div>c2</div>
    <div class="c3">c3</div>
    <div>c4</div>
    <div class="c5">c5</div>
  </div>
</body>
</html>
```

CSS_Grid2.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Plantilla CSS grid</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial;
    }

    .c1 {
      grid-area: header;
      background-color: #f02035;
      color: white;
    }

    .c2 {
      grid-area: menu;
      background-color: #f16060;
      font-weight: bold;
    }

    .c3 {
      grid-area: main;
      background-color: #edb3b3;
      font-family: 'Courier New';
    }

    .c4 {
      grid-area: right;
      background-color: #e8d5d5;
      font-family: Georgia;
    }

    .c5 {
      grid-area: footer;
      background-color: #f2e3e3;
      font-family: Verdana;
    }

    .grid-container {
```

```

    display: grid;
    grid-template-areas:
      'header header header header header header'
      'menu main main main right right'
      'menu footer footer footer footer footer';
    gap: 3px;
    padding: 10px;
  }

.grid-container div {
  text-align: justify;
  padding: 20px 0;
  font-size: 20px;
  border-radius: 5px;
}
</style>
</head>

<body>
  <h1>Módulo de diseño de cuadrícula CSS</h1>
  <div class="grid-container">
    <div class="c1">Hasta ahora hemos visto como definir cuadrículas Grid CSS donde
    definimos sus filas y sus columnas a
      través de propiedades como grid-template-rows y grid-template-columns</div>
    <div class="c2">Sin embargo, no es la única forma de definir cuadrículas en
    CSS</div>
    <div class="c3">Si necesitamos un poco más de flexibilidad a la hora de definir
    un grid, podemos utilizar una
      funcionalidad denominada Grid por áreas</div>
    <div class="c4">que permite de forma casi gráfica y visual, definir mediante
    texto la ubicación y forma que van a
      tener las celdas de nuestra
      cuadrícula. </div>
    <div class="c5"> Este diseño de cuadrícula contiene seis columnas y tres filas.
  </div>
</div>
</body>
</html>

```