guaggi Formali e Traduttori

5.3 Codice intermedio

- Sommario
- Java Virtual Machine
- Componenti della JVM
- Struttura di un frame della JVM
- Gestione della pila degli operandi
- Operazioni aritmetiche e su bit
- Gestione degli array
- Controllo di flusso

È proibito condividere e divulgare in qualsiasi forma i materiali didattici caricati sulla piattaforma e le lezioni svolte in videoconferenza: ogni azione che viola questa norma sarà denunciata agli organi di Ateneo e perseguita a termini di legge.

Sommario

Problema

• Stabilito che il programma da tradurre è sintatticamente corretto, il compilatore lo deve tradurre in un programma equivalente scritto in **codice intermedio**.

In questa lezione

- Adottiamo il bytecode di Java come codice intermedio per la traduzione.
- Riepiloghiamo la struttura e il significato delle istruzioni più importanti della Java Virtual Machine (JVM).

Riferimenti esterni

- Java Language and Virtual Machine Specifications
- JVM Instruction set

Java Virtual Machine

La Java Virtual Machine (JVM) è un interprete in grado di eseguire bytecode.

Caratteristiche principali della JVM

- Macchina virtuale basata su pila.
- Istruzioni di basso livello (gestione della pila) ed alto livello (oggetti).
- Garbage collector (la memoria inutilizzata viene reclamata automaticamente).


Uso tipico della JVM





In questo corso





- Il file . j contiene bytecode JVM in formato mnemonico (facile da produrre/leggere).
- Il file .class contiene bytecode JVM in formato binario.
- Usiamo Jasmin per tradurre il bytecode dal formato mnemonico a quello binario.

Componenti della JVM

- Un'area metodi che contiene il <u>bytecode</u> corrispondente ai metodi di tutte le classi usate da un'applicazione.
- Un insieme di **registr**i che contengono informazioni essenziali sullo stato della macchina virtuale. Tra tutti, il **program count**er contiene l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire.
- Una pila di frame, uno per ogni metodo in esecuzione. A sua volta, ogni frame è composto da:
 - o una pila degli operandi usata per la valutazione di risultati temporanei;
 - un array di variabili locali usato per la memorizzazione delle variabili locali e degli argomenti del metodo.
- Un heap in cui vengono allocati gli oggetti.

Nota

Nelle applicazioni con <u>thread multipli</u> in esecuzion<mark>e esistono copie distinte della pila dei frame e di alcuni registri per ciascun thread.</mark>

Struttura di un frame della JVM

Ogni **frame** corrisponde a un <u>metodo in esecuzione</u> e contiene:

- **argomenti** e **variabili locali** (indirizzati a partire da 0);
- pila degli operandi (cresce/cala durante l'esecuzione del metodo).

Nome	Slot n.	Valore
a	0	42
b	1	true
x	2	7
$ig oldsymbol{y}$	3	23
z	4	'c'
_	_	5
_	_	7
		•

```
static void m(int a, boolean b) {
  int x, y;
  char z;
  ... 5 * x ...
```

Nota

• Nei metodi <u>non statici</u> il primo argomento è il riferimento all'oggetto ricevente (this).

Gestione della pila degli operandi

Istruzione	Prima	Dopo	Descrizione
$\mathtt{ldc}\ v$		v	carica $oldsymbol{v}$ sulla pila
${ t iload} \ { t \&} x$		v	carica il valore di $m{x}$ sulla pila
istore &x	v		assegna $oldsymbol{v}$ a $oldsymbol{x}$
pop	$ oldsymbol{v} $		rimuove il valore in cima alla pila
dup	$oldsymbol{v}$	v v	duplica il valore in cima alla pila
swap	$v_1 v_2$	$oldsymbol{v}_2 oldsymbol{v}_1$	scambia i due valori in cima alla pila

Note

- Il valore in cima alla pila è quello più a destra.
- Le istruzioni **iload** e **istore** hanno come argomento l'<u>indirizzo</u> e <u>non il nome</u> della variabile x nel frame del metodo corrente.

Operazioni aritmetiche e su bit

Istruzione	Prima	Dopo	Descrizione
ineg	v	v	negazione
iadd	$v_1 v_2$	v	somma $oldsymbol{v}_1 + oldsymbol{v}_2$
isub	$v_1 v_2$	v	sottrazione $oldsymbol{v}_1 - oldsymbol{v}_2$
imul	$v_1 v_2$	v	moltiplicazione $oldsymbol{v}_1{ imes}oldsymbol{v}_2$
idiv	$oldsymbol{v}_1 oldsymbol{v}_2$	v	divisione $oldsymbol{v}_1/oldsymbol{v}_2$
irem	$v_1 v_2$	$oldsymbol{v}$	resto della divisione $oldsymbol{v}_1/oldsymbol{v}_2$
iand	$v_1 v_2$	$oldsymbol{v}$	congiunzione bit a bit
ior	$v_1 v_2$	v	disgiunzione bit a bit

Note

- Il valore in cima alla pila è quello più a destra.
- Nelle operazioni binarie (es. isub) il secondo operando è quello in cima alla pila.

Gestione degli array



Istruzione	Prima	Dopo	Descrizione
newarray	n	a	crea un array di $m{n}$ elementi
arraylength	a	n	dimensione dell'array $m{a}$
iaload	a i	$oldsymbol{v}$	carica $oldsymbol{a}[oldsymbol{i}]$ sulla pila
iastore	$a\ i\ v$		assegna $oldsymbol{v}$ ad $oldsymbol{a}[oldsymbol{i}]$

Nota

• a è un riferimento all'array nell'heap.

Controllo di flusso

Istruzione	Prima	Dopo	Descrizione
${\tt goto}\ l$			salta a <i>l</i>
$\verb if_icmpeq l$	$v_1 v_2$		salta a $oldsymbol{l}$ se $oldsymbol{v}_1 = oldsymbol{v}_2$
$\verb if_icmpne l$	$v_1 v_2$		salta a $m{l}$ se $m{v}_1 eq m{v}_2$
$\verb if_icmple l$	$v_1 v_2$		salta a $m{l}$ se $m{v}_1 \leq m{v}_2$
$\verb if_icmpge l$	$v_1 v_2$		salta a $oldsymbol{l}$ se $oldsymbol{v}_1 \geq oldsymbol{v}_2$
$\verb if_icmplt l$	$v_1 v_2$		salta a $m{l}$ se $m{v}_1 < m{v}_2$
$\mathtt{if_icmpgt}\ l$	$v_1 v_2$		salta a $m{l}$ se $m{v}_1 > m{v}_2$
$\verb"invokestatic"m$	$v_1 \cdots v_n$	v ?	invoca $m(v_1,\ldots,v_n)$
return			termina il metodo
ireturn	$oldsymbol{v}$		termina il metodo restituendo $oldsymbol{v}$

Nota

• v? è presente solo se il metodo invocato ha un tipo di ritorno diverso da void.