

Grafi: ordinamento topologico

Corso di **Algoritmi e strutture dati**

Corso di Laurea in **Informatica**

Docenti: Ugo de'Liguoro, András Horváth

Indice

1. Definizione e proprietà
2. Algoritmo naive
3. Algoritmo basato su DFS


Sommario

Obiettivo:

- ▶ capire il concetto dell'ordinamento topologico
- ▶ sviluppare un algoritmo per trovare l'ordinamento topologico sulla base di una visita DFS


1. Definizione di ordinamento topologico I

- ▶ una funzione $\sigma : V \rightarrow \{1, \dots, |V|\}$ tale che $\sigma(u) < \sigma(v)$ se esiste un cammino da u a v in G
- ▶ un esempio:




$$\begin{aligned}\sigma(A) &= 1, \sigma(F) = 2, \\ \sigma(C) &= 3, \sigma(B) = 4, \\ \sigma(E) &= 5, \sigma(G) = 6, \\ \sigma(D) &= 7\end{aligned}$$

- ▶ ridisegnando lo stesso grafo secondo l'ordine σ :



1. Definizione equivalente di ordinamento topologico


- ▶ un ordinamento lineare dei vertici di un grafo tale che $\forall (u, v) \in E, u$ precede v nell'ordinamento
- ▶ un esempio:



ordinamento: A, F, C, B, E, G, D

1. Proprietà di ordinamento topologico

- ▶ l'ordinamento topologico può esistere solo **se il grafo è aciclico (DAG)**
 - ▶ se esiste un cammino da u a v allora σ deve essere tale che $\sigma(u) < \sigma(v)$
 - ▶ se esiste un cammino da v a u allora σ deve essere tale che $\sigma(v) < \sigma(u)$
 - ▶ ⚡ abbiamo una contraddizione!
- ▶ possono **esistere diversi ordinamenti** topologici dello stesso grafo:



$$\sigma_1(A) = 1$$

$$\sigma_1(C) = 2$$

$$\sigma_1(B) = 3$$

$$\sigma_1(D) = 4$$

$$\sigma_2(A) = 1$$

$$\sigma_2(B) = 2$$

$$\sigma_2(C) = 3$$

$$\sigma_2(D) = 4$$

2. Algoritmo “naive”

- ▶ il primo nodo deve essere un nodo senza archi entranti
- ▶ denotiamo questo nodo con o_1
- ▶ il secondo nodo può avere un arco entrante solo da o_1
- ▶ denotiamo questo nodo con o_2
- ▶ il terzo nodo può avere archi entranti solo da o_1 e o_2
- ▶ denotiamo questo nodo con o_3
- ▶ il quarto nodo può avere archi entranti solo da o_1 , o_2 e o_3
- ▶ denotiamo questo nodo con o_4
- ▶ ...

2. Algoritmo “naive”

ORDINAMENTO-TOPOLOGICO(G)

$H \leftarrow G$

▷ una copia di G in H

$o \leftarrow$ lista vuota di vertici

while $\exists u : \neg \exists v : (v, u) \in E(H)$ **do**

▷ esiste un nodo u senza archi entranti

 appendi u come ultimo elemento di o

 rimuovi u da H (con tutti suoi archi uscenti)


if H non è vuoto **then**

 stampa “il grafo non è aciclico”

restituisce o

Complessità?

3. Algoritmo basato su DFS



3. Algoritmo basato su DFS

- ▶ il nodo con attributo fine visita più grande sicuramente non ha archi entranti
- ▶ può essere primo nell'ordine topologico, denotiamo questo nodo con o_1
- ▶ il nodo con attributo fine visita secondo più grande può avere un arco entrante solo da o_1
- ▶ può essere secondo nell'ordine topologico, denotiamo questo nodo con o_2
- ▶ il nodo con attributo fine visita terzo più grande può avere archi entranti solo da o_1 e o_2
- ▶ può essere terzo nell'ordine topologico, denotiamo questo nodo con o_3
- ▶ ...

3. Algoritmo basato su DFS

- ▶ possiamo adattare l'algoritmo di visita in profondità al problema di ordinamento topologico
- ▶ basta creare una lista dei vertici in ordine decrescente dei tempi di fine visita
- ▶ (anche un controllo su aciclicità sarebbe facile da fare)

3. Algoritmo basato su DFS

```
TOPOLOGICAL-SORT( $G$ )  
   $L \leftarrow$  lista vuota di vertici  
  INIZIALIZZA( $G$ )  
  for  $\forall u \in V$  do  
    if  $u.color = bianco$  then  
      DFS-TOPOLOGICAL( $G, u, L$ )  
  restituisci  $L$ 
```

3. Algoritmo basato su DFS

- ▶ DFS-TOPOLOGICAL(G, s, L)
 - $s.color \leftarrow grigio$
 - $s.d \leftarrow time$
 - $time \leftarrow time + 1$
 - for** $\forall v : v \text{ è } bianco \text{ ed } v \in adj[s]$ **do**
 - $v.\pi = s$
 - DFS-TOPOLOGICAL(G, v, L)
 - $s.color \leftarrow nero$
 - $s.f \leftarrow time$
 - $time \leftarrow time + 1$
 - in testa di L inserisci s
- ▶ complessità è uguale alla complessità della visita in profondità


3. Correttezza dell'algoritmo basato su DFS

- ▶ basta dimostrare che una (qualunque) DFS di un grafo orientato e aciclico associa ai nodi tempi di fine tali che $v.f < u.f$ per ogni arco $(u, v) \in E$
- ▶ supponiamo per assurdo che per un arco (u, v) si abbia $v.f > u.f$; questo può succedere in due modi:
 - ▶ $u.d < u.f < v.d < v.f$ (l'intervallo di u precede l'intervallo di v): impossibile perchè u non può diventare nero prima che tutti i suoi adiacenti siano scoperti
 - ▶ $v.d < u.d < u.f < v.f$ (l'intervallo di u è contenuto nell'intervallo di v): impossibile perchè u sarebbe un discendente di v in un albero di scoperta e l'arco (u, v) sarebbe un arco all'indietro (avere un arco all'indietro vuole dire che il grafo non è aciclico)

3. Algoritmo basato su DFS

Topological Sort (DFS)

Do Topological Sort New Graph ☐ Small Graph ☒ Logical Representation
☒ Large Graph ☐ Adjacency List Representation
☐ Adjacency Matrix Representation



Animation Completed

Skip Back Step Back Pause Step Forward Skip Forward w: 1000 h: 500 Change Canvas Size Move Controls

3. Algoritmo basato su DFS

Topological Sort (DFS)

Do Topological Sort ☐ Small Graph ☒ Logical Representation
☒ Large Graph ☐ Adjacency List Representation
☐ Adjacency Matrix Representation

