

# Relazioni di ricorrenza, divide et impera, ordinamento in $O(n \log n)$

Algoritmi e strutture dati

Ugo de'Liguoro, Andras Horvath

1

## Relazioni di ricorrenza

- calcolo ricorsivo del fattoriale

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0 \\ n \cdot (n-1)! & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- algoritmo corrispondente ha tempo di calcolo che soddisfa la seguente relazione di ricorrenza:

$$T(n) = \begin{cases} c & \text{se } n = 0 \\ T(n-1) + d & \text{altrimenti} \end{cases}$$

La funzione tempo di un algoritmo ricorsivo è ricorsiva e può essere descritta tramite una **relazione di ricorrenza**.

Qual è l'ordine di grandezza di  $T(n)$ ?

2

## Relazioni lineari a partizione costante

$$\begin{aligned}
 T(n) &= T(n-1) + d \\
 &\quad (\text{sappiamo che } T(n-1) = T(n-2) + d) \\
 &= T(n-2) + d + d \\
 &= T(n-2) + 2d \\
 &\quad \dots \\
 &= T(n-k) + kd \quad \text{con } k \leq n
 \end{aligned}$$

scegliendo  $k = n$

$$= T(0) + nd = c + nd \in \Theta(n)$$

3

## Metodi di soluzione

- **metodo dell'iterazione:** applicare ripetutamente la ricorrenza fino a trovarne la soluzione
- abbiamo applicato il metodo dell'iterazione sul lucido precedente
- **metodo della sostituzione:** ipotizzare una soluzione e applicare il principio di induzione per verificare la soluzione ipotizzata
- lo vediamo sul lucido successivo

4

## Metodo della sostituzione

- consideriamo la relazione di ricorrenza

$$T(n) = \begin{cases} c & \text{se } n = 0 \\ T(n-1) + d & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- dimostriamo con induzione che la soluzione sia

$$T(n) = c + nd$$

- caso base:  $c + 0 \cdot d = c = T(0)$  ok!

- passo induttivo: dobbiamo dimostrare che

$$T(n) = c + nd \Rightarrow T(n+1) = c + (n+1)d$$

- secondo la relazione di ricorrenza:

$$T(n+1) = T(n) + d =$$

- utilizzando l'ipotesi induttiva:

$$= c + nd + d = c + (n+1)d$$

ok!

5

## Relazioni lineari a partizione costante

$$T(n) = T(n-1) + d$$

MIN-RIC( $A, i$ )

▷ Pre:  $0 < n = \text{length}(A)$ ,  $1 \leq i \leq n$

▷ Post: ritorna il minimo in  $A[i..n]$

if  $i = \text{length}(A)$  then      ▷  $A[n..n]$  ha l'unico el.  $A[n]$

    return  $A[i]$

else

    return  $\min(A[i], \text{MIN-RIC}(A, i+1))$

end if

Algoritmi ricorsivi di scansione di una struttura lineare hanno questa struttura.

6

③

## Analisi dell'algoritmo di Hanoi

```

1: MOVETOWER( $n, A, B, C$ )
2: if  $n \geq 1$  then
3:   MOVETOWER( $n - 1, A, C, B$ )
4:   move 1 disk from  $A$  to  $C$ 
5:   MOVETOWER( $n - 1, B, A, C$ )

```

Tempo di calcolo:

$$T(n) = \begin{cases} b & n = 0 \\ cT(n-1) + d & n \geq 1 \end{cases}$$

dove  $c = 2$  nel caso delle torri di Hanoi ma consideriamo un generale intero  $c > 1$  (con  $c > 1$  la ricorrenza è identica a quella precedente).

7

## Metodo dell'iterazione

$$T(n) = cT(n-1) + d$$

8

## Metodo dell'iterazione

$$\begin{aligned}
 T(n) &= cT(n-1) + d \\
 &= c(cT(n-2) + d) + d = c^2T(n-2) + cd + d = \\
 &= c^2(cT(n-3) + d) + cd + d = c^3T(n-3) + c^2d + cd + d = \\
 \text{dopo } k \leq n \text{ iterazioni:} \\
 &= c^kT(n-k) + (c^{k-1} + c^{k-2} + \dots + c + 1)d \\
 \text{dopo } n \text{ iterazioni:} \\
 &= c^nT(0) + (c^{n-1} + c^{n-2} + \dots + c + 1)d \\
 \text{con } c > 1 : \\
 &= c^n b + \frac{c^n - 1}{c - 1} d
 \end{aligned}$$

9

## Metodo della sostituzione

- sul lucido precedente abbiamo trovato la soluzione

$$T(n) = c^n b + \frac{c^n - 1}{c - 1} d$$

- verifichiamo la soluzione con induzione
- **caso base**:  $c^0 b + \frac{c^0 - 1}{c - 1} d = b = T(0)$  ok!
- **passo induttivo**: dobbiamo dimostrare l'implicazione

$$T(n) = c^n b + \frac{c^n - 1}{c - 1} d \Rightarrow T(n+1) = c^{n+1} b + \frac{c^{n+1} - 1}{c - 1} d$$

10

## Metodo della sostituzione

secondo la relazione di ricorrenza:

$$T(n+1) = cT(n) + d$$

11

## Metodo della sostituzione

secondo la relazione di ricorrenza:

$$T(n+1) = cT(n) + d$$

utilizzando l'ipotesi induttiva:

$$\begin{aligned} &= c \left( c^n b + \frac{c^n - 1}{c - 1} d \right) + d \\ &= c^{n+1} b + \frac{c^{n+1} - c}{c - 1} d + d \\ &= c^{n+1} b + \frac{c^{n+1} - c + c - 1}{c - 1} d \\ &= c^{n+1} b + \frac{c^{n+1} - 1}{c - 1} d \end{aligned}$$

12

## Analisi dell'algoritmo di Hanoi

- la soluzione è

$$T(n) = c^n b + \frac{c^n - 1}{c - 1} d$$

- cui ordine di grandezza è  $c^n$ , cioè  $T(n) \in \Theta(c^n)$
- se ci interessa **l'ordine di grandezza del tempo di calcolo** di un algoritmo che stampi le mosse a video allora  $b = 1$ ,  $c = 2$  e  $d = 1$  con le quali otteniamo  $2^n$
- se ci interessa il **numero di mosse necessarie** allora  $b = 0$ ,  $c = 2$  e  $d = 1$  con le quali otteniamo  $2^n - 1$


13

## Quick-Sort

- l'idea dell'algoritmo dato  $A[1..n]$  :
  - se  $n \leq 1$  non fare niente (il vettore è ordinato)
  - scegli un elemento del vettore, chiamato perno, sia il valore di questo elemento  $q$
  - riorganizza il vettore in modo tale da avere all'inizio elementi  $\leq q$ , seguito da  $q$  e in fondo gli elementi  $> q$
  - questo implica che  $q$  è al posto giusto
  - sia  $p$  la posizione di  $q$ , e quindi abbiamo
 
$$A[1..p-1] \leq A[p] < A[p+1..n]$$
  - ripeti tutto su  $A[1..p-1]$  e  $A[p+1..n]$

14

## Quick-Sort



15

## Partizionamento

- il partizionamento può essere effettuato in tanti modi
- di seguito sviluppiamo un algoritmo che lo effettua
- questo algoritmo non è quello che vedete applicato sul lucido precedente!

16



## Partizionamento

---

- l'idea del partizionamento di  $A[1..n]$  :
  - come perno scegliamo  $A[1]$
  - due indici per seguire il partizionamento,  $i$  e  $j$ , tali che
    - elementi in  $A[2..i-1]$  sono già esaminati e  $A[2..i-1] \leq A[1]$
    - elementi in  $A[i..j]$  sono elementi da esaminare
    - elementi in  $A[j+1..n]$  sono già esaminati e  $A[1] < A[j+1..n]$

17

## Partizionamento

---

- l'idea del partizionamento di  $A[1..n]$  (cont.):
  - si parte con  $i = 2, j = n$
  - $i$  e  $j$  si spostano secondo le regole se  $i \leq j$ :
    - se  $A[i] \leq A[1]$  incrementa  $i$
    - se  $A[i] > A[1] \wedge A[j] > A[1]$  decrementa  $j$
    - se  $A[i] > A[1] \wedge A[j] \leq A[1]$  scambia  $A[i]$  e  $A[j]$ , incrementa  $i$ , decrementa  $j$
  - quando per la prima volta  $i > j$  scambia  $A[1]$  e  $A[j]$

18



## Partizionamento

```

PARTITION( $A[1..n]$ )
 $i \leftarrow 2, j \leftarrow n$ 
while  $i \leq j$  do
  if  $A[i] \leq A[1]$  then
     $i \leftarrow i + 1$ 
  else
    if  $A[j] > A[1]$  then
       $j \leftarrow j - 1$ 
    else
      scambia  $A[i]$  con  $A[j]$ 
       $i \leftarrow i + 1, j \leftarrow j - 1$ 
    end if
  end if
end while
scambia  $A[1]$  con  $A[j]$ 
return  $j$ 

```

21

## Partizionamento, correttezza

- correttezza con invariante di ciclo:  
 $A[2..i-1] \leq A[1] \wedge A[1] < A[j+1..n]$
- **inizializzazione**:  $i = 2, j = n$ , i due sottovettori sono vuoti **ok!**
- **mantenimento**: il ciclo si esegue solo se  $i \leq j$  e effettua una e una sola operazione fra i seguenti
  - se  $A[i] \leq A[1]$  incrementa  $i$ , altrimenti
  - se  $A[1] < A[j]$  decrementa  $j$ , altrimenti
  - scambia  $A[i]$  e  $A[j]$ , incrementa  $i$ , decrementa  $j$
- è evidente che con tutte le tre  $A[2..i-1] \leq A[1] \wedge A[1] < A[j+1..n]$  viene mantenuto **ok!**
- **all'uscita**:  $i = j + 1$  ( $j = i - 2$  non può succedere) l'invariante implica che  
 $A[j] \leq A[1] < A[j + 1]$   
 e quindi lo scambio finale e l'invariante garantiscono  
 $A[1..j-1] \leq A[j] < A[j+1..n]$   
 e quindi è corretto restituire  $j$  (il perno finisce nella posizione  $j$ ) **ok!**

22

## Quick-Sort

```

QUICK-SORT( $A[1..n]$ )
if  $n > 1$  then
     $p \leftarrow \text{PARTITION}(A[1..n])$ 
    if  $p > 2$  then
        QUICK-SORT( $A[1..p-1]$ )
    end if
    if  $p < n-1$  then
        QUICK-SORT( $A[p+1..n]$ )
    end if
end if

```

23

## Quick-Sort, correttezza

- correttezza con induzione completa assumendo che il partizionamento funzioni correttamente
- **caso base:** con  $n \leq 1$  il vettore in input è ordinato **ok!**
- **passo induttivo:**
  - corretto con dimensione  $< n \Rightarrow$  corretto con dimensione  $= n$
  - dalla correttezza del partizionamento dopo la chiamata a Partition:
$$A[1..p-1] \leq A[p] < A[p+1..n]$$
  - dall'ipotesi induttiva:
    - se  $A[1..p-1]$  ha più di 1 elemento, sarà ordinato correttamente con la prima chiamata ricorsiva di Quick-Sort perché ha meno di  $n$  elementi
    - se  $A[p+1..n]$  ha più di 1 elemento, sarà ordinato correttamente con la seconda chiamata ricorsiva di Quick-Sort perché ha meno di  $n$  elementi
  - segue che  $A[1..n]$  è ordinato **ok!**

24

## Quick-Sort, complessità

- complessità del partizionamento:
  - Partition scansiona una volta il vettore su cui opera (una parte da sinistra e l'altra da destra)
  - l'ordine di grandezza del tempo di calcolo (ovvero il numero di operazioni) è lineare
  - porteremo avanti i calcoli con
 
$$T_P(n) = an$$
 con  $a$  costante

25

## Quick-Sort, complessità

- dopo il partizionamento le due chiamate ricorsive lavorano con dimensione  $p - 1$  e  $n - p$
- le due situazioni "estremi" sono
  - $A[1..p - 1]$  e  $A[p + 1..n]$  hanno circa lo stesso numero di elementi
  - $A[1..p - 1]$  ha  $n - 1$  elementi e  $A[p + 1..n]$  è vuoto (o vice versa)
- la seconda situazione, con **partizioni bilanciate**, dà luogo ad una relazione di ricorrenza simile a quelle già studiate:

$$T(n) = \begin{cases} c & n = 1 \\ T(n - 1) + T_P(n) + b & n > 1 \end{cases} = \begin{cases} c & n = 1 \\ T(n - 1) + an + b & n > 1 \end{cases}$$

26

## Quick-Sort, complessità

- con metodo dell'iterazione:

$$\begin{aligned} T(n) &= T(n-1) + an + b \\ &= T(n-2) + a(n-1) + b + an + b = \\ &= T(n-3) + a(n-2) + b + a(n-1) + b + an + b = \end{aligned}$$

dopo  $k \leq n$  iterazioni:

$$= T(n-k) + a \sum_{i=0}^{k-1} (n-i) + kb$$

dopo  $n-1$  iterazioni:

$$\begin{aligned} &= T(1) + a \sum_{i=0}^{n-2} (n-i) + (n-1)b \\ &= c + a \sum_{i=0}^{n-2} (n-i) + (n-1)b = c + a \sum_{i=2}^n i + (n-1)b \end{aligned}$$

- quindi  $T(n) \in \Theta(n^2)$  (che è il suo caso peggiore come vedremo)

27

## Relazioni lineari a partizione costante

I coefficienti  $a_i$   
sono costanti

Partizione  
costante:  $i$  è  
limitato da  $h$

$$T(n) = \begin{cases} \sum_{1 \leq i \leq h} a_i T(n-i) + cn^\beta & \text{se } n \leq m \leq h \\ & \text{se } n > m \end{cases}$$

Ordine  
costante  $h$

Lavoro polinomiale di  
divisione/combinazione

Lineare:  $n$  ha  
grado 1

28

## Relazioni lineari a partizione costante

$$T(n) = \begin{cases} d & \text{se } n \leq m \leq h \\ \sum_{1 \leq i \leq h} a_i T(n-i) + cn^\beta & \text{se } n > m \end{cases}$$

Teorema. Se  $c > 0, \beta \geq 0, a = \sum_{1 \leq i \leq h} a_i$  allora  $\begin{cases} T(n) \in O(n^{\beta+1}) & \text{se } a = 1 \\ T(n) \in O(a^n n^\beta) & \text{se } a \geq 2 \end{cases}$

Il teorema si chiama teorema master per relazioni lineari a partizione costante.

29

## Relazioni lineari a partizione costante

$$T(n) = \begin{cases} d & \text{se } n \leq m \leq h \\ \sum_{1 \leq i \leq h} a_i T(n-i) + cn^\beta & \text{se } n > m \end{cases}$$

Teorema. Se  $c > 0, \beta \geq 0, a = \sum_{1 \leq i \leq h} a_i$  allora  $\begin{cases} T(n) \in O(n^{\beta+1}) & \text{se } a = 1 \\ T(n) \in O(a^n n^\beta) & \text{se } a \geq 2 \end{cases}$

Quick-Sort (caso peggiore):

con  $h = 1, a = a_1 = 1, \beta = 1, c = 1$

$$T(n) \in O(n^{\beta+1}) = O(n^2)$$

30

## Relazioni lineari a partizione costante

$$T(n) = \begin{cases} d & \text{se } n \leq m \leq h \\ \sum_{1 \leq i \leq h} a_i T(n-i) + cn^\beta & \text{se } n > m \end{cases}$$

Teorema. Se  $c > 0, \beta \geq 0, a = \sum_{1 \leq i \leq h} a_i$  allora  $\begin{cases} T(n) \in O(n^{\beta+1}) & \text{se } a = 1 \\ T(n) \in O(a^n n^\beta) & \text{se } a \geq 2 \end{cases}$

Minimo ricorsivo:

con  $h = 1, a = a_1 = 1, \beta = 0, c = 1$

$$T(n) \in O(n^{\beta+1}) = O(n)$$

31

## Relazioni lineari a partizione costante

$$T(n) = \begin{cases} d & \text{se } n \leq m \leq h \\ \sum_{1 \leq i \leq h} a_i T(n-i) + cn^\beta & \text{se } n > m \end{cases}$$

Teorema. Se  $c > 0, \beta \geq 0, a = \sum_{1 \leq i \leq h} a_i$  allora  $\begin{cases} T(n) \in O(n^{\beta+1}) & \text{se } a = 1 \\ T(n) \in O(a^n n^\beta) & \text{se } a \geq 2 \end{cases}$

Torri di Hanoi:

con  $h = 1, a = a_1 = 2, \beta = 0, c = 1$

$$T(n) \in O(a^n n^\beta) = O(2^n)$$

32



## Divide et Impera

“Per meglio dominare occorre dividere gli avversari”

Ossia: suddividi il problema in sottoproblemi di dimensione circa uguale; risolvi i sottoproblemi in maniera ricorsiva, infine combina i risultati

DivideEtImpera ( $P, n$ ) // Pre:  $n$  è la dimensione di  $P$

**if**  $n \leq k$  **then** risolvi direttamente  $P$

**else**

dividi  $P$  nei sottoproblemi  $P_1, \dots, P_h$  di dimensioni  $n_1, \dots, n_h$

**for**  $i \leftarrow 1$  **to**  $h$  **do**

$R_i \leftarrow \text{DivideEtImpera}(P_i, n_i)$

**return** combinazione di  $R_1, \dots, R_h$

33

## Divide et Impera

“Per meglio dominare occorre dividere gli avversari”

Ossia: suddividi il problema in sottoproblemi di dimensione circa uguale; risolvi i sottoproblemi in maniera ricorsiva, infine combina i risultati

$$T(n) = \begin{cases} d & \text{se } n \leq k \\ D(n) + C(n) + \sum_{i=1}^h T(n_i) & \text{se } n > k \end{cases}$$

Tempo per  
dividere

Tempo per  
combinare

Somma dei  
tempi dei  
sottoproblemi

34

## Minimo e Massimo

L'algoritmo **DI-Min-Max** calcola il min e max in  $A[p..q]$ .

**DI-Min-Max** ( $A, p, q$ )

```

1  if  $p = q$  then return ( $A[p], A[p]$ )
2  if  $p = q - 1$  then
3      if  $A[p] < A[q]$  then return ( $A[p], A[q]$ )
4      else return ( $A[q], A[p]$ )
5   $r \leftarrow (p + q)/2$ 
6  ( $min1, max1$ )  $\leftarrow$  DI-Min-Max ( $A, p, r$ )
7  ( $min2, max2$ )  $\leftarrow$  DI-Min-Max ( $A, r+1, q$ )
8  return ( $\min(min1, min2), \max(max1, max2)$ )

```

Quanti sono i confronti?

35

## Minimo e Massimo

Se  $n = q - p + 1$  allora i confronti  $C(n)$  sono:

$$C(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 1 \\ 1 & \text{se } n = 2 \\ C(\lfloor n/2 \rfloor) + C(\lceil n/2 \rceil) + 2 & \text{se } n > 2 \end{cases}$$

Per  $n = 2^k$  con  $k \geq 1$  con il metodo dell'iterazione:

$$C(n) = 2C\left(\frac{n}{2}\right) + 2 = 2\left(2C\left(\frac{n}{4}\right) + 2\right) + 2 = 4C\left(\frac{n}{4}\right) + 4 + 2 =$$

$$= 4\left(2C\left(\frac{n}{8}\right) + 2\right) + 4 + 2 = 8C\left(\frac{n}{8}\right) + 8 + 4 + 2 = \dots$$

$$= 2^j C\left(\frac{n}{2^j}\right) + 2^j + 2^{j-1} + \dots + 2 =$$

$$\text{con } \frac{n}{2^j} = 2 \Rightarrow j = \log_2 n - 1$$

$$C(n) = 2^{\log_2 n - 1} C\left(\frac{n}{2^{\log_2 n - 1}}\right) + 2^{\log_2 n - 1} + 2^{\log_2 n - 2} + \dots + 2 =$$

36

## Minimo e Massimo

Se  $n = q - p + 1$  allora i confronti  $C(n)$  sono:

$$C(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 1 \\ 1 & \text{se } n = 2 \\ C(\lfloor n/2 \rfloor) + C(\lceil n/2 \rceil) + 2 & \text{se } n > 2 \end{cases}$$

Per  $n = 2^k$  con  $k \geq 1$  con il metodo dell'iterazione (cont.):

$$\begin{aligned} C(n) &= 2^{\log_2 n - 1} C\left(\frac{n}{2^{\log_2 n - 1}}\right) + 2^{\log_2 n - 1} + 2^{\log_2 n - 2} + \dots + 2 = \\ &= \frac{n}{2} C(2) + \frac{n}{2} + \frac{n}{4} + \dots + 2 = \frac{n}{2} + \left(\frac{n}{2} + \frac{n}{4} + \dots + 2 + 1\right) - 1 = \\ &= \frac{n}{2} + (2^{k-1} + 2^{k-2} + \dots + 2 + 1) - 1 = \\ &= \frac{n}{2} + n - 1 - 1 = \frac{3}{2}n - 2 \end{aligned}$$

37

## Minimo e Massimo

Se  $n = q - p + 1$  allora i confronti  $C(n)$  sono:

$$C(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 1 \\ 1 & \text{se } n = 2 \\ C(\lfloor n/2 \rfloor) + C(\lceil n/2 \rceil) + 2 & \text{se } n > 2 \end{cases}$$

Per  $n = 2^k$  con  $k \geq 1$  abbiamo ottenuto  $C(n) = \frac{3}{2}n - 2$ .

Controlliamo con induzione se va bene:

$$\text{Caso base: } C(2) = \frac{3}{2} \cdot 2 - 2 = 3 - 2 = 1$$

ok!

$$\text{Passo induttivo: } C\left(\frac{n}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{n}{2} - 2 \Rightarrow C(n) = \frac{3}{2}n - 2$$

$$C(n) = 2C\left(\frac{n}{2}\right) + 2 = 2\left(\frac{3}{2} \cdot \frac{n}{2} - 2\right) + 2 = \frac{3}{2}n - 4 + 2 = \frac{3}{2}n - 2$$

ok!

38

## Relazioni lineari a partizione bilanciata

```

BINSEARCH-RIC( $x, A, i, j$ )
  ▷ Pre:  $A[i..j]$  ordinato
  ▷ Post:  $true$  se  $x \in A[i..j]$ 
  if  $i > j$  then    ▷  $A[i..j] = \emptyset$ 
    return false
  else
     $m \leftarrow \lfloor (i + j) / 2 \rfloor$ 
    if  $x = A[m]$  then
      return true
    else
      if  $x < A[m]$  then
        return BINSEARCH-RIC( $x, A, i, m - 1$ )
      else    ▷  $A[m] < x$ 
        return BINSEARCH-RIC( $x, A, m + 1, j$ )
      end if
    end if
  end if
end if

```

39

## Relazioni lineari a partizione bilanciata

$$T(n) = \begin{cases} c & \text{se } n \leq 1 \\ T\left(\frac{n}{2}\right) + d & \text{altrimenti} \end{cases} \quad \left( \begin{array}{l} \text{in 1 2 ricerche} \\ \text{binarie sequenziali} \end{array} \right)$$

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + d$$

$$= T\left(\frac{n}{4}\right) + d + d = T\left(\frac{n}{4}\right) + 2d$$

...

$$= T\left(\frac{n}{2^k}\right) + dk \quad \text{se } k \leq \log_2 n$$

con  $k = \log_2 n$  (assumiamo  $n$  sia potenza di 2)

$$= T(1) + d \cdot \log_2 n = c + d \cdot \log_2 n$$

quindi

$$T(n) \in \Theta(\log n)$$

(con  $T(n) = T(n/b) + d$  viene lo stesso ordine di grandezza)

40

## Ordinamento per fusione


Affida una metà  
ad un amico ...

25,31,52,88,98

dividi l'insieme  
in due

... e l'altra metà  
ad un altro

14,23,30,62,79



41

## Ordinamento per fusione

25,31,52,88,98

14,23,30,62,79

Fondi i risultati


25,31,52,88,98

14,23,30,62,79

14,23,25,30,31,52,62,79,88,98


42

## Merge Sort: esecuzione



43

## Merge Sort: esecuzione



44

## Ordinamento per fusione

```

MERGE-SORT(A)
if length(A) = 1 then
    return A
else
     $k \leftarrow \lfloor \text{length}(\textit{A})/2 \rfloor$ 
    B  $\leftarrow$  MERGE-SORT(A[1..k])
    C  $\leftarrow$  MERGE-SORT(A[k + 1..length(A)])
    return MERGE(B, C)
end if
  
```

45

## Ordinamento per fusione

```

MERGE(B, C)
if B = [] then
    return C
else
    if C = [] then
        return B
    else
        if B[1] ≤ C[1] then
            return [B[1], MERGE(B[2..length(B), C)]
        else
            return [C[1], MERGE(B, C[2..length(C) )]]
        end if
    end if
end if
  
```

$$T_{\text{Merge}}(n) = T_{\text{Merge}}(n - 1) + d$$
 dove  $n$  è il numero totale di elementi in  $B$  e  $C$

46

## Ordinamento per fusione

```

MergeSort(A, primo, ultimo)
// Pre: A è un vettore, primo ≤ ultimo < dimensione di A
// Post: ordina A in senso non decrescente
if primo < ultimo then
    mezzo ← ⌊(primo + ultimo) / 2⌋
    MergeSort(A, primo, mezzo)
    MergeSort(A, mezzo + 1, ultimo)
    Merge(A, primo, ultimo, mezzo)
  
```

47

## Ordinamento per fusione

```

Merge (A, primo, ultimo, mezzo)
//Pre: primo ≤ mezzo ≤ ultimo < dimensione di A
      A[primo..mezzo], A[mezzo + 1..ultimo] ordinati
//Post: A [primo..ultimo] è ordinato
i ← primo, j ← mezzo + 1, k ← 0
while i ≤ mezzo and j ≤ ultimo do
    if A[i] ≤ A[j] then B[k] ← A[i], i ← i + 1
    else B[k] ← A[j], j ← j + 1
    k ← k + 1
if i ≤ mezzo then // j > ultimo, dunque A[j..ultimo] = ∅
    B[k..ultimo - primo] ← A[i..mezzo]
else // i > mezzo, dunque A[i..mezzo] = ∅
    B[k..ultimo - primo] ← A[j..ultimo]
A[primo..ultimo] ← B[0..ultimo - primo]
  
```

inv. *A*[*i*..*mezzo*],  
*A*[*j*..*ultimo*] ordinati,  
*B*[1..*k*-1] ordinato ed i  
 suoi el. sono quelli di  
*A*[*primo*..*i*-1] e  
*A*[*mezzo*+1..*j*-1]

48



## Complessità di Merge-Sort

$$T(n) = 2T(n/2) + T_{\text{Merge}}(n)$$

E' facile vedere che  $T_{\text{Merge}}(n) \in \Theta(n)$  e dunque:

$$T(n) = \begin{cases} c & \text{se } n \leq 1 \\ 2T(n/2) + n & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

49

## Complessità di Merge-Sort


$$T(n) = 2T(n/2) + n$$

$T(n)$

50

## Complessità di Merge-Sort


$$T(n) = 2T(n/2) + n$$



51

## Complessità di Merge-Sort

$$T(n) = 2T(n/2) + n$$




52

## Complessità di Merge-Sort

$$T(n) = 2T(n/2) + n$$

Albero di ricorsione



Si può fare meglio di Merg-Sort?

$$\log_2 n \cdot n + cn \in \Theta(n \log n)$$

53

## Relazioni lineari a partizione bilanciata

Lineare

Lavoro polinomiale di divisione/combinazione

$$T(n) = \begin{cases} d & \text{se } n = 1 \\ aT(n/b) + cn^\beta & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

Coefficiente costante

Partizioni bilanciate

54

## Relazioni lineari a partizione bilanciata

Teorema. Se  $a \geq 1; b \geq 2; c > 0; d, \beta \geq 0$ , posto  $\alpha = \log a / \log b$  allora :

$$\begin{cases} T(n) \in O(n^\alpha) & \text{se } \alpha > \beta \\ T(n) \in O(n^\alpha \log n) & \text{se } \alpha = \beta \\ T(n) \in O(n^\beta) & \text{se } \alpha < \beta \end{cases}$$

$$T(n) = \begin{cases} d & \text{se } n = 1 \\ aT(n/b) + cn^\beta & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

Si intravedono applicazioni?

55

## Relazioni lineari a partizione bilanciata

Teorema. Se  $a \geq 1; b \geq 2; c > 0; d, \beta \geq 0$ , posto  $\alpha = \log a / \log b$  allora :

$$\begin{cases} T(n) \in O(n^\alpha) & \text{se } \alpha > \beta \\ T(n) \in O(n^\alpha \log n) & \text{se } \alpha = \beta \\ T(n) \in O(n^\beta) & \text{se } \alpha < \beta \end{cases}$$

$$T(n) = \begin{cases} d & \text{se } n = 1 \\ aT(n/b) + cn^\beta & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

Ricerca binaria

$$T(n) = T(n/2) + c$$

$$a = 1, b = 2, \alpha = \log 1 / \log 2 = 0 = \beta$$

$$\begin{aligned} T(n) &\in O(n^\alpha \log n) \\ &= O(\log n) \end{aligned}$$

56

## Relazioni lineari a partizione bilanciata

Teorema. Se  $a \geq 1; b \geq 2; c > 0; d, \beta \geq 0$ , posto  $\alpha = \log a / \log b$  allora :

$$\begin{cases} T(n) \in O(n^\alpha) & \text{se } \alpha > \beta \\ T(n) \in O(n^\alpha \log n) & \text{se } \alpha = \beta \\ T(n) \in O(n^\beta) & \text{se } \alpha < \beta \end{cases}$$

$$T(n) = \begin{cases} d & \text{se } n = 1 \\ aT(n/b) + cn^\beta & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

Merge Sort

$$T(n) = 2T(n/2) + cn$$

$$a = b = 2, \alpha = \log 2 / \log 2 = 1 = \beta$$

$$\begin{aligned} T(n) &\in O(n^\alpha \log n) \\ &= O(n \log n) \end{aligned}$$

57

## Quick Sort

```

QUICK-SORT(A)
if length(A) > 1 then
    p ← PARTITION(A)
    QUICK-SORT(A[1..p-1])
    QUICK-SORT(A[p+1..length(A)])
end if
  
```

58

## Quick Sort, caso medio

---

$$T(n) = \begin{cases} a & \text{se } n \leq 1 \\ \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (T(k-1) + T(n-k)) + bn + c & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$T(n) = \frac{2}{n} \sum_{i=0}^{n-1} T(i) + bn + c$$

$$nT(n) = 2 \sum_{i=0}^{n-1} T(i) + bn^2 + cn$$

sostituendo  $n$  con  $n-1$ :

$$(n-1)T(n-1) = 2 \sum_{i=0}^{n-2} T(i) + b(n-1)^2 + c(n-1)$$

59

## Quick Sort, caso medio

---

$$nT(n) = 2 \sum_{i=0}^{n-1} T(i) + bn^2 + cn$$

Sottraendo

$$(n-1)T(n-1) = 2 \sum_{i=0}^{n-2} T(i) + b(n-1)^2 + c(n-1)$$

si ottiene

$$nT(n) - (n-1)T(n-1) = \left( 2 \sum_{i=0}^{n-1} T(i) + bn^2 + cn \right) - \left( 2 \sum_{i=0}^{n-2} T(i) + b(n-1)^2 + c(n-1) \right)$$

$$nT(n) - (n-1)T(n-1) = 2T(n-1) + c + b(2n-1)$$

$$nT(n) = (n+1)T(n-1) + c + b(2n-1)$$

60

## Quick Sort, caso medio

---

dividendo a  $n(n+1)$

$$\frac{T(n)}{n+1} = \frac{T(n-1)}{n} + \frac{c+b(2n-1)}{n(n+1)}$$

Introducendo  $D(n) = T(n)/(n+1)$  abbiamo

$$D(n) = D(n-1) + \frac{c+b(2n-1)}{n(n+1)}$$

dove  $\frac{c+b(2n-1)}{n(n+1)} \in O(1/n)$ . Di conseguenza

$$D(n) \in O\left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{i}\right) \in O(\log n)$$

e quindi

$$T(n) \in O(n \log n)$$